



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00027/2021 (SRP)

Às 08:45 horas do dia 12 de novembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. WALBER LINS PONTES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23115024818202169, Pregão nº 00027/2021.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Armário

Descrição Complementar: Armário, tipo: alto com 02 portas, tipo portas: puxadores metálicos tipo meia lua, altura: 160 cm, largura: 80 cm, profundidade: 45 a 50 cm, características adicionais: abertura frontal , com 03 prateleiras internas re, material portas: em madeira aglomerada laminado melamínico na cor, material prateleiras: madeira compensada ou mdf laminado melamínico, material base: aço tubular, tratamento superficial: antiferruginoso em epóxi pó na cor preto fosco

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 219

Valor Estimado: R\$ 2.093,4100

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 939,0000 e a quantidade de 219 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/11/2021 10:31:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, Melhor lance: R\$ 939,0000
Homologado	12/11/2021 08:45:13	WALBER LINS PONTES	

Item: 2

Descrição: Armário

Descrição Complementar: Armário, tipo: alto com 02 portas, tipo portas: puxadores metálicos tipo meia lua, altura: 160 cm, largura: 80 cm, profundidade: 45 a 50 cm, características adicionais: abertura frontal , com 03 prateleiras internas re, material portas: em madeira aglomerada laminado melamínico na cor, material prateleiras: madeira compensada ou mdf laminado melamínico, material base: aço tubular, tratamento superficial: antiferruginoso em epóxi pó na cor preto fosco

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 73

Valor Estimado: R\$ 2.093,4100

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.028,0500 , com valor negociado a R\$ 1.025,0000 e a quantidade de 73 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/11/2021 10:31:44	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.634.971/0001-68, Melhor lance: R\$ 1.028,0500, Valor Negociado: R\$ 1.025,0000
Homologado	12/11/2021	WALBER	

08:45:24 LINS
PONTES**Item: 3****Descrição:** Armário aço**Descrição Complementar:** Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 165**Valor Estimado:** R\$ 1.198,3300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 563,0000 e a quantidade de 165 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/11/2021 10:31:45	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03, Melhor lance: R\$ 563,0000
Homologado	12/11/2021 08:45:35	WALBER LINS PONTES	

Item: 4**Descrição:** Armário aço**Descrição Complementar:** Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 54**Valor Estimado:** R\$ 1.198,3300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 566,0000 , com valor negociado a R\$ 563,0000 e a quantidade de 54 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/11/2021 10:31:47	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03, Melhor lance: R\$ 566,0000, Valor Negociado: R\$ 563,0000
Homologado	12/11/2021 08:45:47	WALBER LINS PONTES	

Item: 5**Descrição:** Armário aço**Descrição Complementar:** Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 159**Valor Estimado:** R\$ 1.859,6100**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR , pelo melhor lance de R\$ 1.766,3500 e a quantidade de 159 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/11/2021 10:31:49	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10, Melhor lance: R\$ 1.766,3500
Homologado	12/11/2021 08:45:56	WALBER LINS PONTES	

Item: 6**Descrição:** Armário aço**Descrição Complementar:** Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 53**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.859,6100**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD , **pelo melhor lance de R\$ 1.798,0000 , com valor negociado a R\$ 1.778,0000 e a quantidade de 53 Unidade .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/11/2021 10:31:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD, CNPJ/CPF: 10.966.236/0001-30, Melhor lance: R\$ 1.798,0000, Valor Negociado: R\$ 1.778,0000
Homologado	12/11/2021 08:46:10	WALBER LINS PONTES	

Item: 7**Descrição:** Armário aço**Descrição Complementar:** Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 99**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.864,4100**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 848,9700 e a quantidade de 99 Unidade .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/11/2021 10:31:53	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.653.008/0001-07, Melhor lance: R\$ 848,9700
Homologado	12/11/2021 08:46:22	WALBER LINS PONTES	

Item: 8**Descrição:** Armário aço**Descrição Complementar:** Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 33**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.864,4100**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Situação: Homologado**Adjudicado para:** LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 914,5900 e a quantidade de 33 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/11/2021 10:31:55	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03, Melhor lance: R\$ 914,5900
Homologado	12/11/2021 08:46:34	WALBER LINS PONTES	

Item: 9**Descrição:** Arquivo escritório**Descrição Complementar:** Arquivo escritório, material: chapa aço 24 , 26, acabamento superficial: pintura eletrostática, tratamento antiferruginoso, quantidade gavetas: 4 un, tipo fechamento gavetas: com puxadores, cor: cinza, características adicionais: dimensões 0,46 x 0,55 x 1,33 m, corrediça desliza, aplicação: pastas suspensas**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 187**Valor Estimado:** R\$ 2.414,6100**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR , pelo melhor lance de R\$ 2.044,9300 e a quantidade de 187 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/11/2021 10:31:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10, Melhor lance: R\$ 2.044,9300
Homologado	12/11/2021 08:46:46	WALBER LINS PONTES	

Item: 10**Descrição:** Arquivo escritório**Descrição Complementar:** Arquivo escritório, material: chapa aço 24 , 26, acabamento superficial: pintura eletrostática, tratamento antiferruginoso, quantidade gavetas: 4 un, tipo fechamento gavetas: com puxadores, cor: cinza, características adicionais: dimensões 0,46 x 0,55 x 1,33 m, corrediça desliza, aplicação: pastas suspensas**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 62**Valor Estimado:** R\$ 2.414,6100**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR , pelo melhor lance de R\$ 2.292,5200 , com valor negociado a R\$ 2.044,9300 e a quantidade de 62 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/11/2021 10:31:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10, Melhor lance: R\$ 2.292,5200, Valor Negociado: R\$ 2.044,9300
Homologado	12/11/2021 08:46:55	WALBER LINS PONTES	

Item: 11**Descrição:** Cadeira fixa**Descrição Complementar:** Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 807**Valor Estimado:** R\$ 1.189,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 540,0000 e a quantidade de 807 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/11/2021 05:50:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, Melhor lance: R\$ 540,0000
Homologado	12/11/2021 08:47:05	WALBER LINS PONTES	

Item: 12**Descrição:** Cadeira fixa**Descrição Complementar:** Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 269**Valor Estimado:** R\$ 1.189,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 495,7900 e a quantidade de 269 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/11/2021 10:32:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, Melhor lance: R\$ 495,7900
Homologado	12/11/2021 08:47:20	WALBER LINS PONTES	

Item: 13**Descrição:** Cadeira fixa**Descrição Complementar:** Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 561**Valor Estimado:** R\$ 957,2500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** ADEQUA MOVEIS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 465,0000 e a quantidade de 561 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/11/2021 05:50:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ADEQUA MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.790.405/0001-27, Melhor lance: R\$ 465,0000
Homologado	12/11/2021 08:47:31	WALBER LINS PONTES	

Item: 14

Descrição: Cadeira fixa**Descrição Complementar:** Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 187**Valor Estimado:** R\$ 957,2500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** ADEQUA MOVEIS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 470,0000 , com valor negociado a R\$ 465,0000 e a quantidade de 187 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/11/2021 10:32:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ADEQUA MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.790.405/0001-27, Melhor lance: R\$ 470,0000, Valor Negociado: R\$ 465,0000
Homologado	12/11/2021 08:47:42	WALBER LINS PONTES	

Item: 15**Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 61**Valor Estimado:** R\$ 5.746,2500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2.340,0000 e a quantidade de 61 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/11/2021 10:32:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, Melhor lance: R\$ 2.340,0000
Homologado	12/11/2021 08:47:52	WALBER LINS PONTES	

Item: 16**Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 5.746,2500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/11/2021 10:32:06	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, Melhor lance: R\$ 3.200,0000

Homologado 12/11/2021 08:48:03 WALBER LINS PONTES

Item: 17**Descrição:** Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 193**Valor Estimado:** R\$ 2.013,5000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 666,8000 e a quantidade de 193 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/11/2021 05:50:15	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, Melhor lance: R\$ 666,8000
Homologado	12/11/2021 08:48:17	WALBER LINS PONTES	

Item: 18**Descrição:** Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 64**Valor Estimado:** R\$ 2.013,5000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 697,0000 , com valor negociado a R\$ 666,8000 e a quantidade de 64 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/11/2021 10:24:22	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, Melhor lance: R\$ 697,0000, Valor Negociado: R\$ 666,8000, Motivo: valor negociado.
Homologado	12/11/2021 08:48:28	WALBER LINS PONTES	

Item: 19**Descrição:** Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 162**Valor Estimado:** R\$ 1.788,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 838,0000 e a quantidade de 162 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/11/2021 05:50:17	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, Melhor lance: R\$ 838,0000
Homologado	12/11/2021 08:48:39	WALBER LINS PONTES	

Item: 20**Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 53**Valor Estimado:** R\$ 1.788,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 839,0000 e a quantidade de 53 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/11/2021 10:32:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, Melhor lance: R\$ 839,0000
Homologado	12/11/2021 08:48:51	WALBER LINS PONTES	

Qtde Total de Registros: 55

Página: 1 de 3

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

Próxima Página

Ir para Página

Voltar



154041.272021 .297547 .5136 .10144103978



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00027/2021 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 18 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA GR Nº 180/2021-MR de 16/03/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23115024818202169, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00027/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Eventual aquisição de mobiliário para atender às necessidades desta Universidade Federal do Maranhão - UFMA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Armário

Descrição Complementar: Armário, tipo: alto com 02 portas, tipo portas: puxadores metálicos tipo meia lua, altura: 160 cm, largura: 80 cm, profundidade: 45 a 50 cm, características adicionais: abertura frontal, com 03 prateleiras internas re, material portas: em madeira aglomerada laminado melamínico na cor, material prateleiras: madeira compensada ou mdf laminado melamínico, material base: aço tubular, tratamento superficial: antiferruginoso em epóxi pó na cor preto fosco

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 219

Valor Estimado: R\$ 2.093,4100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 939,0000 e a quantidade de 219 Unidade .**

Item: 2

Descrição: Armário

Descrição Complementar: Armário, tipo: alto com 02 portas, tipo portas: puxadores metálicos tipo meia lua, altura: 160 cm, largura: 80 cm, profundidade: 45 a 50 cm, características adicionais: abertura frontal, com 03 prateleiras internas re, material portas: em madeira aglomerada laminado melamínico na cor, material prateleiras: madeira compensada ou mdf laminado melamínico, material base: aço tubular, tratamento superficial: antiferruginoso em epóxi pó na cor preto fosco

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 73

Valor Estimado: R\$ 2.093,4100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.028,0500 e com valor negociado a R\$ 1.025,0000 e a quantidade de 73 Unidade .**

Item: 3

Descrição: Armário aço

Descrição Complementar: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 165

Valor Estimado: R\$ 1.198,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 563,0000 e a quantidade de 165 Unidade .**

Item: 4

Descrição: Armário aço

Descrição Complementar: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 54
Valor Estimado: R\$ 1.198,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 566,0000 e com valor negociado a R\$ 563,0000 e a quantidade de 54 Unidade .**

Item: 5

Descrição: Armário aço

Descrição Complementar: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 159

Valor Estimado: R\$ 1.859,6100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, **pelo melhor lance de R\$ 1.766,3500 e a quantidade de 159 Unidade .**

Item: 6

Descrição: Armário aço

Descrição Complementar: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 53

Valor Estimado: R\$ 1.859,6100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD, **pelo melhor lance de R\$ 1.798,0000 e com valor negociado a R\$ 1.778,0000 e a quantidade de 53 Unidade .**

Item: 7

Descrição: Armário aço

Descrição Complementar: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 99

Valor Estimado: R\$ 1.864,4100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 848,9700 e a quantidade de 99 Unidade .**

Item: 8

Descrição: Armário aço

Descrição Complementar: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 33

Valor Estimado: R\$ 1.864,4100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 914,5900 e a quantidade de 33 Unidade .**

Item: 9

Descrição: Arquivo escritório

Descrição Complementar: Arquivo escritório, material: chapa aço 24 , 26, acabamento superficial: pintura eletrostática, tratamento antiferruginoso, quantidade gavetas: 4 un, tipo fechamento gavetas: com puxadores, cor: cinza, características adicionais: dimensões 0,46 x 0,55 x 1,33 m, corrediça deslizan, aplicação: pastas suspensas

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 187

Valor Estimado: R\$ 2.414,6100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, **pelo melhor lance de R\$ 2.044,9300 e a quantidade de 187 Unidade .**

Item: 10**Descrição:** Arquivo escritório**Descrição Complementar:** Arquivo escritório, material: chapa aço 24 , 26, acabamento superficial: pintura eletrostática, tratamento antiferruginoso, quantidade gavetas: 4 un, tipo fechamento gavetas: com puxadores, cor: cinza, características adicionais: dimensões 0,46 x 0,55 x 1,33 m, corrediça desliza, aplicação: pastas suspensas**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 62**Valor Estimado:** R\$ 2.414,6100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, pelo melhor lance de R\$ 2.292,5200 e com valor negociado a R\$ 2.044,9300 e a quantidade de 62 Unidade .**Item: 11****Descrição:** Cadeira fixa**Descrição Complementar:** Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 807**Valor Estimado:** R\$ 1.189,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 540,0000 e a quantidade de 807 Unidade .**Item: 12****Descrição:** Cadeira fixa**Descrição Complementar:** Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 269**Valor Estimado:** R\$ 1.189,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 495,7900 e a quantidade de 269 Unidade .**Item: 13****Descrição:** Cadeira fixa**Descrição Complementar:** Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 561**Valor Estimado:** R\$ 957,2500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ADEQUA MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 465,0000 e a quantidade de 561 Unidade .**Item: 14****Descrição:** Cadeira fixa**Descrição Complementar:** Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 187**Valor Estimado:** R\$ 957,2500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ADEQUA MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 470,0000 e com valor negociado a R\$ 465,0000 e a quantidade de 187 Unidade .**Item: 15****Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro**Tratamento Diferenciado:** -

Quantidade: 61
Valor Estimado: R\$ 5.746,2500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.340,0000 e a quantidade de 61 Unidade .**

Item: 16

Descrição: Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 5.746,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 17

Descrição: Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 193

Valor Estimado: R\$ 2.013,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 666,8000 e a quantidade de 193 Unidade .**

Item: 18

Descrição: Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 64

Valor Estimado: R\$ 2.013,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 697,0000 e a quantidade de 64 Unidade .**

Item: 19

Descrição: Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 162

Valor Estimado: R\$ 1.788,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 838,0000 e a quantidade de 162 Unidade .**

Item: 20

Descrição: Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 53

Valor Estimado: R\$ 1.788,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 839,0000 e a quantidade de 53 Unidade .**

Item: 21**Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 241**Valor Estimado: R\$** 1.448,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 730,0000 e a quantidade de 241 Unidade .**Item: 22****Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 80**Valor Estimado: R\$** 1.448,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 767,9000 e a quantidade de 80 Unidade .**Item: 23****Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 279**Valor Estimado: R\$** 1.874,2500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 842,0000 e a quantidade de 279 Unidade .**Item: 24****Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 92**Valor Estimado: R\$** 1.874,2500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 902,0000 e a quantidade de 92 Unidade .**Item: 25****Descrição:** Cadeira sobre longarina**Descrição Complementar:** Cadeira sobre longarina, material assento e encosto: espuma injetada, material revestimento assento e encosto: courvin, cor: azul, quantidade assentos: 4, características adicionais: com braços fixos, material estofamento: espuma de poliuretano injetado, material estrutura: tubo aço, acabamento superficial longarina: pintura em epóxi, cor longarina: preta**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 101**Valor Estimado: R\$** 2.891,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 809,0000 e a quantidade de 101 Unidade .**Item: 26****Descrição:** Cadeira sobre longarina**Descrição Complementar:** Cadeira sobre longarina, material assento e encosto: espuma injetada, material revestimento assento e encosto: courvin, cor: azul, quantidade assentos: 4, características adicionais: com braços fixos, material estofamento: espuma de poliuretano injetado, material estrutura: tubo aço, acabamento superficial longarina: pintura em epóxi, cor longarina: preta**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 33**Valor Estimado: R\$** 2.891,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 809,0000 e a quantidade de 33 Unidade .

Item: 27

Descrição: Estação trabalho

Descrição Complementar: Estação trabalho, tipo: multifuncional, componentes: 1 mesa superfície integrada peninsular em "I", 180, características adicionais: saídas na parte frontal com 750 mm de profundidade, revestimento: laminado melamínico, aplicação: composição ambiente trabalho, estrutura: madeira aglomerada,aço, acabamento estrutura: pintado em epóxi, material perfil: pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 49

Valor Estimado: R\$ 1.694,2600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 945,0000 e a quantidade de 49 Unidade .

Item: 28

Descrição: Estação trabalho

Descrição Complementar: Estação trabalho, tipo: multifuncional, componentes: 1 mesa superfície integrada peninsular em "I", 180, características adicionais: saídas na parte frontal com 750 mm de profundidade, revestimento: laminado melamínico, aplicação: composição ambiente trabalho, estrutura: madeira aglomerada,aço, acabamento estrutura: pintado em epóxi, material perfil: pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 16

Valor Estimado: R\$ 1.694,2600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.000,7000 e a quantidade de 16 Unidade .

Item: 29

Descrição: Estação trabalho

Descrição Complementar: Estação trabalho, tipo: multifuncional, componentes: 1 mesa superfície integrada peninsular em "I", 180, características adicionais: saídas na parte frontal com 750 mm de profundidade, revestimento: laminado melamínico, aplicação: composição ambiente trabalho, estrutura: madeira aglomerada,aço, acabamento estrutura: pintado em epóxi, material perfil: pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Valor Estimado: R\$ 1.885,2800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 997,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 30

Descrição: Estação trabalho

Descrição Complementar: Estação trabalho, tipo: multifuncional, componentes: 1 mesa superfície integrada peninsular em "I", 180, características adicionais: saídas na parte frontal com 750 mm de profundidade, revestimento: laminado melamínico, aplicação: composição ambiente trabalho, estrutura: madeira aglomerada,aço, acabamento estrutura: pintado em epóxi, material perfil: pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 16

Valor Estimado: R\$ 1.885,2800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.039,0000 e a quantidade de 16 Unidade .

Item: 31

Descrição: Estação trabalho

Descrição Complementar: Estação trabalho, tipo: multifuncional, componentes: 1 mesa superfície integrada peninsular em "I", 180, características adicionais: saídas na parte frontal com 750 mm de profundidade, revestimento: laminado melamínico, aplicação: composição ambiente trabalho, estrutura: madeira aglomerada,aço, acabamento estrutura: pintado em epóxi, material perfil: pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 23

Valor Estimado: R\$ 2.156,6400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.097,9000 e a quantidade de 23 Unidade .

Item: 32

Descrição: Estação trabalho

Descrição Complementar: Estação trabalho, tipo: multifuncional, componentes: 1 mesa superfície integrada peninsular em "I", 180, características adicionais: saídas na parte frontal com 750 mm de profundidade, revestimento: laminado melamínico,

aplicação: composição ambiente trabalho, estrutura: madeira aglomerada, aço, acabamento estrutura: pintado em epóxi, material perfil: pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Valor Estimado: R\$ 2.522,1600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.185,0000 e a quantidade de 30 Unidade .**

Item: 33

Descrição: Estação trabalho

Descrição Complementar: Estação trabalho, tipo: multifuncional, componentes: 1 mesa superfície integrada peninsular em "I", 180, características adicionais: saídas na parte frontal com 750 mm de profundidade, revestimento: laminado melamínico, aplicação: composição ambiente trabalho, estrutura: madeira aglomerada, aço, acabamento estrutura: pintado em epóxi, material perfil: pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 2.522,1600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.220,0000 e com valor negociado a R\$ 1.185,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 34

Descrição: Estante metálica

Descrição Complementar: Estante metálica, material: aço, altura: 1,98 m, largura: 0,92 m, profundidade: 0,40 m, tipo prateleiras: reguláveis, quantidade prateleiras: 6 un, tratamento superficial: pintura eletrostática, cor: cinza

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 196

Valor Estimado: R\$ 671,3900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, **pelo melhor lance de R\$ 702,1600 e com valor negociado a R\$ 671,3900 e a quantidade de 196 Unidade .**

Item: 35

Descrição: Estante metálica

Descrição Complementar: Estante metálica, material: aço, altura: 1,98 m, largura: 0,92 m, profundidade: 0,40 m, tipo prateleiras: reguláveis, quantidade prateleiras: 6 un, tratamento superficial: pintura eletrostática, cor: cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 65

Valor Estimado: R\$ 671,3900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD, **pelo melhor lance de R\$ 671,0000 e com valor negociado a R\$ 665,0000 e a quantidade de 65 Unidade .**

Item: 36

Descrição: Estante metálica

Descrição Complementar: Estante metálica, material: aço, altura: 1,98 m, largura: 0,92 m, profundidade: 0,40 m, tipo prateleiras: reguláveis, quantidade prateleiras: 6 un, tratamento superficial: pintura eletrostática, cor: cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Valor Estimado: R\$ 3.443,2800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, **pelo melhor lance de R\$ 2.199,9900 e a quantidade de 12 Unidade .**

Item: 37

Descrição: Gaveteiro móvel

Descrição Complementar: Gaveteiro móvel, material: madeira, tipo madeira: aglomerado, tipo revestimento: mógnio, quantidade gavetas: 3 un, altura: 440 mm, largura: 460 mm, profundidade: 520 mm, acabamento superficial: madeira laminada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 36

Valor Estimado: R\$ 489,1100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 180,9000 e a quantidade de 36 Unidade .**

Item: 38

Descrição: Gaveteiro móvel

Descrição Complementar: Gaveteiro móvel, material: madeira, tipo madeira: aglomerado, tipo revestimento: mógno, quantidade gavetas: 3 un, altura: 440 mm, largura: 460 mm, profundidade: 520 mm, acabamento superficial: madeira laminada

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 177

Valor Estimado: R\$ 1.188,5600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 471,8000 e a quantidade de 177 Unidade .**

Item: 39

Descrição: Gaveteiro móvel

Descrição Complementar: Gaveteiro móvel, material: madeira, tipo madeira: aglomerado, tipo revestimento: mógno, quantidade gavetas: 3 un, altura: 440 mm, largura: 460 mm, profundidade: 520 mm, acabamento superficial: madeira laminada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 58

Valor Estimado: R\$ 1.188,5600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 559,4000 e com valor negociado a R\$ 471,8000 e a quantidade de 58 Unidade .**

Item: 40

Descrição: Mesa escritório

Descrição Complementar: Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: mdp, revestimento tampo: laminado fenólico melamínico, cor tampo: bege, largura: 1600 mm, profundidade: 600 mm, altura: 750 mm, padrão acabamento tampo: borda pvc, cor estrutura: preta, acabamento estrutura: pintado em epóxi, espessura tampo: 25 mm

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 90

Valor Estimado: R\$ 1.171,1800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 638,0000 e a quantidade de 90 Unidade .**

Item: 41

Descrição: Mesa escritório

Descrição Complementar: Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: mdp, revestimento tampo: laminado fenólico melamínico, cor tampo: bege, largura: 1600 mm, profundidade: 600 mm, altura: 750 mm, padrão acabamento tampo: borda pvc, cor estrutura: preta, acabamento estrutura: pintado em epóxi, espessura tampo: 25 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 30

Valor Estimado: R\$ 1.171,1800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 647,0000 e a quantidade de 30 Unidade .**

Item: 42

Descrição: Mesa escritório

Descrição Complementar: Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: mdp, revestimento tampo: laminado fenólico melamínico, cor tampo: bege, largura: 1600 mm, profundidade: 600 mm, altura: 750 mm, padrão acabamento tampo: borda pvc, cor estrutura: preta, acabamento estrutura: pintado em epóxi, espessura tampo: 25 mm

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 126

Valor Estimado: R\$ 1.249,2700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 688,0000 e a quantidade de 126 Unidade .**

Item: 43

Descrição: Mesa escritório

Descrição Complementar: Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: mdp, revestimento tampo: laminado fenólico melamínico, cor tampo: bege, largura: 1600 mm, profundidade: 600 mm, altura: 750 mm, padrão acabamento tampo: borda pvc, cor estrutura: preta, acabamento estrutura: pintado em epóxi, espessura tampo: 25 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 42

Valor Estimado: R\$ 1.249,2700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 700,0000 e a quantidade de 42 Unidade .**

Item: 44**Descrição:** Mesa escritório**Descrição Complementar:** Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: mdp, revestimento tampo: laminado fenólico melamínico, cor tampo: bege, largura: 1600 mm, profundidade: 600 mm, altura: 750 mm, padrão acabamento tampo: borda pvc, cor estrutura: preta, acabamento estrutura: pintado em epóxi, espessura tampo: 25 mm**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 63**Valor Estimado:** R\$ 1.235,7900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 719,0000 e a quantidade de 63 Unidade .**Item: 45****Descrição:** Mesa escritório**Descrição Complementar:** Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: mdp, revestimento tampo: laminado fenólico melamínico, cor tampo: bege, largura: 1600 mm, profundidade: 600 mm, altura: 750 mm, padrão acabamento tampo: borda pvc, cor estrutura: preta, acabamento estrutura: pintado em epóxi, espessura tampo: 25 mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 1.235,7900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 729,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**Item: 46****Descrição:** Mesa reunião retangular**Descrição Complementar:** Mesa reunião retangular, material: madeira aglomerada,mdf, comprimento: 400 cm, largura: 120 cm, altura: 74 cm, tipo estrutura: pórticos tubo aço 50 x 50mm, características adicionais: caixa aço tomadas,lógica,elétrica,telefone, material tampo: aglomerado**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 4.350,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ADEQUA MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 47****Descrição:** Mesa reunião oval**Descrição Complementar:** Mesa reunião oval, material: madeira, comprimento: 1.800 mm, largura: 1.200 mm, altura: 730 mm, características adicionais: pés metálicos e regulagem de nível, espessura tampo: 25 mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 26**Valor Estimado:** R\$ 2.053,1200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.164,9300 e a quantidade de 26 Unidade .**Item: 48****Descrição:** Mesa reunião retangular**Descrição Complementar:** Mesa reunião retangular, material: madeira aglomerada,mdf, comprimento: 400 cm, largura: 120 cm, altura: 74 cm, tipo estrutura: pórticos tubo aço 50 x 50mm, características adicionais: caixa aço tomadas,lógica,elétrica,telefone, material tampo: aglomerado**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 184**Valor Estimado:** R\$ 1.302,8400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 643,2700 e a quantidade de 184 Unidade .**Item: 49****Descrição:** Mesa reunião retangular**Descrição Complementar:** Mesa reunião retangular, material: madeira aglomerada,mdf, comprimento: 400 cm, largura: 120 cm, altura: 74 cm, tipo estrutura: pórticos tubo aço 50 x 50mm, características adicionais: caixa aço tomadas,lógica,elétrica,telefone, material tampo: aglomerado**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 61**Valor Estimado:** R\$ 1.302,8400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 759,9000 e com valor negociado a R\$ 643,2700 e a quantidade de 61 Unidade .

Item: 50**Descrição:** Mesa reunião retangular**Descrição Complementar:** Mesa reunião retangular, material: madeira aglomerada,mdf, comprimento: 400 cm, largura: 120 cm, altura: 74 cm, tipo estrutura: pórticos tubo aço 50 x 50mm, características adicionais: caixa aço tomadas,lógica,elétrica,telefone, material tampo: aglomerado**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 48**Valor Estimado:** R\$ 2.215,1300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.310,0000 e com valor negociado a R\$ 1.245,0000 e a quantidade de 48 Unidade .****Item: 51****Descrição:** Mesa reunião retangular**Descrição Complementar:** Mesa reunião retangular, material: madeira aglomerada,mdf, comprimento: 400 cm, largura: 120 cm, altura: 74 cm, tipo estrutura: pórticos tubo aço 50 x 50mm, características adicionais: caixa aço tomadas,lógica,elétrica,telefone, material tampo: aglomerado**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 15**Valor Estimado:** R\$ 2.215,1300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.245,0000 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 52****Descrição:** Mesa impressora microcomputador**Descrição Complementar:** MESA PARA IMPRESSORA Mesa para impressora cor cinza; tampo em post-forming, 25 mm, de espessura, medindo aproximadamente 660 x 450 x 700 mm, com porta papel, pés com calha de aço removível para passagem de cabos elétricos e de informática.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 84**Valor Estimado:** R\$ 811,9200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 314,9700 e a quantidade de 84 Unidade .****Item: 53****Descrição:** Armário aço**Descrição Complementar:** Armário aço, acabamento superficial: fosfatizado, cor: cinza, quantidade portas: 16 un, altura: 1,90 m, largura: 1,20 m, profundidade: 0,40 m, características adicionais: tipo roupeiro**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 29**Valor Estimado:** R\$ 2.302,1500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD, **pelo melhor lance de R\$ 2.302,0000 e com valor negociado a R\$ 2.285,0000 e a quantidade de 29 Unidade .****Item: 54****Descrição:** Sofá**Descrição Complementar:** Sofá, material estrutura: tubo aço, material estofamento: espuma poliuretano, revestimento: tecido 100% lã, quantidade módulos: 1 un, cor: cinza escuro, características adicionais: sem braços, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,4 m, profundidade: 0,90 m, altura: 0,80 m**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 31**Valor Estimado:** R\$ 2.326,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.942,0000 e a quantidade de 31 Unidade .****Item: 55****Descrição:** Sofá**Descrição Complementar:** Sofá, material estrutura: madeira aglomerada, material estofamento: espuma poliuretano injetado, revestimento: couro natural, características adicionais: sapatas em polipropileno, braços com apoio em poli, quantidade assentos: 3 un, largura: 2,11 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,93 m**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 25**Valor Estimado:** R\$ 2.964,7500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.420,0000 e a quantidade de 25 Unidade .**

Histórico

Item: 1 - Armário

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA Marca: Movenord Fabricante: Movenord Modelo / Versão: EPAA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO ITEM 1. Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP, com espessura de 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP, com espessura de 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP de 18,00mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de 1,00mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de 20,00mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de 5,00mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todo os custos diretos e indiretos que venha incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	219	R\$ 1.500,0000	R\$ 328.500,0000	15/10/2021 10:40:31
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM Marca: MINAS OFFICE Fabricante: MIN Modelo / Versão: MIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	219	R\$ 2.000,0000	R\$ 438.000,0000	05/10/2021 09:25:44
35.661.486/0001-93	ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA Marca: MARZO VITORINO Fabricante: MARZO VITORINO Modelo / Versão: 050005314 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, TIPO ALTO COM 02 PORTAS, TIPO PORTAS PUXADORES METÁLICOS TIPO MEIA LUA, ALTURA 160 CM, LARGURA 80 CM, PROFUNDIDADE 45 A 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA FRONTAL/ COM 03 PRATELEIRAS INTERNAS RE, MATERIAL PORTAS EM MADEIRA AGLOMERADA LAMINADO MELAMÍNICO NA COR, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRACOMPENSADA OU MDF LAMINADO MELAMÍNICO, MATERIAL BASE AÇO TUBULAR, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGINOSO EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	219	R\$ 2.039,4100	R\$ 446.630,7900	15/10/2021 15:47:51

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA Não Não 219 R\$ 2.090,0000 R\$ 457.710,0000 18/10/2021 08:52:30
METALURGICA LTDA

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: VIENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário, tipo: alto com 02 portas, tipo portas: puxadores metálicos tipo meia lua, altura: 160 cm, largura: 80 cm, profundidade: 45 a 50 cm, características adicionais: abertura frontal, com 03 prateleiras internas re, material portas: em madeira aglomerada laminado melamínico na cor, material prateleiras: madeira compensada ou mdf laminado melamínico, material base: aço tubular, tratamento superficial: antiferruginoso em epóxi pó na cor preto fosco

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.831.760/0001-22 R B DOS SANTOS Sim Sim 219 R\$ 2.093,0000 R\$ 458.367,0000 14/10/2021 11:14:01
COMERCIAL EIRELI

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: armário alto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e 1 alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

89.278.519/0001-40 MARCENARIA Não Não 219 R\$ 2.093,0000 R\$ 458.367,0000 14/10/2021 14:16:10
SULAR LTDA

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: SULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM1: ARMÁRIO ALTO Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON Sim Sim 219 R\$ 2.093,0000 R\$ 458.367,0000 15/10/2021 11:07:16

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo / Versão: ARA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP, com espessura de 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP, com espessura de 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm

permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP de 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	219	R\$ 2.093,0000	R\$ 458.367,0000	15/10/2021 16:42:27
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: 2P

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: ARMÁRIOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário, tipo: alto com 02 portas, tipo portas: puxadores metálicos tipo meia lua, altura: 160 cm, largura: 80 cm, profundidade: 45 a 50 cm, características adicionais: abertura frontal, com 03 prateleiras internas re, material portas: em madeira aglomerada laminado melamínico na cor, material prateleiras: madeira compensada ou mdf laminado melamínico, material base: aço tubular, tratamento superficial: antiferruginoso em epóxi pó na cor preto fosco

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	219	R\$ 2.093,0000	R\$ 458.367,0000	15/10/2021 17:23:55
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: SW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

31.731.853/0001-27	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Não	219	R\$ 2.093,0000	R\$ 458.367,0000	16/10/2021 18:29:05
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Motiva

Fabricante: Motiva

Modelo / Versão: Certificata CEA120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO Tampo: Confeccionado em chapas de madeira MDP BP 25 mm de média densidade (Medium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 595 kg/m³, densidade média da camada externa 900 kg/m³, resistência média à tração perpendicular kgf/cm² 4,5, resistência média à flexão estática kgf/cm² 135, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% e umidade média de 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo P.U.R, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas (01 Porta Esquerda 01 Porta Direita) Confeccionadas em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Medium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada externa de 900 kg/m³, resistência média a tração perpendicular 5,5 kgf/cm², resistência média à flexão estática kgf/cm² 145, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% umidade média 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo P.U.R, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. São fixadas ao móvel pré marcado com 03 dobradiças (cada porta) caneca 35mm fixadas a

porta com 02 parafusos 3,5x16mm cabeça panela, produzidas em aço, acabamento niquelado de alta qualidade, ângulo de abertura de 107º, fixadas a lateral do móvel através de calço H3 com 02 parafusos 3,5x16mm cabeça panela. Para um melhor alinhamento, possui três regulagens sendo de altura, profundidade/pressão e recobrimento lateral. Na porta direita está alocada a fechadura cilíndrica com travamento por lingueta e chapinha metálica fixada ao tampo, conta com duas chaves, principal e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. A porta esquerda trava-se automaticamente ao chavear a porta direita por chapa metálica zincada branca plana 47 x 24 x 1,5mm parafusada com PF 3,5x16 CP. . Ambas as portas são dotadas de puxadores externos. Suas bordas recebem acabamento com selador, tingidor e verniz. Fixado as portas com parafusos 4,5x25mm cabeça panela zincado amarelo. 03 (três) Prateleira Confeccionada em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Medium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada externa de 900 kg/m³, resistência média a tração perpendicular 5,5 kgf/cm², resistência média a flexão estática kgf/cm² 145, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% umidade média 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo P.U.R, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. São apoiadas em suportes metálicos de superfície plana com base Ø 6,9 mm, 6 suportes por prateleira, alojados em buchas de aço Ø 7,5x10mm, travadas por cantoneiras 25x14x11mm 3 furos produzida em zamac 3 unidades por prateleira, parafusadas com PF 3,5x16mm Cabeça chata. Corpo (01 Lateral Direita, 01 Lateral Esquerda, 01 Base inferior e 01 Fundo) Confeccionadas em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Medium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da c

Porte da empresa: ME/EPP

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	219	R\$ 2.093,0000	R\$ 458.367,0000	16/10/2021 21:23:30
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: PRATIKA900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza,

Porte da empresa: ME/EPP

28.927.482/0001-49	LIMA FARIA EMPREENDEIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	219	R\$ 2.093,4100	R\$ 458.456,7900	11/10/2021 12:40:36
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LIMA FARIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Modelo / Versão: 001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	219	R\$ 2.093,4100	R\$ 458.456,7900	13/10/2021 08:11:25
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIAMMD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiro em MDP, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Ampla Participação). MARCA: DO FABRICANTE MODELO: SIAMMD

Porte da empresa: ME/EPP

10.966.236/0001-30	STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	Sim	Sim	219	R\$ 2.093,4100	R\$ 458.456,7900	15/10/2021 15:21:19
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX**Fabricante:** ALBERFLEX**Modelo / Versão:** AR3F1608/PRA3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO FECHADO 800x490x1610mm (LxPxH) ESTRUTURA - É composta por laterais, fundo e base, fornecidos em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Internamente é composto de furação sequencial para fixação e regulagem de prateleiras. A base recebe 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Possui 2 prateleiras móveis e 1 prateleira fixa estrutural posicionada a 1225 mm do piso com as mesmas características da estrutura. A união dos componentes do corpo é realizada por sistema de junção e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. PORTA - É fornecida em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior, revestida em laminado melamínico baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Possui dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica escamoteável de giro 180°. Puxadores possuem formato de alça côncavo com 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento (cromo acetinado). TAMPO - Possui tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 2 mm de espessura, na mesma cor do laminado. ACABAMENTO - Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 84µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e durabilidade das partes metálicas.

Porte da empresa: ME/EPP

13.653.008/0001-07	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	219	R\$ 2.093,4100	R\$ 458.456,7900	15/10/2021 15:28:51
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: AVANTI**Fabricante:** TODESCHINI**Modelo / Versão:** 391507

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105°, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	219	R\$ 2.093,4100	R\$ 458.456,7900	15/10/2021 15:45:32
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: PLATA MÓVEIS**Fabricante:** PLATA MÓVEIS**Modelo / Versão:** TOP 30 2 PORTAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário, tipo: alto com 02 portas, tipo portas: puxadores metálicos tipo meia lua, altura: 160 cm, largura: 80 cm, profundidade: 45 a 50 cm, características adicionais: abertura frontal, com 03 prateleiras internas re, material portas: em madeira aglomerada laminado melamínico na cor, material prateleiras: madeira compensada ou mdf laminado melamínico, material base: aço tubular, tratamento superficial: antiferruginoso em epóxi pó na cor preto fosco

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	219	R\$ 2.093,4100	R\$ 458.456,7900	15/10/2021 15:55:46
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MARTINUCCI**Fabricante:** MARTINUCCI**Modelo / Versão:** JOB25JAA0816**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ARMÁRIO ALTO Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior

e fundo inteiriço, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Ampla Participação)."

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68	SOLUCAO	Sim	Sim	219	R\$ 2.093,4100	R\$ 458.456,7900	15/10/2021
	COMERCIO DE						17:23:38
	MOVEIS E						
	EQUIPAMENTOS						
	LTDA						

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO	Sim	Sim	219	R\$ 2.093,4100	R\$ 458.456,7900	15/10/2021
	SILVEIRA						17:31:05
	ATACADISTA DE						
	MOVEIS MOGI						
	MIRIM - EIR						

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: ARM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário, tipo: alto com 02 portas, tipo portas: puxadores metálicos tipo meia lua, altura: 160 cm, largura: 80 cm, profundidade: 45 a 50 cm, características adicionais: abertura frontal , com 03 prateleiras internas re, material portas: em madeira aglomerada laminado melamínico na cor, material prateleiras: madeira compensada ou mdf laminado melamínico, material base: aço tubular, tratamento superficial: antiferruginoso em epóxi pó na cor preto fosco

Porte da empresa: ME/EPP

27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS	Sim	Sim	219	R\$ 2.093,4100	R\$ 458.456,7900	17/10/2021
	EIRELI						20:59:27

Marca: ADEQUA MOVEIS

Fabricante: ADEQUA MOVEIS

Modelo / Versão: 7002

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui

sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Ampla Participação). Marca: ADEQUA MOVEIS Modelo: 7002 Fabricante: ADEQUA MOVEIS

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	219	R\$ 2.093,4100	R\$ 458.456,7900	18/10/2021 06:19:00
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo / Versão: MAD AA2P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	219	R\$ 2.093,4100	R\$ 458.456,7900	18/10/2021 09:32:19
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: CENTRAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário, tipo: alto com 02 portas, tipo portas: puxadores metálicos tipo meia lua, altura: 160 cm, largura: 80 cm, profundidade: 45 a 50 cm, características adicionais: abertura frontal, com 03 prateleiras internas re, material portas: em madeira aglomerada laminado melamínico na cor, material prateleiras: madeira compensada ou mdf laminado melamínico, material base: aço tubular, tratamento superficial: antiferruginoso em epóxi pó na cor preto fosco

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.847.184/0001-22	R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	219	R\$ 3.447,0000	R\$ 754.893,0000	08/10/2021 15:27:58
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: S.A.S

Fabricante: S.A.S

Modelo / Versão: AAF. 1.600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem

horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamak com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. TRATAMENTO E PINTURA: anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo Uma camada de proteção com no mínima 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de Ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O Armário deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média mínima de 50 micros. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.447,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	09.211.711/0001-80	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,0000	89.278.519/0001-40	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,0000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.090,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.039,4100	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.000,0000	13.579.783/0001-51	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.500,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.499,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:15:06:977
R\$ 1.988,7400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:07:493
R\$ 1.490,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:15:33:907
R\$ 1.489,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:15:35:180
R\$ 1.480,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:15:43:940
R\$ 1.479,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:15:45:230
R\$ 1.674,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:16:27:073
R\$ 1.479,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:16:54:560
R\$ 1.478,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:16:55:663
R\$ 1.469,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:16:59:090
R\$ 1.400,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:17:02:077
R\$ 1.399,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:17:05:700
R\$ 1.202,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:17:17:503
R\$ 1.201,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:17:35:137
R\$ 1.200,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:17:35:733
R\$ 1.190,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:18:54:947
R\$ 1.189,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:20:32:043
R\$ 1.180,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:20:50:637
R\$ 1.100,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:21:23:890
R\$ 1.090,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:21:55:367
R\$ 1.089,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:22:04:083
R\$ 1.150,0000	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:22:14:997
R\$ 1.089,4900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:23:36:717
R\$ 1.665,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:23:39:660
R\$ 1.080,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:23:42:453

R\$ 1.050,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:23:46:027
R\$ 1.988,6700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:23:49:433
R\$ 1.050,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:23:52:970
R\$ 1.241,4600	09.211.711/0001-80	18/10/2021 10:23:57:637
R\$ 1.070,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:24:00:870
R\$ 1.000,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:24:11:857
R\$ 1.049,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:24:14:153
R\$ 1.998,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:24:18:097
R\$ 999,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:24:21:673
R\$ 1.218,1000	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:24:29:830
R\$ 1.120,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:24:31:717
R\$ 998,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:24:46:650
R\$ 998,9800	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:25:26:760
R\$ 998,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:25:34:947
R\$ 990,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:25:37:263
R\$ 989,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:25:48:850
R\$ 1.045,7400	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:25:58:293
R\$ 1.480,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:26:12:240
R\$ 988,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:26:27:010
R\$ 985,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:26:33:500
R\$ 984,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:26:47:560
R\$ 983,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:27:03:607
R\$ 1.399,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:27:09:377
R\$ 980,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:27:11:590
R\$ 979,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:27:22:383
R\$ 978,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:27:39:560
R\$ 2.154,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:27:52:060
R\$ 978,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:28:00:833
R\$ 977,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:28:05:747
R\$ 977,4900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:28:22:193
R\$ 977,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:28:45:453
R\$ 970,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:28:55:700
R\$ 969,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:29:11:713
R\$ 1.032,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:29:20:153
R\$ 1.580,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:29:31:840
R\$ 969,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:29:38:973
R\$ 969,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:29:42:363
R\$ 968,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:29:52:427
R\$ 968,4900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:30:07:927
R\$ 1.398,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:30:10:903
R\$ 968,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:30:36:293
R\$ 967,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:30:44:420
R\$ 967,4900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:31:01:383
R\$ 967,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:31:17:793
R\$ 966,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:31:33:693
R\$ 966,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:31:34:067
R\$ 965,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:31:50:223
R\$ 1.378,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:32:06:683
R\$ 965,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:32:22:707
R\$ 964,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:32:38:763
R\$ 964,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:32:39:303
R\$ 964,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:32:41:713
R\$ 964,4900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:32:58:033
R\$ 1.377,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:33:03:007
R\$ 964,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:33:12:127
R\$ 963,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:33:29:387
R\$ 960,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:33:36:287
R\$ 959,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:33:52:637
R\$ 959,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:34:04:623
R\$ 958,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:34:20:747

R\$ 958,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:34:31:410
R\$ 957,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:34:48:470
R\$ 957,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:35:15:087
R\$ 956,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:35:31:083
R\$ 950,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:36:00:970
R\$ 950,4000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:36:09:803
R\$ 949,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:36:25:823
R\$ 949,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:36:48:957
R\$ 948,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:37:05:357
R\$ 948,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:37:53:190
R\$ 947,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:38:09:077
R\$ 1.377,9800	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:39:02:087
R\$ 1.570,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:39:06:210
R\$ 1.377,9700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:39:15:260
R\$ 947,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:39:30:307
R\$ 946,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:39:46:937
R\$ 946,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:40:07:917
R\$ 945,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:40:24:313
R\$ 945,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:40:45:143
R\$ 944,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:41:01:690
R\$ 944,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:41:44:830
R\$ 943,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:42:01:623
R\$ 1.918,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:42:20:983
R\$ 943,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:43:02:307
R\$ 942,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:43:19:340
R\$ 1.917,9000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:43:48:303
R\$ 941,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:44:10:647
R\$ 940,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:44:27:203
R\$ 1.370,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:44:31:413
R\$ 1.369,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:44:37:783
R\$ 940,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:45:08:430
R\$ 939,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:45:24:937
R\$ 939,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:45:55:370

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:47:56:320	18/10/2021 10:52:56:320	Tempo para envio de lance expirou	-
29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:52:57:463	18/10/2021 10:57:57:463	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:47:56	Encerrada etapa aberta do item.
Desempate - Início do desempate	18/10/2021 10:47:56	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	18/10/2021 10:52:57	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:52:56 de 18/10/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 09.634.971/0001-68.
Desempate - Início do desempate	18/10/2021 10:52:57	Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	18/10/2021 10:57:58	O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 10:57:57 de 18/10/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CPF/CNPJ: 29.831.760/0001-22.
Encerramento	18/10/2021 10:57:58	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 10:53:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 11:15:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:28:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 15:44:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.
Aceite de proposta	09/11/2021 16:02:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 939,0000.
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Armário

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	73	R\$ 1.922,2700	R\$ 140.325,7100	13/10/2021 08:11:25
Marca: MIRANTI Fabricante: MIRANTI Modelo / Versão: SIAMMD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiro em MDP, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm. de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Cota Exclusiva). MARCA: DO FABRICANTE MODELO: SIAMMD Porte da empresa: ME/EPP							
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	73	R\$ 2.000,0000	R\$ 146.000,0000	05/10/2021 09:25:44
Marca: MINAS O Fabricante: MIN Modelo / Versão: MIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda Porte da empresa: ME/EPP							
35.661.486/0001-93	ALLFLEX COMERCIO	Sim	Sim	73	R\$ 2.039,4100	R\$ 148.876,9300	15/10/2021

E SERVICOS DE
MOBILIARIO LTDA

15:47:51

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo / Versão: 050005314

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, TIPO ALTO COM 02 PORTAS, TIPO PORTAS PUXADORES METÁLICOS TIPO MEIA LUA, ALTURA 160 CM, LARGURA 80 CM, PROFUNDIDADE 45 A 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA FRONTAL/ COM 03 PRATELEIRAS INTERNAS RE, MATERIAL PORTAS EM MADEIRA AGLOMERADA LAMINADO MELAMÍNICO NA COR, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRACOMPENSADA OU MDF LAMINADO MELAMÍNICO, MATERIAL BASE AÇO TUBULAR, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGINOSO EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO

Porte da empresa: ME/EPP

29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS	Sim	Sim	73	R\$ 2.093,0000	R\$ 152.789,0000	14/10/2021
	COMERCIAL EIRELI						11:14:05

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: armário alto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e 2 revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm e diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Cota Exclusiva).

Porte da empresa: ME/EPP

89.278.519/0001-40	MARCENARIA	Não	Não	73	R\$ 2.093,0000	R\$ 152.789,0000	14/10/2021
	SULAR LTDA						14:16:10

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: SULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 2: ARMÁRIO ALTO Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm .

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON	Sim	Sim	73	R\$ 2.093,0000	R\$ 152.789,0000	15/10/2021
							11:07:16

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo / Versão: ARA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP, com espessura de 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiro em MDP, com espessura de 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e

alinhamento. Base inferior de 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP de 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS	Sim	Sim	73	R\$ 2.093,0000	R\$ 152.789,0000	15/10/2021 16:46:42
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: GRATITUDE

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: ARMÁRIOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário, tipo: alto com 02 portas, tipo portas: puxadores metálicos tipo meia lua, altura: 160 cm, largura: 80 cm, profundidade: 45 a 50 cm, características adicionais: abertura frontal, com 03 prateleiras internas re, material portas: em madeira aglomerada laminado melamínico na cor, material prateleiras: madeira compensada ou mdf laminado melamínico, material base: aço tubular, tratamento superficial: antiferruginoso em epóxi pó na cor preto fosco

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	73	R\$ 2.093,0000	R\$ 152.789,0000	15/10/2021 17:23:55
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: SW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	73	R\$ 2.093,0000	R\$ 152.789,0000	16/10/2021 21:23:30
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: PRATIKA900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza,

Porte da empresa: ME/EPP

28.927.482/0001-49	LIMA FARIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	73	R\$ 2.093,4100	R\$ 152.818,9300	11/10/2021 12:40:36
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LIMA FARIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo / Versão: 001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor

cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

10.966.236/0001-30	STARFLEX	Sim	Sim	73	R\$ 2.093,4100	R\$ 152.818,9300	15/10/2021 15:21:19
--------------------	----------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: AR3F1608/PRA3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO FECHADO 800x490x1610mm (LxPxH) ESTRUTURA - É composta por laterais, fundo e base, fornecidos em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Internamente é composto de furação sequencial para fixação e regulagem de prateleiras. A base recebe 4 níveis de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Possui 2 prateleiras móveis e 1 prateleira fixa estrutural posicionada a 1225 mm do piso com as mesmas características da estrutura. A união dos componentes do corpo é realizada por sistema de junção e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. PORTA - É fornecida em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior, revestida em laminado melamínico baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Possui dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica escamoteável de giro 180°. Puxadores possuem formato de alça côncavo com 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento (cromo acetinado). TAMPO - Possui tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 2 mm de espessura, na mesma cor do laminado. ACABAMENTO - Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 84µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e durabilidade das partes metálicas.

Porte da empresa: ME/EPP

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	73	R\$ 2.093,4100	R\$ 152.818,9300	15/10/2021 15:45:32
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: PLATA MÓVEIS

Fabricante: PLATA MÓVEIS

Modelo / Versão: TOP 30 2 PORTAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário, tipo: alto com 02 portas, tipo portas: puxadores metálicos tipo meia lua, altura: 160 cm, largura: 80 cm, profundidade: 45 a 50 cm, características adicionais: abertura frontal, com 03 prateleiras internas re, material portas: em madeira aglomerada laminado melamínico na cor, material prateleiras: madeira compensada ou mdf laminado melamínico, material base: aço tubular, tratamento superficial: antiferruginoso em epóxi pó na cor preto fosco

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	73	R\$ 2.093,4100	R\$ 152.818,9300	15/10/2021 15:55:46
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: JOB25JAA0816

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ARMÁRIO ALTO Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105°, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Ampla Participação)."

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E	Sim	Sim	73	R\$ 2.093,4100	R\$ 152.818,9300	15/10/2021 17:23:38
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

EQUIPAMENTOS
LTDA**Marca:** MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	73	R\$ 2.093,4100	R\$ 152.818,9300	15/10/2021 17:28:14
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Movenord**Fabricante:** Movenord**Modelo / Versão:** EPAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP, com espessura de 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiro em MDP, com espessura de 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP de 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todo os custos diretos e indiretos que venha incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	73	R\$ 2.093,4100	R\$ 152.818,9300	15/10/2021 17:31:05
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: EDE**Fabricante:** EDE**Modelo / Versão:** ARM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário, tipo: alto com 02 portas, tipo portas: puxadores metálicos tipo meia lua, altura: 160 cm, largura: 80 cm, profundidade: 45 a 50 cm, características adicionais: abertura frontal, com 03 prateleiras internas re, material portas: em madeira aglomerada laminado melamínico na cor, material prateleiras: madeira compensada ou mdf laminado melamínico, material base: aço tubular, tratamento superficial: antiferruginoso em epóxi pó na cor preto fosco

Porte da empresa: ME/EPP

27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	73	R\$ 2.093,4100	R\$ 152.818,9300	17/10/2021 20:59:27
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ADEQUA MOVEIS**Fabricante:** ADEQUA MOVEIS**Modelo / Versão:** 7002

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00

mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Cota exclusiva). Marca: ADEQUA Modelo: 7002 Fabricante: ADEQUA

Porte da empresa: ME/EPP

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	73	R\$ 2.093,4100	R\$ 152.818,9300	18/10/2021 09:48:31
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: CENTRAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário, tipo: alto com 02 portas, tipo portas: puxadores metálicos tipo meia lua, altura: 160 cm, largura: 80 cm, profundidade: 45 a 50 cm, características adicionais: abertura frontal, com 03 prateleiras internas re, material portas: em madeira aglomerada laminado melamínico na cor, material prateleiras: madeira compensada ou mdf laminado melamínico, material base: aço tubular, tratamento superficial: antiferruginoso em epóxi pó na cor preto fosco

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.847.184/0001-22	R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	73	R\$ 3.447,0000	R\$ 251.631,0000	08/10/2021 15:27:58
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: S.A.S

Fabricante: S.A.S

Modelo / Versão: AAF.1.600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1 (uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. TRATAMENTO E PINTURA: anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo Uma camada de proteção com no mínima 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de Ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O Armário deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada media mínima de 50 micros. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.447,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:00:03:143

R\$ 2.093,4100	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	09.211.711/0001-80	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,4100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,0000	26.237.728/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,0000	89.278.519/0001-40	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.093,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.039,4100	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.000,0000	13.579.783/0001-51	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.922,2700	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.922,2600	26.237.728/0001-25	18/10/2021 10:15:08:530
R\$ 1.988,7400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:09:240
R\$ 1.674,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:16:48:217
R\$ 1.673,9900	26.237.728/0001-25	18/10/2021 10:16:49:237
R\$ 1.673,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:17:04:130
R\$ 1.672,9900	26.237.728/0001-25	18/10/2021 10:17:05:337
R\$ 1.400,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:17:18:053
R\$ 1.399,9900	26.237.728/0001-25	18/10/2021 10:17:19:420
R\$ 1.334,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:17:33:187
R\$ 1.333,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:17:44:107
R\$ 1.332,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:17:55:870
R\$ 1.331,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:20:44:350
R\$ 1.330,0000	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:21:02:897
R\$ 1.300,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:21:33:367
R\$ 1.299,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:22:11:520
R\$ 1.299,0000	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:22:32:553
R\$ 1.988,7200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:23:43:417
R\$ 1.665,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:23:49:637
R\$ 1.241,4600	09.211.711/0001-80	18/10/2021 10:24:22:430
R\$ 1.240,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:24:30:360
R\$ 1.240,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:24:31:983
R\$ 1.998,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:24:34:610
R\$ 1.218,1000	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:25:07:200
R\$ 1.218,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:25:41:317
R\$ 1.290,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:25:52:867
R\$ 1.217,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:26:03:963
R\$ 1.045,7400	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:26:10:750
R\$ 1.044,7400	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:26:20:827
R\$ 1.044,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:26:33:787
R\$ 1.043,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:26:46:417
R\$ 1.040,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:27:15:783
R\$ 1.150,0000	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:27:26:500
R\$ 2.154,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:28:06:673
R\$ 1.630,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:28:37:920
R\$ 1.032,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:29:30:417
R\$ 1.580,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:29:38:303
R\$ 1.030,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:29:45:093
R\$ 1.029,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:30:27:920
R\$ 1.028,0500	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:30:52:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:07	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:32:53	Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento	18/10/2021 10:32:53	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 13:00:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.634.971/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 14:31:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.634.971/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:09:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.634.971/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 17:06:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.634.971/0001-68.
Aceite de proposta	09/11/2021 15:23:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.634.971/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1.028,0500 e com valor negociado a R\$ 1.025,0000. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.634.971/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Armário aço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	165	R\$ 1.195,0000	R\$ 197.175,0000	18/10/2021 08:52:30
Marca: ROAL Fabricante: ROAL Modelo / Versão: VIENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	165	R\$ 1.198,0000	R\$ 197.670,0000	14/10/2021 11:14:09
Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: armário baixo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Ampla Participação). Porte da empresa: ME/EPP							
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	54	R\$ 1.198,0000	R\$ 64.692,0000	14/10/2021 14:16:10

Marca: SULAR**Fabricante:** SULAR**Modelo / Versão:** SULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON Sim Sim 165 R\$ 1.198,0000 R\$ 197.670,0000 15/10/2021 11:07:16

Marca: Bortolini**Fabricante:** Bortolini Indústria de Móveis Ltda**Modelo / Versão:** ARB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP, com espessura de 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP, com espessura de 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 0,45 mm. Dimensões: altura: 730 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI Sim Sim 165 R\$ 1.198,0000 R\$ 197.670,0000 15/10/2021 16:42:27

Marca: 2P**Fabricante:** HOMEOFFICE**Modelo / Versão:** ARMÁRIOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Sim Sim 165 R\$ 1.198,0000 R\$ 197.670,0000 15/10/2021 17:23:55

Marca: MARTINUCCI**Fabricante:** MARTINUCCI**Modelo / Versão:** SW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

31.731.853/0001-27 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI Sim Não 165 R\$ 1.198,0000 R\$ 197.670,0000 16/10/2021 18:29:05

Marca: Motiva

Fabricante: Motiva**Modelo / Versão:** Certificata CEA100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO Tampo: Confeccionado em chapas de madeira MDP BP 25 mm de média densidade (Medium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 595 kg/m³, densidade média da camada externa 900 kg/m³, resistência média à tração perpendicular kgf/cm² 4,5, resistência média à flexão estática kgf/cm² 135, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% e umidade média de 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo P.U.R, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas (01 Porta Esquerda 01 Porta Direita) Confeccionadas em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Medium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada externa de 900 kg/m³, resistência média a tração perpendicular 5,5 kgf/cm², resistência média a flexão estática kgf/cm² 145, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% umidade média 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo P.U.R, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. São fixadas ao móvel pré marcado com 02 dobradiças (cada porta) caneca 35mm fixadas a porta com 02 parafusos 3,5x16mm cabeça panela, produzidas em aço, acabamento niquelado de alta qualidade, ângulo de abertura de 107º, fixadas a lateral do móvel através de calço H3 com 02 parafusos 3,5x16mm cabeça panela. Para um melhor alinhamento, possui três regulagens sendo de altura, profundidade/pressão e recobrimento lateral. Na porta direita está alocada a fechadura cilíndrica com travamento por lingueta e chapinha metálica fixada ao tampo, conta com duas chaves, principal e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. A porta esquerda trava-se automaticamente ao chavear a porta direita por chapa metálica zincada branca plana 47 x 24 x 1,5mm parafusada com PF 3,5x16 CP. Ambas as portas são dotadas de puxadores externos. Suas bordas recebem acabamento com selador, tingidor e verniz. Fixado as portas com parafusos 4,5x25mm cabeça panela zincado amarelo. Prateleira Confeccionada em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Medium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada externa de 900 kg/m³, resistência média a tração perpendicular 5,5 kgf/cm², resistência média a flexão estática kgf/cm² 145, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% umidade média 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo P.U.R, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. São apoiadas em suportes metálicos de superfície plana com base Ø 6,9 mm, 6 suportes por prateleira, alojados em buchas de aço Ø 7,5x10mm, travadas por cantoneiras 25x14x11mm 3 furos produzida em zamac 3 unidades por prateleira, parafusadas com PF 3,5x16mm Cabeça chata. Corpo (01 Lateral Direita, 01 Lateral Esquerda, 01 Base inferior e 01 Fundo) Confeccionadas em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Medium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada exter

Porte da empresa: ME/EPP

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	165	R\$ 1.198,0000	R\$ 197.670,0000	16/10/2021 21:25:22
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: CADERODE**Fabricante:** CADERODE**Modelo / Versão:** PRATIKA 900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza

Porte da empresa: ME/EPP

28.927.482/0001-49	LIMA FARIA EMPREENHIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	165	R\$ 1.198,3300	R\$ 197.724,4500	11/10/2021 12:40:36
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LIMA FARIA**Fabricante:** FABRICAÇÃO PROPRIA**Modelo / Versão:** 001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos.

Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	165	R\$ 1.198,3300	R\$ 197.724,4500	13/10/2021 08:11:25
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MIRANTI**Fabricante:** MIRANTI**Modelo / Versão:** SIAM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de

no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiro em MDP, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Ampla Participação). MARCA: DO FABRICANTE MODELO: SIAM

Porte da empresa: ME/EPP

10.966.236/0001-30	STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	Sim	Sim	165	R\$ 1.198,3300	R\$ 197.724,4500	15/10/2021 15:21:19
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marcas: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: AR3F0708/PRA3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO FECHADO 800x490x740mm (LxPxH) ESTRUTURA - É composta por laterais, fundo e base, fornecidos em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Internamente é composto de furação sequencial para fixação e regulagem de prateleiras. A base recebe 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Possui 2 prateleiras móveis e 1 prateleira fixa estrutural posicionada a 1225 mm do piso com as mesmas características da estrutura. A união dos componentes do corpo é realizada por sistema de junção e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. PORTA - É fornecida em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior, revestida em laminado melamínico baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Possui dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica escamoteável de giro 180°. Puxadores possuem formato de alça côncavo com 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento (cromo acetinado). TAMPO - Possui tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 2 mm de espessura, na mesma cor do laminado. ACABAMENTO - Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 84µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e durabilidade das partes metálicas.

Porte da empresa: ME/EPP

13.653.008/0001-07	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD	Não	Não	165	R\$ 1.198,3300	R\$ 197.724,4500	15/10/2021 15:28:51
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marcas: AVANTTI

Fabricante: TODESCHINI

Modelo / Versão: 391503

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	165	R\$ 1.198,3300	R\$ 197.724,4500	15/10/2021 15:45:32
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marcas: AMAPÁ

Fabricante: AMAPÁ

Modelo / Versão: ARMÁRIO 90

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Porte da empresa: ME/EPP

35.661.486/0001-93	ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE	Sim	Sim	165	R\$ 1.198,3300	R\$ 197.724,4500	15/10/2021 15:47:51
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

MOBILIARIO LTDA

Marca: MARZO VITORINO**Fabricante:** MARZO VITORINO**Modelo / Versão:** 050005309**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, TIPO AÇO CHAPA AÇO 26, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS**Porte da empresa:** ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M	Sim	Sim	165	R\$ 1.198,3300	R\$ 197.724,4500	15/10/2021
	COMERCIAL DE						15:55:46
	MATERIAS DE						
	ESCRITORIO E						
	INFORMATI						

Marca: MARTINUCCI**Fabricante:** MARTINUCCI**Modelo / Versão:** J2AB0874**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Ampla Participação).**Porte da empresa:** ME/EPP

09.634.971/0001-68	SOLUCAO	Sim	Sim	165	R\$ 1.198,3300	R\$ 197.724,4500	15/10/2021
	COMERCIO DE						17:23:38
	MOVEIS E						
	EQUIPAMENTOS						
	LTDA						

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.**Porte da empresa:** ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD -	Não	Não	165	R\$ 1.198,3300	R\$ 197.724,4500	15/10/2021
	MOVEIS DO						17:28:14
	NORDESTE LTDA						

Marca: Movenord**Fabricante:** Movenord**Modelo / Versão:** EPAA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP, com espessura de 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP, com espessura de 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiro em MDP, com espessura de 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as

faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 0,45 mm. Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todo os custos diretos e indiretos que venha incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	165	R\$ 1.198,3300 R\$ 197.724,4500	15/10/2021 17:31:05
--------------------	---	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: ARM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Porte da empresa: ME/EPP

27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	165	R\$ 1.198,3300 R\$ 197.724,4500	17/10/2021 20:59:27
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

Marca: ADEQUA MOVEIS

Fabricante: ADEQUA MOVEIS

Modelo / Versão: 7007

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Ampla Participação). Marca: ADEQUA Modelo: 7007 Fabricante: ADEQUA

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	165	R\$ 1.198,3300 R\$ 197.724,4500	18/10/2021 06:19:00
--------------------	--	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo / Versão: MAD AB2P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	165	R\$ 1.198,3300 R\$ 197.724,4500	18/10/2021 09:32:19
--------------------	---	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: CENTRAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.847.184/0001-22	R & R SANTOS COMERCIO E	Sim	Sim	165	R\$ 2.630,0000 R\$ 433.950,0000	08/10/2021 15:27:58
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

REPRESENTACOES
EIRELI

Marca: S.A.S

Fabricante: S.A.S

Modelo / Versão: ABF.740

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamak com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.630,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	09.211.711/0001-80	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,0000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,0000	89.278.519/0001-40	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.195,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.194,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:15:11:053
R\$ 1.194,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:11:410
R\$ 1.194,9800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:12:257
R\$ 1.194,9700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:15:21:133
R\$ 1.194,9600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:22:620
R\$ 1.194,9500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:15:31:160
R\$ 1.194,9400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:32:683
R\$ 1.194,9300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:15:41:210
R\$ 1.194,9200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:41:843
R\$ 1.194,9100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:15:51:280
R\$ 1.194,9000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:52:950
R\$ 1.190,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:15:57:023
R\$ 1.189,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:57:970
R\$ 1.189,9800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:16:01:367
R\$ 1.189,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:02:037
R\$ 1.189,9600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:16:11:393
R\$ 1.189,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:12:107
R\$ 1.189,9400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:16:21:450
R\$ 1.189,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:22:117

R\$ 1.189,9200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:16:31:517
R\$ 1.189,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:32:733
R\$ 1.189,9000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:16:41:587
R\$ 1.189,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:42:790
R\$ 1.189,8800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:16:51:650
R\$ 1.189,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:53:070
R\$ 1.189,8600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:17:01:673
R\$ 1.189,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:17:03:097
R\$ 1.189,8400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:17:11:730
R\$ 1.189,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:17:12:757
R\$ 1.189,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:17:20:960
R\$ 1.188,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:17:21:750
R\$ 1.188,9800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:17:22:857
R\$ 1.188,9700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:17:31:797
R\$ 1.188,9600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:17:32:940
R\$ 1.188,9500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:17:41:843
R\$ 1.188,9400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:17:43:197
R\$ 1.188,9300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:17:51:927
R\$ 1.100,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:17:52:747
R\$ 1.188,9200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:17:53:840
R\$ 1.138,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:17:54:847
R\$ 1.090,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:17:55:393
R\$ 1.089,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:18:01:970
R\$ 1.089,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:18:07:950
R\$ 1.088,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:18:12:023
R\$ 1.088,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:19:13:990
R\$ 1.087,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:19:15:350
R\$ 1.080,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:19:36:093
R\$ 1.079,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:19:37:493
R\$ 1.070,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:20:21:693
R\$ 1.069,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:20:22:773
R\$ 1.060,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:20:56:393
R\$ 1.059,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:20:57:940
R\$ 1.059,5000	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:21:15:967
R\$ 1.059,4900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:21:17:130
R\$ 980,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:21:31:407
R\$ 979,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:21:32:113
R\$ 950,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:21:56:130
R\$ 949,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:21:57:240
R\$ 945,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:22:03:253
R\$ 944,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:22:07:303
R\$ 944,9800	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:22:20:867
R\$ 944,9700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:22:22:403
R\$ 944,9000	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:23:17:300
R\$ 944,8900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:23:38:287
R\$ 944,8800	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:23:58:803
R\$ 944,8400	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:01:407
R\$ 944,8700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:24:03:703
R\$ 944,5000	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:24:07:483
R\$ 944,4900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:24:15:393
R\$ 944,4500	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:18:403
R\$ 940,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:24:20:670
R\$ 939,9600	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:22:747
R\$ 939,9500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:24:26:467
R\$ 939,9500	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:28:050
R\$ 939,9200	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:31:537
R\$ 939,9100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:24:39:823
R\$ 938,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:24:43:493
R\$ 939,8900	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:45:240
R\$ 887,4400	09.211.711/0001-80	18/10/2021 10:24:46:623

R\$ 930,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:24:47:227
R\$ 937,9700	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:48:430
R\$ 887,4400	09.211.711/0001-80	18/10/2021 10:24:49:837
R\$ 929,9700	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:51:480
R\$ 887,3900	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:53:020
R\$ 887,4300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:24:53:697
R\$ 887,3800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:24:54:347
R\$ 887,3600	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:57:927
R\$ 887,3500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:25:04:407
R\$ 887,3100	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:25:06:160
R\$ 1.158,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:25:06:573
R\$ 887,3000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:25:07:707
R\$ 887,2900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:25:14:753
R\$ 887,2800	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:25:17:107
R\$ 885,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:25:19:950
R\$ 884,9800	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:25:21:957
R\$ 884,9700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:25:25:897
R\$ 884,9400	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:25:28:513
R\$ 880,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:25:32:293
R\$ 879,9500	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:25:34:993
R\$ 879,9400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:25:36:740
R\$ 879,9000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:25:37:883
R\$ 879,8900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:25:47:787
R\$ 879,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:25:48:963
R\$ 879,8800	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:25:49:853
R\$ 879,4900	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:25:51:413
R\$ 703,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:25:51:830
R\$ 703,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:25:54:297
R\$ 958,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:25:55:943
R\$ 864,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:25:56:320
R\$ 863,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:25:59:643
R\$ 700,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:26:06:840
R\$ 920,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:26:21:540
R\$ 863,9800	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:26:22:130
R\$ 669,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:26:22:797
R\$ 863,9700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:26:23:170
R\$ 699,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:26:23:573
R\$ 668,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:26:39:233
R\$ 695,5000	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:26:39:767
R\$ 668,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:26:41:410
R\$ 694,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:26:44:477
R\$ 850,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:26:45:950
R\$ 667,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:27:01:597
R\$ 849,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:27:03:693
R\$ 665,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:27:20:697
R\$ 660,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:27:26:587
R\$ 680,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:27:29:140
R\$ 659,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:27:45:643
R\$ 658,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:27:55:310
R\$ 657,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:28:10:927
R\$ 656,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:28:15:177
R\$ 655,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:28:30:313
R\$ 654,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:28:46:507
R\$ 654,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:28:57:683
R\$ 653,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:29:13:713
R\$ 830,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:29:16:540
R\$ 829,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:29:20:287
R\$ 653,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:29:28:943
R\$ 652,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:29:45:053
R\$ 651,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:29:56:607

R\$ 613,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:29:57:017
R\$ 850,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:29:58:733
R\$ 613,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:29:59:470
R\$ 650,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:30:00:350
R\$ 612,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:30:15:877
R\$ 612,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:30:25:180
R\$ 612,4900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:30:42:177
R\$ 630,0000	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:30:51:073
R\$ 612,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:31:00:223
R\$ 611,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:31:17:823
R\$ 611,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:31:27:660
R\$ 687,4400	09.211.711/0001-80	18/10/2021 10:31:40:443
R\$ 611,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:31:40:847
R\$ 610,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:31:57:313
R\$ 610,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:32:40:527
R\$ 829,9800	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:32:49:500
R\$ 829,9700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:32:50:767
R\$ 610,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:32:53:073
R\$ 1.269,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:32:53:497
R\$ 609,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:33:10:163
R\$ 609,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:33:27:110
R\$ 609,4900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:33:43:563
R\$ 609,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:33:45:490
R\$ 608,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:34:01:540
R\$ 608,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:34:21:913
R\$ 607,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:34:38:120
R\$ 607,9000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:34:46:517
R\$ 607,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:35:02:530
R\$ 607,8900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:35:02:933
R\$ 607,4900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:35:19:943
R\$ 607,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:35:28:543
R\$ 606,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:35:44:267
R\$ 606,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:35:57:233
R\$ 606,4900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:36:13:647
R\$ 606,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:36:29:277
R\$ 605,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:36:46:110
R\$ 605,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:36:52:027
R\$ 605,4900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:37:08:397
R\$ 605,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:37:10:197
R\$ 604,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:37:26:667
R\$ 603,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:37:35:573
R\$ 600,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:37:43:377
R\$ 599,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:38:00:047
R\$ 567,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:38:21:167
R\$ 566,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:38:40:363
R\$ 566,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:38:41:353
R\$ 566,4900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:38:57:433
R\$ 820,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:39:21:603
R\$ 819,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:39:24:000
R\$ 566,3000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:39:27:103
R\$ 566,2900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:39:42:893
R\$ 566,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:40:11:787
R\$ 565,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:40:28:353
R\$ 565,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:40:53:877
R\$ 565,4900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:41:09:763
R\$ 565,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:41:42:227
R\$ 564,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:41:58:427
R\$ 564,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:42:33:683
R\$ 564,4900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:42:49:993

R\$ 640,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:42:52:460
R\$ 564,3000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:43:11:700
R\$ 564,2900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:43:28:463
R\$ 564,2000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:43:50:880
R\$ 564,1900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:44:07:963
R\$ 1.098,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:44:22:637
R\$ 564,1000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:44:30:400
R\$ 564,0900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:44:46:433
R\$ 800,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:44:50:737
R\$ 564,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:45:20:217
R\$ 563,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:45:37:033
R\$ 563,9000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:46:47:493
R\$ 563,8900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:47:04:237
R\$ 750,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:47:30:180
* R\$ 56,8000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:47:35:187

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:49:36:373	18/10/2021 10:50:14:680	Fornecedor enviou lance	R\$ 563,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:09	Item aberto.
Exclusão de lance	18/10/2021 10:49:10	Exclusão do lance no valor de R\$ 56,8000.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:49:36	Encerrada etapa aberta do item.
Desempate - Início do desempate	18/10/2021 10:49:36	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	18/10/2021 10:50:14	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CPF/CNPJ: 06.983.736/0001-03 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 563,0000.
Encerramento	18/10/2021 10:50:14	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 10:30:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 11:52:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:31:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 09:14:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Aceite de proposta	09/11/2021 11:28:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 563,0000.
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - Armário aço****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	54	R\$ 1.198,0000	R\$ 64.692,0000	14/10/2021 11:14:14

Marca: martinucci**Fabricante:** martinucci**Modelo / Versão:** armário baixo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm

com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em

Porte da empresa: ME/EPP

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON Sim Sim 54 R\$ 1.198,0000 R\$ 64.692,0000 15/10/2021 11:07:16

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo / Versão: ARB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP, com espessura de 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP, com espessura de 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 0,45 mm. Dimensões: altura: 730 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Sim Sim 54 R\$ 1.198,0000 R\$ 64.692,0000 15/10/2021 17:23:55

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: SW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

42.592.289/0001-25 EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA Sim Sim 54 R\$ 1.198,0000 R\$ 64.692,0000 16/10/2021 21:25:22

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: PRATIKA 900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza

Porte da empresa: ME/EPP

28.927.482/0001-49 LIMA FARIA EMPREENDIMENTOS EIRELI Sim Sim 54 R\$ 1.198,3300 R\$ 64.709,8200 11/10/2021 12:40:36

Marca: LIMA FARIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo / Versão: 001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos.

Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI Sim Sim 54 R\$ 1.198,3300 R\$ 64.709,8200 13/10/2021 08:11:25

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRASNTI**Modelo / Versão:** SIAM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiriço em MDP, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Cota Exclusiva). MARCA: DO FABRICANTE MODELO: SIAM

Porte da empresa: ME/EPP

10.966.236/0001-30	STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	Sim	Sim	54	R\$ 1.198,3300	R\$ 64.709,8200	15/10/2021 15:21:19
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX**Fabricante:** ALBERFLEX**Modelo / Versão:** AR3F0708/PRA3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO FECHADO 800x490x740mm (LxPxH) ESTRUTURA - É composta por laterais, fundo e base, fornecidos em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Internamente é composto de furação sequencial para fixação e regulagem de prateleiras. A base recebe 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Possui 2 prateleiras móveis e 1 prateleira fixa estrutural posicionada a 1225 mm do piso com as mesmas características da estrutura. A união dos componentes do corpo é realizada por sistema de junção e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. PORTA - É fornecida em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior, revestida em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Possui dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270º, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica escamoteável de giro 180º. Puxadores possuem formato de alça côncavo com 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento (cromo acetinado). TAMPO - Possui tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. ACABAMENTO - Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 84µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e durabilidade das partes metálicas.

Porte da empresa: ME/EPP

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	54	R\$ 1.198,3300	R\$ 64.709,8200	15/10/2021 15:45:32
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: AMAPÁ**Fabricante:** AMAPÁ**Modelo / Versão:** ARMÁRIO 90

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Porte da empresa: ME/EPP

35.661.486/0001-93	ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA	Sim	Sim	54	R\$ 1.198,3300	R\$ 64.709,8200	15/10/2021 15:47:51
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MARZO VITORINO**Fabricante:** MARZO VITORINO**Modelo / Versão:** 050005309

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, TIPO AÇO CHAPA AÇO 26, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	54	R\$ 1.198,3300	R\$ 64.709,8200	15/10/2021 15:55:46
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MARTINUCCI**Fabricante:** MARTINUCCI

Modelo / Versão: J2AB0874

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68	SOLUCAO	Sim	Sim	54	R\$ 1.198,3300	R\$ 64.709,8200	15/10/2021
	COMERCIO DE						17:23:38
	MOVEIS E						
	EQUIPAMENTOS						
	LTDA						

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO	Sim	Sim	54	R\$ 1.198,3300	R\$ 64.709,8200	15/10/2021
	SILVEIRA						17:31:05
	ATACADISTA DE						
	MOVEIS MOGI						
	MIRIM - EIR						

Marca: EDE**Fabricante:** EDE**Modelo / Versão:** ARM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Porte da empresa: ME/EPP

27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS	Sim	Sim	54	R\$ 1.198,3300	R\$ 64.709,8200	17/10/2021
	EIRELI						20:59:27

Marca: ADEQUA MOVEIS**Fabricante:** ADEQUA MOVEIS**Modelo / Versão:** 7007

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Cota Exclusiva). Marca: ADEQUA Modelo: 7007 Fabricante: ADEQUA

Porte da empresa: ME/EPP

09.056.231/0001-91	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	54	R\$ 1.198,3300	R\$ 64.709,8200	18/10/2021 09:06:22
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Movenord**Fabricante:** Movenord**Modelo / Versão:** EPAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP, com espessura de 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP, com espessura de 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiro em MDP, com espessura de 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 0,45 mm. Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. Garantia de 5 anos contra defeitos e vícios de fabricação. Declaramos que estamos ciente de todas as exigências do Edital e seus anexos e nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Validade da proposta: 60 dias.

Porte da empresa: ME/EPP

17.847.184/0001-22	R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	54	R\$ 2.630,0000	R\$ 142.020,0000	08/10/2021 15:27:58
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: S.A.S**Fabricante:** S.A.S**Modelo / Versão:** ABF.740

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamak com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm Dimensões mínimas: altura: 720 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.630,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,3300	09.056.231/0001-91	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.198,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.197,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:12:400
R\$ 1.100,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:18:06:433
R\$ 1.138,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:18:07:930
R\$ 1.000,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:22:11:493
R\$ 999,9000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:22:28:467
R\$ 998,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:24:01:770
R\$ 999,8500	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:04:960

R\$ 997,9600	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:16:420
R\$ 997,0000	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:24:21:967
R\$ 996,9500	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:24:227
R\$ 996,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:24:53:337
R\$ 995,9600	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:56:343
R\$ 990,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:24:57:290
R\$ 995,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:24:59:223
R\$ 989,9800	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:59:647
R\$ 1.158,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:25:45:803
R\$ 989,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:25:56:537
R\$ 988,9700	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:25:57:760
R\$ 958,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:26:07:567
R\$ 957,9600	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:11:327
R\$ 957,9500	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:26:26:773
R\$ 957,9300	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:32:807
R\$ 957,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:26:33:560
R\$ 956,9600	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:38:990
R\$ 956,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:26:49:030
R\$ 955,9700	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:50:357
R\$ 955,9600	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:26:50:743
R\$ 955,9600	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:26:51:973
R\$ 955,9100	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:53:897
R\$ 954,9100	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:27:04:200
R\$ 954,8900	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:27:05:503
R\$ 950,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:27:06:013
R\$ 949,9600	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:27:07:053
R\$ 948,9600	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:27:17:813
R\$ 948,9300	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:27:19:503
R\$ 948,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:27:33:347
R\$ 947,9800	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:27:35:040
R\$ 947,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:27:39:030
R\$ 946,9900	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:27:40:580
R\$ 946,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:28:23:327
R\$ 945,9700	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:28:25:017
R\$ 945,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:28:38:920
R\$ 944,9700	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:28:40:600
R\$ 944,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:29:05:710
R\$ 943,9700	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:29:07:057
R\$ 940,0000	09.056.231/0001-91	18/10/2021 10:29:30:600
R\$ 939,9800	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:29:31:630
R\$ 939,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:29:38:167
R\$ 939,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:29:38:543
R\$ 938,9700	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:29:39:100
R\$ 939,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:29:40:970
R\$ 850,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:30:04:853
R\$ 864,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:30:06:593
R\$ 849,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:30:11:043
R\$ 840,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:30:12:890
R\$ 830,0000	09.056.231/0001-91	18/10/2021 10:30:21:803
R\$ 829,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:30:37:067
R\$ 829,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:31:07:437
R\$ 820,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:31:16:187
R\$ 819,0000	09.056.231/0001-91	18/10/2021 10:31:21:890
R\$ 820,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:31:32:250
R\$ 818,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:31:39:537
R\$ 818,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:31:49:710
R\$ 800,0000	09.056.231/0001-91	18/10/2021 10:31:52:950
R\$ 799,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:32:50:957
R\$ 799,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:33:00:660
R\$ 1.629,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:33:03:387

R\$ 790,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:33:31:250
R\$ 689,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:33:39:173
R\$ 689,0000	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:33:45:153
R\$ 688,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:33:54:387
R\$ 687,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:34:09:033
R\$ 680,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:34:09:410
R\$ 680,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:34:11:800
R\$ 679,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:34:30:490
R\$ 679,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:34:54:237
R\$ 782,0000	09.056.231/0001-91	18/10/2021 10:35:03:197
R\$ 678,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:35:11:233
R\$ 678,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:35:42:063
R\$ 677,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:36:12:953
R\$ 670,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:36:19:863
R\$ 669,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:36:38:330
R\$ 660,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:36:57:830
R\$ 669,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:36:59:137
R\$ 659,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:37:18:827
R\$ 695,5000	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:37:41:107
R\$ 658,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:37:56:870
R\$ 655,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:38:14:740
R\$ 654,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:38:34:500
R\$ 653,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:38:52:273
R\$ 650,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:39:02:367
R\$ 649,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:39:38:470
R\$ 613,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:39:51:887
R\$ 612,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:40:05:293
R\$ 630,0000	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:40:09:163
R\$ 612,3000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:40:19:997
R\$ 612,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:40:27:373
R\$ 611,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:41:03:223
R\$ 611,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:41:08:100
R\$ 610,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:41:50:803
R\$ 610,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:42:26:910
R\$ 609,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:42:39:770
R\$ 600,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:43:02:420
R\$ 609,2000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:43:20:043
R\$ 640,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:43:38:343
R\$ 599,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:43:59:543
R\$ 599,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:44:05:353
R\$ 598,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:44:43:087
R\$ 598,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:44:50:750
R\$ 1.098,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:45:00:400
R\$ 597,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:46:03:907
R\$ 567,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:46:08:820
R\$ 566,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:47:01:930
R\$ 750,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:47:35:940
R\$ 566,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:48:03:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:11	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:50:04	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	18/10/2021 10:50:04	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 10:34:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 11:52:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 11:10:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 11:12:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:31:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 09:15:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Aceite de proposta	09/11/2021 11:28:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 566,0000 e com valor negociado a R\$ 563,0000. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Armário aço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	Não	Não	159	R\$ 1.859,6100	R\$ 295.677,9900	15/10/2021 11:39:04

Marca: W3

Fabricante: W3 INDÚSTRIAS REUNIDAS

Modelo / Versão: AL-402M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 05 Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 0,46mm (#26) com dimensões de 1980x900x400mm, com acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema Cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, acompanha 2 chaves. Possui 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco) (condições dimensionadas para suportar as cargas e solicitações em utilização normal), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando duas estruturas (portas e gabinete) Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Declaramos para os devidos fins, que caso nossa empresa venha a ser arrematante, apresentaremos nossa proposta com todos detalhes técnicos, declaramos ainda que os prazos de entrega, prazo de garantia e validade da proposta em conformidade ao Edital. Produto fabricação Nacional, produto NOVO.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	159	R\$ 1.859,6100	R\$ 295.677,9900	15/10/2021 14:48:45
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MODELO MÓVEIS

Fabricante: MODELO MÓVEIS

Modelo / Versão: AR-02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO - Armário de aço construído em chapas de aço. Todos os componentes isentos de rebarbas ou cantos vivos, soldagem pelo sistema MIG sem respingos ou imperfeições. Corpo e base superior/chapéu: em chapa de aço laminada a frio de 1,2 mm, com acabamento de soldagem da parte superior/chapéu ao corpo não aparente, perfazendo acabamento liso tipo "peça única". Constituintes do corpo soldadas no sentido vertical de cada lado, fundo com reforço central na parte interna. Cremalheiras distribuídas simetricamente duas a duas, soldadas uma em cada lateral do armário. Parte interna do corpo do armário com dispositivo adequado para guarda do pino regulador de nível. Portas: duas portas pivotantes em aço 26 com dobramento duplo em todo o seu perímetro, acabamento interno com fechamento do sistema de trancamento tipo almofada em aço 26, reforço central soldado na parte interna, três dobradiças internas em cada porta. Reforço soldado no fundo das bandejas. Maçaneta metálica, de liga não ferrosa, com acabamento cromado/niquelado, travamento tipo cremona. Fechadura de tambor cilíndrico de quatro pinos e chave dobrável em duplicata. Prateleiras: quatro prateleiras ajustáveis de 5 em 5 cm, em chapa de aço laminada a frio 18 formando

cinco vãos, dobramento triplo nas extensões dianteira e traseira, dobramento duplo nas laterais. Suportes avulsos de encaixe nas cremalheiras tipo "mão francesa" em aço zincado 16 para regulagem de altura das bandejas. 4 niveladores de piso, sendo dois dispositivos niveladores colocados na parte frontal inferior do armário, com regulagem externa por meio de pino metálico avulso de fácil engate e acionamento. Resistência mecânica e estabilidade: armário com suficiente resistência e estabilidade para manter-se estável em condições normais de uso. Tratamento anti-corrosivo: partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. Resistência à corrosão: o tratamento deverá garantir resistência à corrosão. Requisitos de pintura: pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, na cor cinza. Dimensões: altura: 1980 mm, profundidade: 400 mm, largura: 900 mm (tolerâncias dimensionais: +/- 5 mm). (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	159	R\$ 1.859,6100	R\$ 295.677,9900	15/10/2021 15:45:32
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: AMAPÁ

Fabricante: AMAPÁ

Modelo / Versão: ARMÁRIO 90

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	159	R\$ 1.859,6100	R\$ 295.677,9900	15/10/2021 17:31:05
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: PA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Porte da empresa: ME/EPP

17.847.184/0001-22	R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	159	R\$ 3.492,0000	R\$ 555.228,0000	08/10/2021 15:27:58
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: S.A.S

Fabricante: S.A.S

Modelo / Versão: AF.1.980

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço construído em chapas de aço. Todos os componentes isentos de rebarbas ou cantos vivos, soldagem pelo sistema MIG sem respingos ou imperfeições. Corpo e base superior/chapéu: em chapa de aço laminada a frio de 1,2 mm, com acabamento de soldagem da parte superior/chapéu ao corpo não aparente, perfazendo acabamento liso tipo "peça única". Constituintes do corpo soldadas no sentido vertical de cada lado, fundo com reforço central na parte interna. Cremalheiras distribuídas simetricamente duas a duas, soldadas uma em cada lateral do armário. Parte interna do corpo do armário com dispositivo adequado para guarda do pino regulador de nível. Portas: duas portas pivotantes em aço 26 com dobramento duplo em todo o seu perímetro, acabamento interno com fechamento do sistema de trancamento tipo almofada em aço 26, reforço central soldado na parte interna, três dobradiças internas em cada porta. Reforço soldado no fundo das bandejas. Maçaneta metálica, de liga não ferrosa, com acabamento cromado/niquelado, travamento tipo Cremona. Fechadura de tambor cilíndrico de quatro pinos e chave dobrável em duplicata. Prateleiras: quatro prateleiras ajustáveis de 5 em 5 cm, em chapa de aço laminada a frio 18 formando cinco vãos, dobramento triplo nas extensões dianteira e traseira, dobramento duplo nas laterais. Suportes avulsos de encaixe nas cremalheiras tipo "mão francesa" em aço zincado 16 para regulagem de altura das bandejas. 4 niveladores de piso, sendo dois dispositivos niveladores colocados na parte frontal inferior do armário, com regulagem externa por meio de pino metálico avulso de fácil engate e acionamento. Resistência mecânica e estabilidade: armário com suficiente resistência e estabilidade para manter-se estável em condições normais de uso. Tratamento anticorrosivo: partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. Resistência à corrosão: o tratamento deverá garantir resistência à corrosão. Requisitos de pintura: pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, na cor cinza. Dimensões: altura: 1980 mm, profundidade: 400 mm, largura: 900 mm (tolerâncias dimensionais: +/- 5 mm). TRATAMENTO E PINTURA: anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo Uma camada de proteção com no mínima 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de Ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O Armário deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada media minima de 50 micros. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 3.492,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.859,6100	81.114.803/0001-79	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.859,6100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.859,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.859,6100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.859,6000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:14:273
R\$ 1.850,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:16:01:710
R\$ 1.849,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:03:047
R\$ 1.849,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:21:423
R\$ 1.849,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:22:753
R\$ 1.849,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:25:123
R\$ 1.849,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:25:757
R\$ 1.849,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:28:113
R\$ 1.849,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:28:760
R\$ 1.849,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:31:183
R\$ 1.849,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:31:833
R\$ 1.849,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:33:070
R\$ 1.849,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:33:830
R\$ 1.849,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:38:570
R\$ 1.849,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:41:000
R\$ 1.849,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:46:123
R\$ 1.849,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:47:107
R\$ 1.849,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:53:437
R\$ 1.849,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:54:710
R\$ 1.849,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:59:763
R\$ 1.849,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:00:797
R\$ 1.849,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:06:030
R\$ 1.849,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:06:837
R\$ 1.849,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:14:393
R\$ 1.849,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:15:897
R\$ 1.849,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:20:520
R\$ 1.849,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:21:900
R\$ 1.849,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:25:840
R\$ 1.849,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:27:053
R\$ 1.849,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:31:863
R\$ 1.849,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:33:103
R\$ 1.849,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:36:870
R\$ 1.849,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:38:137
R\$ 1.849,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:43:373
R\$ 1.849,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:44:190
R\$ 1.849,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:50:887
R\$ 1.849,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:52:463
R\$ 1.849,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:56:627
R\$ 1.849,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:57:517
R\$ 1.849,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:03:987
R\$ 1.849,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:04:643
R\$ 1.849,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:09:987
R\$ 1.849,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:10:743
R\$ 1.849,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:14:500
R\$ 1.849,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:15:943
R\$ 1.849,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:21:797
R\$ 1.849,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:22:833
R\$ 1.849,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:29:057
R\$ 1.849,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:29:993
R\$ 1.849,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:42:857
R\$ 1.849,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:47:090
R\$ 1.849,5000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:23:31:537
R\$ 1.849,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:23:46:027
R\$ 1.849,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:01:247
R\$ 1.849,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:05:130

R\$ 1.849,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:19:800
R\$ 1.849,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:21:210
R\$ 1.849,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:25:317
R\$ 1.849,4800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:24:26:617
R\$ 1.849,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:27:800
R\$ 1.849,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:33:333
R\$ 1.849,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:36:170
R\$ 1.849,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:45:263
R\$ 1.849,4300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:24:47:270
R\$ 1.849,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:48:670
R\$ 1.849,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:58:270
R\$ 1.849,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:59:810
R\$ 1.849,3800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:25:02:813
R\$ 1.849,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:04:230
R\$ 1.849,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:05:853
R\$ 1.849,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:10:813
R\$ 1.849,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:11:833
R\$ 1.849,3400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:25:17:683
R\$ 1.849,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:21:760
R\$ 1.849,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:23:243
R\$ 1.849,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:35:483
R\$ 1.849,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:36:953
R\$ 1.849,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:41:053
R\$ 1.849,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:41:993
R\$ 1.849,3000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:25:47:033
R\$ 1.849,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:48:400
R\$ 1.849,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:49:977
R\$ 1.849,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:52:477
R\$ 1.849,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:54:173
R\$ 1.849,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:56:013
R\$ 1.849,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:57:040
R\$ 1.849,2600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:25:57:783
R\$ 1.849,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:59:640
R\$ 1.849,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:01:087
R\$ 1.849,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:06:607
R\$ 1.849,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:08:093
R\$ 1.849,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:14:103
R\$ 1.849,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:15:090
R\$ 1.849,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:20:857
R\$ 1.849,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:22:190
R\$ 1.849,1600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:26:23:093
R\$ 1.849,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:28:123
R\$ 1.849,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:29:200
R\$ 1.849,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:31:400
R\$ 1.849,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:32:197
R\$ 1.849,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:35:323
R\$ 1.849,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:36:240
R\$ 1.849,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:39:807
R\$ 1.849,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:41:300
R\$ 1.849,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:46:007
R\$ 1.849,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:47:373
R\$ 1.849,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:52:707
R\$ 1.849,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:53:387
R\$ 1.849,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:59:267
R\$ 1.848,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:00:457
R\$ 1.848,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:05:247
R\$ 1.848,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:06:620
R\$ 1.848,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:10:450
R\$ 1.848,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:11:690
R\$ 1.848,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:13:427

R\$ 1.848,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:14:670
R\$ 1.848,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:17:013
R\$ 1.848,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:17:760
R\$ 1.848,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:24:823
R\$ 1.848,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:25:750
R\$ 1.848,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:27:560
R\$ 1.848,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:28:770
R\$ 1.848,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:30:970
R\$ 1.848,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:31:803
R\$ 1.848,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:34:487
R\$ 1.848,9500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:27:36:050
R\$ 1.848,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:40:700
R\$ 1.848,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:41:920
R\$ 1.848,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:42:687
R\$ 1.848,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:45:070
R\$ 1.848,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:45:813
R\$ 1.848,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:48:217
R\$ 1.848,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:49:817
R\$ 1.848,8300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:27:51:927
R\$ 1.848,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:52:283
R\$ 1.848,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:53:807
R\$ 1.848,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:56:587
R\$ 1.848,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:57:817
R\$ 1.848,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:00:113
R\$ 1.848,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:00:807
R\$ 1.848,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:02:067
R\$ 1.848,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:02:823
R\$ 1.848,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:04:763
R\$ 1.848,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:05:847
R\$ 1.848,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:08:700
R\$ 1.848,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:09:930
R\$ 1.848,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:11:777
R\$ 1.848,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:12:910
R\$ 1.848,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:15:133
R\$ 1.848,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:15:910
R\$ 1.848,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:17:583
R\$ 1.848,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:18:923
R\$ 1.848,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:20:850
R\$ 1.848,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:21:923
R\$ 1.848,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:23:853
R\$ 1.848,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:24:967
R\$ 1.848,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:26:840
R\$ 1.848,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:28:003
R\$ 1.848,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:32:290
R\$ 1.848,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:33:023
R\$ 1.848,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:35:107
R\$ 1.848,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:36:050
R\$ 1.848,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:37:237
R\$ 1.848,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:38:030
R\$ 1.848,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:39:527
R\$ 1.848,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:41:043
R\$ 1.848,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:42:150
R\$ 1.848,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:43:127
R\$ 1.848,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:45:233
R\$ 1.848,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:46:153
R\$ 1.848,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:48:737
R\$ 1.848,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:50:213
R\$ 1.848,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:51:737
R\$ 1.848,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:53:243

R\$ 1.848,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:55:750
R\$ 1.848,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:57:267
R\$ 1.848,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:59:390
R\$ 1.848,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:00:250
R\$ 1.848,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:03:500
R\$ 1.848,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:04:313
R\$ 1.848,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:05:830
R\$ 1.848,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:07:293
R\$ 1.848,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:11:280
R\$ 1.848,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:12:430
R\$ 1.848,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:17:300
R\$ 1.848,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:18:317
R\$ 1.848,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:20:127
R\$ 1.848,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:21:293
R\$ 1.848,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:22:393
R\$ 1.848,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:23:350
R\$ 1.848,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:26:207
R\$ 1.848,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:27:420
R\$ 1.848,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:29:253
R\$ 1.848,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:30:393
R\$ 1.848,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:33:193
R\$ 1.848,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:34:397
R\$ 1.848,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:37:163
R\$ 1.848,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:38:493
R\$ 1.848,2000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:29:39:140
R\$ 1.533,0400	81.114.803/0001-79	18/10/2021 10:29:40:817
R\$ 1.766,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:41:517
R\$ 1.848,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:41:883
R\$ 1.766,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:46:283
R\$ 1.848,1200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:29:54:547
R\$ 1.766,6100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:30:07:223
R\$ 1.766,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:12:687
R\$ 1.766,5900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:30:22:830
R\$ 1.766,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:30:673
R\$ 1.766,5700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:30:34:173
R\$ 1.766,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:37:420
R\$ 1.766,5500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:30:56:847
R\$ 1.766,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:58:790
R\$ 1.766,5300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:31:13:977
R\$ 1.766,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:24:017
R\$ 1.766,5100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:31:35:313
R\$ 1.766,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:44:973
R\$ 2.182,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:32:03:713
R\$ 1.766,4900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:32:10:330
R\$ 1.766,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:13:453
R\$ 1.766,4700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:32:40:530
R\$ 1.766,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:45:090
R\$ 1.766,4500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:33:01:887
R\$ 1.766,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:12:437
R\$ 1.766,4300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:33:30:027
R\$ 1.766,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:38:560
R\$ 1.766,4100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:33:54:387
R\$ 1.766,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:02:443
R\$ 1.766,3900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:34:11:137
R\$ 1.766,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:15:683
R\$ 1.766,3700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:34:33:753
R\$ 1.766,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:39:077
R\$ 1.766,3500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:36:06:880
R\$ 1.766,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:36:15:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:12	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:38:16	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	18/10/2021 10:38:16	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 13:16:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A, CNPJ/CPF: 81.114.803/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 13:21:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A, CNPJ/CPF: 81.114.803/0001-79.
Recusa de proposta	25/10/2021 10:23:38	Recusa da proposta. Fornecedor: W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A, CNPJ/CPF: 81.114.803/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1.533,0400. Motivo: W3 ITEM 5 A EMPRESA NÃO ANEXO O ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME OS SUBITENS 9.11.1 E 9.11.1.1. DO EDITAL.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 09:38:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor BELPARA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.903.157/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 09:57:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELPARA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.903.157/0001-40.
Recusa de proposta	27/10/2021 10:04:41	Recusa da proposta. Fornecedor: BELPARA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.903.157/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 1.766,3400. Motivo: BELPARA ITENS 5,9, E 10 A EMPRESA LICITANTE ENVIOU PROPOSTA EM DESACORDO AO SUBITEM 8.6.1 EM DIANTE.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 10:53:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 11:12:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:38:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 16:52:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10.
Aceite de proposta	09/11/2021 11:12:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.766,3500.
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR - CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - Armário aço**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	53	R\$ 1.859,6100	R\$ 98.559,3300	15/10/2021 14:48:45

Marca: MODELO MÓVEIS**Fabricante:** MODELO MÓVEIS**Modelo / Versão:** AR-02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO - Armário de aço construído em chapas de aço. Todos os componentes isentos de rebarbas ou cantos vivos, soldagem pelo sistema MIG sem respingos ou imperfeições. Corpo e base superior/chapéu: em chapa de aço laminada a frio de 1,2 mm, com acabamento de soldagem da parte superior/chapéu ao corpo não aparente, perfazendo acabamento liso tipo "peça única". Constituintes do corpo soldadas no sentido vertical de cada lado, fundo com reforço central na parte interna. Cremalheiras distribuídas simetricamente duas a duas, soldadas uma em cada lateral do armário. Parte interna do corpo do armário com dispositivo adequado para guarda do pino regulador de nível. Portas: duas portas pivotantes em aço 26 com dobramento duplo em todo o seu perímetro, acabamento interno com fechamento do sistema de trancamento tipo almofada em aço 26, reforço central soldado na parte interna, três dobradiças internas em cada

porta. Reforço soldado no fundo das bandejas. Maçaneta metálica, de liga não ferrosa, com acabamento cromado/niquelado, travamento tipo cremona. Fechadura de tambor cilíndrico de quatro pinos e chave dobrável em duplicata. Prateleiras: quatro prateleiras ajustáveis de 5 em 5 cm, em chapa de aço laminada a frio 18 formando cinco vãos, dobramento triplo nas extensões dianteira e traseira, dobramento duplo nas laterais. Suportes avulsos de encaixe nas cremalheiras tipo "mão francesa" em aço zincado 16 para regulagem de altura das bandejas. 4 niveladores de piso, sendo dois dispositivos niveladores colocados na parte frontal inferior do armário, com regulagem externa por meio de pino metálico avulso de fácil engate e acionamento. Resistência mecânica e estabilidade: armário com suficiente resistência e estabilidade para manter-se estável em condições normais de uso. Tratamento anti-corrosivo: partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. Resistência à corrosão: o tratamento deverá garantir resistência à corrosão. Requisitos de pintura: pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, na cor cinza. Dimensões: altura: 1980 mm, profundidade: 400 mm, largura: 900 mm (tolerâncias dimensionais: +/- 5 mm). (Cota Exclusiva).

Porte da empresa: ME/EPP

10.966.236/0001-30	STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	Sim	Sim	53	R\$ 1.859,6100	R\$ 98.559,3300	15/10/2021 15:21:19
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo / Versão: A-402F smart

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO EM AÇO Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 0,46mm (#26) com dimensões de 1980x900x400mm, com acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema Cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, acompanha 2 chaves. Possui 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco) (condições dimensionadas para suportar as cargas e solicitações em utilização normal), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando duas estruturas (portas e gabinete). Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

Porte da empresa: ME/EPP

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	53	R\$ 1.859,6100	R\$ 98.559,3300	15/10/2021 15:45:32
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: AMAPÁ

Fabricante: AMAPÁ

Modelo / Versão: ARMÁRIO 90

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	53	R\$ 1.859,6100	R\$ 98.559,3300	15/10/2021 17:31:05
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: PA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Porte da empresa: ME/EPP

17.847.184/0001-22	R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	53	R\$ 3.492,0000	R\$ 185.076,0000	08/10/2021 15:27:58
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: S.A.S

Fabricante: S.A.S**Modelo / Versão:** AF.1.980

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço construído em chapas de aço. Todos os componentes isentos de rebarbas ou cantos vivos, soldagem pelo sistema MIG sem respingos ou imperfeições. Corpo e base superior/chapéu: em chapa de aço laminada a frio de 1,2 mm, com acabamento de soldagem da parte superior/chapéu ao corpo não aparente, perfazendo acabamento liso tipo "peça única". Constituintes do corpo soldadas no sentido vertical de cada lado, fundo com reforço central na parte interna. Cremalheiras distribuídas simetricamente duas a duas, soldadas uma em cada lateral do armário. Parte interna do corpo do armário com dispositivo adequado para guarda do pino regulador de nível. Portas: duas portas pivotantes em aço 26 com dobramento duplo em todo o seu perímetro, acabamento interno com fechamento do sistema de trancamento tipo almofada em aço 26, reforço central soldado na parte interna, três dobradiças internas em cada porta. Reforço soldado no fundo das bandejas. Maçaneta metálica, de liga não ferrosa, com acabamento cromado/niquelado, travamento tipo Cremona. Fechadura de tambor cilíndrico de quatro pinos e chave dobrável em duplicata. Prateleiras: quatro prateleiras ajustáveis de 5 em 5 cm, em chapa de aço laminada a frio 18 formando cinco vãos, dobramento triplo nas extensões dianteira e traseira, dobramento duplo nas laterais. Suportes avulsos de encaixe nas cremalheiras tipo "mão francesa" em aço zincado 16 para regulagem de altura das bandejas. 4 niveladores de piso, sendo dois dispositivos niveladores colocados na parte frontal inferior do armário, com regulagem externa por meio de pino metálico avulso de fácil engate e acionamento. Resistência mecânica e estabilidade: armário com suficiente resistência e estabilidade para manter-se estável em condições normais de uso. Tratamento anticorrosivo: partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. Resistência à corrosão: o tratamento deverá garantir resistência à corrosão. Requisitos de pintura: pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, na cor cinza. Dimensões: altura: 1980 mm, profundidade: 400 mm, largura: 900 mm (tolerâncias dimensionais: +/- 5 mm). TRATAMENTO E PINTURA: anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo Uma camada de proteção com no mínima 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de Ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O Armário deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada media mínima de 50 micros. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.492,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.859,6100	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.859,6100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.859,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.859,6100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.859,6000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:15:243
R\$ 1.850,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:16:06:540
R\$ 1.849,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:08:097
R\$ 1.849,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:19:833
R\$ 1.849,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:20:647
R\$ 1.849,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:23:373
R\$ 1.849,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:24:787
R\$ 1.849,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:27:087
R\$ 1.849,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:27:777
R\$ 1.849,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:29:930
R\$ 1.849,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:30:757
R\$ 1.849,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:35:287
R\$ 1.849,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:39:230
R\$ 1.849,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:45:117
R\$ 1.849,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:46:070
R\$ 1.849,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:51:783
R\$ 1.849,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:53:713
R\$ 1.849,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:58:643
R\$ 1.849,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:59:797
R\$ 1.849,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:04:693
R\$ 1.849,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:05:843
R\$ 1.849,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:09:743
R\$ 1.849,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:10:887
R\$ 1.849,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:18:100
R\$ 1.849,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:18:907
R\$ 1.849,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:24:133
R\$ 1.849,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:25:027
R\$ 1.849,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:28:813

R\$ 1.849,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:30:117
R\$ 1.849,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:33:827
R\$ 1.849,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:35:103
R\$ 1.849,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:39:010
R\$ 1.849,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:40:157
R\$ 1.849,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:46:627
R\$ 1.849,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:47:307
R\$ 1.849,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:52:907
R\$ 1.849,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:54:710
R\$ 1.849,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:59:487
R\$ 1.849,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:00:513
R\$ 1.849,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:07:093
R\$ 1.849,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:08:697
R\$ 1.849,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:12:717
R\$ 1.849,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:13:803
R\$ 1.849,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:17:747
R\$ 1.849,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:18:797
R\$ 1.849,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:24:767
R\$ 1.849,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:25:883
R\$ 1.849,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:31:777
R\$ 1.849,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:32:993
R\$ 1.849,5200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:23:46:377
R\$ 1.849,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:23:51:683
R\$ 1.849,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:23:55:757
R\$ 1.849,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:23:173
R\$ 1.849,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:24:640
R\$ 1.849,5000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:24:32:010
R\$ 1.849,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:36:910
R\$ 1.849,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:39:427
R\$ 1.849,4600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:24:51:090
R\$ 1.849,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:52:760
R\$ 1.849,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:55:117
R\$ 1.849,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:56:227
R\$ 1.849,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:57:810
R\$ 1.849,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:59:410
R\$ 1.849,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:00:817
R\$ 1.849,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:02:930
R\$ 1.849,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:03:803
R\$ 1.849,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:07:390
R\$ 1.849,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:08:857
R\$ 1.849,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:13:367
R\$ 1.849,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:14:907
R\$ 1.849,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:17:033
R\$ 1.849,3800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:25:18:193
R\$ 1.849,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:19:327
R\$ 1.849,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:28:953
R\$ 1.849,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:30:133
R\$ 1.849,3200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:25:32:650
R\$ 1.849,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:38:187
R\$ 1.849,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:38:970
R\$ 1.849,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:44:137
R\$ 1.849,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:44:970
R\$ 1.849,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:46:583
R\$ 1.849,3000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:25:47:063
R\$ 1.849,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:48:010
R\$ 1.849,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:49:947
R\$ 1.849,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:50:980
R\$ 1.849,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:53:507
R\$ 1.849,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:55:013
R\$ 1.849,2500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:25:57:643

R\$ 1.849,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:58:483
R\$ 1.849,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:00:120
R\$ 1.849,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:02:143
R\$ 1.845,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:26:02:723
R\$ 1.849,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:03:100
R\$ 1.844,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:04:110
R\$ 1.844,9900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:04:487
R\$ 1.844,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:08:417
R\$ 1.844,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:10:117
R\$ 1.844,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:12:260
R\$ 1.844,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:13:113
R\$ 1.844,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:15:550
R\$ 1.844,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:17:130
R\$ 1.844,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:19:633
R\$ 1.844,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:21:177
R\$ 1.844,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:23:153
R\$ 1.844,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:24:230
R\$ 1.844,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:26:907
R\$ 1.844,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:28:223
R\$ 1.844,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:32:980
R\$ 1.844,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:34:200
R\$ 1.844,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:40:683
R\$ 1.844,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:42:277
R\$ 1.844,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:44:913
R\$ 1.844,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:46:363
R\$ 1.844,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:47:880
R\$ 1.844,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:49:390
R\$ 1.844,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:51:630
R\$ 1.844,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:52:363
R\$ 1.844,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:54:397
R\$ 1.844,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:55:463
R\$ 1.844,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:58:057
R\$ 1.844,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:59:480
R\$ 1.844,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:00:810
R\$ 1.844,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:01:490
R\$ 1.844,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:03:993
R\$ 1.844,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:05:643
R\$ 1.844,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:07:317
R\$ 1.844,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:08:743
R\$ 1.844,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:11:620
R\$ 1.844,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:12:677
R\$ 1.844,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:18:293
R\$ 1.844,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:19:747
R\$ 1.844,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:23:530
R\$ 1.844,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:24:773
R\$ 1.844,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:29:290
R\$ 1.844,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:30:777
R\$ 1.844,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:33:403
R\$ 1.844,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:34:770
R\$ 1.844,6500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:27:36:073
R\$ 1.844,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:36:487
R\$ 1.844,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:41:700
R\$ 1.844,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:45:953
R\$ 1.844,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:46:820
R\$ 1.844,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:50:983
R\$ 1.844,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:51:823
R\$ 1.844,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:54:653
R\$ 1.844,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:55:907
R\$ 1.844,5500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:27:56:900
R\$ 1.844,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:58:247

R\$ 1.844,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:59:813
R\$ 1.844,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:03:467
R\$ 1.844,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:04:867
R\$ 1.844,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:06:513
R\$ 1.844,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:07:887
R\$ 1.844,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:10:660
R\$ 1.844,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:11:910
R\$ 1.844,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:13:687
R\$ 1.844,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:14:917
R\$ 1.844,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:18:557
R\$ 1.844,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:19:917
R\$ 1.844,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:22:570
R\$ 1.844,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:23:957
R\$ 1.844,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:25:773
R\$ 1.844,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:27:020
R\$ 1.844,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:28:643
R\$ 1.844,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:30:003
R\$ 1.844,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:31:153
R\$ 1.844,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:32:050
R\$ 1.844,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:33:397
R\$ 1.844,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:35:027
R\$ 1.844,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:38:147
R\$ 1.844,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:39:047
R\$ 1.844,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:43:193
R\$ 1.844,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:44:123
R\$ 1.844,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:46:337
R\$ 1.844,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:47:167
R\$ 1.844,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:49:717
R\$ 1.844,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:51:207
R\$ 1.844,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:54:723
R\$ 1.844,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:56:250
R\$ 1.844,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:58:320
R\$ 1.844,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:28:59:273
R\$ 1.844,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:04:760
R\$ 1.844,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:06:293
R\$ 1.844,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:07:360
R\$ 1.844,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:08:293
R\$ 1.844,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:10:073
R\$ 1.844,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:11:300
R\$ 1.844,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:13:487
R\$ 1.844,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:14:293
R\$ 1.844,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:16:450
R\$ 1.844,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:17:557
R\$ 1.844,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:19:063
R\$ 1.844,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:20:297
R\$ 1.844,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:23:377
R\$ 1.844,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:24:340
R\$ 1.844,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:27:270
R\$ 1.843,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:28:400
R\$ 1.843,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:31:213
R\$ 1.843,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:32:417
R\$ 1.843,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:35:090
R\$ 1.843,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:36:420
R\$ 1.843,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:38:450
R\$ 1.844,0100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:29:39:393
R\$ 1.843,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:39:750
R\$ 1.843,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:43:327
R\$ 1.843,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:44:563
R\$ 1.843,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:47:433

R\$ 1.843,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:48:573
R\$ 1.843,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:50:877
R\$ 1.843,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:51:607
R\$ 1.843,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:53:213
R\$ 1.843,9300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:29:54:550
R\$ 1.843,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:29:54:913
R\$ 1.843,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:57:413
R\$ 1.843,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:30:02:967
R\$ 1.843,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:05:640
R\$ 1.843,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:30:06:987
R\$ 1.843,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:08:720
R\$ 1.843,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:30:09:950
R\$ 1.843,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:11:690
R\$ 1.843,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:30:12:953
R\$ 1.843,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:15:530
R\$ 1.843,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:30:16:957
R\$ 1.843,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:18:680
R\$ 1.843,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:30:20:030
R\$ 1.843,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:22:313
R\$ 1.843,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:30:23:053
R\$ 1.843,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:25:683
R\$ 1.843,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:30:27:127
R\$ 1.843,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:28:300
R\$ 1.843,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:30:29:170
R\$ 1.843,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:31:893
R\$ 1.843,7500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:30:32:267
R\$ 1.843,7400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:30:52:163
R\$ 1.843,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:30:53:257
R\$ 1.843,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:55:390
R\$ 1.843,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:30:56:253
R\$ 1.843,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:00:243
R\$ 1.843,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:01:310
R\$ 1.843,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:03:883
R\$ 1.843,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:05:660
R\$ 1.843,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:06:617
R\$ 1.843,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:07:370
R\$ 1.843,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:09:250
R\$ 1.843,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:10:373
R\$ 1.843,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:12:140
R\$ 1.843,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:13:397
R\$ 1.843,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:15:327
R\$ 1.843,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:16:520
R\$ 1.843,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:18:573
R\$ 1.843,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:19:397
R\$ 1.843,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:21:640
R\$ 1.843,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:22:427
R\$ 1.843,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:25:220
R\$ 1.843,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:26:463
R\$ 1.843,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:29:183
R\$ 1.843,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:30:497
R\$ 1.843,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:32:750
R\$ 1.843,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:33:493
R\$ 1.843,5200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:31:34:097
R\$ 1.843,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:35:727
R\$ 1.843,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:36:520
R\$ 1.843,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:38:640
R\$ 1.843,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:39:543
R\$ 1.843,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:42:357
R\$ 1.843,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:43:620
R\$ 1.843,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:46:723

R\$ 1.843,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:47:657
R\$ 1.843,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:50:767
R\$ 1.843,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:52:343
R\$ 1.843,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:53:987
R\$ 1.843,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:54:667
R\$ 1.843,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:56:813
R\$ 1.843,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:57:747
R\$ 1.843,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:59:403
R\$ 1.843,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:00:757
R\$ 1.843,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:02:933
R\$ 1.843,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:03:797
R\$ 1.843,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:05:330
R\$ 1.843,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:06:773
R\$ 1.843,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:09:883
R\$ 1.843,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:10:837
R\$ 1.843,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:12:363
R\$ 2.182,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:32:12:737
R\$ 1.843,2700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:32:14:073
R\$ 1.843,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:14:847
R\$ 1.843,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:17:093
R\$ 1.843,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:17:867
R\$ 1.843,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:19:870
R\$ 1.843,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:20:883
R\$ 1.843,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:22:350
R\$ 1.843,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:23:903
R\$ 1.843,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:25:340
R\$ 1.843,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:26:937
R\$ 1.843,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:28:337
R\$ 1.843,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:29:917
R\$ 1.843,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:32:937
R\$ 1.843,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:33:917
R\$ 1.843,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:36:373
R\$ 1.843,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:37:953
R\$ 1.843,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:39:870
R\$ 1.843,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:40:960
R\$ 1.843,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:42:377
R\$ 1.842,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:43:063
R\$ 1.842,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:46:530
R\$ 1.842,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:48:063
R\$ 1.842,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:50:503
R\$ 1.842,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:52:040
R\$ 1.842,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:53:643
R\$ 1.842,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:55:187
R\$ 1.842,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:57:133
R\$ 1.842,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:58:157
R\$ 1.842,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:00:927
R\$ 1.842,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:02:250
R\$ 1.842,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:04:313
R\$ 1.842,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:05:230
R\$ 1.842,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:07:463
R\$ 1.842,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:08:263
R\$ 1.842,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:10:520
R\$ 1.842,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:11:270
R\$ 1.842,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:14:633
R\$ 1.842,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:15:330
R\$ 1.842,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:17:540
R\$ 1.842,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:18:343
R\$ 1.842,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:22:307
R\$ 1.842,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:24:357
R\$ 1.842,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:25:823

R\$ 1.842,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:27:367
R\$ 1.842,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:30:467
R\$ 1.842,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:31:443
R\$ 1.842,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:32:990
R\$ 1.842,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:34:513
R\$ 1.842,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:36:243
R\$ 1.842,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:37:533
R\$ 1.842,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:39:800
R\$ 1.842,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:40:550
R\$ 1.842,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:41:937
R\$ 1.842,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:42:633
R\$ 1.842,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:43:880
R\$ 1.842,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:44:610
R\$ 1.842,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:46:870
R\$ 1.842,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:47:713
R\$ 1.842,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:49:470
R\$ 1.842,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:50:657
R\$ 1.842,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:51:967
R\$ 1.842,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:52:650
R\$ 1.842,6900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:33:53:023
R\$ 1.842,5600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:34:10:133
R\$ 1.842,5500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:11:220
R\$ 1.842,5400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:34:12:803
R\$ 1.842,5300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:14:847
R\$ 1.842,5200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:34:15:840
R\$ 1.842,5100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:17:903
R\$ 1.842,5000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:34:18:850
R\$ 1.842,4900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:20:273
R\$ 1.842,4800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:34:21:830
R\$ 1.842,4700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:24:313
R\$ 1.842,4600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:34:25:837
R\$ 1.842,4500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:27:993
R\$ 1.842,4400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:34:28:867
R\$ 1.842,4300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:30:500
R\$ 1.842,4200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:34:31:897
R\$ 1.842,4100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:34:030
R\$ 1.842,4000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:34:34:913
R\$ 1.842,3900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:36:367
R\$ 1.842,3800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:34:37:903
R\$ 1.842,3700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:40:237
R\$ 1.842,3600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:34:40:923
R\$ 1.842,3500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:43:400
R\$ 1.842,3400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:34:44:923
R\$ 1.842,3300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:47:350
R\$ 1.842,3200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:34:48:033
R\$ 1.842,3100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:49:300
R\$ 1.842,3000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:34:50:053
R\$ 1.842,2900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:51:667
R\$ 1.842,2800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:34:53:153
R\$ 1.842,3400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:34:53:853
R\$ 1.842,2700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:55:563
R\$ 1.842,2600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:34:57:117
R\$ 1.842,2500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:00:210
R\$ 1.842,2400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:01:117
R\$ 1.842,2300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:03:217
R\$ 1.842,3300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:35:03:920
R\$ 1.842,2200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:04:273
R\$ 1.842,2100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:06:167
R\$ 1.842,2000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:07:197

R\$ 1.842,1900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:08:500
R\$ 1.842,1800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:09:193
R\$ 1.842,1700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:10:680
R\$ 1.842,1600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:12:240
R\$ 1.842,1500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:13:997
R\$ 1.842,1400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:15:233
R\$ 1.842,1300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:17:503
R\$ 1.842,1200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:18:237
R\$ 1.842,1100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:19:680
R\$ 1.842,1000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:21:260
R\$ 1.842,0900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:23:503
R\$ 1.842,2200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:35:24:140
R\$ 1.842,0800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:24:490
R\$ 1.842,0700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:25:613
R\$ 1.842,0600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:26:310
R\$ 1.842,0500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:28:173
R\$ 1.842,0400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:29:320
R\$ 1.842,0300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:31:727
R\$ 1.842,0200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:32:417
R\$ 1.842,0100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:34:177
R\$ 1.842,0000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:35:413
R\$ 1.841,9900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:37:333
R\$ 1.841,9800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:38:433
R\$ 1.841,9700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:40:283
R\$ 1.841,9600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:41:417
R\$ 1.841,9500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:42:810
R\$ 1.841,9400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:43:470
R\$ 1.841,9300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:45:877
R\$ 1.841,9200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:46:553
R\$ 1.841,9100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:47:820
R\$ 1.841,9000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:48:550
R\$ 1.842,0800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:35:49:937
R\$ 1.841,8900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:50:290
R\$ 1.841,8800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:51:613
R\$ 1.841,8700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:53:250
R\$ 1.841,8600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:54:653
R\$ 1.842,0400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:35:55:120
R\$ 1.841,8500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:57:883
R\$ 1.841,8400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:58:647
R\$ 1.841,8300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:36:01:343
R\$ 1.841,8200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:36:02:667
R\$ 1.841,8100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:36:04:677
R\$ 1.841,8000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:36:05:720
R\$ 1.841,8500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:36:06:100
R\$ 1.841,8300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:36:11:233
R\$ 1.841,7900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:36:12:950
R\$ 1.841,7800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:36:13:747
R\$ 1.841,7700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:36:16:807
R\$ 1.841,7600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:36:17:753
R\$ 1.841,7500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:36:20:343
R\$ 1.841,7400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:36:21:843
R\$ 1.841,7300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:36:24:430
R\$ 1.841,7200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:36:25:910
R\$ 1.841,7100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:36:27:837
R\$ 1.841,7000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:36:28:927
R\$ 1.841,7500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:36:29:300
R\$ 1.841,6900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:36:45:903
R\$ 1.841,6800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:36:47:163
R\$ 1.841,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:36:47:540
R\$ 1.841,6700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:36:49:400

R\$ 1.841,6600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:36:50:153
R\$ 1.841,6500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:36:52:490
R\$ 1.841,6400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:36:53:560
R\$ 1.841,6300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:36:55:940
R\$ 1.841,6200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:36:57:230
R\$ 1.841,6100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:36:59:093
R\$ 1.841,6000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:37:00:290
R\$ 1.841,5900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:01:957
R\$ 1.841,5800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:37:03:273
R\$ 1.841,5700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:04:660
R\$ 1.841,5600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:37:05:347
R\$ 1.841,5500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:07:257
R\$ 1.841,5400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:37:08:427
R\$ 1.841,5300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:10:503
R\$ 1.841,5200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:37:11:410
R\$ 1.841,5100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:13:173
R\$ 1.841,5000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:37:14:420
R\$ 1.841,4900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:19:580
R\$ 1.841,4800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:37:20:520
R\$ 1.841,4700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:23:717
R\$ 1.841,4600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:37:24:537
R\$ 1.841,4900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:37:26:073
R\$ 1.841,4500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:30:220
R\$ 1.841,4400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:37:31:540
R\$ 1.841,4300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:34:817
R\$ 1.841,4200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:37:35:550
R\$ 1.841,4100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:38:883
R\$ 1.841,4000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:37:39:583
R\$ 1.841,3900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:42:963
R\$ 1.841,3800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:37:43:660
R\$ 1.841,3700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:47:077
R\$ 1.841,3600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:37:47:733
R\$ 1.841,3500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:49:703
R\$ 1.841,3400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:37:50:750
R\$ 1.841,3300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:52:667
R\$ 1.841,3200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:37:53:767
R\$ 1.841,3100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:56:067
R\$ 1.841,3000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:37:56:777
R\$ 1.841,2900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:58:500
R\$ 1.841,2800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:37:59:813
R\$ 1.841,2700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:02:530
R\$ 1.841,2600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:03:810
R\$ 1.841,2500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:06:980
R\$ 1.841,2400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:07:817
R\$ 1.841,2300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:10:750
R\$ 1.841,2200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:11:843
R\$ 1.841,2100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:13:750
R\$ 1.841,2000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:14:873
R\$ 1.841,1900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:17:263
R\$ 1.841,1800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:17:940
R\$ 1.841,1700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:19:843
R\$ 1.841,1600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:20:953
R\$ 1.841,1500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:23:427
R\$ 1.841,1400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:24:953
R\$ 1.841,1300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:26:287
R\$ 1.841,1200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:26:957
R\$ 1.841,1100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:29:533
R\$ 1.841,1000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:31:003
R\$ 1.841,0900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:33:693
R\$ 1.841,0800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:34:997

R\$ 1.841,0700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:36:357
R\$ 1.841,0600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:37:037
R\$ 1.841,0500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:38:547
R\$ 1.841,0400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:40:057
R\$ 1.841,0300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:41:320
R\$ 1.841,0200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:42:050
R\$ 1.841,0100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:44:940
R\$ 1.841,0000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:46:060
R\$ 1.840,9900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:47:630
R\$ 1.840,9800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:49:060
R\$ 1.840,9700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:50:450
R\$ 1.840,9600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:51:110
R\$ 1.840,9500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:52:397
R\$ 1.840,9400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:53:140
R\$ 1.840,9300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:55:010
R\$ 1.840,9200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:56:430
R\$ 1.840,9100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:58:160
R\$ 1.840,9000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:38:59:203
R\$ 1.840,8900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:01:883
R\$ 1.840,8800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:03:203
R\$ 1.840,8700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:04:500
R\$ 1.840,8600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:05:230
R\$ 1.840,8500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:08:153
R\$ 1.840,8400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:09:243
R\$ 1.840,8300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:10:677
R\$ 1.840,8200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:12:250
R\$ 1.840,8100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:14:423
R\$ 1.840,8000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:15:290
R\$ 1.840,7900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:17:180
R\$ 1.840,7800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:18:280
R\$ 1.840,7700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:20:310
R\$ 1.840,7600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:21:283
R\$ 1.840,7500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:23:563
R\$ 1.840,7400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:24:280
R\$ 1.840,7300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:27:617
R\$ 1.840,7200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:28:327
R\$ 1.840,7100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:29:573
R\$ 1.840,7000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:30:340
R\$ 1.840,6900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:32:220
R\$ 1.840,6800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:33:370
R\$ 1.840,6700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:37:443
R\$ 1.840,6600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:38:397
R\$ 1.840,6500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:40:263
R\$ 1.840,6400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:41:400
R\$ 1.840,6300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:43:467
R\$ 1.840,6200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:44:400
R\$ 1.840,6100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:45:983
R\$ 1.840,6000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:47:620
R\$ 1.840,5900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:49:413
R\$ 1.840,5800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:50:477
R\$ 1.840,5700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:52:153
R\$ 1.840,5600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:53:503
R\$ 1.840,5500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:55:427
R\$ 1.840,5400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:56:590
R\$ 1.840,5300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:58:107
R\$ 1.840,5200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:39:59:587
R\$ 1.840,5100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:01:187
R\$ 1.840,5000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:40:02:590
R\$ 1.840,4900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:04:123

R\$ 1.840,4800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:40:05:617
R\$ 1.840,4700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:07:763
R\$ 1.840,4600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:40:08:650
R\$ 1.840,4500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:10:880
R\$ 1.840,4400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:40:11:690
R\$ 1.840,4300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:13:307
R\$ 1.840,4200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:40:14:733
R\$ 1.840,4100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:15:890
R\$ 1.840,4000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:40:16:737
R\$ 1.840,3900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:19:133
R\$ 1.840,3800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:40:20:757
R\$ 1.840,3700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:22:487
R\$ 1.840,3600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:40:23:747
R\$ 1.840,3500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:25:457
R\$ 1.840,3400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:40:26:780
R\$ 1.840,3300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:28:417
R\$ 1.840,3200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:40:29:787
R\$ 1.840,3100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:34:397
R\$ 1.840,3000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:40:35:880
R\$ 1.840,2900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:37:863
R\$ 1.840,2800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:40:38:940
R\$ 1.840,2700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:40:967
R\$ 1.840,2600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:40:41:877
R\$ 1.840,2500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:45:410
R\$ 1.840,2400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:40:46:947
R\$ 1.840,2300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:47:937
R\$ 1.840,2200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:40:48:963
R\$ 1.840,3400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:40:50:200
R\$ 1.840,2100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:50:967
R\$ 1.840,2000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:40:52:017
R\$ 1.840,1900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:53:907
R\$ 1.840,1800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:40:54:993
R\$ 1.840,1700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:56:373
R\$ 1.840,1600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:40:57:063
R\$ 1.840,1500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:00:547
R\$ 1.840,1400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:02:110
R\$ 1.840,1300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:03:437
R\$ 1.840,1200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:04:130
R\$ 1.840,1100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:06:490
R\$ 1.840,1000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:07:407
R\$ 1.840,0900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:09:123
R\$ 1.840,0800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:10:210
R\$ 1.840,0700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:11:483
R\$ 1.840,0600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:12:213
R\$ 1.840,0500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:14:810
R\$ 1.840,0400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:16:240
R\$ 1.840,0300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:17:500
R\$ 1.840,0200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:18:257
R\$ 1.840,0100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:21:063
R\$ 1.840,0000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:22:240
R\$ 1.839,9900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:23:623
R\$ 1.839,9800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:24:290
R\$ 1.839,9700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:26:563
R\$ 1.839,9600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:27:337
R\$ 1.839,9500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:29:147
R\$ 1.839,9400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:30:377
R\$ 1.839,9300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:31:660
R\$ 1.839,9200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:32:367
R\$ 1.839,9100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:33:560
R\$ 1.839,9000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:34:353

R\$ 1.839,8900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:35:630
R\$ 1.839,8800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:36:357
R\$ 1.839,8700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:38:377
R\$ 1.839,8600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:39:397
R\$ 1.839,8500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:41:740
R\$ 1.839,8400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:42:430
R\$ 1.839,8300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:44:803
R\$ 1.839,8200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:45:660
R\$ 1.839,8100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:47:680
R\$ 1.839,8000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:48:500
R\$ 1.839,7900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:50:780
R\$ 1.839,7800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:51:500
R\$ 1.839,7700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:52:777
R\$ 1.839,7600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:53:493
R\$ 1.839,7500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:55:293
R\$ 1.839,7400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:56:527
R\$ 1.839,7300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:58:437
R\$ 1.839,7200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:41:59:830
R\$ 1.839,8500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:42:00:257
R\$ 1.839,7100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:42:01:913
R\$ 1.839,7000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:42:02:830
R\$ 1.839,6900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:42:04:760
R\$ 1.839,6800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:42:05:647
R\$ 1.839,6700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:42:07:960
R\$ 1.839,6600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:42:08:640
R\$ 1.839,6500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:42:10:517
R\$ 1.839,6400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:42:11:660
R\$ 1.839,6300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:42:13:630
R\$ 1.839,6200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:42:14:683
R\$ 1.839,6100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:42:16:827
R\$ 1.839,6000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:42:17:670
R\$ 1.839,5900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:42:20:067
R\$ 1.839,5800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:42:20:757
R\$ 1.839,5700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:42:22:513
R\$ 1.839,5600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:42:23:827
R\$ 1.839,5500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:42:25:693
R\$ 1.839,5400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:42:26:827
R\$ 1.839,5300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:42:28:513
R\$ 1.839,5200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:42:29:807
R\$ 1.839,6200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:42:31:063
R\$ 1.839,5100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:42:32:153
R\$ 1.839,5000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:42:32:827
R\$ 1.839,4900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:42:34:893
R\$ 1.839,4800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:42:35:847
R\$ 1.839,4700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:42:37:687
R\$ 1.839,4600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:42:38:887
R\$ 1.839,4500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:42:40:757
R\$ 1.839,6100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:42:41:137
R\$ 1.839,4400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:43:00:137
R\$ 1.839,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:01:633
R\$ 1.839,4300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:02:083
R\$ 1.839,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:03:613
R\$ 1.839,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:05:423
R\$ 1.839,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:06:613
R\$ 1.839,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:08:067
R\$ 1.839,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:09:513
R\$ 1.839,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:11:087
R\$ 1.839,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:12:617
R\$ 1.839,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:14:107
R\$ 1.839,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:15:793

R\$ 1.839,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:17:350
R\$ 1.839,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:18:790
R\$ 1.839,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:20:197
R\$ 1.839,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:22:357
R\$ 1.839,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:23:173
R\$ 1.839,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:24:863
R\$ 1.839,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:26:197
R\$ 1.839,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:28:770
R\$ 1.839,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:30:200
R\$ 1.839,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:31:823
R\$ 1.839,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:33:307
R\$ 1.839,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:34:897
R\$ 1.839,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:36:243
R\$ 1.839,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:38:277
R\$ 1.839,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:39:233
R\$ 1.839,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:42:153
R\$ 1.839,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:43:230
R\$ 1.839,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:44:897
R\$ 1.839,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:46:250
R\$ 1.839,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:48:293
R\$ 1.839,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:49:237
R\$ 1.839,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:51:337
R\$ 1.839,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:52:317
R\$ 1.839,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:54:180
R\$ 1.839,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:55:337
R\$ 1.839,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:57:457
R\$ 1.839,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:43:58:340
R\$ 1.839,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:00:633
R\$ 1.839,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:44:02:103
R\$ 1.839,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:03:473
R\$ 1.839,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:44:04:703
R\$ 1.839,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:06:140
R\$ 1.839,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:44:07:350
R\$ 1.839,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:10:047
R\$ 1.838,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:44:11:400
R\$ 1.838,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:15:957
R\$ 1.838,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:44:17:513
R\$ 1.838,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:18:600
R\$ 1.838,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:44:19:537
R\$ 1.838,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:21:583
R\$ 1.838,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:44:22:513
R\$ 1.838,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:25:237
R\$ 1.838,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:44:26:517
R\$ 1.838,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:29:307
R\$ 1.838,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:44:30:587
R\$ 1.838,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:33:197
R\$ 1.838,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:44:34:623
R\$ 1.838,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:36:637
R\$ 1.838,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:44:37:623
R\$ 1.838,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:39:430
R\$ 1.838,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:44:40:650
R\$ 1.838,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:42:087
R\$ 1.838,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:44:43:647
R\$ 1.838,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:44:747
R\$ 1.838,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:44:45:623
R\$ 1.838,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:47:647
R\$ 1.838,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:44:48:710
R\$ 1.838,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:50:613
R\$ 1.838,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:44:51:743

R\$ 1.838,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:54:623
R\$ 1.838,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:44:55:743
R\$ 1.838,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:57:177
R\$ 1.838,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:44:58:740
R\$ 1.838,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:00:683
R\$ 1.838,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:01:770
R\$ 1.838,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:03:400
R\$ 1.838,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:04:773
R\$ 1.838,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:06:230
R\$ 1.838,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:07:790
R\$ 1.838,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:09:230
R\$ 1.838,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:10:820
R\$ 1.838,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:12:297
R\$ 1.838,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:13:857
R\$ 1.838,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:14:767
R\$ 1.838,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:15:863
R\$ 1.838,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:18:073
R\$ 1.838,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:18:837
R\$ 1.838,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:20:080
R\$ 1.838,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:21:193
R\$ 1.838,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:23:127
R\$ 1.838,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:23:833
R\$ 1.838,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:25:430
R\$ 1.838,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:26:907
R\$ 1.838,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:28:643
R\$ 1.838,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:29:907
R\$ 1.838,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:31:823
R\$ 1.838,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:32:930
R\$ 1.838,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:34:880
R\$ 1.838,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:35:920
R\$ 1.838,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:37:587
R\$ 1.838,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:38:947
R\$ 1.838,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:40:983
R\$ 1.838,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:41:923
R\$ 1.838,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:42:907
R\$ 1.838,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:43:947
R\$ 1.838,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:45:353
R\$ 1.838,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:46:030
R\$ 1.842,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:45:47:503
R\$ 1.838,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:48:483
R\$ 1.838,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:50:093
R\$ 1.838,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:51:783
R\$ 1.838,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:53:160
R\$ 1.838,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:54:670
R\$ 1.838,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:45:56:090
R\$ 1.838,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:59:147
R\$ 1.838,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:00:067
R\$ 1.838,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:01:683
R\$ 1.838,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:03:107
R\$ 1.838,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:05:377
R\$ 1.838,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:06:117
R\$ 1.838,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:07:563
R\$ 1.838,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:09:123
R\$ 1.838,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:10:980
R\$ 1.838,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:12:123
R\$ 1.838,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:13:867
R\$ 1.837,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:46:14:820
R\$ 1.838,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:15:290
R\$ 1.836,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:16:123
R\$ 1.836,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:17:497

R\$ 1.836,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:18:187
R\$ 1.836,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:20:240
R\$ 1.836,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:21:210
R\$ 1.836,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:24:423
R\$ 1.836,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:25:243
R\$ 1.836,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:26:983
R\$ 1.836,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:28:280
R\$ 1.836,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:30:533
R\$ 1.836,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:31:300
R\$ 1.836,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:32:573
R\$ 1.836,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:33:297
R\$ 1.836,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:35:043
R\$ 1.836,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:36:300
R\$ 1.836,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:38:013
R\$ 1.836,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:39:390
R\$ 1.836,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:41:420
R\$ 1.836,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:42:373
R\$ 1.836,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:43:850
R\$ 1.836,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:45:410
R\$ 1.836,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:47:820
R\$ 1.836,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:49:377
R\$ 1.836,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:51:783
R\$ 1.836,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:53:413
R\$ 1.836,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:54:713
R\$ 1.836,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:55:407
R\$ 1.836,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:57:613
R\$ 1.836,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:46:58:413
R\$ 1.836,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:59:663
R\$ 1.836,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:00:420
R\$ 1.836,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:02:367
R\$ 1.836,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:03:460
R\$ 1.836,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:05:697
R\$ 1.836,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:06:483
R\$ 1.836,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:07:980
R\$ 1.836,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:09:560
R\$ 1.836,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:11:563
R\$ 1.836,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:12:560
R\$ 1.836,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:13:883
R\$ 1.836,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:14:583
R\$ 1.836,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:16:073
R\$ 1.836,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:17:610
R\$ 1.836,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:20:853
R\$ 1.836,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:21:867
R\$ 1.836,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:23:927
R\$ 1.836,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:24:673
R\$ 1.836,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:26:697
R\$ 1.836,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:27:960
R\$ 1.836,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:29:227
R\$ 1.836,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:30:673
R\$ 1.836,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:31:803
R\$ 1.836,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:32:690
R\$ 1.836,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:34:407
R\$ 1.836,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:35:800
R\$ 1.836,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:37:310
R\$ 1.836,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:38:773
R\$ 1.836,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:40:357
R\$ 1.836,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:42:037
R\$ 1.836,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:44:470
R\$ 1.836,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:45:883
R\$ 1.836,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:47:257

R\$ 1.836,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:48:823
R\$ 1.836,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:50:233
R\$ 1.836,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:51:827
R\$ 1.836,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:53:523
R\$ 1.836,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:54:973
R\$ 1.836,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:56:573
R\$ 1.836,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:47:57:960
R\$ 1.836,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:48:00:683
R\$ 1.836,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:48:01:973
R\$ 1.836,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:48:03:907
R\$ 1.836,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:48:05:037
R\$ 1.836,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:48:07:010
R\$ 1.836,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:48:08:040
R\$ 1.836,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:48:10:300
R\$ 1.836,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:48:11:043
R\$ 1.836,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:48:12:860
R\$ 1.836,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:48:14:147
R\$ 1.836,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:48:15:830
R\$ 1.836,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:48:17:097
R\$ 1.836,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:48:18:580
R\$ 1.836,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:48:20:130
R\$ 1.836,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:48:22:033
R\$ 1.836,2600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:48:22:407
R\$ 1.836,1500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:48:38:727
R\$ 1.836,1400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:48:40:157
R\$ 1.836,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:48:40:537
R\$ 1.836,1300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:48:42:977
R\$ 1.836,1200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:48:44:153
R\$ 1.836,1100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:48:45:180
R\$ 1.836,1000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:48:46:527
R\$ 1.836,0900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:48:48:547
R\$ 1.836,0800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:48:49:253
R\$ 1.836,0700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:48:50:693
R\$ 1.836,0600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:48:52:297
R\$ 1.836,0500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:48:53:787
R\$ 1.836,0400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:48:55:323
R\$ 1.836,0300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:48:57:357
R\$ 1.836,0200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:48:58:307
R\$ 1.836,0100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:48:59:653
R\$ 1.836,0000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:00:357
R\$ 1.835,9900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:02:650
R\$ 1.835,9800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:03:363
R\$ 1.835,9700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:04:987
R\$ 1.835,9600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:06:347
R\$ 1.835,9500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:08:627
R\$ 1.835,9400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:09:367
R\$ 1.835,9300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:11:953
R\$ 1.835,9200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:13:450
R\$ 1.835,9100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:14:770
R\$ 1.835,9000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:15:607
R\$ 1.835,8900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:17:697
R\$ 1.835,8800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:18:447
R\$ 1.835,8700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:20:567
R\$ 1.835,8600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:21:473
R\$ 1.835,8500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:24:220
R\$ 1.835,8400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:25:443
R\$ 1.835,8300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:27:223
R\$ 1.835,8200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:29:020
R\$ 1.835,8100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:30:820

R\$ 1.835,8000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:31:510
R\$ 1.835,7900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:33:210
R\$ 1.835,7800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:34:537
R\$ 1.835,7700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:36:307
R\$ 1.835,7600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:37:703
R\$ 1.835,7500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:39:300
R\$ 1.835,7400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:40:517
R\$ 1.835,7300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:42:427
R\$ 1.835,7200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:43:517
R\$ 1.835,7100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:44:960
R\$ 1.835,7000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:46:540
R\$ 1.835,6900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:47:840
R\$ 1.835,6800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:48:557
R\$ 1.835,6700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:50:363
R\$ 1.835,6600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:51:573
R\$ 1.835,6500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:53:017
R\$ 1.835,6400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:54:660
R\$ 1.835,6300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:56:413
R\$ 1.835,6200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:49:57:577
R\$ 1.835,6100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:59:627
R\$ 1.835,6000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:00:607
R\$ 1.835,5900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:01:857
R\$ 1.835,5800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:02:580
R\$ 1.835,5700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:04:330
R\$ 1.835,5600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:05:613
R\$ 1.835,5500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:06:923
R\$ 1.835,5400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:07:633
R\$ 1.835,5300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:10:907
R\$ 1.835,5200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:11:650
R\$ 1.835,5100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:13:060
R\$ 1.835,5000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:14:653
R\$ 1.835,4900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:16:073
R\$ 1.835,4800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:17:657
R\$ 1.835,4700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:19:270
R\$ 1.835,4600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:20:677
R\$ 1.835,4500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:21:977
R\$ 1.835,4400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:22:660
R\$ 1.835,4300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:24:180
R\$ 1.835,4200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:25:693
R\$ 1.835,4100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:28:257
R\$ 1.835,4000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:29:800
R\$ 1.835,3900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:31:547
R\$ 1.835,3800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:32:760
R\$ 1.835,3700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:34:413
R\$ 1.835,3600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:35:763
R\$ 1.835,3500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:37:160
R\$ 1.835,3400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:38:777
R\$ 1.835,3300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:40:020
R\$ 1.835,3200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:40:737
R\$ 1.835,3100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:42:050
R\$ 1.835,3000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:42:727
R\$ 1.835,2900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:44:907
R\$ 1.835,2800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:45:750
R\$ 1.835,2700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:47:563
R\$ 1.835,2600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:48:777
R\$ 1.835,2500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:50:813
R\$ 1.835,2400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:51:783
R\$ 1.835,2300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:54:017
R\$ 1.835,2200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:54:900
R\$ 1.835,2100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:56:760

R\$ 1.835,2000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:50:57:763
R\$ 1.835,1900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:59:857
R\$ 1.835,1800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:51:00:967
R\$ 1.835,1700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:51:02:663
R\$ 1.835,1600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:51:03:963
R\$ 1.835,1500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:51:05:577
R\$ 1.835,1400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:51:06:827
R\$ 1.835,1300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:51:08:820
R\$ 1.835,1200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:51:10:093
R\$ 1.835,1100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:51:13:503
R\$ 1.835,1000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:51:14:843
R\$ 1.835,0900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:51:21:853
R\$ 1.835,0800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:51:23:190
R\$ 1.835,0700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:51:24:820
R\$ 1.835,0600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:51:25:943
R\$ 1.835,0500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:51:27:390
R\$ 1.835,0400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:51:29:003
R\$ 1.835,0300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:51:30:410
R\$ 1.835,0200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:51:32:010
R\$ 1.835,0100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:51:33:463
R\$ 1.835,0000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:51:35:307
R\$ 1.834,9900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:51:41:007
R\$ 1.834,9800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:51:43:353
R\$ 1.834,9700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:51:50:063
R\$ 1.834,9600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:51:52:047
R\$ 1.834,9500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:51:56:773
R\$ 1.834,9400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:51:58:073
R\$ 1.834,9300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:01:423
R\$ 1.834,9200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:02:213
R\$ 1.834,9100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:04:007
R\$ 1.834,9000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:05:177
R\$ 1.834,8900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:07:043
R\$ 1.834,8800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:08:193
R\$ 1.834,8700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:09:663
R\$ 1.834,8600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:11:193
R\$ 1.834,8500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:13:073
R\$ 1.834,8400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:14:380
R\$ 1.834,8300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:15:237
R\$ 1.834,8200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:16:193
R\$ 1.834,8100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:18:123
R\$ 1.834,8000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:19:300
R\$ 1.834,7900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:21:840
R\$ 1.834,7800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:23:383
R\$ 1.834,7700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:24:653
R\$ 1.834,7600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:25:340
R\$ 1.834,7500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:26:620
R\$ 1.834,7400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:27:360
R\$ 1.834,7300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:29:047
R\$ 1.834,7200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:30:410
R\$ 1.834,7100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:31:737
R\$ 1.834,7000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:32:410
R\$ 1.834,8100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:52:33:207
R\$ 1.834,6900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:33:660
R\$ 1.834,6800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:34:437
R\$ 1.834,6700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:36:247
R\$ 1.834,6600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:37:483
R\$ 1.834,6500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:38:690
R\$ 1.834,6400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:39:537
R\$ 1.834,6300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:41:330
R\$ 1.834,6200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:42:577

R\$ 1.834,6100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:43:890
R\$ 1.834,6000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:44:650
R\$ 1.834,5900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:47:227
R\$ 1.834,5800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:48:600
R\$ 1.834,5700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:49:767
R\$ 1.834,5600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:50:577
R\$ 1.834,5500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:52:243
R\$ 1.834,5400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:53:587
R\$ 1.834,5300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:54:880
R\$ 1.834,5200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:55:620
R\$ 1.834,5100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:57:893
R\$ 1.834,5000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:52:58:650
R\$ 1.834,4900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:01:283
R\$ 1.834,4800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:02:640
R\$ 1.834,4700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:04:050
R\$ 1.834,4600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:05:667
R\$ 1.834,4500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:07:397
R\$ 1.834,4400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:08:660
R\$ 1.834,4300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:09:977
R\$ 1.834,4200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:10:697
R\$ 1.834,4100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:12:047
R\$ 1.834,4000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:12:740
R\$ 1.834,3900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:13:910
R\$ 1.834,3800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:14:763
R\$ 1.834,3700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:15:893
R\$ 1.834,3600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:16:777
R\$ 1.834,3500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:18:430
R\$ 1.834,3400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:19:780
R\$ 1.834,3300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:21:470
R\$ 1.834,3200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:22:810
R\$ 1.834,3100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:24:457
R\$ 1.834,3000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:25:817
R\$ 1.834,2900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:27:570
R\$ 1.834,2800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:28:810
R\$ 1.834,2700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:30:053
R\$ 1.834,2600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:30:860
R\$ 1.834,2500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:32:460
R\$ 1.834,2400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:33:843
R\$ 1.834,2300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:35:250
R\$ 1.834,2200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:35:963
R\$ 1.834,2100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:37:537
R\$ 1.834,2000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:38:937
R\$ 1.834,1900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:40:373
R\$ 1.834,1800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:42:040
R\$ 1.834,1700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:43:040
R\$ 1.834,1600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:43:977
R\$ 1.834,1500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:45:740
R\$ 1.834,1400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:47:023
R\$ 1.834,1300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:48:183
R\$ 1.834,1200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:49:090
R\$ 1.834,1100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:51:000
R\$ 1.834,1000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:52:137
R\$ 1.834,0900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:53:603
R\$ 1.834,0800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:55:147
R\$ 1.834,0700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:56:150
R\$ 1.834,0600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:53:57:127
R\$ 1.834,0500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:58:570
R\$ 1.834,0400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:00:137
R\$ 1.834,0300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:01:630

R\$ 1.834,0200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:03:160
R\$ 1.834,0100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:04:467
R\$ 1.834,0000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:05:177
R\$ 1.833,9900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:07:223
R\$ 1.833,9800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:08:173
R\$ 1.833,9700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:09:713
R\$ 1.833,9600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:11:197
R\$ 1.833,9500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:12:603
R\$ 1.833,9400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:14:187
R\$ 1.833,9300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:18:117
R\$ 1.833,9200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:19:207
R\$ 1.833,9100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:20:143
R\$ 1.833,9000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:21:260
R\$ 1.833,8900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:22:650
R\$ 1.833,8800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:24:253
R\$ 1.833,8700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:25:667
R\$ 1.833,8600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:27:623
R\$ 1.833,8500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:28:713
R\$ 1.833,8400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:30:290
R\$ 1.833,8300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:33:170
R\$ 1.833,8200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:34:330
R\$ 1.833,8100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:35:843
R\$ 1.833,8000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:37:353
R\$ 1.833,7900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:38:743
R\$ 1.833,7800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:40:323
R\$ 1.833,7700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:42:157
R\$ 1.833,7600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:43:327
R\$ 1.833,7500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:44:190
R\$ 1.833,7400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:45:387
R\$ 1.833,7300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:46:720
R\$ 1.833,7200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:47:430
R\$ 1.833,7100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:49:207
R\$ 1.833,7000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:50:430
R\$ 1.833,6900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:52:700
R\$ 1.833,6800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:53:453
R\$ 1.833,6700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:55:660
R\$ 1.833,6600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:56:420
R\$ 1.833,6500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:57:233
R\$ 1.833,6400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:54:58:710
R\$ 1.833,6300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:00:587
R\$ 1.833,6200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:01:447
R\$ 1.833,6100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:02:297
R\$ 1.833,6000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:03:470
R\$ 1.833,5900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:04:797
R\$ 1.833,5800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:05:477
R\$ 1.833,5700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:06:877
R\$ 1.833,5600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:07:560
R\$ 1.833,5500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:09:417
R\$ 1.833,5400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:10:613
R\$ 1.833,5300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:11:993
R\$ 1.833,5200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:13:570
R\$ 1.833,5100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:16:003
R\$ 1.833,5000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:17:580
R\$ 1.833,4900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:18:877
R\$ 1.833,4800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:19:600
R\$ 1.833,4700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:21:433
R\$ 1.833,4600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:22:630
R\$ 1.833,4500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:24:160
R\$ 1.833,4400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:25:697
R\$ 1.833,4300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:27:447

R\$ 1.833,4200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:28:667
R\$ 1.833,4100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:30:493
R\$ 1.833,4000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:31:650
R\$ 1.833,3900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:33:137
R\$ 1.833,3800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:34:653
R\$ 1.833,3700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:36:477
R\$ 1.833,3600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:37:650
R\$ 1.833,3500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:40:067
R\$ 1.833,3400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:40:827
R\$ 1.833,3300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:42:477
R\$ 1.833,3200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:43:807
R\$ 1.833,3100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:45:567
R\$ 1.833,3000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:46:873
R\$ 1.833,2900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:47:993
R\$ 1.835,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:55:48:373
R\$ 1.833,2800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:48:830
R\$ 1.833,2700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:50:570
R\$ 1.833,2600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:51:850
R\$ 1.833,2500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:53:353
R\$ 1.833,2400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:54:833
R\$ 1.833,2300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:56:080
R\$ 1.833,2200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:55:56:883
R\$ 1.833,2100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:59:330
R\$ 1.833,2000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:00:857
R\$ 1.833,1900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:02:170
R\$ 1.833,1800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:02:857
R\$ 1.833,1700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:05:057
R\$ 1.833,1600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:05:923
R\$ 1.833,1500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:07:270
R\$ 1.833,1400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:07:980
R\$ 1.833,1300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:09:570
R\$ 1.833,1200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:11:290
R\$ 1.830,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:56:11:667
R\$ 1.833,1100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:12:397
R\$ 1.833,1000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:13:943
R\$ 1.830,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:56:14:320
R\$ 1.833,0900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:15:550
R\$ 1.830,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:56:16:793
R\$ 1.833,0800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:17:170
R\$ 1.829,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:17:977
R\$ 1.829,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:20:313
R\$ 1.829,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:21:003
R\$ 1.829,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:22:693
R\$ 1.829,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:24:060
R\$ 1.829,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:25:327
R\$ 1.829,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:26:053
R\$ 1.829,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:27:687
R\$ 1.829,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:29:093
R\$ 1.829,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:30:657
R\$ 1.829,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:32:117
R\$ 1.829,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:33:460
R\$ 1.829,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:34:153
R\$ 1.829,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:36:277
R\$ 1.829,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:37:177
R\$ 1.829,9800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:56:38:007
R\$ 1.829,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:38:727
R\$ 1.829,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:40:250
R\$ 1.829,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:41:997
R\$ 1.829,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:43:250
R\$ 1.825,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:56:44:127

R\$ 1.829,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:44:743
R\$ 1.824,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:45:250
R\$ 1.824,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:47:527
R\$ 1.824,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:48:273
R\$ 1.824,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:50:313
R\$ 1.824,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:51:250
R\$ 1.824,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:52:927
R\$ 1.829,8300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:56:53:993
R\$ 1.824,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:54:350
R\$ 1.824,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:57:233
R\$ 1.824,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:56:58:313
R\$ 1.824,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:00:367
R\$ 1.824,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:01:603
R\$ 1.824,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:02:840
R\$ 1.824,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:04:353
R\$ 1.824,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:05:907
R\$ 1.824,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:07:377
R\$ 1.824,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:08:507
R\$ 1.824,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:09:353
R\$ 1.824,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:11:733
R\$ 1.824,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:12:570
R\$ 1.824,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:14:087
R\$ 1.824,8800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:57:15:083
R\$ 1.824,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:15:447
R\$ 1.824,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:16:560
R\$ 1.824,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:17:457
R\$ 1.824,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:18:563
R\$ 1.824,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:19:493
R\$ 1.824,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:22:547
R\$ 1.824,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:23:527
R\$ 1.824,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:25:057
R\$ 1.824,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:26:613
R\$ 1.824,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:27:663
R\$ 1.824,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:28:523
R\$ 1.824,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:29:730
R\$ 1.824,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:30:530
R\$ 1.824,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:32:227
R\$ 1.824,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:33:557
R\$ 1.824,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:34:667
R\$ 1.824,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:35:567
R\$ 1.824,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:37:253
R\$ 1.824,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:38:593
R\$ 1.824,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:39:720
R\$ 1.824,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:40:617
R\$ 1.824,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:42:683
R\$ 1.824,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:43:613
R\$ 1.824,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:44:757
R\$ 1.824,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:45:593
R\$ 1.824,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:47:877
R\$ 1.824,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:48:607
R\$ 1.824,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:50:453
R\$ 1.824,5900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:57:51:117
R\$ 1.824,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:51:620
R\$ 1.824,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:53:577
R\$ 1.824,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:54:670
R\$ 1.824,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:55:727
R\$ 1.824,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:56:703
R\$ 1.824,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:57:843
R\$ 1.824,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:57:58:687

R\$ 1.824,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:00:393
R\$ 1.824,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:01:873
R\$ 1.824,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:03:843
R\$ 1.824,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:04:767
R\$ 1.824,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:06:403
R\$ 1.824,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:07:773
R\$ 1.824,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:08:843
R\$ 1.824,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:09:767
R\$ 1.824,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:11:620
R\$ 1.824,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:12:797
R\$ 1.824,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:13:833
R\$ 1.824,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:14:797
R\$ 1.824,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:15:863
R\$ 1.824,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:16:813
R\$ 1.824,4400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:58:17:780
R\$ 1.824,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:18:533
R\$ 1.824,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:19:813
R\$ 1.824,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:20:873
R\$ 1.824,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:21:813
R\$ 1.824,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:23:510
R\$ 1.824,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:24:850
R\$ 1.824,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:26:007
R\$ 1.824,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:26:843
R\$ 1.824,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:28:453
R\$ 1.824,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:29:840
R\$ 1.824,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:31:577
R\$ 1.824,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:32:840
R\$ 1.824,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:34:463
R\$ 1.824,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:35:850
R\$ 1.824,2800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:58:36:243
R\$ 1.824,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:36:963
R\$ 1.824,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:37:907
R\$ 1.824,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:39:470
R\$ 1.824,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:40:927
R\$ 1.824,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:42:097
R\$ 1.824,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:42:920
R\$ 1.824,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:44:793
R\$ 1.824,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:45:923
R\$ 1.824,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:47:817
R\$ 1.824,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:48:963
R\$ 1.824,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:51:030
R\$ 1.824,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:52:000
R\$ 1.824,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:53:040
R\$ 1.824,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:54:037
R\$ 1.824,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:55:630
R\$ 1.824,1700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:58:56:167
R\$ 1.824,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:58:57:030
R\$ 1.824,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:58:58:593
R\$ 1.823,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:59:00:030
R\$ 1.823,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:59:01:690
R\$ 1.823,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:59:03:060
R\$ 1.823,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:59:04:127
R\$ 1.823,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:59:05:037
R\$ 1.823,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:59:07:057
R\$ 1.823,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:59:08:100
R\$ 1.823,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:59:09:903
R\$ 1.823,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:59:11:113
R\$ 1.823,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:59:12:143
R\$ 1.823,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:59:13:530
R\$ 1.823,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:59:15:260

R\$ 1.823,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:59:16:117
R\$ 1.823,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:59:17:783
R\$ 1.823,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:59:19:117
R\$ 1.823,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:59:20:950
R\$ 1.823,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:59:22:117
R\$ 1.823,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:59:24:093
R\$ 1.823,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:59:25:170
R\$ 1.823,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:59:27:247
R\$ 1.823,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:59:28:560
R\$ 1.823,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:59:29:790
R\$ 1.823,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:59:30:183
R\$ 1.822,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:59:31:217
R\$ 1.823,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:59:31:593
R\$ 1.822,9800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:59:52:673
R\$ 1.822,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:59:53:320
R\$ 1.822,9900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:59:54:053
R\$ 1.822,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:59:55:123
R\$ 1.822,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:59:56:320
R\$ 1.822,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:59:58:093
R\$ 1.822,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:59:59:347
R\$ 1.822,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:01:120
R\$ 1.822,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:02:440
R\$ 1.822,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:04:437
R\$ 1.822,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:05:363
R\$ 1.822,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:07:427
R\$ 1.822,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:08:363
R\$ 1.822,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:10:157
R\$ 1.822,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:11:383
R\$ 1.822,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:12:507
R\$ 1.822,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:13:363
R\$ 1.822,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:15:487
R\$ 1.822,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:16:370
R\$ 1.822,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:17:527
R\$ 1.822,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:18:410
R\$ 1.822,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:20:187
R\$ 1.822,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:21:413
R\$ 1.822,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:22:627
R\$ 1.822,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:23:457
R\$ 1.822,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:24:553
R\$ 1.822,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:25:803
R\$ 1.822,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:27:480
R\$ 1.822,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:28:457
R\$ 1.822,8300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:00:30:207
R\$ 1.822,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:30:560
R\$ 1.822,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:31:490
R\$ 1.822,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:33:180
R\$ 1.822,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:34:483
R\$ 1.822,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:35:783
R\$ 1.822,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:36:473
R\$ 1.822,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:38:193
R\$ 1.822,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:39:510
R\$ 1.822,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:41:663
R\$ 1.822,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:42:550
R\$ 1.822,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:44:133
R\$ 1.822,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:45:530
R\$ 1.822,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:46:643
R\$ 1.822,7000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:00:47:017
R\$ 1.822,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:47:533
R\$ 1.822,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:49:297
R\$ 1.822,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:50:530

R\$ 1.822,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:52:373
R\$ 1.822,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:53:567
R\$ 1.822,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:55:680
R\$ 1.822,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:56:603
R\$ 1.822,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:00:58:177
R\$ 1.822,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:00:59:630
R\$ 1.822,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:00:807
R\$ 1.822,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:01:643
R\$ 1.822,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:03:700
R\$ 1.822,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:04:643
R\$ 1.822,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:06:317
R\$ 1.822,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:07:753
R\$ 1.822,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:09:740
R\$ 1.822,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:10:720
R\$ 1.822,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:12:357
R\$ 1.822,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:13:777
R\$ 1.822,5100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:01:15:183
R\$ 1.822,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:15:873
R\$ 1.822,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:16:867
R\$ 1.822,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:18:323
R\$ 1.822,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:19:870
R\$ 1.822,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:21:473
R\$ 1.822,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:22:843
R\$ 1.822,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:23:957
R\$ 1.822,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:24:837
R\$ 1.822,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:26:473
R\$ 1.822,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:27:860
R\$ 1.822,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:28:907
R\$ 1.822,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:29:867
R\$ 1.822,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:31:403
R\$ 1.822,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:32:897
R\$ 1.822,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:34:483
R\$ 1.822,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:35:903
R\$ 1.822,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:37:500
R\$ 1.822,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:38:887
R\$ 1.822,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:40:050
R\$ 1.822,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:40:890
R\$ 1.822,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:42:463
R\$ 1.822,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:43:887
R\$ 1.822,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:45:673
R\$ 1.822,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:46:907
R\$ 1.822,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:49:077
R\$ 1.822,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:49:887
R\$ 1.822,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:51:577
R\$ 1.822,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:52:913
R\$ 1.822,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:54:130
R\$ 1.822,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:54:887
R\$ 1.822,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:57:057
R\$ 1.822,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:01:57:933
R\$ 1.822,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:01:59:740
R\$ 1.822,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:02:00:900
R\$ 1.822,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:02:03:313
R\$ 1.822,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:02:04:933
R\$ 1.822,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:02:06:143
R\$ 1.822,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:02:06:913
R\$ 1.822,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:02:09:147
R\$ 1.821,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:02:09:967
R\$ 1.821,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:02:12:147
R\$ 1.821,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:02:12:963

R\$ 1.821,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:02:15:713
R\$ 1.821,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:02:17:000
R\$ 1.821,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:02:18:750
R\$ 1.821,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:02:21:020
R\$ 1.821,9800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:02:21:967
R\$ 1.821,9200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:02:34:110
R\$ 1.821,9100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:02:35:273
R\$ 1.821,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:02:35:650
R\$ 1.821,9000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:02:37:157
R\$ 1.821,8900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:02:39:890
R\$ 1.821,8800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:02:41:303
R\$ 1.821,8700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:02:44:943
R\$ 1.821,8600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:02:47:843
R\$ 1.821,8500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:02:50:140
R\$ 1.821,8400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:02:52:467
R\$ 1.821,8700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:02:53:050
R\$ 1.821,8300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:02:54:617
R\$ 1.821,8200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:02:56:173
R\$ 1.821,8100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:02:57:423
R\$ 1.821,8000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:02:58:113
R\$ 1.821,7900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:03:00:833
R\$ 1.821,7800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:03:03:503
R\$ 1.821,7700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:03:07:343
R\$ 1.821,7600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:03:09:217
R\$ 1.821,7500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:03:11:203
R\$ 1.821,7400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:03:13:520
R\$ 1.821,7300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:03:17:210
R\$ 1.821,7600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:03:17:967
R\$ 1.821,7200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:03:18:333
R\$ 1.821,7100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:03:20:590
R\$ 1.821,7000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:03:23:123
R\$ 1.821,6900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:03:26:363
R\$ 1.821,6800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:03:27:310
R\$ 1.821,6700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:03:28:963
R\$ 1.821,6600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:03:30:647
R\$ 1.821,6500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:03:33:353
R\$ 1.821,6400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:03:35:533
R\$ 1.821,6300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:03:38:520
R\$ 1.821,6200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:03:39:693
R\$ 1.821,6900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:03:40:233
R\$ 1.821,6100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:03:41:167
R\$ 1.821,6000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:03:42:670
R\$ 1.821,5900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:03:44:443
R\$ 1.821,5800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:03:45:467
R\$ 1.821,5700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:03:46:923
R\$ 1.821,5600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:03:48:477
R\$ 1.821,5500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:03:50:573
R\$ 1.821,5400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:03:51:663
R\$ 1.821,5300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:03:53:463
R\$ 1.821,5200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:03:54:557
R\$ 1.821,5100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:03:55:993
R\$ 1.821,5000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:03:57:623
R\$ 1.821,4900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:03:58:977
R\$ 1.821,4800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:03:59:693
R\$ 1.821,4700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:01:523
R\$ 1.821,4600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:02:653
R\$ 1.821,4500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:04:080
R\$ 1.821,4400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:05:697
R\$ 1.821,4300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:07:093
R\$ 1.821,4200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:07:760

R\$ 1.821,4100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:09:280
R\$ 1.821,4000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:10:793
R\$ 1.821,3900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:12:563
R\$ 1.821,3800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:13:873
R\$ 1.821,3700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:15:357
R\$ 1.821,3600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:16:800
R\$ 1.821,3500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:18:437
R\$ 1.821,3400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:19:897
R\$ 1.821,3300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:21:717
R\$ 1.821,3200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:22:823
R\$ 1.821,3100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:24:613
R\$ 1.821,3000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:26:013
R\$ 1.821,2900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:27:263
R\$ 1.821,2800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:27:927
R\$ 1.821,2700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:29:203
R\$ 1.821,2600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:29:950
R\$ 1.821,2500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:31:230
R\$ 1.821,2400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:31:950
R\$ 1.821,2300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:33:730
R\$ 1.821,2200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:34:930
R\$ 1.821,2100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:36:693
R\$ 1.821,2000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:37:930
R\$ 1.821,1900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:39:447
R\$ 1.821,1800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:40:957
R\$ 1.821,1700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:42:510
R\$ 1.821,1600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:44:017
R\$ 1.821,1500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:45:870
R\$ 1.821,1400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:47:040
R\$ 1.821,1300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:48:890
R\$ 1.821,1200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:50:083
R\$ 1.821,1100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:51:900
R\$ 1.821,1000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:53:070
R\$ 1.821,0900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:54:620
R\$ 1.821,0800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:56:067
R\$ 1.821,0700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:57:010
R\$ 1.821,0600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:04:58:077
R\$ 1.821,0500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:04:59:413
R\$ 1.821,0400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:00:113
R\$ 1.821,0300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:01:910
R\$ 1.821,0200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:03:190
R\$ 1.821,0100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:04:443
R\$ 1.821,0000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:05:180
R\$ 1.820,9900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:07:157
R\$ 1.820,9800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:08:247
R\$ 1.820,9700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:09:480
R\$ 1.820,9600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:10:257
R\$ 1.820,9500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:12:700
R\$ 1.820,9400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:14:277
R\$ 1.820,9300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:15:463
R\$ 1.820,9200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:16:240
R\$ 1.820,9100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:18:497
R\$ 1.820,9000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:19:290
R\$ 1.820,8900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:20:960
R\$ 1.820,8800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:22:297
R\$ 1.820,8700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:23:627
R\$ 1.820,8600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:24:313
R\$ 1.820,8500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:26:523
R\$ 1.820,8400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:27:313
R\$ 1.820,8300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:29:280
R\$ 1.820,8200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:30:313

R\$ 1.820,8100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:31:730
R\$ 1.820,8000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:33:347
R\$ 1.820,7900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:34:610
R\$ 1.820,7800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:35:383
R\$ 1.820,7700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:37:163
R\$ 1.820,7600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:38:363
R\$ 1.820,7500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:39:583
R\$ 1.820,7400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:40:437
R\$ 1.820,7300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:42:093
R\$ 1.820,7200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:43:427
R\$ 1.820,7100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:44:700
R\$ 1.820,7000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:45:460
R\$ 1.820,6900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:47:243
R\$ 1.820,6800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:48:547
R\$ 1.820,6700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:50:120
R\$ 1.820,6600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:51:583
R\$ 1.820,6500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:53:370
R\$ 1.820,6400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:54:613
R\$ 1.820,6300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:56:203
R\$ 1.820,6200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:05:57:620
R\$ 1.820,6100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:05:59:220
R\$ 1.820,6000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:00:617
R\$ 1.820,5900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:02:213
R\$ 1.820,5800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:03:617
R\$ 1.820,5700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:05:310
R\$ 1.820,5600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:06:683
R\$ 1.820,5500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:07:683
R\$ 1.820,6900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:06:08:133
R\$ 1.820,5400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:08:703
R\$ 1.820,5300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:10:773
R\$ 1.820,5200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:11:723
R\$ 1.820,5100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:13:347
R\$ 1.820,5000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:14:793
R\$ 1.820,4900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:16:877
R\$ 1.820,4800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:17:753
R\$ 1.820,4700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:19:290
R\$ 1.820,4600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:20:737
R\$ 1.820,4500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:21:853
R\$ 1.820,4400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:22:737
R\$ 1.820,4300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:27:463
R\$ 1.820,4200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:29:127
R\$ 1.820,4100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:31:013
R\$ 1.820,4000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:32:060
R\$ 1.820,3900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:33:910
R\$ 1.820,3800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:34:840
R\$ 1.820,3700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:36:727
R\$ 1.820,3600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:38:057
R\$ 1.820,3500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:39:970
R\$ 1.820,3400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:40:863
R\$ 1.820,3300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:42:607
R\$ 1.820,3200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:43:923
R\$ 1.820,3100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:46:110
R\$ 1.820,3000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:47:003
R\$ 1.820,2900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:48:770
R\$ 1.820,2800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:49:977
R\$ 1.820,2700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:51:657
R\$ 1.820,2600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:52:980
R\$ 1.820,2500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:55:153
R\$ 1.820,2400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:56:003

R\$ 1.820,2300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:06:58:090
R\$ 1.820,2200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:06:59:020
R\$ 1.820,2100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:07:00:710
R\$ 1.820,2000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:07:02:313
R\$ 1.820,3300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:07:02:703
R\$ 1.820,1900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:07:03:697
R\$ 1.820,1800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:07:05:020
R\$ 1.820,1700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:07:06:663
R\$ 1.820,2500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:07:07:777
R\$ 1.820,1600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:07:08:137
R\$ 1.820,1500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:07:09:837
R\$ 1.820,1400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:07:11:050
R\$ 1.820,1300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:07:12:833
R\$ 1.820,1200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:07:14:023
R\$ 1.820,1100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:07:16:153
R\$ 1.820,1000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:07:17:047
R\$ 1.820,0900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:07:18:737
R\$ 1.820,0800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:07:20:120
R\$ 1.820,0700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:07:21:703
R\$ 1.820,0600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:07:23:113
R\$ 1.820,0500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:07:24:240
R\$ 1.820,0400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:07:25:110
R\$ 1.820,0300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:07:26:727
R\$ 1.820,0200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:07:28:123
R\$ 1.820,0100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:07:29:787
R\$ 1.820,0000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:07:31:170
R\$ 1.819,9900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:07:32:213
R\$ 1.819,9800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:07:33:130
R\$ 1.819,9700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:07:34:907
R\$ 1.819,9600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:07:36:650
R\$ 1.819,9500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:07:41:840
R\$ 1.819,9400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:07:44:807
R\$ 1.819,9300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:07:50:423
R\$ 1.819,9200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:07:52:547
R\$ 1.819,9100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:07:57:157
R\$ 1.819,9000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:07:58:323
R\$ 1.819,9200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:08:11:993
R\$ 1.819,8900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:08:33:173
R\$ 1.819,8800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:08:34:713
R\$ 1.819,8700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:08:52:037
R\$ 1.819,8600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:08:52:717
R\$ 1.819,8500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:09:25:077
R\$ 1.819,8400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:09:25:870
R\$ 1.819,8300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:09:51:783
R\$ 1.819,8200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:09:53:263
R\$ 1.819,8100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:10:10:177
R\$ 1.819,8000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:10:11:140
R\$ 1.819,7900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:10:30:877
R\$ 1.819,7800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:10:32:183
R\$ 1.819,7700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:10:49:000
R\$ 1.819,7600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:10:50:230
R\$ 1.819,7500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:11:07:193
R\$ 1.819,7400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:11:08:353
R\$ 1.819,7300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:11:33:760
R\$ 1.819,7200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:11:34:600
R\$ 1.819,7100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:11:50:800
R\$ 1.819,7000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:11:51:500
R\$ 1.819,6900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:12:07:530
R\$ 1.819,6800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:12:08:560
R\$ 1.819,6700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:12:25:150

R\$ 1.819,6600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:12:26:633
R\$ 1.819,6500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:12:44:900
R\$ 1.819,6400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:12:45:797
R\$ 1.819,6300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:13:06:913
R\$ 1.819,6200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:13:07:917
R\$ 1.819,6100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:13:23:973
R\$ 1.819,6000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:13:25:040
R\$ 1.819,5900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:13:41:537
R\$ 1.819,5800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:13:43:187
R\$ 1.819,5700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:14:02:127
R\$ 1.819,5600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:14:03:303
R\$ 1.819,5500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:14:13:923
R\$ 1.819,5400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:14:15:320
R\$ 1.819,5300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:14:30:453
R\$ 1.819,5200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:14:31:327
R\$ 1.819,5100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:14:45:133
R\$ 1.819,5000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:14:46:440
R\$ 1.819,4900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:15:01:253
R\$ 1.819,4800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:15:02:410
R\$ 1.819,4700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:15:17:180
R\$ 1.819,4600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:15:18:520
R\$ 1.819,4500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:15:32:173
R\$ 1.819,4400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:15:33:557
R\$ 1.819,4300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:15:51:943
R\$ 1.819,4200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:15:52:873
R\$ 1.819,4100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:16:09:203
R\$ 1.819,4000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:16:10:737
R\$ 1.819,3900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:16:27:967
R\$ 1.819,3800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:16:28:920
R\$ 1.819,3700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:16:48:917
R\$ 1.819,3600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:16:49:993
R\$ 1.819,3500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:17:07:053
R\$ 1.819,3400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:17:08:500
R\$ 1.819,3300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:17:32:880
R\$ 1.819,3200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:17:34:273
R\$ 1.819,3100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:17:50:227
R\$ 1.819,3000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:17:51:383
R\$ 1.819,2900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:18:11:733
R\$ 1.819,2800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:18:12:853
R\$ 1.819,2700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:18:31:097
R\$ 1.819,2600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:18:31:980
R\$ 1.819,2500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:18:47:990
R\$ 1.819,2400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:18:49:457
R\$ 1.819,2300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:19:10:097
R\$ 1.819,2200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:19:11:250
R\$ 1.819,2100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:19:30:140
R\$ 1.819,2000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:19:31:367
R\$ 1.819,1900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:19:47:140
R\$ 1.819,1800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:19:48:457
R\$ 1.819,1700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:20:03:797
R\$ 1.819,1600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:20:04:550
R\$ 1.819,1500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:20:16:180
R\$ 1.819,1400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:20:17:663
R\$ 1.819,1300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:20:31:437
R\$ 1.819,1200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:20:32:827
R\$ 1.819,1100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:20:52:183
R\$ 1.819,1000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:20:53:207
R\$ 1.819,0900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:21:09:840
R\$ 1.819,0800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:21:11:090
R\$ 1.819,0700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:21:28:173

R\$ 1.819,0600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:21:29:173
R\$ 1.819,0500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:21:48:900
R\$ 1.819,0400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:21:50:380
R\$ 1.819,0300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:22:15:217
R\$ 1.819,0200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:22:16:680
R\$ 1.819,0100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:22:41:720
R\$ 1.819,0000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:22:42:707
R\$ 1.818,9900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:23:02:780
R\$ 1.818,9800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:23:03:833
R\$ 1.818,9700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:23:28:173
R\$ 1.818,9600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:23:28:960
R\$ 1.818,9500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:23:45:667
R\$ 1.818,9400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:23:47:060
R\$ 1.818,9300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:24:05:800
R\$ 1.818,9200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:24:07:453
R\$ 1.818,9100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:24:23:207
R\$ 1.818,9000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:24:24:137
R\$ 1.818,8900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:24:45:243
R\$ 1.818,8800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:24:46:333
R\$ 1.818,8700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:25:02:863
R\$ 1.818,8600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:25:03:547
R\$ 1.818,8500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:25:15:140
R\$ 1.818,8400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:25:16:570
R\$ 1.818,8300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:25:30:930
R\$ 1.818,8200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:25:31:627
R\$ 1.818,8100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:25:45:170
R\$ 1.818,8000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:25:46:770
R\$ 1.818,7900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:26:01:947
R\$ 1.818,7800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:26:02:820
R\$ 1.818,7700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:26:21:570
R\$ 1.818,7600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:26:23:217
R\$ 1.818,7500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:26:41:210
R\$ 1.818,7400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:26:42:070
R\$ 1.818,7300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:27:01:057
R\$ 1.818,7200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:27:02:227
R\$ 1.818,7100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:27:23:093
R\$ 1.818,7000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:27:24:310
R\$ 1.818,6900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:27:41:810
R\$ 1.818,6800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:27:43:377
R\$ 1.818,6700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:27:59:887
R\$ 1.818,6600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:28:01:487
R\$ 1.818,6500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:28:20:140
R\$ 1.818,6400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:28:21:493
R\$ 1.818,6300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:28:42:037
R\$ 1.818,6200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:28:43:073
R\$ 1.818,6100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:29:00:150
R\$ 1.818,6000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:29:00:823
R\$ 1.818,5900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:29:17:230
R\$ 1.818,5800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:29:18:033
R\$ 1.818,5700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:29:34:160
R\$ 1.818,5600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:29:35:020
R\$ 1.818,5500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:29:56:210
R\$ 1.818,5400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:29:57:123
R\$ 1.818,5300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:30:07:253
R\$ 1.818,5200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:30:08:183
R\$ 1.818,5100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:30:22:787
R\$ 1.818,5000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:30:24:270
R\$ 1.818,4900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:30:34:790
R\$ 1.818,4800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:30:36:330

R\$ 1.818,4700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:30:56:100
R\$ 1.818,4600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:30:57:620
R\$ 1.818,4500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:31:23:147
R\$ 1.818,4400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:31:24:660
R\$ 1.818,4300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:31:45:197
R\$ 1.818,4200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:31:46:717
R\$ 1.818,4100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:32:02:780
R\$ 1.818,4000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:03:850
R\$ 1.818,3900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:09:117
R\$ 1.818,3800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:09:850
R\$ 1.818,3700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:11:600
R\$ 1.818,3600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:12:880
R\$ 1.818,3500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:14:613
R\$ 1.818,3400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:15:877
R\$ 1.818,3300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:17:180
R\$ 1.818,3200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:18:920
R\$ 1.818,3100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:20:203
R\$ 1.818,3000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:20:993
R\$ 1.818,2900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:22:153
R\$ 1.818,2800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:22:987
R\$ 1.818,2700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:25:290
R\$ 1.818,2600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:26:010
R\$ 1.818,2500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:27:423
R\$ 1.818,2400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:28:107
R\$ 1.818,2300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:29:177
R\$ 1.818,2200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:30:157
R\$ 1.818,2100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:31:743
R\$ 1.818,2000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:33:393
R\$ 1.818,1900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:34:453
R\$ 1.818,1800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:35:173
R\$ 1.818,1700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:37:177
R\$ 1.818,1600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:38:197
R\$ 1.818,1500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:39:843
R\$ 1.818,1400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:41:213
R\$ 1.818,1300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:42:970
R\$ 1.818,1200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:44:247
R\$ 1.818,1100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:45:370
R\$ 1.818,1000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:46:250
R\$ 1.818,0900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:47:757
R\$ 1.818,0800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:49:280
R\$ 1.818,0700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:50:950
R\$ 1.818,0600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:52:253
R\$ 1.818,0500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:53:447
R\$ 1.818,0400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:55:277
R\$ 1.818,0300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:56:427
R\$ 1.818,0200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:57:270
R\$ 1.818,0100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:32:58:473
R\$ 1.818,0000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:32:59:283
R\$ 1.817,9900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:01:477
R\$ 1.817,9800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:02:297
R\$ 1.817,9700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:03:907
R\$ 1.817,9600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:05:310
R\$ 1.817,9500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:07:140
R\$ 1.817,9400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:08:697
R\$ 1.817,9300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:09:933
R\$ 1.817,9200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:11:310
R\$ 1.817,9100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:13:070
R\$ 1.817,9000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:14:360
R\$ 1.817,8900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:15:520
R\$ 1.817,8800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:16:337

R\$ 1.817,8700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:17:447
R\$ 1.817,8600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:18:373
R\$ 1.817,8500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:20:073
R\$ 1.817,8400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:21:387
R\$ 1.817,8300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:22:583
R\$ 1.817,8200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:23:387
R\$ 1.817,8100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:25:057
R\$ 1.817,8000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:26:427
R\$ 1.817,7900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:27:520
R\$ 1.817,7800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:28:427
R\$ 1.817,7700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:29:653
R\$ 1.817,7600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:30:460
R\$ 1.817,7500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:32:053
R\$ 1.817,7400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:33:510
R\$ 1.817,7300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:35:650
R\$ 1.817,7200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:36:533
R\$ 1.817,7100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:38:690
R\$ 1.817,7000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:39:513
R\$ 1.817,6900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:42:293
R\$ 1.817,6800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:43:577
R\$ 1.817,6700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:45:787
R\$ 1.817,6600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:46:597
R\$ 1.817,6500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:48:293
R\$ 1.817,6400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:49:650
R\$ 1.817,6300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:51:710
R\$ 1.817,6200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:52:697
R\$ 1.817,6100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:55:200
R\$ 1.817,6000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:56:717
R\$ 1.817,5900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:33:58:453
R\$ 1.817,5800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:33:59:760
R\$ 1.817,5700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:34:02:680
R\$ 1.817,6100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:34:03:123
R\$ 1.817,5600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:34:20:920
R\$ 1.817,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:34:21:870
R\$ 1.817,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:34:22:877
R\$ 1.817,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:34:23:867
R\$ 1.817,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:34:25:923
R\$ 1.817,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:34:26:870
R\$ 1.817,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:34:28:887
R\$ 1.817,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:34:29:903
R\$ 1.817,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:34:31:873
R\$ 1.817,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:34:32:893
R\$ 1.817,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:34:34:340
R\$ 1.817,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:34:35:940
R\$ 1.817,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:34:38:327
R\$ 1.817,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:34:39:007
R\$ 1.817,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:34:41:030
R\$ 1.817,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:34:42:010
R\$ 1.817,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:34:44:317
R\$ 1.817,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:34:45:040
R\$ 1.817,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:34:46:930
R\$ 1.817,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:34:48:083
R\$ 1.817,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:34:50:440
R\$ 1.817,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:34:51:173
R\$ 1.817,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:34:52:953
R\$ 1.817,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:34:54:173
R\$ 1.817,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:34:56:047
R\$ 1.817,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:34:57:200
R\$ 1.817,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:01:263
R\$ 1.817,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:02:210

R\$ 1.817,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:03:920
R\$ 1.817,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:05:223
R\$ 1.817,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:07:573
R\$ 1.817,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:08:303
R\$ 1.817,3200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:35:10:103
R\$ 1.817,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:11:630
R\$ 1.817,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:12:340
R\$ 1.817,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:15:003
R\$ 1.817,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:16:330
R\$ 1.817,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:19:160
R\$ 1.817,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:20:407
R\$ 1.817,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:21:467
R\$ 1.817,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:22:370
R\$ 1.817,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:23:483
R\$ 1.817,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:24:387
R\$ 1.817,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:25:650
R\$ 1.817,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:26:423
R\$ 1.817,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:27:570
R\$ 1.817,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:28:410
R\$ 1.817,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:30:033
R\$ 1.817,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:31:453
R\$ 1.817,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:32:577
R\$ 1.817,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:33:457
R\$ 1.817,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:34:523
R\$ 1.817,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:35:477
R\$ 1.817,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:37:197
R\$ 1.817,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:38:493
R\$ 1.817,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:39:870
R\$ 1.817,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:40:560
R\$ 1.817,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:41:773
R\$ 1.816,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:42:580
R\$ 1.816,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:44:093
R\$ 1.816,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:45:587
R\$ 1.816,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:47:107
R\$ 1.816,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:48:617
R\$ 1.816,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:50:220
R\$ 1.816,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:51:623
R\$ 1.816,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:52:627
R\$ 1.816,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:53:620
R\$ 1.816,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:55:303
R\$ 1.816,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:56:623
R\$ 1.816,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:35:57:963
R\$ 1.816,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:35:58:647
R\$ 1.816,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:00:260
R\$ 1.816,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:01:677
R\$ 1.816,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:02:620
R\$ 1.816,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:03:680
R\$ 1.816,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:05:163
R\$ 1.816,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:06:733
R\$ 1.816,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:07:727
R\$ 1.816,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:08:723
R\$ 1.816,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:10:230
R\$ 1.816,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:11:767
R\$ 1.816,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:13:463
R\$ 1.816,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:14:757
R\$ 1.816,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:16:217
R\$ 1.816,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:17:767
R\$ 1.816,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:19:437
R\$ 1.816,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:20:837

R\$ 1.816,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:22:480
R\$ 1.816,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:23:867
R\$ 1.816,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:25:800
R\$ 1.816,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:26:840
R\$ 1.816,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:28:373
R\$ 1.816,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:29:840
R\$ 1.816,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:31:227
R\$ 1.816,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:31:900
R\$ 1.816,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:33:517
R\$ 1.816,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:34:913
R\$ 1.816,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:35:803
R\$ 1.816,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:36:917
R\$ 1.816,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:38:403
R\$ 1.816,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:39:917
R\$ 1.816,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:40:840
R\$ 1.816,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:42:000
R\$ 1.816,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:43:363
R\$ 1.816,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:44:937
R\$ 1.816,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:46:040
R\$ 1.816,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:46:943
R\$ 1.816,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:48:370
R\$ 1.816,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:49:947
R\$ 1.816,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:50:987
R\$ 1.816,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:51:967
R\$ 1.816,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:53:547
R\$ 1.816,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:54:987
R\$ 1.816,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:56:970
R\$ 1.816,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:58:053
R\$ 1.816,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:36:59:050
R\$ 1.816,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:36:59:983
R\$ 1.816,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:01:393
R\$ 1.816,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:03:040
R\$ 1.816,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:04:503
R\$ 1.816,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:06:107
R\$ 1.816,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:07:453
R\$ 1.816,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:08:130
R\$ 1.816,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:09:430
R\$ 1.816,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:10:127
R\$ 1.816,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:12:137
R\$ 1.816,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:13:133
R\$ 1.816,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:15:627
R\$ 1.816,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:17:187
R\$ 1.816,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:17:980
R\$ 1.816,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:19:193
R\$ 1.816,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:20:927
R\$ 1.816,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:22:177
R\$ 1.816,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:23:110
R\$ 1.816,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:24:227
R\$ 1.816,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:25:483
R\$ 1.816,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:26:200
R\$ 1.816,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:27:073
R\$ 1.816,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:28:303
R\$ 1.816,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:29:487
R\$ 1.816,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:30:203
R\$ 1.816,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:31:720
R\$ 1.816,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:33:223
R\$ 1.816,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:34:513
R\$ 1.816,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:35:240
R\$ 1.816,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:37:330
R\$ 1.816,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:38:250

R\$ 1.816,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:39:543
R\$ 1.816,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:40:267
R\$ 1.816,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:41:570
R\$ 1.816,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:42:263
R\$ 1.816,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:44:053
R\$ 1.816,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:45:290
R\$ 1.816,2100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:37:46:110
R\$ 1.816,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:46:560
R\$ 1.816,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:47:310
R\$ 1.816,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:49:287
R\$ 1.816,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:50:393
R\$ 1.816,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:51:580
R\$ 1.815,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:52:403
R\$ 1.815,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:54:100
R\$ 1.815,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:55:440
R\$ 1.815,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:56:613
R\$ 1.815,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:57:430
R\$ 1.815,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:37:58:690
R\$ 1.815,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:37:59:430
R\$ 1.815,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:01:250
R\$ 1.815,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:02:443
R\$ 1.815,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:03:637
R\$ 1.815,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:04:457
R\$ 1.815,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:05:640
R\$ 1.816,0400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:38:06:120
R\$ 1.815,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:06:470
R\$ 1.815,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:08:157
R\$ 1.815,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:09:473
R\$ 1.815,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:10:663
R\$ 1.815,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:11:490
R\$ 1.815,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:13:393
R\$ 1.815,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:14:487
R\$ 1.815,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:15:687
R\$ 1.815,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:16:467
R\$ 1.815,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:17:767
R\$ 1.815,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:18:487
R\$ 1.815,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:20:227
R\$ 1.815,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:21:540
R\$ 1.815,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:22:740
R\$ 1.815,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:23:547
R\$ 1.815,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:25:493
R\$ 1.815,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:26:550
R\$ 1.815,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:27:747
R\$ 1.815,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:28:927
R\$ 1.815,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:30:227
R\$ 1.815,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:31:570
R\$ 1.815,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:32:780
R\$ 1.815,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:33:563
R\$ 1.815,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:35:300
R\$ 1.815,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:36:607
R\$ 1.815,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:37:810
R\$ 1.815,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:38:647
R\$ 1.815,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:39:737
R\$ 1.815,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:40:623
R\$ 1.815,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:42:253
R\$ 1.815,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:43:637
R\$ 1.815,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:44:753
R\$ 1.815,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:45:640
R\$ 1.815,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:46:767
R\$ 1.815,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:47:640

R\$ 1.815,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:49:347
R\$ 1.815,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:50:677
R\$ 1.815,6400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:38:51:130
R\$ 1.815,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:51:750
R\$ 1.815,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:52:703
R\$ 1.815,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:54:280
R\$ 1.815,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:55:773
R\$ 1.815,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:57:247
R\$ 1.815,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:38:58:800
R\$ 1.815,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:38:59:790
R\$ 1.815,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:00:800
R\$ 1.815,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:02:803
R\$ 1.815,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:03:793
R\$ 1.815,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:05:373
R\$ 1.815,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:06:823
R\$ 1.815,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:08:393
R\$ 1.815,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:09:837
R\$ 1.815,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:10:860
R\$ 1.815,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:11:847
R\$ 1.815,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:13:483
R\$ 1.815,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:14:883
R\$ 1.815,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:15:887
R\$ 1.815,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:16:860
R\$ 1.815,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:18:450
R\$ 1.815,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:19:907
R\$ 1.815,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:21:507
R\$ 1.815,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:22:933
R\$ 1.815,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:23:943
R\$ 1.815,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:24:937
R\$ 1.815,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:26:440
R\$ 1.815,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:27:977
R\$ 1.815,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:29:443
R\$ 1.815,3700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:39:29:983
R\$ 1.815,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:30:980
R\$ 1.815,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:31:993
R\$ 1.815,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:32:983
R\$ 1.815,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:34:613
R\$ 1.815,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:36:030
R\$ 1.815,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:37:560
R\$ 1.815,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:39:063
R\$ 1.815,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:40:237
R\$ 1.815,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:41:047
R\$ 1.815,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:42:127
R\$ 1.815,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:43:063
R\$ 1.815,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:45:103
R\$ 1.815,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:46:113
R\$ 1.815,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:47:133
R\$ 1.815,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:48:090
R\$ 1.815,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:49:717
R\$ 1.815,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:51:147
R\$ 1.815,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:52:333
R\$ 1.815,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:53:130
R\$ 1.815,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:55:360
R\$ 1.815,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:56:297
R\$ 1.815,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:57:270
R\$ 1.814,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:39:58:227
R\$ 1.815,0600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:39:59:140
R\$ 1.814,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:39:59:687
R\$ 1.814,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:01:240

R\$ 1.814,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:02:773
R\$ 1.814,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:04:237
R\$ 1.814,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:05:160
R\$ 1.814,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:06:257
R\$ 1.814,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:07:707
R\$ 1.814,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:09:333
R\$ 1.814,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:10:797
R\$ 1.814,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:12:353
R\$ 1.814,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:14:183
R\$ 1.814,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:15:357
R\$ 1.814,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:16:683
R\$ 1.814,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:17:403
R\$ 1.814,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:19:440
R\$ 1.814,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:20:380
R\$ 1.814,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:21:240
R\$ 1.814,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:22:477
R\$ 1.814,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:23:800
R\$ 1.814,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:25:433
R\$ 1.814,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:26:843
R\$ 1.814,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:28:443
R\$ 1.814,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:29:863
R\$ 1.814,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:31:767
R\$ 1.814,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:33:273
R\$ 1.814,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:34:450
R\$ 1.814,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:35:323
R\$ 1.814,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:36:497
R\$ 1.814,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:37:923
R\$ 1.814,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:39:497
R\$ 1.814,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:40:310
R\$ 1.814,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:41:533
R\$ 1.814,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:43:893
R\$ 1.814,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:44:587
R\$ 1.814,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:45:907
R\$ 1.814,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:46:577
R\$ 1.814,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:47:937
R\$ 1.814,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:48:637
R\$ 1.814,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:49:927
R\$ 1.814,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:50:637
R\$ 1.814,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:51:907
R\$ 1.814,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:52:667
R\$ 1.814,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:40:53:943
R\$ 1.814,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:40:54:720
R\$ 1.814,6900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:40:55:097
R\$ 1.814,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:02:180
R\$ 1.814,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:02:780
R\$ 1.814,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:04:007
R\$ 1.814,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:04:777
R\$ 1.814,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:06:503
R\$ 1.814,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:07:843
R\$ 1.814,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:09:003
R\$ 1.814,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:09:840
R\$ 1.814,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:11:163
R\$ 1.814,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:11:897
R\$ 1.814,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:13:680
R\$ 1.814,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:14:917
R\$ 1.814,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:16:620
R\$ 1.814,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:17:920
R\$ 1.814,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:19:517
R\$ 1.814,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:20:963
R\$ 1.814,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:22:373

R\$ 1.814,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:23:983
R\$ 1.814,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:26:047
R\$ 1.814,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:27:030
R\$ 1.814,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:28:583
R\$ 1.814,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:30:120
R\$ 1.814,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:31:613
R\$ 1.814,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:33:107
R\$ 1.814,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:34:290
R\$ 1.814,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:35:107
R\$ 1.814,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:36:120
R\$ 1.814,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:37:127
R\$ 1.814,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:38:600
R\$ 1.814,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:40:133
R\$ 1.814,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:41:153
R\$ 1.814,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:42:193
R\$ 1.814,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:44:147
R\$ 1.814,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:45:193
R\$ 1.814,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:46:777
R\$ 1.814,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:48:193
R\$ 1.814,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:49:693
R\$ 1.814,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:51:197
R\$ 1.814,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:52:677
R\$ 1.814,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:41:54:297
R\$ 1.814,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:41:55:773
R\$ 1.814,2500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:41:56:153
R\$ 1.814,1300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:42:26:187
R\$ 1.814,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:42:27:283
R\$ 1.814,1200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:42:27:663
R\$ 1.814,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:42:28:467
R\$ 1.814,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:42:29:760
R\$ 1.814,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:42:30:480
R\$ 1.814,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:42:32:280
R\$ 1.814,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:42:33:737
R\$ 1.814,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:42:34:793
R\$ 1.814,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:42:35:530
R\$ 1.814,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:42:37:633
R\$ 1.814,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:42:38:510
R\$ 1.814,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:42:39:780
R\$ 1.814,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:42:40:523
R\$ 1.814,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:42:41:793
R\$ 1.813,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:42:42:547
R\$ 1.813,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:42:44:390
R\$ 1.813,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:42:45:590
R\$ 1.813,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:42:46:963
R\$ 1.813,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:42:47:627
R\$ 1.813,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:42:49:630
R\$ 1.813,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:42:50:627
R\$ 1.813,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:42:51:943
R\$ 1.813,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:42:52:627
R\$ 1.813,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:42:53:883
R\$ 1.813,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:42:54:630
R\$ 1.813,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:42:56:483
R\$ 1.813,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:42:57:650
R\$ 1.813,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:42:58:923
R\$ 1.813,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:42:59:650
R\$ 1.813,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:01:907
R\$ 1.813,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:02:680
R\$ 1.813,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:03:933
R\$ 1.813,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:04:673
R\$ 1.813,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:05:990

R\$ 1.813,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:06:700
R\$ 1.813,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:08:443
R\$ 1.813,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:09:717
R\$ 1.813,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:10:537
R\$ 1.813,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:11:720
R\$ 1.813,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:13:557
R\$ 1.813,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:14:750
R\$ 1.813,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:16:073
R\$ 1.813,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:16:757
R\$ 1.813,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:18:110
R\$ 1.813,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:18:770
R\$ 1.813,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:20:190
R\$ 1.813,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:20:887
R\$ 1.813,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:22:070
R\$ 1.813,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:22:860
R\$ 1.813,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:24:113
R\$ 1.813,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:24:867
R\$ 1.813,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:26:813
R\$ 1.813,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:27:913
R\$ 1.813,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:29:200
R\$ 1.813,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:29:910
R\$ 1.813,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:31:527
R\$ 1.813,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:32:933
R\$ 1.813,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:34:187
R\$ 1.813,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:34:927
R\$ 1.813,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:36:103
R\$ 1.813,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:36:950
R\$ 1.813,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:38:610
R\$ 1.813,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:39:937
R\$ 1.813,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:41:140
R\$ 1.813,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:41:947
R\$ 1.813,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:43:640
R\$ 1.813,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:44:990
R\$ 1.813,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:46:177
R\$ 1.813,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:47:000
R\$ 1.813,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:48:240
R\$ 1.813,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:49:000
R\$ 1.813,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:50:717
R\$ 1.813,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:52:003
R\$ 1.813,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:53:243
R\$ 1.813,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:54:003
R\$ 1.813,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:55:687
R\$ 1.813,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:57:063
R\$ 1.813,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:43:58:257
R\$ 1.813,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:43:59:097
R\$ 1.813,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:00:763
R\$ 1.813,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:02:120
R\$ 1.813,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:03:247
R\$ 1.813,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:04:193
R\$ 1.813,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:05:727
R\$ 1.813,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:07:173
R\$ 1.813,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:08:273
R\$ 1.813,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:09:147
R\$ 1.813,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:10:740
R\$ 1.813,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:15:253
R\$ 1.813,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:16:267
R\$ 1.813,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:17:250
R\$ 1.813,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:18:753
R\$ 1.813,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:20:247

R\$ 1.813,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:21:383
R\$ 1.813,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:22:280
R\$ 1.813,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:23:313
R\$ 1.813,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:24:247
R\$ 1.813,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:25:890
R\$ 1.813,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:27:313
R\$ 1.813,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:28:323
R\$ 1.813,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:29:323
R\$ 1.813,2600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:44:30:010
R\$ 1.813,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:30:443
R\$ 1.813,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:31:333
R\$ 1.813,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:32:990
R\$ 1.813,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:34:390
R\$ 1.813,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:35:460
R\$ 1.813,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:36:387
R\$ 1.813,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:38:130
R\$ 1.813,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:39:387
R\$ 1.813,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:40:500
R\$ 1.813,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:41:407
R\$ 1.813,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:43:680
R\$ 1.813,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:44:450
R\$ 1.813,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:45:447
R\$ 1.812,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:46:467
R\$ 1.812,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:47:600
R\$ 1.812,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:48:497
R\$ 1.812,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:49:977
R\$ 1.813,1100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:44:51:077
R\$ 1.812,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:51:527
R\$ 1.812,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:52:683
R\$ 1.812,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:53:550
R\$ 1.812,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:55:400
R\$ 1.812,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:56:597
R\$ 1.812,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:44:58:017
R\$ 1.812,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:44:59:557
R\$ 1.812,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:02:080
R\$ 1.812,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:03:603
R\$ 1.812,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:04:687
R\$ 1.812,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:05:607
R\$ 1.812,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:06:503
R\$ 1.812,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:07:623
R\$ 1.812,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:09:573
R\$ 1.812,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:10:620
R\$ 1.812,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:12:047
R\$ 1.812,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:12:713
R\$ 1.812,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:14:097
R\$ 1.812,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:14:797
R\$ 1.812,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:16:147
R\$ 1.812,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:16:850
R\$ 1.812,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:18:037
R\$ 1.812,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:18:847
R\$ 1.812,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:20:290
R\$ 1.812,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:21:843
R\$ 1.812,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:23:057
R\$ 1.812,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:23:843
R\$ 1.812,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:25:763
R\$ 1.812,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:26:847
R\$ 1.812,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:28:080
R\$ 1.812,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:28:887
R\$ 1.812,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:30:113
R\$ 1.812,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:30:890

R\$ 1.812,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:32:707
R\$ 1.812,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:33:950
R\$ 1.812,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:35:110
R\$ 1.812,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:35:963
R\$ 1.812,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:37:847
R\$ 1.812,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:38:990
R\$ 1.812,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:40:190
R\$ 1.812,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:40:967
R\$ 1.812,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:42:777
R\$ 1.812,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:44:003
R\$ 1.812,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:45:180
R\$ 1.812,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:46:043
R\$ 1.812,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:47:790
R\$ 1.812,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:49:083
R\$ 1.812,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:50:253
R\$ 1.812,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:51:100
R\$ 1.812,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:52:817
R\$ 1.812,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:54:127
R\$ 1.812,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:55:893
R\$ 1.812,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:57:123
R\$ 1.812,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:45:58:180
R\$ 1.812,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:45:59:133
R\$ 1.812,5300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:45:59:900
R\$ 1.812,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:00:267
R\$ 1.812,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:01:140
R\$ 1.812,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:02:843
R\$ 1.812,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:04:270
R\$ 1.812,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:05:240
R\$ 1.812,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:06:257
R\$ 1.812,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:08:110
R\$ 1.812,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:09:333
R\$ 1.812,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:10:243
R\$ 1.812,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:11:283
R\$ 1.812,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:12:790
R\$ 1.812,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:14:320
R\$ 1.812,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:15:330
R\$ 1.812,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:16:320
R\$ 1.812,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:17:203
R\$ 1.812,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:18:343
R\$ 1.812,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:20:267
R\$ 1.812,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:21:463
R\$ 1.812,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:22:727
R\$ 1.812,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:23:403
R\$ 1.812,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:25:437
R\$ 1.812,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:26:463
R\$ 1.812,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:27:800
R\$ 1.812,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:28:473
R\$ 1.812,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:30:303
R\$ 1.812,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:31:530
R\$ 1.812,2600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:46:32:217
R\$ 1.812,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:32:760
R\$ 1.812,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:33:500
R\$ 1.812,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:35:280
R\$ 1.812,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:36:567
R\$ 1.812,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:37:817
R\$ 1.812,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:38:570
R\$ 1.812,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:40:307
R\$ 1.812,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:41:580
R\$ 1.812,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:43:447
R\$ 1.812,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:44:660

R\$ 1.812,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:45:917
R\$ 1.812,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:46:660
R\$ 1.812,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:47:823
R\$ 1.812,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:48:633
R\$ 1.812,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:50:387
R\$ 1.811,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:51:713
R\$ 1.811,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:52:947
R\$ 1.811,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:53:717
R\$ 1.811,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:55:943
R\$ 1.811,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:46:56:733
R\$ 1.811,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:46:58:400
R\$ 1.811,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:00:180
R\$ 1.811,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:01:930
R\$ 1.811,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:02:783
R\$ 1.811,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:04:460
R\$ 1.811,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:05:810
R\$ 1.811,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:07:577
R\$ 1.811,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:08:823
R\$ 1.811,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:09:977
R\$ 1.811,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:10:847
R\$ 1.811,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:12:533
R\$ 1.811,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:13:877
R\$ 1.811,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:15:573
R\$ 1.811,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:16:930
R\$ 1.811,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:18:510
R\$ 1.811,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:19:907
R\$ 1.811,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:21:533
R\$ 1.811,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:22:940
R\$ 1.811,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:24:117
R\$ 1.811,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:24:970
R\$ 1.811,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:26:583
R\$ 1.811,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:27:973
R\$ 1.811,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:29:113
R\$ 1.811,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:29:973
R\$ 1.811,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:32:087
R\$ 1.811,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:33:003
R\$ 1.811,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:34:550
R\$ 1.811,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:36:037
R\$ 1.811,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:37:663
R\$ 1.811,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:39:083
R\$ 1.811,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:40:193
R\$ 1.811,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:41:097
R\$ 1.811,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:42:580
R\$ 1.811,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:44:100
R\$ 1.811,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:45:690
R\$ 1.811,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:47:150
R\$ 1.811,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:48:637
R\$ 1.811,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:50:140
R\$ 1.811,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:51:613
R\$ 1.811,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:53:203
R\$ 1.811,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:54:217
R\$ 1.811,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:55:173
R\$ 1.811,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:56:257
R\$ 1.811,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:47:57:177
R\$ 1.811,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:47:59:173
R\$ 1.811,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:00:173
R\$ 1.811,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:02:330
R\$ 1.811,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:03:193
R\$ 1.811,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:04:727

R\$ 1.811,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:06:210
R\$ 1.811,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:07:830
R\$ 1.811,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:09:290
R\$ 1.811,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:10:240
R\$ 1.811,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:11:373
R\$ 1.811,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:12:723
R\$ 1.811,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:14:283
R\$ 1.811,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:15:240
R\$ 1.811,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:16:287
R\$ 1.811,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:17:737
R\$ 1.811,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:19:313
R\$ 1.811,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:20:743
R\$ 1.811,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:22:323
R\$ 1.811,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:23:377
R\$ 1.811,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:24:420
R\$ 1.811,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:25:797
R\$ 1.811,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:27:357
R\$ 1.811,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:28:377
R\$ 1.811,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:29:353
R\$ 1.811,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:30:837
R\$ 1.811,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:32:360
R\$ 1.811,4300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:48:33:207
R\$ 1.811,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:33:860
R\$ 1.811,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:35:413
R\$ 1.811,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:36:417
R\$ 1.811,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:37:397
R\$ 1.811,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:38:380
R\$ 1.811,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:39:417
R\$ 1.811,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:40:483
R\$ 1.811,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:41:427
R\$ 1.811,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:42:420
R\$ 1.811,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:43:430
R\$ 1.811,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:44:843
R\$ 1.811,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:46:433
R\$ 1.811,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:47:393
R\$ 1.811,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:48:457
R\$ 1.811,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:50:550
R\$ 1.811,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:51:483
R\$ 1.811,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:52:430
R\$ 1.811,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:53:480
R\$ 1.811,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:54:877
R\$ 1.811,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:55:563
R\$ 1.811,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:57:457
R\$ 1.811,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:48:58:580
R\$ 1.811,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:48:59:887
R\$ 1.811,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:00:870
R\$ 1.811,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:02:510
R\$ 1.810,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:03:600
R\$ 1.810,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:04:923
R\$ 1.810,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:05:620
R\$ 1.810,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:06:933
R\$ 1.810,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:07:683
R\$ 1.810,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:09:453
R\$ 1.810,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:10:697
R\$ 1.810,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:12:003
R\$ 1.810,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:12:693
R\$ 1.810,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:14:563
R\$ 1.810,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:15:693
R\$ 1.810,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:16:967
R\$ 1.811,0500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:49:17:340

R\$ 1.810,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:17:723
R\$ 1.810,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:19:527
R\$ 1.810,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:20:747
R\$ 1.810,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:22:003
R\$ 1.810,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:22:767
R\$ 1.810,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:24:057
R\$ 1.810,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:24:770
R\$ 1.810,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:26:220
R\$ 1.810,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:27:793
R\$ 1.810,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:28:930
R\$ 1.810,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:29:793
R\$ 1.810,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:32:203
R\$ 1.810,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:33:797
R\$ 1.810,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:34:973
R\$ 1.810,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:35:793
R\$ 1.810,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:37:997
R\$ 1.810,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:38:820
R\$ 1.810,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:40:517
R\$ 1.810,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:41:853
R\$ 1.810,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:44:397
R\$ 1.810,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:45:850
R\$ 1.810,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:47:160
R\$ 1.810,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:47:870
R\$ 1.810,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:50:563
R\$ 1.810,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:51:887
R\$ 1.810,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:53:373
R\$ 1.810,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:54:910
R\$ 1.810,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:56:420
R\$ 1.810,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:49:57:943
R\$ 1.810,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:49:59:040
R\$ 1.810,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:50:00:053
R\$ 1.810,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:50:01:777
R\$ 1.810,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:50:02:910
R\$ 1.810,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:50:04:210
R\$ 1.810,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:50:04:910
R\$ 1.810,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:50:06:803
R\$ 1.810,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:50:07:940
R\$ 1.810,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:50:09:127
R\$ 1.810,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:50:09:960
R\$ 1.810,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:50:11:170
R\$ 1.810,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:50:11:987
R\$ 1.810,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:50:13:913
R\$ 1.810,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:50:14:957
R\$ 1.810,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:50:16:643
R\$ 1.810,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:50:18:027
R\$ 1.810,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:50:20:293
R\$ 1.810,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:50:21:060
R\$ 1.810,4000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:50:41:870
R\$ 1.810,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:50:42:253
R\$ 1.810,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:50:43:247
R\$ 1.810,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:50:43:840
R\$ 1.810,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:50:46:113
R\$ 1.810,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:50:47:240
R\$ 1.810,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:50:49:397
R\$ 1.810,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:50:50:243
R\$ 1.810,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:50:51:840
R\$ 1.810,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:50:53:263
R\$ 1.810,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:50:54:820
R\$ 1.810,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:50:56:320
R\$ 1.810,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:50:57:753

R\$ 1.810,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:50:59:287
R\$ 1.810,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:02:837
R\$ 1.810,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:04:287
R\$ 1.810,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:05:317
R\$ 1.810,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:06:300
R\$ 1.810,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:07:853
R\$ 1.810,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:09:350
R\$ 1.810,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:10:207
R\$ 1.810,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:11:323
R\$ 1.810,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:12:807
R\$ 1.810,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:14:360
R\$ 1.810,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:17:230
R\$ 1.810,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:18:357
R\$ 1.810,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:19:813
R\$ 1.810,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:21:380
R\$ 1.810,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:22:747
R\$ 1.810,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:23:443
R\$ 1.810,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:25:050
R\$ 1.810,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:26:450
R\$ 1.810,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:28:337
R\$ 1.810,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:29:457
R\$ 1.810,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:30:830
R\$ 1.810,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:31:497
R\$ 1.810,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:32:830
R\$ 1.810,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:33:497
R\$ 1.810,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:34:880
R\$ 1.810,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:35:537
R\$ 1.810,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:36:830
R\$ 1.810,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:37:567
R\$ 1.810,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:39:287
R\$ 1.809,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:40:637
R\$ 1.809,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:41:910
R\$ 1.809,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:42:663
R\$ 1.809,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:44:387
R\$ 1.809,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:45:700
R\$ 1.809,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:46:807
R\$ 1.809,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:47:710
R\$ 1.809,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:49:717
R\$ 1.809,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:50:713
R\$ 1.809,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:52:350
R\$ 1.809,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:53:737
R\$ 1.809,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:54:887
R\$ 1.809,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:55:743
R\$ 1.809,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:57:487
R\$ 1.809,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:51:58:770
R\$ 1.809,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:51:59:850
R\$ 1.809,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:00:793
R\$ 1.809,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:02:387
R\$ 1.809,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:03:833
R\$ 1.809,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:04:947
R\$ 1.809,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:05:947
R\$ 1.809,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:06:890
R\$ 1.809,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:07:953
R\$ 1.809,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:09:407
R\$ 1.809,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:10:977
R\$ 1.809,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:11:963
R\$ 1.809,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:12:980
R\$ 1.809,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:14:913
R\$ 1.809,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:16:027

R\$ 1.809,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:16:953
R\$ 1.809,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:18:043
R\$ 1.809,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:19:800
R\$ 1.809,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:21:060
R\$ 1.809,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:22:393
R\$ 1.809,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:23:200
R\$ 1.809,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:24:367
R\$ 1.809,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:25:103
R\$ 1.809,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:26:397
R\$ 1.809,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:27:137
R\$ 1.809,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:28:370
R\$ 1.809,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:29:140
R\$ 1.809,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:30:603
R\$ 1.809,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:32:243
R\$ 1.809,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:33:397
R\$ 1.809,6400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:52:33:827
R\$ 1.809,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:34:197
R\$ 1.809,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:35:970
R\$ 1.809,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:37:200
R\$ 1.809,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:38:400
R\$ 1.809,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:39:233
R\$ 1.809,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:40:963
R\$ 1.809,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:42:227
R\$ 1.809,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:43:767
R\$ 1.809,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:45:270
R\$ 1.809,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:46:520
R\$ 1.809,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:47:310
R\$ 1.809,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:48:487
R\$ 1.809,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:49:350
R\$ 1.809,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:51:040
R\$ 1.809,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:52:323
R\$ 1.809,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:53:493
R\$ 1.809,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:54:320
R\$ 1.809,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:56:017
R\$ 1.809,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:57:413
R\$ 1.809,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:52:58:480
R\$ 1.809,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:52:59:400
R\$ 1.809,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:01:083
R\$ 1.809,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:02:487
R\$ 1.809,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:04:147
R\$ 1.809,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:05:453
R\$ 1.809,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:06:563
R\$ 1.809,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:07:547
R\$ 1.809,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:08:680
R\$ 1.809,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:09:460
R\$ 1.809,3900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:53:10:390
R\$ 1.809,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:10:743
R\$ 1.809,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:11:463
R\$ 1.809,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:13:080
R\$ 1.809,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:14:490
R\$ 1.809,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:16:037
R\$ 1.809,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:17:480
R\$ 1.809,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:18:477
R\$ 1.809,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:19:477
R\$ 1.809,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:21:030
R\$ 1.809,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:22:550
R\$ 1.809,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:23:477
R\$ 1.809,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:24:523
R\$ 1.809,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:26:510
R\$ 1.809,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:27:603

R\$ 1.809,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:28:527
R\$ 1.809,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:29:643
R\$ 1.809,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:30:997
R\$ 1.809,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:32:607
R\$ 1.809,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:33:473
R\$ 1.809,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:34:647
R\$ 1.809,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:36:173
R\$ 1.809,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:37:590
R\$ 1.809,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:39:547
R\$ 1.809,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:40:603
R\$ 1.809,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:42:040
R\$ 1.809,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:43:670
R\$ 1.809,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:45:127
R\$ 1.808,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:46:647
R\$ 1.808,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:47:540
R\$ 1.808,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:48:643
R\$ 1.808,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:50:490
R\$ 1.808,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:51:647
R\$ 1.808,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:52:610
R\$ 1.808,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:53:697
R\$ 1.808,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:55:047
R\$ 1.808,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:55:723
R\$ 1.808,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:53:57:520
R\$ 1.808,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:53:58:747
R\$ 1.808,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:00:067
R\$ 1.808,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:00:750
R\$ 1.808,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:02:543
R\$ 1.808,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:03:780
R\$ 1.808,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:05:103
R\$ 1.808,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:05:803
R\$ 1.808,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:07:053
R\$ 1.808,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:07:797
R\$ 1.808,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:09:547
R\$ 1.808,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:10:817
R\$ 1.808,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:11:760
R\$ 1.808,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:12:813
R\$ 1.808,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:14:083
R\$ 1.808,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:14:847
R\$ 1.808,8300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:54:16:097
R\$ 1.808,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:16:453
R\$ 1.808,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:17:850
R\$ 1.808,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:19:130
R\$ 1.808,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:19:847
R\$ 1.808,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:21:600
R\$ 1.808,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:22:850
R\$ 1.808,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:24:083
R\$ 1.808,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:24:847
R\$ 1.808,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:26:697
R\$ 1.808,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:27:873
R\$ 1.808,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:29:033
R\$ 1.808,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:29:860
R\$ 1.808,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:31:090
R\$ 1.808,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:31:910
R\$ 1.808,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:33:517
R\$ 1.808,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:34:943
R\$ 1.808,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:36:080
R\$ 1.808,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:36:920
R\$ 1.808,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:38:643
R\$ 1.808,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:39:920
R\$ 1.808,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:41:137

R\$ 1.808,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:41:950
R\$ 1.808,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:43:770
R\$ 1.808,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:44:980
R\$ 1.808,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:46:527
R\$ 1.808,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:47:997
R\$ 1.808,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:49:067
R\$ 1.808,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:50:080
R\$ 1.808,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:51:697
R\$ 1.808,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:53:087
R\$ 1.808,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:54:060
R\$ 1.808,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:55:067
R\$ 1.808,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:56:577
R\$ 1.808,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:54:58:110
R\$ 1.808,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:54:59:630
R\$ 1.808,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:01:093
R\$ 1.808,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:02:643
R\$ 1.808,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:04:167
R\$ 1.808,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:05:617
R\$ 1.808,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:07:223
R\$ 1.808,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:08:620
R\$ 1.808,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:10:110
R\$ 1.808,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:11:113
R\$ 1.808,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:12:137
R\$ 1.808,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:13:807
R\$ 1.808,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:15:207
R\$ 1.808,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:16:120
R\$ 1.808,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:17:143
R\$ 1.808,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:18:647
R\$ 1.808,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:20:180
R\$ 1.808,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:21:600
R\$ 1.808,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:23:173
R\$ 1.808,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:24:577
R\$ 1.808,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:25:250
R\$ 1.808,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:27:150
R\$ 1.808,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:28:327
R\$ 1.808,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:29:580
R\$ 1.808,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:30:400
R\$ 1.808,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:33:160
R\$ 1.808,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:34:360
R\$ 1.808,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:35:620
R\$ 1.808,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:36:403
R\$ 1.808,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:37:773
R\$ 1.808,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:38:477
R\$ 1.808,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:39:623
R\$ 1.808,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:40:443
R\$ 1.808,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:41:737
R\$ 1.808,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:42:523
R\$ 1.808,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:44:223
R\$ 1.808,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:45:577
R\$ 1.808,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:46:730
R\$ 1.808,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:47:570
R\$ 1.808,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:48:680
R\$ 1.808,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:49:603
R\$ 1.808,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:51:237
R\$ 1.807,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:52:603
R\$ 1.807,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:53:820
R\$ 1.807,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:54:607
R\$ 1.807,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:56:163
R\$ 1.807,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:57:600

R\$ 1.807,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:55:58:680
R\$ 1.807,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:55:59:617
R\$ 1.807,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:01:793
R\$ 1.807,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:02:657
R\$ 1.807,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:04:250
R\$ 1.807,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:05:653
R\$ 1.807,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:06:753
R\$ 1.807,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:07:637
R\$ 1.807,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:09:287
R\$ 1.807,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:10:687
R\$ 1.807,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:12:223
R\$ 1.807,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:13:653
R\$ 1.807,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:15:233
R\$ 1.807,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:16:707
R\$ 1.807,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:17:707
R\$ 1.807,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:18:703
R\$ 1.807,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:20:377
R\$ 1.807,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:21:750
R\$ 1.807,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:22:740
R\$ 1.807,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:23:767
R\$ 1.807,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:25:963
R\$ 1.807,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:26:760
R\$ 1.807,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:28:363
R\$ 1.807,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:29:773
R\$ 1.807,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:30:827
R\$ 1.807,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:31:773
R\$ 1.807,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:33:330
R\$ 1.807,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:34:807
R\$ 1.807,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:35:803
R\$ 1.807,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:37:107
R\$ 1.807,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:38:773
R\$ 1.807,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:39:927
R\$ 1.807,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:41:257
R\$ 1.807,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:42:823
R\$ 1.807,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:44:253
R\$ 1.807,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:45:850
R\$ 1.807,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:46:750
R\$ 1.807,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:47:910
R\$ 1.807,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:48:750
R\$ 1.807,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:49:877
R\$ 1.807,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:51:330
R\$ 1.807,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:52:920
R\$ 1.807,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:53:733
R\$ 1.807,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:55:007
R\$ 1.807,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:56:247
R\$ 1.807,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:56:943
R\$ 1.807,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:56:58:247
R\$ 1.807,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:56:58:927
R\$ 1.807,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:57:00:260
R\$ 1.807,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:57:00:940
R\$ 1.807,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:57:03:460
R\$ 1.807,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:57:05:003
R\$ 1.807,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:57:06:230
R\$ 1.807,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:57:07:017
R\$ 1.807,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:57:08:777
R\$ 1.807,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:57:10:047
R\$ 1.807,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:57:11:480
R\$ 1.807,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:57:13:050
R\$ 1.807,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:57:14:313
R\$ 1.807,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:57:15:060

R\$ 1.807,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:57:16:263
R\$ 1.807,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:57:17:073
R\$ 1.807,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:57:18:730
R\$ 1.807,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:57:20:110
R\$ 1.807,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:57:21:347
R\$ 1.807,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:57:22:147
R\$ 1.807,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:57:23:747
R\$ 1.807,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:57:25:143
R\$ 1.807,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:57:26:800
R\$ 1.807,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:57:28:143
R\$ 1.807,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:57:29:303
R\$ 1.807,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:57:30:220
R\$ 1.807,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:57:32:410
R\$ 1.807,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:57:33:213
R\$ 1.807,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:57:36:897
R\$ 1.807,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:57:38:233
R\$ 1.807,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:57:40:160
R\$ 1.807,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:57:41:237
R\$ 1.807,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:57:43:527
R\$ 1.807,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:57:44:233
R\$ 1.807,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:57:53:580
R\$ 1.807,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:57:54:337
R\$ 1.807,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:57:59:143
R\$ 1.807,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:00:383
R\$ 1.807,1400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 11:58:02:163
R\$ 1.807,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:03:387
R\$ 1.807,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:04:390
R\$ 1.807,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:06:590
R\$ 1.807,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:07:403
R\$ 1.807,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:08:883
R\$ 1.807,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:10:403
R\$ 1.807,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:11:613
R\$ 1.807,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:12:403
R\$ 1.807,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:14:777
R\$ 1.807,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:15:503
R\$ 1.807,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:17:717
R\$ 1.806,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:18:573
R\$ 1.806,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:24:153
R\$ 1.806,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:25:577
R\$ 1.806,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:29:807
R\$ 1.806,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:30:663
R\$ 1.806,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:32:650
R\$ 1.806,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:33:667
R\$ 1.806,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:35:037
R\$ 1.806,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:35:727
R\$ 1.806,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:37:570
R\$ 1.806,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:39:073
R\$ 1.806,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:39:957
R\$ 1.806,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:40:717
R\$ 1.806,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:42:430
R\$ 1.806,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:43:747
R\$ 1.806,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:44:930
R\$ 1.806,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:45:793
R\$ 1.806,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:47:577
R\$ 1.806,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:48:810
R\$ 1.806,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:50:020
R\$ 1.806,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:50:813
R\$ 1.806,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:52:867
R\$ 1.806,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:53:827
R\$ 1.806,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:55:437

R\$ 1.806,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:56:827
R\$ 1.806,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:58:57:927
R\$ 1.806,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:58:58:827
R\$ 1.806,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:00:647
R\$ 1.806,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:01:880
R\$ 1.806,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:03:427
R\$ 1.806,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:04:913
R\$ 1.806,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:06:110
R\$ 1.806,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:06:937
R\$ 1.806,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:07:933
R\$ 1.806,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:08:933
R\$ 1.806,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:10:017
R\$ 1.806,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:10:953
R\$ 1.806,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:12:437
R\$ 1.806,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:14:017
R\$ 1.806,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:15:433
R\$ 1.806,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:16:990
R\$ 1.806,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:17:980
R\$ 1.806,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:19:037
R\$ 1.806,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:20:643
R\$ 1.806,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:22:023
R\$ 1.806,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:23:640
R\$ 1.806,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:25:073
R\$ 1.806,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:26:003
R\$ 1.806,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:27:023
R\$ 1.806,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:28:850
R\$ 1.806,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:30:047
R\$ 1.806,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:30:947
R\$ 1.806,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:32:093
R\$ 1.806,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:33:517
R\$ 1.806,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:35:057
R\$ 1.806,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:35:987
R\$ 1.806,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:37:053
R\$ 1.806,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:38:480
R\$ 1.806,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:40:117
R\$ 1.806,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:41:480
R\$ 1.806,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:43:093
R\$ 1.806,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:44:470
R\$ 1.806,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:45:183
R\$ 1.806,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:46:140
R\$ 1.806,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:47:217
R\$ 1.806,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:48:493
R\$ 1.806,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:49:223
R\$ 1.806,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:50:493
R\$ 1.806,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:51:240
R\$ 1.806,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:52:903
R\$ 1.806,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:54:260
R\$ 1.806,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:55:530
R\$ 1.806,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:56:260
R\$ 1.806,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 11:59:57:680
R\$ 1.806,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 11:59:59:357
R\$ 1.806,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:00:567
R\$ 1.806,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:01:373
R\$ 1.806,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:03:063
R\$ 1.806,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:04:417
R\$ 1.806,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:05:693
R\$ 1.806,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:06:407
R\$ 1.806,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:08:083
R\$ 1.806,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:09:397

R\$ 1.806,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:11:223
R\$ 1.806,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:12:420
R\$ 1.806,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:13:690
R\$ 1.806,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:14:407
R\$ 1.806,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:16:197
R\$ 1.806,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:17:430
R\$ 1.806,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:18:597
R\$ 1.806,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:19:460
R\$ 1.806,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:21:107
R\$ 1.806,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:22:467
R\$ 1.806,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:24:167
R\$ 1.806,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:25:467
R\$ 1.806,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:26:637
R\$ 1.806,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:27:470
R\$ 1.806,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:29:673
R\$ 1.806,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:30:503
R\$ 1.806,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:32:113
R\$ 1.805,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:33:537
R\$ 1.805,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:35:153
R\$ 1.805,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:36:517
R\$ 1.805,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:38:100
R\$ 1.805,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:39:520
R\$ 1.805,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:41:673
R\$ 1.805,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:42:830
R\$ 1.805,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:43:633
R\$ 1.805,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:44:587
R\$ 1.805,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:45:637
R\$ 1.805,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:46:580
R\$ 1.805,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:48:093
R\$ 1.805,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:49:627
R\$ 1.805,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:50:730
R\$ 1.805,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:51:603
R\$ 1.805,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:53:180
R\$ 1.805,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:54:643
R\$ 1.805,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:56:163
R\$ 1.805,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:00:57:637
R\$ 1.805,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:00:59:103
R\$ 1.805,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:00:860
R\$ 1.805,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:01:777
R\$ 1.805,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:02:657
R\$ 1.805,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:03:593
R\$ 1.805,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:04:683
R\$ 1.805,8300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:01:05:060
R\$ 1.805,7400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:01:15:867
R\$ 1.805,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:16:823
R\$ 1.805,7300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:17:200
R\$ 1.805,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:18:680
R\$ 1.805,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:19:827
R\$ 1.805,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:21:107
R\$ 1.805,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:21:827
R\$ 1.805,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:23:647
R\$ 1.805,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:24:853
R\$ 1.805,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:26:127
R\$ 1.805,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:26:880
R\$ 1.805,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:28:903
R\$ 1.805,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:29:937
R\$ 1.805,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:31:177
R\$ 1.805,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:31:910
R\$ 1.805,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:33:737
R\$ 1.805,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:34:963

R\$ 1.805,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:36:317
R\$ 1.805,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:37:043
R\$ 1.805,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:38:687
R\$ 1.805,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:40:033
R\$ 1.805,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:41:673
R\$ 1.805,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:43:053
R\$ 1.805,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:44:203
R\$ 1.805,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:45:030
R\$ 1.805,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:47:013
R\$ 1.805,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:48:093
R\$ 1.805,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:49:653
R\$ 1.805,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:51:087
R\$ 1.805,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:52:210
R\$ 1.805,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:53:073
R\$ 1.805,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:54:237
R\$ 1.805,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:55:130
R\$ 1.805,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:56:653
R\$ 1.805,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:01:58:180
R\$ 1.805,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:01:59:693
R\$ 1.805,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:01:190
R\$ 1.805,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:02:157
R\$ 1.805,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:03:200
R\$ 1.805,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:04:937
R\$ 1.805,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:06:183
R\$ 1.805,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:07:227
R\$ 1.805,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:08:307
R\$ 1.805,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:09:220
R\$ 1.805,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:10:210
R\$ 1.805,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:12:200
R\$ 1.805,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:13:353
R\$ 1.805,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:14:250
R\$ 1.805,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:15:317
R\$ 1.805,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:17:050
R\$ 1.805,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:18:313
R\$ 1.805,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:19:690
R\$ 1.805,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:21:267
R\$ 1.805,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:22:230
R\$ 1.805,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:23:283
R\$ 1.805,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:24:830
R\$ 1.805,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:26:293
R\$ 1.805,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:27:177
R\$ 1.805,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:28:357
R\$ 1.805,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:30:177
R\$ 1.805,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:31:357
R\$ 1.805,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:32:780
R\$ 1.805,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:34:350
R\$ 1.805,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:35:727
R\$ 1.805,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:36:423
R\$ 1.805,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:37:713
R\$ 1.805,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:38:447
R\$ 1.805,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:39:767
R\$ 1.805,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:40:453
R\$ 1.805,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:41:773
R\$ 1.805,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:42:480
R\$ 1.805,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:43:733
R\$ 1.805,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:44:483
R\$ 1.805,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:46:327
R\$ 1.805,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:47:500
R\$ 1.805,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:48:723
R\$ 1.804,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:49:527

R\$ 1.804,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:50:730
R\$ 1.804,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:51:500
R\$ 1.804,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:53:757
R\$ 1.804,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:54:540
R\$ 1.804,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:55:790
R\$ 1.804,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:56:560
R\$ 1.804,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:02:57:740
R\$ 1.804,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:02:58:547
R\$ 1.804,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:00:230
R\$ 1.804,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:01:843
R\$ 1.804,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:02:767
R\$ 1.804,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:03:577
R\$ 1.804,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:05:870
R\$ 1.804,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:06:557
R\$ 1.804,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:07:773
R\$ 1.804,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:08:580
R\$ 1.804,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:09:777
R\$ 1.804,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:10:593
R\$ 1.804,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:12:263
R\$ 1.804,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:13:650
R\$ 1.804,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:14:770
R\$ 1.804,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:15:617
R\$ 1.804,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:17:413
R\$ 1.804,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:18:623
R\$ 1.804,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:19:777
R\$ 1.804,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:20:620
R\$ 1.804,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:21:780
R\$ 1.804,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:22:653
R\$ 1.804,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:24:273
R\$ 1.804,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:25:697
R\$ 1.804,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:26:770
R\$ 1.804,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:27:687
R\$ 1.804,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:28:990
R\$ 1.804,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:29:710
R\$ 1.804,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:30:800
R\$ 1.804,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:31:690
R\$ 1.804,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:33:320
R\$ 1.804,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:34:723
R\$ 1.804,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:35:800
R\$ 1.804,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:36:707
R\$ 1.804,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:37:850
R\$ 1.804,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:38:750
R\$ 1.804,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:40:377
R\$ 1.804,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:41:780
R\$ 1.804,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:43:403
R\$ 1.804,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:44:757
R\$ 1.804,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:45:833
R\$ 1.804,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:46:730
R\$ 1.804,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:48:317
R\$ 1.804,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:49:743
R\$ 1.804,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:50:823
R\$ 1.804,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:51:747
R\$ 1.804,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:53:817
R\$ 1.804,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:54:770
R\$ 1.804,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:56:353
R\$ 1.804,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:03:57:793
R\$ 1.804,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:03:59:430
R\$ 1.804,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:00:797
R\$ 1.804,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:01:987

R\$ 1.804,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:02:787
R\$ 1.804,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:03:877
R\$ 1.804,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:04:797
R\$ 1.804,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:06:353
R\$ 1.804,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:07:863
R\$ 1.804,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:09:440
R\$ 1.804,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:10:870
R\$ 1.804,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:12:383
R\$ 1.804,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:13:833
R\$ 1.804,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:14:863
R\$ 1.804,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:15:833
R\$ 1.804,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:17:353
R\$ 1.804,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:18:877
R\$ 1.804,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:19:887
R\$ 1.804,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:20:877
R\$ 1.804,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:23:027
R\$ 1.804,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:23:873
R\$ 1.804,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:24:927
R\$ 1.804,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:25:897
R\$ 1.804,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:26:973
R\$ 1.804,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:27:877
R\$ 1.804,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:29:940
R\$ 1.804,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:30:907
R\$ 1.804,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:32:373
R\$ 1.804,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:34:013
R\$ 1.804,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:35:520
R\$ 1.804,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:36:943
R\$ 1.804,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:37:923
R\$ 1.804,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:38:967
R\$ 1.804,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:41:087
R\$ 1.804,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:41:927
R\$ 1.804,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:42:970
R\$ 1.804,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:43:943
R\$ 1.804,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:45:397
R\$ 1.804,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:46:990
R\$ 1.804,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:48:390
R\$ 1.804,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:49:967
R\$ 1.804,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:50:907
R\$ 1.804,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:52:047
R\$ 1.804,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:53:923
R\$ 1.803,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:55:010
R\$ 1.803,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:55:930
R\$ 1.803,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:04:56:997
R\$ 1.803,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:04:59:363
R\$ 1.803,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:00:040
R\$ 1.803,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:01:983
R\$ 1.803,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:03:107
R\$ 1.803,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:03:953
R\$ 1.803,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:05:053
R\$ 1.803,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:06:440
R\$ 1.803,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:07:163
R\$ 1.803,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:08:467
R\$ 1.803,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:09:143
R\$ 1.803,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:11:153
R\$ 1.803,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:12:147
R\$ 1.803,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:12:937
R\$ 1.803,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:14:160
R\$ 1.803,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:14:950
R\$ 1.803,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:16:163
R\$ 1.803,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:17:433

R\$ 1.803,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:18:167
R\$ 1.803,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:19:440
R\$ 1.803,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:21:213
R\$ 1.803,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:21:997
R\$ 1.803,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:23:500
R\$ 1.803,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:24:503
R\$ 1.803,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:25:217
R\$ 1.803,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:26:470
R\$ 1.803,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:27:213
R\$ 1.803,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:29:513
R\$ 1.803,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:30:270
R\$ 1.803,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:31:973
R\$ 1.803,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:33:310
R\$ 1.803,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:35:050
R\$ 1.803,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:36:323
R\$ 1.803,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:37:480
R\$ 1.803,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:38:297
R\$ 1.803,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:39:747
R\$ 1.803,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:41:347
R\$ 1.803,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:42:500
R\$ 1.803,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:43:303
R\$ 1.803,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:44:583
R\$ 1.803,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:45:320
R\$ 1.803,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:47:090
R\$ 1.803,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:48:343
R\$ 1.803,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:49:520
R\$ 1.803,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:50:333
R\$ 1.803,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:51:493
R\$ 1.803,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:52:330
R\$ 1.803,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:54:077
R\$ 1.803,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:55:330
R\$ 1.803,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:56:520
R\$ 1.803,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:05:57:337
R\$ 1.803,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:05:59:023
R\$ 1.803,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:00:373
R\$ 1.803,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:04:057
R\$ 1.803,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:05:417
R\$ 1.803,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:06:500
R\$ 1.803,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:07:383
R\$ 1.803,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:09:043
R\$ 1.803,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:10:387
R\$ 1.803,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:11:473
R\$ 1.803,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:12:443
R\$ 1.803,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:14:503
R\$ 1.803,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:15:440
R\$ 1.803,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:17:010
R\$ 1.803,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:18:503
R\$ 1.803,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:20:513
R\$ 1.803,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:21:617
R\$ 1.803,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:22:980
R\$ 1.803,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:24:540
R\$ 1.803,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:26:490
R\$ 1.803,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:27:577
R\$ 1.803,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:28:977
R\$ 1.803,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:30:673
R\$ 1.803,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:32:000
R\$ 1.803,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:33:650
R\$ 1.803,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:34:543
R\$ 1.803,2800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:06:35:200
R\$ 1.803,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:35:660

R\$ 1.803,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:36:500
R\$ 1.803,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:37:617
R\$ 1.803,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:39:010
R\$ 1.803,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:39:687
R\$ 1.803,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:41:487
R\$ 1.803,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:42:717
R\$ 1.803,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:44:477
R\$ 1.803,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:45:760
R\$ 1.803,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:47:127
R\$ 1.803,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:48:057
R\$ 1.803,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:49:947
R\$ 1.803,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:50:833
R\$ 1.803,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:52:457
R\$ 1.803,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:53:857
R\$ 1.803,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:54:973
R\$ 1.803,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:55:860
R\$ 1.803,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:56:970
R\$ 1.803,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:57:847
R\$ 1.803,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:06:58:973
R\$ 1.803,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:06:59:873
R\$ 1.803,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:01:090
R\$ 1.802,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:01:883
R\$ 1.802,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:03:457
R\$ 1.802,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:05:087
R\$ 1.802,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:05:950
R\$ 1.802,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:06:907
R\$ 1.802,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:08:443
R\$ 1.802,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:09:990
R\$ 1.802,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:10:960
R\$ 1.802,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:12:090
R\$ 1.802,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:12:987
R\$ 1.802,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:13:963
R\$ 1.802,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:15:070
R\$ 1.802,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:16:000
R\$ 1.802,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:17:480
R\$ 1.802,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:18:983
R\$ 1.802,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:20:550
R\$ 1.802,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:22:023
R\$ 1.802,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:22:973
R\$ 1.802,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:24:157
R\$ 1.802,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:26:110
R\$ 1.802,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:27:070
R\$ 1.802,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:28:000
R\$ 1.802,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:29:100
R\$ 1.802,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:29:940
R\$ 1.802,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:31:080
R\$ 1.802,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:32:470
R\$ 1.802,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:33:147
R\$ 1.802,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:34:467
R\$ 1.802,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:35:163
R\$ 1.802,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:36:490
R\$ 1.802,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:37:193
R\$ 1.802,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:38:940
R\$ 1.802,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:40:257
R\$ 1.802,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:41:453
R\$ 1.802,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:42:263
R\$ 1.802,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:43:973
R\$ 1.802,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:45:270
R\$ 1.802,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:46:477

R\$ 1.802,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:47:303
R\$ 1.802,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:49:010
R\$ 1.802,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:50:370
R\$ 1.802,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:51:460
R\$ 1.802,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:52:380
R\$ 1.802,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:53:977
R\$ 1.802,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:55:443
R\$ 1.802,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:56:527
R\$ 1.802,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:07:57:417
R\$ 1.802,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:07:59:003
R\$ 1.802,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:00:473
R\$ 1.802,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:01:977
R\$ 1.802,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:03:493
R\$ 1.802,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:04:480
R\$ 1.802,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:05:507
R\$ 1.802,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:06:987
R\$ 1.802,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:08:573
R\$ 1.802,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:09:950
R\$ 1.802,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:10:643
R\$ 1.802,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:11:477
R\$ 1.802,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:12:643
R\$ 1.802,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:14:500
R\$ 1.802,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:15:730
R\$ 1.802,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:16:460
R\$ 1.802,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:17:737
R\$ 1.802,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:19:017
R\$ 1.802,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:19:747
R\$ 1.802,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:21:547
R\$ 1.802,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:22:823
R\$ 1.802,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:24:063
R\$ 1.802,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:24:820
R\$ 1.802,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:26:513
R\$ 1.802,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:27:827
R\$ 1.802,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:28:990
R\$ 1.802,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:29:830
R\$ 1.802,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:30:947
R\$ 1.802,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:31:860
R\$ 1.802,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:33:063
R\$ 1.802,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:33:893
R\$ 1.802,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:35:463
R\$ 1.802,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:36:957
R\$ 1.802,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:38:600
R\$ 1.802,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:40:063
R\$ 1.802,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:41:597
R\$ 1.802,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:43:013
R\$ 1.802,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:44:483
R\$ 1.802,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:46:057
R\$ 1.802,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:46:970
R\$ 1.802,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:48:063
R\$ 1.802,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:49:013
R\$ 1.802,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:50:077
R\$ 1.802,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:51:480
R\$ 1.802,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:52:160
R\$ 1.802,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:54:013
R\$ 1.802,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:55:247
R\$ 1.802,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:57:003
R\$ 1.802,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:08:58:283
R\$ 1.802,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:08:59:470
R\$ 1.802,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:00:330
R\$ 1.802,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:02:010

R\$ 1.802,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:03:343
R\$ 1.802,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:04:460
R\$ 1.801,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:05:660
R\$ 1.801,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:06:510
R\$ 1.801,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:07:333
R\$ 1.801,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:09:243
R\$ 1.801,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:10:573
R\$ 1.801,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:11:590
R\$ 1.801,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:12:383
R\$ 1.801,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:14:113
R\$ 1.801,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:16:207
R\$ 1.801,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:17:863
R\$ 1.801,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:18:823
R\$ 1.801,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:20:517
R\$ 1.801,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:21:563
R\$ 1.801,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:23:010
R\$ 1.801,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:24:607
R\$ 1.801,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:26:593
R\$ 1.801,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:27:653
R\$ 1.801,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:29:017
R\$ 1.801,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:29:693
R\$ 1.801,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:30:983
R\$ 1.801,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:31:690
R\$ 1.801,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:33:057
R\$ 1.801,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:33:750
R\$ 1.801,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:35:040
R\$ 1.801,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:35:777
R\$ 1.801,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:37:023
R\$ 1.801,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:37:807
R\$ 1.801,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:39:517
R\$ 1.801,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:40:887
R\$ 1.801,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:41:983
R\$ 1.801,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:42:873
R\$ 1.801,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:45:023
R\$ 1.801,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:45:917
R\$ 1.801,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:47:487
R\$ 1.801,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:48:907
R\$ 1.801,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:50:483
R\$ 1.801,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:52:063
R\$ 1.801,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:53:470
R\$ 1.801,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:54:993
R\$ 1.801,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:56:547
R\$ 1.801,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:09:58:010
R\$ 1.801,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:09:59:080
R\$ 1.801,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:00:093
R\$ 1.801,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:02:150
R\$ 1.801,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:03:150
R\$ 1.801,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:04:087
R\$ 1.801,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:05:220
R\$ 1.801,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:06:060
R\$ 1.801,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:07:193
R\$ 1.801,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:09:113
R\$ 1.801,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:10:230
R\$ 1.801,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:11:010
R\$ 1.801,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:12:250
R\$ 1.801,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:14:130
R\$ 1.801,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:15:250
R\$ 1.801,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:16:973
R\$ 1.801,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:18:273
R\$ 1.801,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:20:097

R\$ 1.801,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:21:570
R\$ 1.801,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:22:503
R\$ 1.801,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:23:327
R\$ 1.801,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:24:977
R\$ 1.801,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:26:323
R\$ 1.801,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:27:497
R\$ 1.801,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:28:490
R\$ 1.801,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:30:010
R\$ 1.801,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:31:383
R\$ 1.801,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:32:507
R\$ 1.801,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:33:400
R\$ 1.801,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:35:050
R\$ 1.801,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:36:440
R\$ 1.801,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:38:053
R\$ 1.801,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:39:453
R\$ 1.801,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:41:023
R\$ 1.801,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:42:463
R\$ 1.801,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:44:130
R\$ 1.801,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:45:543
R\$ 1.801,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:47:043
R\$ 1.801,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:48:553
R\$ 1.801,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:50:057
R\$ 1.801,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:51:627
R\$ 1.801,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:52:620
R\$ 1.801,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:53:600
R\$ 1.801,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:56:070
R\$ 1.801,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:57:647
R\$ 1.801,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:10:58:573
R\$ 1.801,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:10:59:700
R\$ 1.801,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:02:580
R\$ 1.801,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:03:800
R\$ 1.801,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:05:117
R\$ 1.801,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:05:810
R\$ 1.801,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:06:657
R\$ 1.801,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:07:827
R\$ 1.801,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:09:177
R\$ 1.801,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:10:850
R\$ 1.801,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:11:620
R\$ 1.801,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:12:863
R\$ 1.801,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:14:607
R\$ 1.801,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:15:923
R\$ 1.801,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:17:120
R\$ 1.800,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:17:940
R\$ 1.801,0700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:11:18:320
R\$ 1.800,9800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:11:28:923
R\$ 1.800,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:30:127
R\$ 1.800,9700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:30:503
R\$ 1.800,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:32:387
R\$ 1.800,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:33:093
R\$ 1.800,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:34:110
R\$ 1.800,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:35:093
R\$ 1.800,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:36:640
R\$ 1.800,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:38:127
R\$ 1.800,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:39:733
R\$ 1.800,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:41:170
R\$ 1.800,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:42:210
R\$ 1.800,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:43:243
R\$ 1.800,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:45:150
R\$ 1.800,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:46:207

R\$ 1.800,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:47:647
R\$ 1.800,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:49:207
R\$ 1.800,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:50:777
R\$ 1.800,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:52:243
R\$ 1.800,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:53:177
R\$ 1.800,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:54:287
R\$ 1.800,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:55:207
R\$ 1.800,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:56:287
R\$ 1.800,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:57:670
R\$ 1.800,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:11:58:370
R\$ 1.800,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:11:59:763
R\$ 1.800,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:00:437
R\$ 1.800,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:02:077
R\$ 1.800,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:03:440
R\$ 1.800,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:04:733
R\$ 1.800,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:05:467
R\$ 1.800,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:06:693
R\$ 1.800,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:07:493
R\$ 1.800,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:08:693
R\$ 1.800,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:09:543
R\$ 1.800,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:10:700
R\$ 1.800,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:11:553
R\$ 1.800,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:13:200
R\$ 1.800,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:14:653
R\$ 1.800,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:15:733
R\$ 1.800,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:16:597
R\$ 1.800,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:18:243
R\$ 1.800,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:19:647
R\$ 1.800,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:20:760
R\$ 1.800,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:21:650
R\$ 1.800,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:23:277
R\$ 1.800,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:24:710
R\$ 1.800,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:26:413
R\$ 1.800,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:27:717
R\$ 1.800,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:28:793
R\$ 1.800,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:30:093
R\$ 1.800,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:31:330
R\$ 1.800,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:32:797
R\$ 1.800,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:33:763
R\$ 1.800,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:34:790
R\$ 1.800,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:36:267
R\$ 1.800,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:37:830
R\$ 1.800,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:39:277
R\$ 1.800,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:40:883
R\$ 1.800,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:41:990
R\$ 1.800,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:42:853
R\$ 1.800,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:44:357
R\$ 1.800,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:45:887
R\$ 1.800,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:46:773
R\$ 1.800,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:47:903
R\$ 1.800,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:49:287
R\$ 1.800,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:49:957
R\$ 1.800,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:51:350
R\$ 1.800,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:52:033
R\$ 1.800,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:53:317
R\$ 1.800,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:54:057
R\$ 1.800,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:55:323
R\$ 1.800,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:56:067
R\$ 1.800,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:57:283
R\$ 1.800,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:12:58:067

R\$ 1.800,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:12:59:293
R\$ 1.800,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:13:00:090
R\$ 1.800,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:13:02:100
R\$ 1.800,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:13:03:157
R\$ 1.800,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:13:03:780
R\$ 1.800,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:13:05:393
R\$ 1.800,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:13:06:350
R\$ 1.800,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:13:07:203
R\$ 1.800,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:13:08:993
R\$ 1.800,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:13:10:210
R\$ 1.800,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:13:11:373
R\$ 1.800,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:13:12:203
R\$ 1.800,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:13:13:303
R\$ 1.800,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:13:14:233
R\$ 1.800,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:13:15:280
R\$ 1.800,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:13:16:313
R\$ 1.800,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:13:17:367
R\$ 1.800,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:13:18:343
R\$ 1.800,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:13:20:183
R\$ 1.800,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:13:21:413
R\$ 1.800,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:13:22:800
R\$ 1.800,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:13:23:487
R\$ 1.800,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:13:24:920
R\$ 1.800,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:13:26:513
R\$ 1.800,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 12:13:27:360
R\$ 1.799,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:13:28:580
R\$ 1.799,9800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:13:45:703
R\$ 1.799,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:13:46:733
R\$ 1.799,9600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:14:04:110
R\$ 1.799,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:14:04:923
R\$ 1.799,9400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:14:21:307
R\$ 1.799,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:14:22:090
R\$ 1.799,9200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:14:38:513
R\$ 1.799,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:14:39:283
R\$ 1.799,9000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:14:59:777
R\$ 1.799,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:15:00:523
R\$ 1.799,8800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:15:16:903
R\$ 1.799,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:15:17:710
R\$ 1.799,8600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:15:34:037
R\$ 1.799,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:15:35:167
R\$ 1.799,8400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:15:51:827
R\$ 1.799,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:15:53:130
R\$ 1.799,8200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:16:09:057
R\$ 1.799,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:16:10:443
R\$ 1.799,8000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:16:29:993
R\$ 1.799,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:16:31:537
R\$ 1.799,7800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:16:41:830
R\$ 1.799,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:16:42:667
R\$ 1.799,7600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:17:01:180
R\$ 1.799,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:17:01:863
R\$ 1.799,7400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:17:17:837
R\$ 1.799,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:17:18:950
R\$ 1.799,7200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:17:35:073
R\$ 1.799,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:17:36:173
R\$ 1.799,7000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:17:51:933
R\$ 1.799,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:17:53:293
R\$ 1.799,6800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:18:06:733
R\$ 1.799,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:18:07:447
R\$ 1.799,6600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:18:18:307
R\$ 1.799,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:18:19:827

R\$ 1.799,6400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:18:36:170
R\$ 1.799,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:18:37:673
R\$ 1.799,6200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:18:54:827
R\$ 1.799,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:18:55:907
R\$ 1.799,6000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:19:12:070
R\$ 1.799,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:19:13:217
R\$ 1.799,5800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:19:29:273
R\$ 1.799,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:19:30:257
R\$ 1.799,5600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:19:46:377
R\$ 1.799,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:19:47:350
R\$ 1.799,5400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:20:03:510
R\$ 1.799,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:20:04:523
R\$ 1.799,5200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:20:20:667
R\$ 1.799,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:20:21:777
R\$ 1.799,5000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:20:37:827
R\$ 1.799,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:20:38:917
R\$ 1.799,4800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:20:55:013
R\$ 1.799,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:20:56:190
R\$ 1.799,4600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:21:12:117
R\$ 1.799,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:21:13:663
R\$ 1.799,4400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:21:30:317
R\$ 1.799,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:21:31:567
R\$ 1.799,4200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:21:41:513
R\$ 1.799,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:21:42:697
R\$ 1.799,4000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:21:52:670
R\$ 1.799,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:21:53:803
R\$ 1.799,3800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:22:03:840
R\$ 1.799,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:22:04:907
R\$ 1.799,3600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:22:21:007
R\$ 1.799,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:22:22:063
R\$ 1.799,3400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:22:38:153
R\$ 1.799,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:22:39:270
R\$ 1.798,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 12:22:54:123
R\$ 1.797,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:22:55:360
R\$ 1.797,9800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:23:11:423
R\$ 1.797,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:23:12:537
R\$ 1.797,9600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:23:28:613
R\$ 1.797,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:23:30:193
R\$ 1.797,9400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:23:46:813
R\$ 1.797,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:23:47:973
R\$ 1.797,9200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:24:03:953
R\$ 1.797,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:24:05:150
R\$ 1.797,9000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:24:21:133
R\$ 1.797,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:24:22:370
R\$ 1.797,8800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:24:38:307
R\$ 1.797,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:24:39:470
R\$ 1.797,8600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:24:55:503
R\$ 1.797,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:24:56:597
R\$ 1.797,8400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:25:12:700
R\$ 1.797,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:25:13:870
R\$ 1.797,8200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:25:29:873
R\$ 1.797,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:25:31:533
R\$ 1.797,8000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:25:48:143
R\$ 1.797,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:25:49:257
R\$ 1.797,7800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:26:05:403
R\$ 1.797,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:26:06:360
R\$ 1.797,7600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:26:22:143
R\$ 1.797,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:26:23:513
R\$ 1.797,7400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:26:40:113

R\$ 1.797,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:26:41:620
R\$ 1.797,7200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:26:58:347
R\$ 1.797,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:26:59:747
R\$ 1.797,7000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:27:16:540
R\$ 1.797,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:27:17:883
R\$ 1.797,6800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:27:34:720
R\$ 1.797,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:27:36:280
R\$ 1.797,6600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:27:52:957
R\$ 1.797,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:27:54:263
R\$ 1.797,6400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:28:11:147
R\$ 1.797,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:28:12:377
R\$ 1.797,6200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:28:29:327
R\$ 1.797,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:28:30:617
R\$ 1.797,6000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:28:47:550
R\$ 1.797,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:28:48:803
R\$ 1.797,5800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:29:04:750
R\$ 1.797,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:29:06:047
R\$ 1.797,5600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:29:23:020
R\$ 1.797,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:29:24:283
R\$ 1.797,5400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:29:41:277
R\$ 1.797,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:29:42:517
R\$ 1.797,5200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:29:59:557
R\$ 1.797,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:30:00:720
R\$ 1.797,5000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:30:17:837
R\$ 1.797,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:30:18:963
R\$ 1.797,4800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:30:36:290
R\$ 1.797,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:30:37:200
R\$ 1.797,4600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:30:54:567
R\$ 1.797,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:30:55:840
R\$ 1.797,4400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:31:12:823
R\$ 1.797,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:31:13:623
R\$ 1.797,4200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:31:30:057
R\$ 1.797,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:31:30:873
R\$ 1.797,4000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:31:47:327
R\$ 1.797,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:31:48:040
R\$ 1.797,3800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:32:07:103
R\$ 1.797,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:32:08:330
R\$ 1.797,3600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:32:24:120
R\$ 1.797,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:32:25:487
R\$ 1.797,3400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:32:42:297
R\$ 1.797,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:32:43:760
R\$ 1.797,3200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:33:00:450
R\$ 1.797,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:33:02:253
R\$ 1.797,3000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:33:18:547
R\$ 1.797,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:33:19:290
R\$ 1.797,2800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:33:35:660
R\$ 1.797,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:33:36:487
R\$ 1.797,2600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:33:52:777
R\$ 1.797,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:33:53:663
R\$ 1.797,2400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:34:10:887
R\$ 1.797,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:34:11:843
R\$ 1.797,2200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:34:29:033
R\$ 1.797,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:34:30:040
R\$ 1.797,2000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:34:47:147
R\$ 1.797,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:34:48:187
R\$ 1.797,1800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:34:59:253
R\$ 1.797,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:35:00:313
R\$ 1.797,1600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:35:11:323
R\$ 1.797,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:35:12:433
R\$ 1.797,1400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:35:29:420

R\$ 1.797,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:35:30:660
R\$ 1.797,1200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:35:47:557
R\$ 1.797,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:35:48:837
R\$ 1.797,1000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:36:05:693
R\$ 1.797,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:36:07:033
R\$ 1.797,0800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:36:23:833
R\$ 1.797,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:36:25:223
R\$ 1.797,0600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:36:41:953
R\$ 1.797,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:36:43:550
R\$ 1.797,0400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:37:00:057
R\$ 1.797,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:37:00:750
R\$ 1.797,0200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:37:17:170
R\$ 1.797,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:37:17:933
R\$ 1.797,0000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:37:34:297
R\$ 1.796,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:37:35:047
R\$ 1.796,9800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:37:52:417
R\$ 1.796,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:37:53:317
R\$ 1.796,9600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:38:10:547
R\$ 1.796,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:38:11:520
R\$ 1.796,9400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:38:28:653
R\$ 1.796,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:38:29:713
R\$ 1.796,9200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:38:46:843
R\$ 1.796,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:38:47:983
R\$ 1.796,9000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:39:04:970
R\$ 1.796,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:39:06:220
R\$ 1.796,8800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:39:17:167
R\$ 1.796,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:39:18:343
R\$ 1.796,8600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:39:21:230
R\$ 1.796,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:39:22:440
R\$ 1.796,8400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:39:25:253
R\$ 1.796,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:39:26:503
R\$ 1.796,8200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:39:29:320
R\$ 1.796,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:39:30:793
R\$ 1.796,8000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:39:33:393
R\$ 1.796,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:39:34:563
R\$ 1.786,7900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:39:37:440
R\$ 1.786,7800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:39:38:623
R\$ 1.776,7800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:39:41:513
R\$ 1.776,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:39:42:647
R\$ 1.766,7700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:39:45:563
R\$ 1.766,7600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:39:46:710
R\$ 1.756,7600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 12:39:49:610
R\$ 1.766,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 12:39:50:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:13	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 12:41:51	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	18/10/2021 12:41:51	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 10:21:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 12:22:51	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10.
Recusa de proposta	19/10/2021 13:35:14	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.756,7600. Motivo: o licitante não

atendeu os subitens 7.28.2 e 10.1 do edital e 8.6.1 em diante.

Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 15:31:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 40.876.269/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 17:31:21	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 40.876.269/0001-50.
Recusa de proposta	19/10/2021 17:31:37	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 40.876.269/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.766,6300. Motivo: o licitante não atendeu os subitens 7.28.2 e 10.1 do edital e 8.6.1 em diante.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/10/2021 14:11:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD, CNPJ/CPF: 10.966.236/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/10/2021 14:14:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD, CNPJ/CPF: 10.966.236/0001-30.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:04:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD, CNPJ/CPF: 10.966.236/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:59:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD, CNPJ/CPF: 10.966.236/0001-30.
Aceite de proposta	09/11/2021 12:26:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD, CNPJ/CPF: 10.966.236/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 1.798,0000 e com valor negociado a R\$ 1.778,0000. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD - CNPJ/CPF: 10.966.236/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Armário aço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.847.184/0001-22	R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	99	R\$ 1.802,0000	R\$ 178.398,0000	08/10/2021 15:27:58
Marca: S.A.S Fabricante: S.A.S Modelo / Versão: AAA. 1.600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamak com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	99	R\$ 1.860,0000	R\$ 184.140,0000	18/10/2021 08:52:30
Marca: ROAL Fabricante: ROAL Modelo / Versão: VIENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o							

usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	99	R\$ 1.864,0000	R\$ 184.536,0000	14/10/2021 11:14:18
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: armário misto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	33	R\$ 1.864,0000	R\$ 61.512,0000	14/10/2021 14:16:10
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: SULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON	Sim	Sim	99	R\$ 1.864,0000	R\$ 184.536,0000	15/10/2021 11:07:16
--------------------	-----------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo / Versão: ARE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP de 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP, com espessura de 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP de 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 1,00 mm. Portas do armário em MDP, com espessura de 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de

parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	99	R\$ 1.864,0000	R\$ 184.536,0000	15/10/2021 16:42:27
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: 2P

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: ARMÁRIOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	99	R\$ 1.864,0000	R\$ 184.536,0000	15/10/2021 17:23:55
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: SW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçada com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

31.731.853/0001-27	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Não	99	R\$ 1.864,0000	R\$ 184.536,0000	16/10/2021 18:29:06
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Motiva

Fabricante: Motiva

Modelo / Versão: Certificata

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Tampo: Confeccionado em chapas de madeira MDP BP 25 mm de média densidade (Medium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 595 kg/m³, densidade média da camada externa 900 kg/m³, resistência média à tração perpendicular kgf/cm² 4,5, resistência média à flexão estática kgf/cm² 135, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% e umidade média de 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo P.U.R, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas Inferiores (01 Porta Esquerda 01 Porta Direita) Confeccionadas em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Medium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada externa de 900 kg/m³, resistência média a tração perpendicular 5,5 kgf/cm², resistência média a flexão estática kgf/cm² 145, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% umidade média 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo P.U.R, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. São fixadas ao móvel pré marcado com 03 dobradiças (cada porta) caneca 35mm fixadas a porta com 02 parafusos 3,5x16mm cabeça panela, produzidas em aço, acabamento niquelado de alta qualidade, ângulo de abertura de 107º, fixadas a lateral do móvel através de calço H3 com 02 parafusos 3,5x16mm cabeça panela. Para um melhor alinhamento, possui três regulagens sendo de altura, profundidade/pressão e recobrimento lateral. Na porta direita está alocada a fechadura cilíndrica com travamento por lingueta e chapinha metálica fixada ao tampo, conta com duas chaves, principal e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. A porta esquerda trava-se automaticamente ao chavar a porta direita por chapa metálica zincada branca plana 47 x 24 x 1,5mm parafusada com PF 3,5x16 CP. . Ambas as portas são dotadas de puxadores externos. Suas bordas recebem acabamento com selador, tingidor e verniz. Fixado as portas com parafusos 4,5x25mm cabeça panela zincado amarelo. 03 (três) Prateleira Confeccionada em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Medium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada externa de 900 kg/m³, resistência média a tração perpendicular 5,5 kgf/cm², resistência média a flexão estática kgf/cm² 145, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% umidade média 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g

am.seca <30. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo P.U.R, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. São apoiadas em suportes metálicos de superfície plana com base Ø 6,9 mm, 6 suportes por prateleira, alojados em buchas de aço Ø 7,5x10mm, travadas por cantoneiras 25x14x11mm 3 furos produzida em zamac 3 unidades por prateleira, parafusadas com PF 3,5x16mm Cabeça chata. Corpo (01 Lateral Direita, 01 Lateral Esquerda, 01 Base inferior e 01 Fundo) Confeccionadas em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade

Porte da empresa: ME/EPP

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	99	R\$ 1.864,0000	R\$ 184.536,0000	16/10/2021 21:27:20
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: PRATIKA 900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010.

Porte da empresa: ME/EPP

28.927.482/0001-49	LIMA FARIA EMPREENHIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	99	R\$ 1.864,4100	R\$ 184.576,5900	11/10/2021 12:40:36
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LIMA FARIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo / Versão: 001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza.

Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	99	R\$ 1.864,4100	R\$ 184.576,5900	13/10/2021 08:11:25
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIAMMI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO. Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Ampla Participação). MARCA: DO FABRICANTE

Modelo: SIAMMI

Porte da empresa: ME/EPP

10.966.236/0001-30	STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	Sim	Sim	99	R\$ 1.864,4100	R\$ 184.576,5900	15/10/2021 15:21:19
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: AR3PA1608

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO ARMÁRIO ALTO MEIA PORTA MEDINDO 800X490X1610 MM (LxPxH) CORPO ESTRUTURA - É composta por laterais, fundo e base, fornecidos em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado, cor a definir. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Internamente é composto de furação sequencial para fixação e regulação de prateleiras. A base recebe 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulação seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulação. Possui 2 prateleiras móveis e mais 1 prateleira fixa estrutural posicionada a 1225 mm do piso e um sub-tampo fixo estrutural posicionado a 740 mm do piso, ambos com as mesmas características da estrutura. A união dos componentes do corpo é realizada por sistema "minifix" e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. PORTA É fornecida em placa de partícula de madeira de média densidade

de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior, revestida em laminado melamínico baixa pressão liso ou madeirado, cor a definir. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Possui dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica escamoteável de giro 180°. Puxadores possuem formato de alça côncavo com 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento (cromo acetinado). TAMPO Possui tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 2 mm de espessura, na mesma cor do laminado. ACABAMENTO - Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e durabilidade das partes metálicas.

Porte da empresa: ME/EPP

13.653.008/0001-07	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	99	R\$ 1.864,4100	R\$ 184.576,5900	15/10/2021 15:28:51
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: AVANTTI

Fabricante: TODESCHINI

Modelo / Versão: 391512

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamak com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	99	R\$ 1.864,4100	R\$ 184.576,5900	15/10/2021 15:45:32
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: AMAPÁ

Fabricante: AMAPÁ

Modelo / Versão: ARMÁRIO 90

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Porte da empresa: ME/EPP

35.661.486/0001-93	ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA	Sim	Sim	99	R\$ 1.864,4100	R\$ 184.576,5900	15/10/2021 15:47:51
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo / Versão: 050005317

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, TIPO AÇO CHAPA AÇO 26, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	99	R\$ 1.864,4100	R\$ 184.576,5900	15/10/2021 15:55:46
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: JOB J2AM0816

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com

fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68 SOLUCAO Sim Sim 99 R\$ 1.864,4100 R\$ 184.576,5900 15/10/2021 17:23:38
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiro em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10 COMERCIO Sim Sim 99 R\$ 1.864,4100 R\$ 184.576,5900 15/10/2021 17:31:05
SILVEIRA
ATACADISTA DE
MOVEIS MOGI
MIRIM - EIR

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: ARM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44 MOVENORD - Não Não 99 R\$ 1.864,4100 R\$ 184.576,5900 15/10/2021 17:31:32
MOVEIS DO
NORDESTE LTDA

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP de 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiro em MDP, com espessura de 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP de 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 1,00 mm. Portas do armário em MDP, com espessura de 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todo os custos diretos e indiretos que venha incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

27.790.405/0001-27 ADEQUA MOVEIS Sim Sim 99 R\$ 1.864,4100 R\$ 184.576,5900 17/10/2021 20:59:27
EIRELI

Marca: ADEQUA MÓVEIS

Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Modelo / Versão: 7003

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Ampla Participação). Marca: ADEQUA MÓVEIS
Modelo: 7003 Fabricante: ADEQUA MÓVEIS
Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	99	R\$ 1.864,4100	R\$ 184.576,5900	18/10/2021 06:19:00
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo / Versão: MAD AASA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	99	R\$ 1.864,4100	R\$ 184.576,5900	18/10/2021 09:32:19
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: CENTRAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.864,4100	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:00:03:143

R\$ 1.864,4100	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	09.211.711/0001-80	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,0000	89.278.519/0001-40	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,0000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.860,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.802,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.801,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:15:17:083
R\$ 1.801,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:17:447
R\$ 1.801,9800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:18:273
R\$ 1.801,9700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:15:27:163
R\$ 1.801,9600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:28:677
R\$ 1.801,9500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:15:37:167
R\$ 1.801,9400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:37:840
R\$ 1.801,9300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:15:47:257
R\$ 1.801,9200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:47:903
R\$ 1.801,9100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:15:57:337
R\$ 1.801,9000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:57:997
R\$ 1.801,8900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:16:07:373
R\$ 1.800,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:16:08:057
R\$ 1.801,8800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:08:413
R\$ 1.799,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:09:123
R\$ 1.799,9800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:16:17:430
R\$ 1.799,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:18:117
R\$ 1.799,9600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:16:27:497
R\$ 1.799,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:28:703
R\$ 1.799,9400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:16:37:563
R\$ 1.799,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:38:817
R\$ 1.799,9200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:16:47:603
R\$ 1.799,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:48:893
R\$ 1.799,9000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:16:57:637
R\$ 1.799,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:59:070
R\$ 1.799,8800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:17:07:677
R\$ 1.799,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:17:09:473
R\$ 1.799,8600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:17:17:743
R\$ 1.799,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:17:18:493
R\$ 1.799,8400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:17:27:807
R\$ 1.799,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:17:28:880
R\$ 1.799,8200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:17:37:857
R\$ 1.799,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:17:39:193
R\$ 1.799,8000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:17:47:880
R\$ 1.799,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:17:49:213
R\$ 1.799,7800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:17:57:943
R\$ 1.799,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:17:58:853
R\$ 1.799,7600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:18:07:983
R\$ 1.799,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:18:08:930
R\$ 1.650,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:18:15:047
R\$ 1.771,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:18:15:993
R\$ 1.649,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:18:18:030
R\$ 1.600,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:18:25:687
R\$ 1.599,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:18:28:080

R\$ 1.599,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:19:08:133
R\$ 1.598,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:19:09:407
R\$ 1.598,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:19:19:047
R\$ 1.597,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:19:20:393
R\$ 1.590,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:19:28:157
R\$ 1.589,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:19:30:453
R\$ 1.580,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:20:28:197
R\$ 1.579,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:20:28:800
R\$ 1.570,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:21:03:137
R\$ 1.569,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:21:03:963
R\$ 1.569,5000	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:21:32:517
R\$ 1.569,4900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:21:33:190
R\$ 1.520,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:21:51:323
R\$ 1.519,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:21:52:197
R\$ 1.515,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:22:12:543
R\$ 1.514,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:22:13:380
R\$ 1.500,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:22:28:557
R\$ 1.499,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:22:29:433
R\$ 1.499,9000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:22:38:123
R\$ 1.499,8900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:22:40:490
R\$ 1.499,8400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:23:42:057
R\$ 1.499,8800	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:23:45:003
R\$ 1.499,8300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:23:50:967
R\$ 1.499,7500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:24:08:047
R\$ 1.529,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:10:993
R\$ 1.499,8200	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:24:12:620
R\$ 1.499,7400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:24:13:483
R\$ 1.499,7300	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:24:28:993
R\$ 1.490,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:24:30:970
R\$ 1.499,7100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:24:32:007
R\$ 1.499,7200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:24:32:593
R\$ 1.490,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:24:34:317
R\$ 1.480,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:24:42:177
R\$ 1.489,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:24:44:903
R\$ 1.479,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:24:46:623
R\$ 1.479,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:25:01:663
R\$ 1.478,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:25:02:433
R\$ 1.400,4200	09.211.711/0001-80	18/10/2021 10:25:12:407
R\$ 1.400,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:25:13:110
R\$ 1.400,4100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:25:13:540
R\$ 1.399,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:25:14:810
R\$ 1.399,9800	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:25:31:087
R\$ 1.399,8900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:25:32:623
R\$ 1.399,9700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:25:33:953
R\$ 1.395,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:25:43:817
R\$ 1.394,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:25:44:780
R\$ 1.394,9100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:26:01:730
R\$ 1.394,9800	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:26:02:157
R\$ 1.394,9000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:26:02:863
R\$ 1.390,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:26:04:680
R\$ 1.389,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:26:12:923
R\$ 1.320,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:26:15:127
R\$ 1.319,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:26:22:980
R\$ 1.845,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:26:25:433
R\$ 1.300,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:26:37:707
R\$ 1.299,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:26:39:093
R\$ 1.298,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:26:43:100
R\$ 1.480,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:26:43:880
R\$ 1.290,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:26:48:587
R\$ 1.297,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:26:49:140

R\$ 1.289,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:26:56:620
R\$ 1.288,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:26:59:177
R\$ 1.288,9800	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:27:13:937
R\$ 1.288,9700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:27:15:407
R\$ 1.287,9700	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:27:29:450
R\$ 1.287,9600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:27:30:530
R\$ 1.286,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:27:38:747
R\$ 1.200,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:27:39:143
R\$ 1.200,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:27:41:587
R\$ 1.285,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:27:41:963
R\$ 1.285,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:27:44:497
R\$ 1.199,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:28:00:410
R\$ 1.198,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:28:10:453
R\$ 1.190,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:28:12:430
R\$ 1.189,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:28:25:067
R\$ 1.188,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:28:31:200
R\$ 1.187,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:28:44:343
R\$ 1.186,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:28:51:527
R\$ 1.180,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:28:52:773
R\$ 1.179,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:28:59:263
R\$ 1.170,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:29:07:500
R\$ 1.169,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:29:18:180
R\$ 1.168,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:29:810
R\$ 1.167,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:29:46:037
R\$ 1.167,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:29:53:433
R\$ 1.160,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:29:53:813
R\$ 1.285,8900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:29:55:070
R\$ 1.160,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:29:56:260
R\$ 1.150,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:29:59:047
R\$ 1.149,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:30:13:160
R\$ 1.450,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:30:16:557
R\$ 1.450,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:30:19:313
R\$ 1.140,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:30:26:403
R\$ 1.285,8800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:30:32:900
R\$ 1.100,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:30:33:257
R\$ 1.090,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:30:44:783
R\$ 1.099,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:30:46:457
R\$ 1.089,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:30:52:770
R\$ 1.060,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:31:04:117
R\$ 1.126,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:31:06:507
R\$ 1.059,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:31:15:537
R\$ 1.050,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:31:28:283
R\$ 1.058,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:29:457
R\$ 1.030,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:31:29:880
R\$ 1.050,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:31:32:857
R\$ 1.000,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:31:42:050
R\$ 999,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:31:55:043
R\$ 998,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:32:02:180
R\$ 997,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:32:09:270
R\$ 996,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:32:20:347
R\$ 995,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:32:26:687
R\$ 990,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:32:35:410
R\$ 989,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:32:46:333
R\$ 1.300,4200	09.211.711/0001-80	18/10/2021 10:32:50:543
R\$ 988,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:33:02:067
R\$ 988,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:33:07:393
R\$ 1.448,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:33:08:940
R\$ 987,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:33:22:043
R\$ 986,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:33:39:503

R\$ 1.285,8200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:33:49:597
R\$ 986,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:33:50:227
R\$ 985,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:33:50:603
R\$ 985,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:33:52:293
R\$ 1.045,0000	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:33:58:700
R\$ 980,1000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:34:09:230
R\$ 980,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:34:14:747
R\$ 979,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:34:27:600
R\$ 995,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:34:42:230
R\$ 978,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:34:42:667
R\$ 1.285,8100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:34:47:620
R\$ 977,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:34:57:853
R\$ 977,4900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:35:15:057
R\$ 977,3000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:35:28:917
R\$ 976,4900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:35:29:747
R\$ 976,4800	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:35:46:310
R\$ 1.285,7600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:35:48:643
R\$ 975,4800	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:36:03:740
R\$ 970,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:36:10:200
R\$ 969,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:36:22:403
R\$ 969,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:36:23:297
R\$ 1.285,7500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:36:35:960
R\$ 968,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:36:52:163
R\$ 1.285,6900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:37:00:790
R\$ 1.285,6800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:37:01:410
R\$ 965,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:37:02:197
R\$ 964,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:37:07:460
R\$ 963,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:37:18:923
R\$ 962,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:37:34:740
R\$ 961,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:37:45:413
R\$ 961,9800	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:38:02:017
R\$ 960,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:38:03:263
R\$ 1.080,3000	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:38:11:790
R\$ 958,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:38:12:143
R\$ 957,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:38:26:577
R\$ 957,4900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:38:42:303
R\$ 956,4900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:38:56:967
R\$ 956,3000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:39:05:160
R\$ 955,3000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:39:16:473
R\$ 955,2900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:39:32:750
R\$ 955,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:39:35:533
R\$ 1.311,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:39:39:020
R\$ 1.285,6000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:39:39:373
R\$ 954,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:39:48:227
R\$ 953,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:39:59:160
R\$ 950,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:40:15:080
R\$ 953,4900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:40:15:457
R\$ 949,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:40:27:947
R\$ 1.285,5900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:40:29:570
R\$ 1.285,5600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:40:32:440
R\$ 1.285,5500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:40:41:163
R\$ 948,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:40:57:657
R\$ 947,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:41:12:663
R\$ 948,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:41:13:060
R\$ 948,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:41:15:510
R\$ 1.285,4500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:41:17:053
R\$ 948,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:41:26:900
R\$ 947,9800	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:41:43:223
R\$ 946,9800	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:41:55:547
R\$ 947,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:41:58:420

R\$ 946,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:42:09:050
R\$ 945,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:42:20:120
R\$ 945,4900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:42:36:933
R\$ 944,4900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:42:49:030
R\$ 944,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:42:54:633
R\$ 1.285,4400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:43:02:140
R\$ 943,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:43:10:103
R\$ 942,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:43:21:083
R\$ 941,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:43:31:853
R\$ 940,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:43:46:123
R\$ 940,4900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:44:02:930
R\$ 940,3000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:44:11:753
R\$ 940,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:44:19:630
R\$ 1.285,3500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:44:22:783
R\$ 939,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:44:38:280
R\$ 938,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:44:54:580
R\$ 938,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:44:55:323
R\$ 1.285,3400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:45:07:727
R\$ 1.299,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:45:08:720
R\$ 937,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:45:10:707
R\$ 937,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:45:16:607
R\$ 936,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:45:27:547
R\$ 935,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:45:44:143
R\$ 1.285,3100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:45:47:137
R\$ 1.020,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:45:54:587
R\$ 934,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:46:06:187
R\$ 934,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:46:11:120
R\$ 933,6000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:46:18:533
R\$ 1.285,3000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:46:27:883
R\$ 932,6000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:46:41:693
R\$ 930,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:46:50:813
R\$ 929,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:47:01:273
R\$ 928,6000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:47:11:240
R\$ 1.843,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:47:15:733
R\$ 927,6000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:47:27:567
R\$ 927,5900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:47:44:783
R\$ 925,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:47:45:183
R\$ 1.285,2800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:47:47:173
R\$ 925,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:47:47:630
R\$ 1.285,2700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:47:49:893
R\$ 1.390,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:47:53:270
R\$ 924,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:48:03:493
R\$ 923,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:48:10:773
R\$ 922,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:48:21:273
R\$ 922,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:48:26:653
R\$ 921,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:48:42:697
R\$ 920,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:48:52:160
R\$ 1.285,2200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:48:52:960
R\$ 919,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:49:03:293
R\$ 918,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:49:17:177
R\$ 914,5900	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:49:19:683
R\$ 1.285,2100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:49:26:387
R\$ 1.049,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:49:40:787
R\$ 914,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:49:49:950
R\$ 913,5900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:49:51:717
R\$ 913,5800	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:50:06:837
R\$ 912,5800	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:50:17:920
R\$ 912,5700	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:50:34:133
R\$ 912,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:50:41:617
R\$ 900,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:50:49:647

R\$ 899,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:51:05:593
R\$ 899,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:51:22:613
R\$ 1.285,1900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:51:25:230
R\$ 900,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:51:26:817
R\$ 898,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:51:43:567
R\$ 1.285,1800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:51:53:497
R\$ 1.285,1400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:52:01:237
R\$ 1.285,1300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:52:05:347
R\$ 895,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:52:17:593
R\$ 894,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:52:34:787
R\$ 1.285,1100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:53:03:020
R\$ 894,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:53:13:997
R\$ 893,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:53:30:523
R\$ 893,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:54:05:997
R\$ 892,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:54:23:367
R\$ 892,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:54:38:650
R\$ 891,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:54:55:657
R\$ 1.285,1000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:55:21:843
R\$ 891,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:55:25:277
R\$ 890,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:55:41:233
R\$ 890,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:56:23:840
R\$ 889,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:56:38:940
R\$ 1.285,0600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:57:00:660
R\$ 1.840,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:57:21:880
R\$ 889,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:57:33:020
R\$ 1.285,0500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:57:42:250
R\$ 888,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 10:57:59:070
R\$ 1.285,0200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:58:53:757
R\$ 1.285,0100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 10:58:54:673
R\$ 1.284,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:59:13:223
R\$ 1.284,9600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:59:13:583
R\$ 1.283,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:00:10:483
R\$ 888,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:00:18:610
R\$ 887,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:00:35:083
R\$ 1.283,9300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:00:37:690
R\$ 887,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:01:17:063
R\$ 886,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:01:33:900
R\$ 1.283,9200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:01:40:200
R\$ 1.283,8400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:02:02:403
R\$ 886,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:02:21:917
R\$ 885,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:02:37:997
R\$ 1.283,8300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:02:52:887
R\$ 1.283,7400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:03:23:340
R\$ 885,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:03:25:183
R\$ 884,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:03:42:087
R\$ 1.283,7300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:04:05:487
R\$ 884,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:04:07:903
R\$ 1.283,6800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:04:11:487
R\$ 1.283,6700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:04:17:650
R\$ 883,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:04:34:597
R\$ 883,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:04:40:083
R\$ 882,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:04:56:987
R\$ 882,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:05:27:863
R\$ 881,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:05:43:627
R\$ 881,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:05:50:757
R\$ 880,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:06:06:963
R\$ 1.283,5900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:06:10:140
R\$ 880,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:06:29:197
R\$ 1.283,5800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:06:45:193

R\$ 879,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:06:45:550
R\$ 1.283,5500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:06:51:867
R\$ 1.283,5400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:06:57:477
R\$ 879,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:07:00:187
R\$ 878,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:07:17:327
R\$ 1.283,4900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:07:29:483
R\$ 878,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:07:54:130
R\$ 877,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:08:10:727
R\$ 1.283,4800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:08:19:157
R\$ 1.283,4400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:08:26:653
R\$ 1.283,4300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:08:32:993
R\$ 877,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:08:46:497
R\$ 876,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:09:03:463
R\$ 1.283,3600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:09:29:473
R\$ 1.283,3500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:09:36:817
R\$ 876,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:09:42:510
R\$ 875,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:09:59:247
R\$ 1.283,2900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:10:00:237
R\$ 1.283,2800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:10:02:860
R\$ 1.283,2300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:10:23:600
R\$ 875,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:10:24:967
R\$ 1.283,2200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:10:26:427
R\$ 874,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:10:43:873
R\$ 1.283,1300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:10:49:340
R\$ 874,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:11:12:470
R\$ 873,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:11:28:587
R\$ 1.283,1200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:11:42:280
R\$ 873,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:11:47:177
R\$ 1.283,0600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:11:48:580
R\$ 872,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:12:05:250
R\$ 872,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:12:18:933
R\$ 871,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:12:35:917
R\$ 871,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:12:40:747
R\$ 870,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:12:57:063
R\$ 870,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:13:41:797
R\$ 869,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:13:58:873
R\$ 1.283,0500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:14:03:110
R\$ 869,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:14:28:363
R\$ 868,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:14:44:733
R\$ 1.282,9800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:15:03:597
R\$ 868,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:15:11:560
R\$ 1.282,9700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:15:24:930
R\$ 867,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:15:41:640
R\$ 1.282,9300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:15:42:877
R\$ 1.282,9200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:15:44:090
R\$ 867,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:16:12:417
R\$ 866,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:16:29:283
R\$ 866,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:16:52:330
R\$ 865,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:17:08:807
R\$ 1.282,8700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:17:21:213
R\$ 1.282,8600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:17:22:360
R\$ 865,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:17:27:837
R\$ 864,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:17:44:467
R\$ 1.282,8300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:17:44:847
R\$ 1.282,8200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:18:47:013
R\$ 864,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:19:24:543
R\$ 863,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:19:41:173
R\$ 1.282,7200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:20:00:067
R\$ 1.282,7100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:20:19:407
R\$ 1.282,6300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:20:20:060

R\$ 1.282,6200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:20:37:277
R\$ 1.282,5600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:20:37:950
R\$ 863,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:20:41:590
R\$ 1.282,5500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:20:55:320
R\$ 862,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:21:11:583
R\$ 862,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:21:21:953
R\$ 1.282,5300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:21:30:583
R\$ 1.282,5200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:21:33:447
R\$ 861,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:21:50:067
R\$ 1.282,4700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:21:51:380
R\$ 1.282,4600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:21:53:280
R\$ 861,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:22:11:600
R\$ 860,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:22:27:623
R\$ 1.282,3600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:22:31:513
R\$ 1.282,3500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:23:12:300
R\$ 860,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:23:23:347
R\$ 859,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:23:39:720
R\$ 859,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:24:04:947
R\$ 858,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:24:21:387
R\$ 858,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:25:00:017
R\$ 857,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:25:16:220
R\$ 1.282,2600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:25:25:060
R\$ 857,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:25:50:587
R\$ 1.282,2500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:26:04:227
R\$ 856,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:26:21:183
R\$ 1.282,1800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:26:39:440
R\$ 856,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:26:47:257
R\$ 1.282,1700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:26:52:623
R\$ 855,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:27:08:860
R\$ 1.282,0800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:27:10:357
R\$ 1.282,0700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:27:11:483
R\$ 855,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:27:32:153
R\$ 1.282,0300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:27:48:097
R\$ 854,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:28:04:673
R\$ 854,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:28:10:557
R\$ 1.282,0200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:28:26:213
R\$ 853,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:28:42:253
R\$ 1.281,9900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:28:42:977
R\$ 1.281,9800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:29:09:220
R\$ 1.281,9600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:29:15:110
R\$ 853,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:29:15:460
R\$ 1.281,9500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:29:20:130
R\$ 852,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:29:37:000
R\$ 1.281,8800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:29:40:427
R\$ 852,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:29:43:140
R\$ 851,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:29:59:327
R\$ 1.281,8700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:30:35:523
R\$ 851,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:30:41:930
R\$ 1.281,8500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:30:45:867
R\$ 850,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:31:02:260
R\$ 850,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 11:31:12:210
R\$ 849,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 11:31:29:610
R\$ 1.281,8400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:32:06:517
R\$ 1.281,7600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:32:12:830
R\$ 1.281,7500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:32:37:770
R\$ 1.281,6500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:33:03:393
R\$ 1.281,6400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:33:05:387
R\$ 1.281,5600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:33:25:220
R\$ 1.281,5500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:33:27:690
R\$ 1.281,5300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:34:06:900

R\$ 1.281,5200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:35:04:133
R\$ 1.281,4400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:35:53:723
R\$ 1.281,4300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:35:55:393
R\$ 1.281,3400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:36:12:737
R\$ 1.281,3300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:37:12:837
R\$ 1.281,2700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:37:32:493
R\$ 1.281,2600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:38:30:600
R\$ 1.281,2000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:39:18:710
R\$ 1.281,1900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:40:01:083
R\$ 1.281,1300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:40:40:280
R\$ 1.281,1200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:41:37:260
R\$ 1.281,0300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:42:59:883
R\$ 1.281,0200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:43:08:830
R\$ 1.280,9600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:43:43:650
R\$ 1.280,9500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:44:26:500
R\$ 1.280,8900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:44:29:460
R\$ 1.280,8800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:44:38:657
R\$ 1.280,8500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:44:55:590
R\$ 1.280,8400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:44:58:340
R\$ 1.280,8100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:45:14:993
R\$ 1.280,8000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:45:32:487
R\$ 1.280,7100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:45:35:047
R\$ 1.280,7000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:45:44:740
R\$ 1.280,6600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:46:11:660
R\$ 1.280,6500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:46:15:140
R\$ 1.280,6300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:46:33:323
R\$ 1.280,6200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:46:33:910
R\$ 1.280,5500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:46:50:960
R\$ 1.280,5400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:47:03:483
R\$ 1.280,4700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:47:21:450
R\$ 1.280,4600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:47:22:393
R\$ 1.280,3900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:47:40:533
R\$ 1.280,3800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:47:49:323
R\$ 1.280,3000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:48:07:650
R\$ 1.280,2900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:48:09:237
R\$ 1.280,2500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:48:32:057
R\$ 1.280,2400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:48:36:377
R\$ 1.280,1500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:48:56:123
R\$ 1.280,1400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:48:57:190
R\$ 1.280,0900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:49:16:563
R\$ 1.280,0800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:49:20:073
R\$ 1.280,0500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:49:37:290
R\$ 1.280,0400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:49:44:323
R\$ 1.279,9800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:50:02:580
R\$ 1.279,9700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:50:03:870
R\$ 1.279,8900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:50:25:477
R\$ 1.279,8800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:50:32:497
R\$ 1.279,8400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:50:50:077
R\$ 1.279,8300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:50:59:730
R\$ 1.279,7900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:51:16:217
R\$ 1.279,7800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:51:17:477
R\$ 1.279,7100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:51:35:080
R\$ 1.279,7000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:51:35:783
R\$ 1.279,6200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:51:54:150
R\$ 1.279,6100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:51:59:687
R\$ 1.279,5200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:52:17:003
R\$ 1.279,5100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:52:22:873
R\$ 1.279,4100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:52:39:793
R\$ 1.279,4000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:52:40:520

R\$ 1.279,3200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:52:58:063
R\$ 1.279,3100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:52:59:053
R\$ 1.279,2100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:53:16:210
R\$ 1.279,2000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:53:18:683
R\$ 1.279,1600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:53:35:573
R\$ 1.279,1500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:53:40:400
R\$ 1.279,0700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:53:59:270
R\$ 1.279,0600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:54:01:787
R\$ 1.278,9800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:54:21:660
R\$ 1.278,9700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:54:35:967
R\$ 1.278,9000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:54:52:823
R\$ 1.278,8900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:55:09:140
R\$ 1.278,8600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:55:10:567
R\$ 1.278,8500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:55:20:257
R\$ 1.278,8000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:55:39:463
R\$ 1.278,7900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:55:40:860
R\$ 1.278,6900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:55:58:703
R\$ 1.278,6800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:56:09:980
R\$ 1.278,6000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:56:27:663
R\$ 1.278,5900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:56:29:837
R\$ 1.278,5700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:56:46:737
R\$ 1.278,5600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:56:52:520
R\$ 1.278,4600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:57:10:450
R\$ 1.278,4500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:57:11:537
R\$ 1.278,3600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:57:29:247
R\$ 1.278,3500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:57:33:887
R\$ 1.278,3300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:57:52:717
R\$ 1.278,3200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:57:58:570
R\$ 1.278,2800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:58:15:877
R\$ 1.278,2700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:58:17:537
R\$ 1.278,2100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:58:37:443
R\$ 1.278,2000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:58:43:830
R\$ 1.278,1400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:59:01:347
R\$ 1.278,1300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:59:02:097
R\$ 1.278,1000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:59:19:280
R\$ 1.278,0900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:59:20:257
R\$ 1.278,0700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:59:37:373
R\$ 1.278,0600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:59:38:017
R\$ 1.278,0200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 11:59:55:730
R\$ 1.278,0100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 11:59:56:670
R\$ 1.277,9200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:00:15:030
R\$ 1.277,9100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:00:34:997
R\$ 1.277,8100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:00:35:990
R\$ 1.277,8000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:00:47:407
R\$ 1.277,7000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:01:22:607
R\$ 1.277,6900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:01:31:933
R\$ 1.277,6500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:01:49:897
R\$ 1.277,6400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:01:54:023
R\$ 1.277,5500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:02:12:333
R\$ 1.277,5400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:02:14:743
R\$ 1.277,4400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:02:32:510
R\$ 1.277,4300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:02:35:200
R\$ 1.277,3500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:02:55:503
R\$ 1.277,3400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:03:04:647
R\$ 1.277,2900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:03:27:433
R\$ 1.277,2800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:04:20:007
R\$ 1.277,2400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:04:54:503
R\$ 1.277,2300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:05:50:030
R\$ 1.277,1300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:06:17:490
R\$ 1.277,1200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:07:34:863

R\$ 1.277,0600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:07:58:950
R\$ 1.277,0500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:07:59:567
R\$ 1.276,9500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:08:17:357
R\$ 1.276,9400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:08:20:327
R\$ 1.276,8400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:08:37:273
R\$ 1.276,8300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:08:37:823
R\$ 1.276,8100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:08:55:377
R\$ 1.276,8000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:09:58:417
R\$ 1.276,7400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:11:17:093
R\$ 1.276,7300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:11:17:827
R\$ 1.276,6600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:11:34:917
R\$ 1.276,6500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:12:35:490
R\$ 1.276,5500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:13:02:577
R\$ 1.276,5400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:13:03:757
R\$ 1.276,4800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:13:21:887
R\$ 1.276,4700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:13:24:077
R\$ 1.276,4200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:14:42:887
R\$ 1.276,4100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:15:36:100
R\$ 1.276,3100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:15:52:443
R\$ 1.276,3000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:15:54:210
R\$ 1.276,2300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:16:12:063
R\$ 1.276,2200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:16:17:233
R\$ 1.276,1400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:16:35:290
R\$ 1.276,1300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:16:36:460
R\$ 1.276,0300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:16:54:307
R\$ 1.276,0200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:16:55:630
R\$ 1.275,9300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:17:17:643
R\$ 1.275,9200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:17:19:327
R\$ 1.275,8300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:17:36:697
R\$ 1.275,8200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:17:38:333
R\$ 1.275,7600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:17:56:333
R\$ 1.275,7500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:18:00:397
R\$ 1.275,7100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:18:18:583
R\$ 1.275,7000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:18:21:353
R\$ 1.275,6000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:18:39:453
R\$ 1.275,5900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:18:42:187
R\$ 1.275,5700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:18:59:847
R\$ 1.275,5600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:19:04:243
R\$ 1.275,4900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:19:21:900
R\$ 1.275,4800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:19:24:030
R\$ 1.275,4300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:19:42:093
R\$ 1.275,4200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:19:44:457
R\$ 1.275,4000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:20:02:153
R\$ 1.275,3900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:20:09:273
R\$ 1.275,3600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:20:28:003
R\$ 1.275,3500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:20:28:810
R\$ 1.275,3200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:20:46:327
R\$ 1.275,3100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:20:50:317
R\$ 1.275,2900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:21:07:977
R\$ 1.275,2800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:21:09:453
R\$ 1.275,1800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:21:30:470
R\$ 1.275,1700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:21:33:563
R\$ 849,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 12:21:54:097
R\$ 1.275,1100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:21:57:357
R\$ 1.275,1000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:21:58:943
R\$ 848,9900	13.653.008/0001-07	18/10/2021 12:22:15:703
R\$ 1.275,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:22:17:057
R\$ 1.274,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:22:17:840
R\$ 1.274,9200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:22:35:823
R\$ 1.274,9100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:22:41:673

R\$ 1.274,8400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:22:59:630
R\$ 1.274,8300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:23:01:237
R\$ 1.274,7800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:23:19:520
R\$ 1.274,7700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:23:20:693
R\$ 1.274,7400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:23:38:137
R\$ 1.274,7300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:23:39:577
R\$ 1.274,6500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:23:58:030
R\$ 1.274,6400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:23:59:997
R\$ 1.274,6100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:24:17:470
R\$ 1.274,6000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:24:20:573
R\$ 1.274,5100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:24:41:320
R\$ 1.274,5000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:24:41:870
R\$ 1.274,4700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:25:00:033
R\$ 1.274,4600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:25:01:297
R\$ 1.274,4400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:25:18:717
R\$ 1.274,4300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:25:20:227
R\$ 1.274,3700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:25:38:320
R\$ 1.274,3600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:25:39:827
R\$ 1.274,3200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:25:58:040
R\$ 1.274,3100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:26:01:043
R\$ 1.274,2500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:26:19:137
R\$ 1.274,2400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:26:21:390
R\$ 1.274,2200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:26:41:540
R\$ 1.274,2100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:26:44:527
R\$ 1.274,1400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:27:00:870
R\$ 1.274,1300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:27:01:730
R\$ 1.274,0600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:27:19:083
R\$ 1.274,0500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:27:21:200
R\$ 1.274,0100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:27:39:187
R\$ 1.274,0000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:27:41:510
R\$ 1.273,9300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:27:59:150
R\$ 1.273,9200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:28:01:080
R\$ 1.273,8500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:28:20:777
R\$ 1.273,8400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:28:21:750
R\$ 1.273,8200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:28:38:910
R\$ 1.273,8100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:28:48:970
R\$ 1.273,7300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:29:06:383
R\$ 1.273,7200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:29:08:447
R\$ 1.273,6300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:29:24:883
R\$ 1.273,6200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:29:27:270
R\$ 1.273,5200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:29:43:133
R\$ 1.273,5100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:29:43:790
R\$ 1.273,4100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:30:01:693
R\$ 1.273,4000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:30:02:633
R\$ 1.273,3500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:30:19:590
R\$ 1.273,3400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:30:22:423
R\$ 1.273,2800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:30:39:750
R\$ 1.273,2700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:30:43:627
R\$ 1.273,1800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:31:01:087
R\$ 1.273,1700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:31:05:023
R\$ 1.273,1400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:31:22:010
R\$ 1.273,1300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:31:23:200
R\$ 1.273,1100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:31:40:300
R\$ 1.273,1000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:31:43:500
R\$ 1.273,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:32:00:633
R\$ 1.272,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:32:01:573
R\$ 1.272,9100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:32:18:667
R\$ 1.272,9000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:32:20:127
R\$ 1.272,8100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:32:38:963

R\$ 1.272,8000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:32:39:657
R\$ 1.272,7200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:32:56:967
R\$ 1.272,7100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:32:59:343
R\$ 1.272,6300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:33:16:893
R\$ 1.272,6200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:33:18:427
R\$ 1.272,5700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:33:35:687
R\$ 1.272,5600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:33:37:667
R\$ 1.272,4900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:33:55:927
R\$ 1.272,4800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:33:57:637
R\$ 1.272,4300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:34:14:657
R\$ 1.272,4200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:34:17:927
R\$ 1.272,3800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:34:35:413
R\$ 1.272,3700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:34:39:407
R\$ 1.272,2900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:34:58:557
R\$ 1.272,2800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:35:01:480
R\$ 1.272,2500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:35:19:770
R\$ 1.272,2400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:35:21:237
R\$ 1.272,1800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:35:38:647
R\$ 1.272,1700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:35:40:500
R\$ 1.272,1200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:35:57:423
R\$ 1.272,1100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:35:58:003
R\$ 1.272,0600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:36:15:607
R\$ 1.272,0500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:36:16:780
R\$ 1.271,9800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:36:33:907
R\$ 1.271,9700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:36:35:650
R\$ 1.271,9000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:36:53:077
R\$ 1.271,8900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:36:55:277
R\$ 1.271,8600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:37:12:303
R\$ 1.271,8500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:37:19:380
R\$ 1.271,7600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:37:36:277
R\$ 1.271,7500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:37:38:740
R\$ 1.271,6700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:37:56:483
R\$ 1.271,6600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:37:57:563
R\$ 1.271,6300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:38:14:617
R\$ 1.271,6200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:38:15:817
R\$ 1.271,5200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:38:33:140
R\$ 1.271,5100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:38:33:830
R\$ 1.271,4300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:38:51:200
R\$ 1.271,4200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:38:53:440
R\$ 1.271,4000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:39:10:083
R\$ 1.271,3900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:39:12:370
R\$ 1.271,3500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:39:29:613
R\$ 1.271,3400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:39:31:673
R\$ 1.271,2500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:39:48:313
R\$ 1.271,2400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:39:51:870
R\$ 1.271,1900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:40:16:787
R\$ 1.271,1800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:40:18:547
R\$ 1.271,1000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:40:35:353
R\$ 1.271,0900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:40:37:267
R\$ 1.271,0200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:40:57:630
R\$ 1.271,0100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:40:59:447
R\$ 1.270,9700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:41:15:790
R\$ 1.270,9600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:41:18:657
R\$ 1.270,9200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:41:42:060
R\$ 1.270,9100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:41:42:627
R\$ 1.270,8800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:41:59:260
R\$ 1.270,8700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:42:00:620
R\$ 1.270,7900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:42:18:663
R\$ 1.270,7800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:42:19:783
R\$ 1.270,7300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:42:36:943

R\$ 1.270,7200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:43:31:400
R\$ 1.270,6300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:43:32:303
R\$ 1.270,6200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:43:42:860
R\$ 1.270,5900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:44:00:197
R\$ 1.270,5800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:44:01:547
R\$ 1.270,5600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:44:18:190
R\$ 1.270,5500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:44:20:577
R\$ 1.270,5100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:44:37:860
R\$ 1.270,5000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:45:33:340
R\$ 1.270,4300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:46:04:583
R\$ 1.270,4200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:46:06:517
R\$ 1.270,3600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:46:23:623
R\$ 1.270,3500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:46:26:863
R\$ 1.270,3100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:46:44:293
R\$ 1.270,3000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:46:46:610
R\$ 1.270,2200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:47:03:950
R\$ 1.270,2100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:47:21:763
R\$ 1.270,1800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:47:23:940
R\$ 1.270,1700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:47:33:283
R\$ 1.270,1500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:47:50:403
R\$ 1.270,1400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:48:02:630
R\$ 1.270,0700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:48:20:693
R\$ 1.270,0600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:48:21:763
R\$ 1.270,0100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:48:39:023
R\$ 1.270,0000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:48:40:667
R\$ 1.269,9400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:48:57:580
R\$ 1.269,9300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:49:01:013
R\$ 1.269,8300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:49:18:067
R\$ 1.269,8200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:49:21:163
R\$ 1.269,7500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:49:38:893
R\$ 1.269,7400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:49:40:817
R\$ 1.269,6800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:49:58:767
R\$ 1.269,6700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:50:08:447
R\$ 1.269,6300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:50:25:747
R\$ 1.269,6200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:50:27:863
R\$ 1.269,6000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:50:46:090
R\$ 1.269,5900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:50:49:373
R\$ 1.269,4900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:51:07:530
R\$ 1.269,4800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:51:08:877
R\$ 1.269,4100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:51:25:853
R\$ 1.269,4000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:51:32:587
R\$ 1.269,3000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:51:50:433
R\$ 1.269,2900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:51:53:243
R\$ 1.269,2600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:52:10:287
R\$ 1.269,2500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:52:15:150
R\$ 1.269,1800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:52:32:670
R\$ 1.269,1700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:52:41:073
R\$ 1.269,0700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:52:58:860
R\$ 1.269,0600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:53:04:147
R\$ 1.269,0400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:53:22:740
R\$ 1.269,0300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:53:23:517
R\$ 1.268,9800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:53:41:197
R\$ 1.268,9700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:53:41:940
R\$ 1.268,9000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:53:59:510
R\$ 1.268,8900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:54:02:360
R\$ 1.268,8200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:54:19:747
R\$ 1.268,8100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:54:21:953
R\$ 1.268,7700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:54:40:570
R\$ 1.268,7600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:54:51:007
R\$ 1.268,7200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:55:13:640

R\$ 1.268,7100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:55:16:713
R\$ 1.268,6800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:55:33:880
R\$ 1.268,6700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:55:35:277
R\$ 1.268,6400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:56:01:463
R\$ 1.268,6300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:56:07:977
R\$ 1.268,5600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:56:25:540
R\$ 1.268,5500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:56:26:823
R\$ 1.268,4600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:56:44:613
R\$ 1.268,4500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:56:47:013
R\$ 1.268,3700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:57:04:473
R\$ 1.268,3600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:57:07:057
R\$ 1.268,3000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:57:23:410
R\$ 1.268,2900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:57:34:807
R\$ 1.268,2400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:57:51:823
R\$ 1.268,2300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:58:03:503
R\$ 1.268,1800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:58:20:983
R\$ 1.268,1700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:58:22:197
R\$ 1.268,1100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:58:39:223
R\$ 1.268,1000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:58:40:500
R\$ 1.268,0800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:58:57:233
R\$ 1.268,0700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:59:03:797
R\$ 1.268,0200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:59:33:263
R\$ 1.268,0100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:59:34:907
R\$ 1.267,9200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 12:59:51:760
R\$ 1.267,9100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 12:59:59:003
R\$ 1.267,8700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:00:15:897
R\$ 1.267,8600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:00:19:150
R\$ 1.267,8100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:00:35:943
R\$ 1.267,8000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:00:38:183
R\$ 1.267,7600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:01:03:617
R\$ 1.267,7500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:01:06:313
R\$ 1.267,6900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:01:24:143
R\$ 1.267,6800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:01:26:027
R\$ 1.267,6000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:01:42:540
R\$ 1.267,5900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:01:43:197
R\$ 1.267,5100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:02:00:607
R\$ 1.267,5000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:02:02:030
R\$ 1.267,4700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:02:18:857
R\$ 1.267,4600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:02:20:380
R\$ 1.267,4200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:02:43:370
R\$ 1.267,4100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:02:44:847
R\$ 1.267,3600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:03:02:847
R\$ 1.267,3500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:03:04:853
R\$ 1.267,2700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:03:21:277
R\$ 1.267,2600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:03:23:410
R\$ 1.267,1900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:03:40:570
R\$ 1.267,1800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:03:45:310
R\$ 1.267,0800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:04:03:190
R\$ 1.267,0700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:04:03:763
R\$ 1.267,0300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:04:21:180
R\$ 1.267,0200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:04:23:163
R\$ 1.266,9500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:04:40:323
R\$ 1.266,9400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:04:49:823
R\$ 1.266,8700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:05:07:073
R\$ 1.266,8600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:05:20:563
R\$ 1.266,7700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:05:37:590
R\$ 1.266,7600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:05:49:730
R\$ 1.266,7000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:06:06:593
R\$ 1.266,6900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:06:08:767

R\$ 1.266,6200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:06:34:393
R\$ 1.266,6100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:06:36:777
R\$ 1.266,5200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:06:53:857
R\$ 1.266,5100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:06:55:803
R\$ 1.266,4900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:07:13:563
R\$ 1.266,4800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:07:27:677
R\$ 1.266,4400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:07:45:150
R\$ 1.266,4300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:07:46:567
R\$ 1.266,4100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:08:16:500
R\$ 1.266,4000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:08:17:707
R\$ 1.266,3700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:08:35:893
R\$ 1.266,3600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:09:30:263
R\$ 1.266,2900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:09:47:260
R\$ 1.266,2800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:09:49:007
R\$ 1.266,1900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:10:06:510
R\$ 1.266,1800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:10:09:303
R\$ 1.266,0900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:10:26:803
R\$ 1.266,0800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:10:44:220
R\$ 1.266,0600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:10:46:607
R\$ 1.266,0500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:10:56:767
R\$ 1.265,9900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:11:14:373
R\$ 1.265,9800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:11:15:730
R\$ 1.265,9500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:11:33:123
R\$ 1.265,9400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:11:33:923
R\$ 1.265,9100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:11:51:103
R\$ 1.265,9000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:11:54:230
R\$ 1.265,8400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:12:14:703
R\$ 1.265,8300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:12:16:607
R\$ 1.265,7700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:12:34:110
R\$ 1.265,7600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:12:35:347
R\$ 1.265,7300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:12:52:633
R\$ 1.265,7200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:12:55:953
R\$ 1.265,6900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:13:12:857
R\$ 1.265,6800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:13:16:097
R\$ 1.265,5900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:13:32:857
R\$ 1.265,5800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:13:33:873
R\$ 1.265,5100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:13:51:130
R\$ 1.265,5000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:13:54:273
R\$ 1.265,4100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:14:11:587
R\$ 1.265,4000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:14:22:383
R\$ 1.265,3200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:14:39:743
R\$ 1.265,3100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:14:40:707
R\$ 1.265,2400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:14:59:417
R\$ 1.265,2300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:15:01:693
R\$ 1.265,2000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:15:25:600
R\$ 1.265,1900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:15:27:023
R\$ 1.265,1300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:15:45:333
R\$ 1.265,1200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:15:46:720
R\$ 1.265,0300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:16:09:077
R\$ 1.265,0200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:16:10:893
R\$ 1.264,9600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:16:28:913
R\$ 1.264,9500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:16:30:293
R\$ 1.264,8700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:16:47:950
R\$ 1.264,8600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:16:49:053
R\$ 1.264,7800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:17:06:940
R\$ 1.264,7700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:17:08:803
R\$ 1.264,6700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:17:25:810
R\$ 1.264,6600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:17:27:477
R\$ 1.264,6300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:17:45:013
R\$ 1.264,6200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:17:46:330

R\$ 1.264,5900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:18:04:290
R\$ 1.264,5800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:18:05:700
R\$ 1.264,5200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:18:23:557
R\$ 1.264,5100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:18:24:107
R\$ 1.264,4600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:18:42:307
R\$ 1.264,4500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:18:43:367
R\$ 1.264,3500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:19:00:900
R\$ 1.264,3400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:19:02:710
R\$ 1.264,3100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:19:19:777
R\$ 1.264,3000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:19:22:947
R\$ 1.264,2200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:19:40:007
R\$ 1.264,2100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:19:42:200
R\$ 1.264,1700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:19:59:800
R\$ 1.264,1600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:20:02:757
R\$ 1.264,0800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:20:20:363
R\$ 1.264,0700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:20:21:983
R\$ 1.264,0100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:20:40:147
R\$ 1.264,0000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:20:40:797
R\$ 1.263,9500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:20:59:173
R\$ 1.263,9400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:21:00:033
R\$ 1.263,9100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:21:18:003
R\$ 1.263,9000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:21:21:110
R\$ 1.263,8600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:21:39:407
R\$ 1.263,8500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:21:42:123
R\$ 1.263,7600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:21:59:487
R\$ 1.263,7500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:22:08:807
R\$ 1.263,6800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:22:26:430
R\$ 1.263,6700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:22:28:077
R\$ 848,9800	02.604.236/0001-62	18/10/2021 13:22:34:967
R\$ 848,9700	13.653.008/0001-07	18/10/2021 13:22:50:490
R\$ 1.263,6100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:23:08:787
R\$ 1.263,6000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:23:09:423
R\$ 1.263,5500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:23:32:307
R\$ 1.263,5400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:23:34:657
R\$ 1.263,4600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:23:52:013
R\$ 1.263,4500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:23:53:160
R\$ 1.263,4000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:24:09:997
R\$ 1.263,3900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:24:13:293
R\$ 1.263,3000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:24:33:607
R\$ 1.263,2900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:24:35:690
R\$ 1.263,2300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:24:53:687
R\$ 1.263,2200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:24:54:433
R\$ 1.263,1200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:25:13:733
R\$ 1.263,1100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:25:16:080
R\$ 1.263,0600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:25:33:923
R\$ 1.263,0500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:25:36:740
R\$ 1.262,9700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:25:58:357
R\$ 1.262,9600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:26:00:600
R\$ 1.262,8600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:26:18:117
R\$ 1.262,8500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:26:20:347
R\$ 1.262,7900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:26:38:847
R\$ 1.262,7800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:26:40:077
R\$ 1.262,6900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:26:57:677
R\$ 1.262,6800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:27:05:670
R\$ 1.262,6100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:27:23:987
R\$ 1.262,6000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:27:27:130
R\$ 1.262,5100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:27:45:050
R\$ 1.262,5000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:27:46:930
R\$ 1.262,4600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:28:06:063
R\$ 1.262,4500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:28:06:867

R\$ 1.262,4300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:28:24:090
R\$ 1.262,4200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:28:27:413
R\$ 1.262,3400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:28:46:130
R\$ 1.262,3300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:28:47:330
R\$ 1.262,2900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:29:10:610
R\$ 1.262,2800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:29:13:593
R\$ 1.262,2100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:29:32:487
R\$ 1.262,2000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:29:33:793
R\$ 1.262,1500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:29:51:883
R\$ 1.262,1400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:29:55:823
R\$ 1.262,0700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:30:13:363
R\$ 1.262,0600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:30:14:433
R\$ 1.261,9700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:30:32:327
R\$ 1.261,9600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:30:33:070
R\$ 1.261,9000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:30:50:273
R\$ 1.261,8900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:30:52:037
R\$ 1.261,8600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:31:09:553
R\$ 1.261,8500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:31:24:277
R\$ 1.261,7800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:31:42:013
R\$ 1.261,7700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:31:42:567
R\$ 1.261,6700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:32:02:553
R\$ 1.261,6600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:32:04:907
R\$ 1.261,5700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:32:22:040
R\$ 1.261,5600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:32:28:820
R\$ 1.261,4600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:32:46:580
R\$ 1.261,4500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:32:47:880
R\$ 1.261,4200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:33:12:233
R\$ 1.261,4100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:33:14:440
R\$ 1.261,3100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:33:31:663
R\$ 1.261,3000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:33:38:827
R\$ 1.261,2700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:33:56:820
R\$ 1.261,2600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:34:10:553
R\$ 1.261,1700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:34:45:973
R\$ 1.261,1600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:34:52:780
R\$ 1.261,1400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:35:31:207
R\$ 1.261,1300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:35:32:007
R\$ 1.261,0500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:36:00:017
R\$ 1.261,0400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:36:23:010
R\$ 1.261,0100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:37:06:743
R\$ 1.261,0000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:37:24:940
R\$ 1.260,9100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:38:07:537
R\$ 1.260,9000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:38:36:253
R\$ 1.260,8100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:38:38:587
R\$ 1.260,8000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:38:47:823
R\$ 1.260,7400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:39:05:760
R\$ 1.260,7300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:39:06:497
R\$ 1.260,6700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:39:23:853
R\$ 1.260,6600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:39:25:160
R\$ 1.260,5600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:39:43:430
R\$ 1.260,5500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:39:47:383
R\$ 1.260,5000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:40:04:653
R\$ 1.260,4900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:40:06:697
R\$ 1.260,4600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:40:23:730
R\$ 1.260,4500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:40:26:553
R\$ 1.260,4300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:40:44:270
R\$ 1.260,4200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:40:46:180
R\$ 1.260,3800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:41:03:100
R\$ 1.260,3700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:41:07:543
R\$ 1.260,3400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:41:25:003

R\$ 1.260,3300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:41:26:563
R\$ 1.260,2700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:41:43:003
R\$ 1.260,2600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:41:46:090
R\$ 1.260,1600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:42:03:287
R\$ 1.260,1500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:42:34:180
R\$ 1.260,0800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:43:02:050
R\$ 1.260,0700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:43:26:173
R\$ 1.259,9900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:43:28:530
R\$ 1.259,9800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:43:37:303
R\$ 1.259,9300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:43:53:627
R\$ 1.259,9200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:43:55:490
R\$ 1.259,8700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:44:12:773
R\$ 1.259,8600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:44:13:653
R\$ 1.259,8300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:44:31:707
R\$ 1.259,8200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:44:33:517
R\$ 1.259,7600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:44:50:517
R\$ 1.259,7500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:44:53:777
R\$ 1.259,6500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:45:11:133
R\$ 1.259,6400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:45:12:560
R\$ 1.259,5600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:45:29:333
R\$ 1.259,5500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:45:32:483
R\$ 1.259,4800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:45:49:523
R\$ 1.259,4700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:45:50:840
R\$ 1.259,4300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:46:08:143
R\$ 1.259,4200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:46:10:237
R\$ 1.259,4000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:46:26:747
R\$ 1.259,3900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:46:27:833
R\$ 1.259,2900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:46:45:317
R\$ 1.259,2800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:46:46:787
R\$ 1.259,2200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:47:04:450
R\$ 1.259,2100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:47:07:000
R\$ 1.259,1300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:47:24:347
R\$ 1.259,1200	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:48:09:237
R\$ 1.259,0800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:48:32:130
R\$ 1.259,0700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:48:34:193
R\$ 1.259,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:48:51:907
R\$ 1.258,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:49:55:317
R\$ 1.258,9100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:50:22:480
R\$ 1.258,9000	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:51:24:443
R\$ 1.258,8800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:51:57:173
R\$ 1.258,8700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:52:55:853
R\$ 1.258,7700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:53:13:433
R\$ 1.258,7600	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:54:11:607
R\$ 1.258,7400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:54:25:207
R\$ 1.258,7300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:54:26:407
R\$ 1.258,7000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:54:44:213
R\$ 1.258,6900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:54:45:770
R\$ 1.258,6600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:55:13:093
R\$ 1.258,6500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:55:15:097
R\$ 1.258,5800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:55:32:013
R\$ 1.258,5700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:55:39:813
R\$ 1.258,5000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:55:57:873
R\$ 1.258,4900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:56:00:290
R\$ 1.258,4400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:56:17:510
R\$ 1.258,4300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:56:21:080
R\$ 1.258,3400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:56:38:603
R\$ 1.258,3300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:56:40:290
R\$ 1.258,2400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:56:59:813
R\$ 1.258,2300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:57:00:557
R\$ 1.258,1600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:57:18:047

R\$ 1.258,1500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:57:20:037
R\$ 1.258,0600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:57:36:973
R\$ 1.258,0500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:57:41:793
R\$ 1.258,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:57:59:223
R\$ 1.257,9900	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:58:01:630
R\$ 1.257,9600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:58:19:240
R\$ 1.257,9500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:58:20:613
R\$ 1.257,8500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:58:37:627
R\$ 1.257,8400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:58:39:913
R\$ 1.257,7800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:58:57:690
R\$ 1.257,7700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:59:01:103
R\$ 1.257,6900	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:59:18:950
R\$ 1.257,6800	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:59:21:627
R\$ 1.257,6400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:59:39:263
R\$ 1.257,6300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 13:59:41:393
R\$ 1.257,5500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 13:59:58:717
R\$ 1.257,5400	24.476.378/0001-24	18/10/2021 14:00:00:670
R\$ 1.257,5200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 14:00:18:267
R\$ 1.257,5100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 14:00:30:267
R\$ 1.257,4200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 14:00:47:227
R\$ 1.257,4100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 14:00:48:713
R\$ 1.257,3200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 14:01:06:903
R\$ 1.257,3100	24.476.378/0001-24	18/10/2021 14:01:09:793
R\$ 1.257,2400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 14:01:27:723
R\$ 1.257,2300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 14:01:29:390
R\$ 1.257,1600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 14:01:46:423
R\$ 1.257,1500	24.476.378/0001-24	18/10/2021 14:01:48:127
R\$ 1.257,0800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 14:02:05:883
R\$ 1.257,0700	24.476.378/0001-24	18/10/2021 14:02:08:413
R\$ 1.257,0400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 14:02:47:220
R\$ 1.257,0300	24.476.378/0001-24	18/10/2021 14:02:48:303
R\$ 1.256,9500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 14:03:05:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:15	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 14:05:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	18/10/2021 14:05:06	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 09:58:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.653.008/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 10:23:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.653.008/0001-07.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:42:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.653.008/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 15:05:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.653.008/0001-07.
Aceite de proposta	09/11/2021 11:08:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.653.008/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 848,9700.
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ/CPF: 13.653.008/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Armário aço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.847.184/0001-22	R & R SANTOS	Sim	Sim	33	R\$ 1.802,0000	R\$ 59.466,0000	08/10/2021

COMERCIO E
REPRESENTACOES
EIRELI

Marca: S.A.S

Fabricante: S.A.S

Modelo / Versão: AAA. 1.600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamak com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	33	R\$ 1.864,0000	R\$ 61.512,0000	14/10/2021 11:14:21
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: armário misto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamak com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Cota Exclusiva).

Porte da empresa: ME/EPP

26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON	Sim	Sim	33	R\$ 1.864,0000	R\$ 61.512,0000	15/10/2021 11:07:16
--------------------	-----------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo / Versão: ARE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP de 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP, com espessura de 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP de 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 1,00 mm. Portas do armário em MDP, com espessura de 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamak com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	33	R\$ 1.864,0000	R\$ 61.512,0000	15/10/2021 17:23:55
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: SW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm

revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	33	R\$ 1.864,0000	R\$ 61.512,0000	16/10/2021 21:27:20
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: PRATIKA 900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010.

Porte da empresa: ME/EPP

28.927.482/0001-49	LIMA FARIA EMPREENHIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	33	R\$ 1.864,4100	R\$ 61.525,5300	11/10/2021 12:40:36
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LIMA FARIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo / Versão: 001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza.

Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	33	R\$ 1.864,4100	R\$ 61.525,5300	13/10/2021 08:11:25
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIAMMI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Cota Exclusiva). MARCA: DO

FABRICANTE MODELO: SIAMMI

Porte da empresa: ME/EPP

10.966.236/0001-30	STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	Sim	Sim	33	R\$ 1.864,4100	R\$ 61.525,5300	15/10/2021 15:21:19
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: AR3PA1608

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO ARMÁRIO ALTO MEIA PORTA MEDINDO 800X490X1610 MM (LxPxH) CORPO ESTRUTURA - É composta por laterais, fundo e base, fornecidos em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestido em

laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado, cor a definir. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Internamente é composto de furação sequencial para fixação e regulagem de prateleiras. A base recebe 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Possui 2 prateleiras móveis e mais 1 prateleira fixa estrutural posicionada a 1225 mm do piso e um sub-tampo fixo estrutural posicionado a 740 mm do piso, ambos com as mesmas características da estrutura. A união dos componentes do corpo é realizada por sistema "minifix" e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. PORTA É fornecida em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior, revestida em laminado melamínico baixa pressão liso ou madeirado, cor a definir. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Possui dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 270°, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica escamoteável de giro 180°. Puxadores possuem formato de alça côncavo com 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica) com acabamento (cromo acetinado). TAMPO Possui tampo superior, sobreposto ao corpo, para estruturação em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso ou madeirado. As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC com 2 mm de espessura, na mesma cor do laminado. ACABAMENTO - Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e durabilidade das partes metálicas.

Porte da empresa: ME/EPP

40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA Sim Sim 33 R\$ 1.864,4100 R\$ 61.525,5300 15/10/2021 15:45:32

Marca: AMAPÁ

Fabricante: AMAPÁ

Modelo / Versão: ARMÁRIO 90

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Porte da empresa: ME/EPP

35.661.486/0001-93 ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA Sim Sim 33 R\$ 1.864,4100 R\$ 61.525,5300 15/10/2021 15:47:51

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo / Versão: 050005317

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, TIPO AÇO CHAPA AÇO 26, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI Sim Sim 33 R\$ 1.864,4100 R\$ 61.525,5300 15/10/2021 15:55:46

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: JOB J2AM0816

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamak com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68 SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 33 R\$ 1.864,4100 R\$ 61.525,5300 15/10/2021 17:23:38

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MISTO Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm

revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	33	R\$ 1.864,4100	R\$ 61.525,5300	15/10/2021 17:31:05
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: ARM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, tratamento superficial: fosfatizado, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, tipo fixação portas: com dobradiças, tipo fechamento portas: com fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, tipo aço: chapa aço 26, características adicionais: prateleiras removíveis

Porte da empresa: ME/EPP

27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	33	R\$ 1.864,4100	R\$ 61.525,5300	17/10/2021 20:59:27
--------------------	----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ADEQUA MÓVEIS

Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Modelo / Versão: 7003

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP ou MDF de no mínimo 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP ou MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de no mínimo 1,00 mm. Portas do armário em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. (Cota Exclusiva). Marca: ADEQUA MÓVEIS Modelo: 7003 Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Porte da empresa: ME/EPP

09.056.231/0001-91	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	33	R\$ 1.864,4100	R\$ 61.525,5300	18/10/2021 09:06:22
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto semiaberto com 2 (duas) portas baixas na parte inferior e um vão aberto na parte superior. Tampo superior em MDP de 25,00 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado nas duas faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDP, com espessura de 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 0,45 mm. Tampo intermediário confeccionado MDP de 18,00 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor cinza. A borda frontal e superior com acabamento em fita de poliestireno com superfície na cor cinza, com espessura de 1,00 mm. Portas do armário em MDP, com espessura de 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de 1,00 mm com alta resistência a impactos e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de 105° com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Dimensões mínimas: altura: 1600 mm; largura: 800 mm; profundidade: 450 mm. Garantia de 5 anos contra defeitos e vícios de fabricação. Declaramos que estamos ciente de todas as exigências do Edital e seus anexos e nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Validade da proposta: 60 dias.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.864,4100	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,4100	09.056.231/0001-91	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.864,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.802,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.801,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:18:247
R\$ 1.800,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:18:38:873
R\$ 1.799,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:18:39:677
R\$ 1.799,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:19:17:813
R\$ 1.798,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:19:18:703
R\$ 1.798,5000	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:21:52:623
R\$ 1.798,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:54:823
R\$ 1.700,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:22:43:183
R\$ 1.771,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:53:067
R\$ 1.699,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:23:17:320
R\$ 1.698,9700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:23:44:140
R\$ 1.690,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:23:47:777
R\$ 1.690,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:23:52:963
R\$ 1.689,9600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:24:10:447
R\$ 1.689,9500	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:14:423
R\$ 1.689,9100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:24:30:950
R\$ 1.689,8800	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:34:320
R\$ 1.689,7800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:24:51:587
R\$ 1.689,7400	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:24:54:760
R\$ 1.689,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:25:10:993
R\$ 1.689,7000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:25:11:373
R\$ 1.688,9800	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:25:12:287
R\$ 1.688,9400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:25:28:650
R\$ 1.688,9200	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:25:30:207
R\$ 1.688,8600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:25:46:627
R\$ 1.688,8100	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:25:48:313
R\$ 1.688,7600	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:26:04:787
R\$ 1.688,7400	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:06:247
R\$ 1.680,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:26:15:483
R\$ 1.679,9600	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:17:290
R\$ 1.679,9000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:26:33:997
R\$ 1.679,8600	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:37:493
R\$ 1.679,8200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:26:54:157
R\$ 1.480,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:26:54:820
R\$ 1.679,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:26:55:203
R\$ 1.679,7900	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:55:437
R\$ 1.529,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:56:927
R\$ 1.679,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:26:57:667
R\$ 1.479,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:27:03:910
R\$ 1.478,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:27:18:933
R\$ 1.845,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:27:33:140
R\$ 1.470,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:27:49:460
R\$ 1.477,9700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:27:49:843
R\$ 1.469,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:27:59:550

R\$ 1.468,9100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:28:16:827
R\$ 1.167,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:28:26:463
R\$ 1.166,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:28:38:043
R\$ 1.166,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:28:38:417
R\$ 1.165,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:28:49:160
R\$ 1.164,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:29:03:617
R\$ 1.163,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:29:10:407
R\$ 1.162,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:24:333
R\$ 1.160,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:29:28:670
R\$ 1.159,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:40:230
R\$ 1.160,0000	09.056.231/0001-91	18/10/2021 10:29:59:067
R\$ 1.158,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:30:03:810
R\$ 1.157,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:30:15:973
R\$ 1.450,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:30:24:703
R\$ 1.150,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:30:32:457
R\$ 1.149,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:30:48:457
R\$ 1.449,9300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:30:50:010
R\$ 1.100,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:30:50:723
R\$ 1.126,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:30:54:683
R\$ 1.099,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:31:06:250
R\$ 1.099,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:07:277
R\$ 1.098,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:31:21:713
R\$ 1.097,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:33:963
R\$ 1.090,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:31:56:093
R\$ 1.089,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:32:09:587
R\$ 1.089,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:32:10:927
R\$ 1.080,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:32:16:317
R\$ 1.088,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:32:17:877
R\$ 1.079,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:32:24:437
R\$ 1.078,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:32:37:473
R\$ 1.078,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:33:13:517
R\$ 1.070,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:33:23:790
R\$ 1.069,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:33:34:383
R\$ 1.065,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:33:59:550
R\$ 1.064,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:34:10:343
R\$ 1.064,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:34:18:370
R\$ 1.063,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:34:31:197
R\$ 1.062,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:34:50:973
R\$ 1.060,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:35:00:197
R\$ 1.059,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:35:06:990
R\$ 1.058,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:35:19:167
R\$ 1.057,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:35:42:693
R\$ 1.050,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:35:53:457
R\$ 1.049,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:36:06:923
R\$ 1.045,0000	28.927.482/0001-49	18/10/2021 10:36:19:703
R\$ 1.044,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:36:33:860
R\$ 1.044,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:36:35:160
R\$ 1.040,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:36:49:933
R\$ 1.039,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:37:03:140
R\$ 1.030,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:37:14:957
R\$ 1.029,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:37:23:040
R\$ 1.020,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:37:29:190
R\$ 1.019,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:37:46:353
R\$ 1.000,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:38:06:973
R\$ 999,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:38:18:927
R\$ 1.080,3000	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:38:20:980
R\$ 998,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:38:26:087
R\$ 997,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:38:42:703
R\$ 995,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:38:48:947
R\$ 980,1000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:38:50:460

R\$ 979,1000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:39:01:550
R\$ 979,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:39:14:987
R\$ 978,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:39:24:990
R\$ 977,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:39:58:823
R\$ 976,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:40:12:973
R\$ 976,2000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:41:29:377
R\$ 975,2000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:41:40:240
R\$ 975,1000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:42:20:833
R\$ 974,1000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:42:35:647
R\$ 974,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:43:03:847
R\$ 973,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:43:15:133
R\$ 972,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:43:41:863
R\$ 971,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:43:57:190
R\$ 971,3000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:44:21:993
R\$ 970,3000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:44:39:767
R\$ 970,2000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:45:06:427
R\$ 969,2000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:45:17:793
R\$ 969,1000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:46:29:807
R\$ 968,1000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:46:40:273
R\$ 968,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:47:21:217
R\$ 967,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:47:32:773
R\$ 1.390,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:48:00:373
R\$ 1.389,9000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:48:06:563
R\$ 966,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:48:46:243
R\$ 965,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:48:58:813
R\$ 750,0000	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:49:14:257
R\$ 914,5900	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:49:44:880
R\$ 913,5900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:49:56:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:17	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:51:57	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	18/10/2021 10:51:57	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 12:26:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 13:00:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06.
Recusa de proposta	19/10/2021 14:09:08	Recusa da proposta. Fornecedor: S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: o licitante pediu desclassificação do item conforme anexo.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 15:42:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 15:53:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Recusa de proposta	25/10/2021 10:07:12	Recusa da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 913,5900. Motivo: .6.1.1. CERTIFICAÇÃO: FSC OU CERFLOR 8.6.1.3.8. ABNT NBR 8095:1983 (material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada) 8.6.1.3.2- NBR 13962:2018 8.6.1.3.4- NBR 13967:2011 8.6.1.3.7- NBR 8094:1983 8.6.1.3.9.- NBR 10443:2008 8.6.1.3.10- NBR 11003:2009
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 10:18:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 11:01:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:32:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 09:18:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Aceite de proposta	09/11/2021 11:29:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 914,5900.
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Arquivo escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.847.184/0001-22	R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI Marca: S.A.S Fabricante: S.A.S Modelo / Versão: AOF.04	Sim	Sim	187	R\$ 2.317,0000	R\$ 433.279,0000	08/10/2021 15:27:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo de aço com 4 gavetas. Corpo, base, chapéu, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias em chapas finas de aço carbono laminado a frio: a) corpo: ≥ 0,75 mm; b) gavetas: ≥ 0,75 mm; c) carrinhos: ≥ 1,20 mm; e) estrutura interna: ≥ 0,90 mm. Corpo: caixa externa cuja base será do tipo de apoio contínuo, estrutura interna com oito colunas verticais, distribuídas simetricamente quatro em cada lateral do arquivo, peças constituintes do corpo soldadas pelo processo MIG, provido de arredondamento em sua face frontal. Gavetas: tamanho ofício para pastas suspensas, ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC na cor cinza, localizado ao centro de sua face frontal. Sistema de tranca: tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas e chave em duplicata. Fechadura: fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável em duplicata, tratamento simultâneo para todas as gavetas e chaves em duplicata. Localizada na parte frontal da extremidade superior da caixa externa do arquivo. As chaves devem ir presas à fechadura. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (antitombo). Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos, extremidades das guias com solda elétrica à ponto na estrutura do arquivo. Base: base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de sapatas niveladoras de piso rosqueáveis, corpo em aço zincado e base em nylon Ø 34mm. Acabamento: os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Componentes com superfície lisa e homogênea, sem respingos de solda, rebarbas ou imperfeições, isentos de pontos cortantes, ásperos ou escórias com arredondamento de cantos agudos. O arquivo não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas, devendo se manter estável em condições normais de uso. Tratamento anticorrosivo: partes metálicas com aplicação de tratamento antiferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. Requisitos de pintura: pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor cinza. TRATAMENTO E PINTURA: anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo Uma camada de proteção com no mínima 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de Ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O Armário deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média mínima de 50 micros. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.							
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM Marca: COMACO Fabricante: C Modelo / Versão: C	Sim	Sim	187	R\$ 2.400,0000	R\$ 448.800,0000	05/10/2021 09:25:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo de aço com 4 gavetas. Corpo, base, chapéu, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias em chapas finas de aço carbono laminado a frio: a) corpo: ≥ 0,75 mm; b) gavetas: ≥ 0,75 mm; c) carrinhos: ≥ 1,20 mm; e) estrutura interna: ≥ 0,90 mm. Corpo: caixa externa cuja base será do tipo de apoio contínuo, estrutura interna com oito colunas verticais, distribuídas simetricamente quatro em cada lateral do arquivo, peças constituintes do corpo soldadas pelo processo MIG, provido de arredondamento em sua face frontal. Gavetas: tamanho ofício para pastas suspensas, ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas							

estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC na cor cinza, localizado ao centro de sua face frontal. Sistema de tranca: tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas e chave em duplicata. Fechadura: fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável em duplicata, tratamento simultâneo para todas as gavetas e chaves em duplicata. Localizada na parte frontal da extremidade superior da caixa externa do arquivo. As chaves devem ir presas à fechadura. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (antitombo). Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon autolubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos, extremidades das guias com solda elétrica à ponto na estrutura do arquivo. Base: base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de sapatas niveladoras de piso rosqueáveis, corpo em aço zincado

Porte da empresa: ME/EPP

81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	Não	Não	187	R\$ 2.414,6100	R\$ 451.532,0700	15/10/2021 11:39:04
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: W3

Fabricante: W3 INDÚSTRIAS REUNIDAS

Modelo / Versão: OF-4T/600#22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 09 Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, predominantemente em chapa #22 com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm (AxLxP), acabamento texturizado, 3 reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 4 gavetas com capacidade para no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com 2 amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, para fins estruturais, não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, vareta lateral para sustentação de pastas, porta etiqueta estampado na própria estrutura de aço, fechadura redonda com 2 chaves. Nas 4 extremidades inferiores da base do arquivo devem ser soldado 1 estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar 1 porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8 x 21,5 mm de comprimento. Porca tipo rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço-carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento antiferruginoso por meio de túneis a spray, pintura em equipamento contínuo do tipo Corona, tinta em pó híbrida (Epóxi-poliéster) com acabamento texturizado, com camada média mínima de 50 microns. Polimerização em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento do produto. Declaramos para os devidos fins, que caso nossa empresa venha a ser arrematante, apresentaremos nossa proposta com todos os detalhes técnicos, declaramos ainda que os prazos de entrega, prazo de garantia e validade da proposta em conformidade ao Edital. Produto fabricação Nacional, produto NOVO. Declaramos para os devidos fins, que caso nossa empresa venha a ser arrematante, apresentaremos nossa proposta com todos os detalhes técnicos, declaramos ainda que os prazos de entrega, prazo de garantia e validade da proposta em conformidade ao Edital. Produto fabricação Nacional, produto NOVO.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	187	R\$ 2.414,6100	R\$ 451.532,0700	15/10/2021 14:48:45
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MODELO MÓVEIS

Fabricante: MODELO MÓVEIS

Modelo / Versão: AA-04T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO - Arquivo de aço com 4 gavetas. Corpo, base, chapéu, gavetas, estrutura interna, corredeiras e guias em chapas finas de aço carbono laminado a frio: a) corpo: ≥ 0,75 mm; b) gavetas: ≥ 0,75 mm; c) carrinhos: ≥ 1,20 mm; e) estrutura interna: ≥ 0,90 mm. Corpo: caixa externa cuja base será do tipo de apoio contínuo, estrutura interna com oito colunas verticais, distribuídas simetricamente quatro em cada lateral do arquivo, peças constituintes do corpo soldadas pelo processo MIG, provido de arredondamento em sua face frontal. Gavetas: tamanho ofício para pastas suspensas, ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC na cor cinza, localizado ao centro de sua face frontal. Sistema de tranca: tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas e chave em duplicata. Fechadura: fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável em duplicata, tratamento simultâneo para todas as gavetas e chaves em duplicata. Localizada na parte frontal da extremidade superior da caixa externa do arquivo. As chaves devem ir presas à fechadura. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (antitombo). Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon autolubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos, extremidades das guias com solda elétrica à ponto na estrutura do arquivo. Base: base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de sapatas niveladoras de piso rosqueáveis, corpo em aço zincado e base em nylon Ø 34mm. Acabamento: os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Componentes com superfície lisa e homogênea, sem respingos de solda, rebarbas ou imperfeições, isentos de pontos cortantes, ásperos ou escórias com arredondamento de cantos agudos. O arquivo não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas, devendo se manter estável em condições normais de uso. Tratamento anticorrosivo: partes metálicas com aplicação de tratamento antiferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente consoante de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. Requisitos de pintura: pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor cinza. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	187	R\$ 2.414,6100	R\$ 451.532,0700	15/10/2021 15:45:32
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: AMAPÁ

Fabricante: AMAPÁ

Modelo / Versão: ARQUIVO LONGO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo escritório, material: chapa aço 24 , 26, acabamento superficial: pintura eletrostática, tratamento antiferruginoso, quantidade gavetas: 4 un, tipo fechamento gavetas: com puxadores, cor: cinza, características adicionais: dimensões 0,46 x 0,55 x 1,33 m, corredeira deslizan,

aplicação: pastas suspensas

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	187	R\$ 2.414,6100	R\$ 451.532,0700	15/10/2021 17:31:05
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: EDE
Fabricante: EDE
Modelo / Versão: OF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo escritório, material: chapa aço 24 , 26, acabamento superficial: pintura eletrostática, tratamento antiferruginoso, quantidade gavetas: 4 un, tipo fechamento gavetas: com puxadores, cor: cinza, características adicionais: dimensões 0,46 x 0,55 x 1,33 m, correção deslizan, aplicação: pastas suspensas
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.414,6100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.414,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.414,6100	81.114.803/0001-79	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.414,6100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.400,0000	13.579.783/0001-51	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.317,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.316,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:20:273
R\$ 2.300,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:16:43:437
R\$ 2.299,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:44:813
R\$ 2.295,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:18:10:937
R\$ 2.294,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:18:11:973
R\$ 2.294,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:34:177
R\$ 2.294,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:34:837
R\$ 2.294,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:37:640
R\$ 2.294,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:41:027
R\$ 2.294,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:44:280
R\$ 2.294,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:45:063
R\$ 2.294,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:49:147
R\$ 2.294,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:50:100
R\$ 2.294,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:56:117
R\$ 2.294,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:56:787
R\$ 2.294,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:01:670
R\$ 2.294,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:02:793
R\$ 2.294,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:08:400
R\$ 2.294,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:09:887
R\$ 2.294,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:12:740
R\$ 2.294,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:13:897
R\$ 2.294,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:16:783
R\$ 2.294,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:17:893
R\$ 2.294,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:22:787
R\$ 2.294,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:24:010
R\$ 2.294,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:27:803
R\$ 2.294,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:29:087
R\$ 2.294,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:33:027
R\$ 2.294,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:34:107
R\$ 2.294,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:37:977
R\$ 2.294,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:39:140
R\$ 2.294,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:42:400
R\$ 2.294,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:43:137
R\$ 2.294,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:45:370
R\$ 2.294,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:46:207
R\$ 2.294,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:49:590
R\$ 2.294,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:50:347
R\$ 2.294,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:54:653
R\$ 2.294,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:55:520
R\$ 2.294,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:58:387

R\$ 2.294,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:59:543
R\$ 2.294,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:02:923
R\$ 2.294,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:03:620
R\$ 2.294,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:08:507
R\$ 2.294,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:09:697
R\$ 2.294,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:13:623
R\$ 2.294,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:14:800
R\$ 2.294,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:20:790
R\$ 2.294,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:21:847
R\$ 2.294,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:28:183
R\$ 2.294,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:28:917
R\$ 2.294,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:37:647
R\$ 2.294,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:41:670
R\$ 2.294,5000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:23:48:100
R\$ 2.294,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:23:58:017
R\$ 2.294,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:21:410
R\$ 2.294,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:22:680
R\$ 2.294,4800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:24:32:033
R\$ 2.294,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:40:423
R\$ 2.294,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:44:067
R\$ 2.294,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:53:430
R\$ 2.294,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:54:783
R\$ 2.294,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:00:790
R\$ 2.294,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:01:780
R\$ 2.294,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:08:687
R\$ 2.294,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:09:857
R\$ 2.294,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:12:050
R\$ 2.294,4000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:25:12:427
R\$ 2.294,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:12:833
R\$ 2.294,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:19:530
R\$ 2.294,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:21:127
R\$ 2.294,3600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:25:23:750
R\$ 2.294,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:27:010
R\$ 2.294,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:28:210
R\$ 2.294,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:30:823
R\$ 2.294,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:33:233
R\$ 2.294,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:37:013
R\$ 2.294,3400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:25:37:393
R\$ 2.294,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:37:993
R\$ 2.294,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:45:457
R\$ 2.294,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:46:997
R\$ 2.294,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:51:447
R\$ 2.294,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:53:357
R\$ 2.294,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:57:467
R\$ 2.294,2800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:25:57:857
R\$ 2.294,2300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:26:10:703
R\$ 2.294,2200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:12:097
R\$ 2.294,2100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:16:587
R\$ 2.294,2000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:18:140
R\$ 2.294,1900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:25:627
R\$ 2.294,1800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:27:220
R\$ 2.294,1700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:34:137
R\$ 2.294,1600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:35:227
R\$ 2.294,1500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:38:343
R\$ 2.294,1400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:39:270
R\$ 2.294,1300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:42:460
R\$ 2.294,1200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:43:307
R\$ 2.294,1100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:50:207
R\$ 2.294,1000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:51:363
R\$ 2.294,0900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:55:763

R\$ 2.294,0800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:56:470
R\$ 2.294,0700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:02:890
R\$ 2.294,0600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:03:583
R\$ 2.294,0500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:08:253
R\$ 2.294,0400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:09:657
R\$ 2.294,0300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:15:803
R\$ 2.294,0200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:16:643
R\$ 2.294,0100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:20:033
R\$ 2.294,0000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:20:763
R\$ 2.293,9900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:22:367
R\$ 2.293,9800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:23:827
R\$ 2.293,9700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:26:000
R\$ 2.293,9600	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:26:763
R\$ 2.293,9500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:32:240
R\$ 2.293,9400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:33:767
R\$ 2.294,0300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:27:36:070
R\$ 2.293,9300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:37:357
R\$ 2.293,9200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:41:890
R\$ 2.293,9100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:46:997
R\$ 2.293,9000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:47:807
R\$ 2.293,8900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:49:657
R\$ 2.293,8800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:50:793
R\$ 2.293,8700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:53:463
R\$ 2.293,9200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:27:56:943
R\$ 2.293,8600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:28:16:033
R\$ 2.293,8500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:19:703
R\$ 2.293,8400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:28:36:853
R\$ 2.293,8300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:40:643
R\$ 2.293,8200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:28:56:463
R\$ 2.293,8100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:02:367
R\$ 2.293,8000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:29:18:943
R\$ 2.293,7900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:24:640
R\$ 2.293,7800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:29:54:570
R\$ 2.045,5700	81.114.803/0001-79	18/10/2021 10:29:58:540
R\$ 2.293,7700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:59:520
R\$ 2.045,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:01:197
R\$ 2.045,5500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:30:16:607
R\$ 2.045,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:19:647
R\$ 1.493,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:30:26:903
R\$ 2.045,5300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:31:00:417
R\$ 2.045,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:02:487
R\$ 2.045,5100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:31:19:963
R\$ 2.045,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:27:843
R\$ 2.045,4900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:31:48:273
R\$ 2.045,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:49:713
R\$ 2.045,4700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:33:19:867
R\$ 2.045,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:29:167
R\$ 2.045,4500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:33:53:613
R\$ 2.045,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:05:187
R\$ 2.045,4300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:34:13:707
R\$ 1.490,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:34:19:440
R\$ 2.045,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:23:090
R\$ 2.045,4100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:34:44:987
R\$ 2.045,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:54:190
R\$ 2.045,3900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:35:05:277
R\$ 2.045,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:18:573
R\$ 2.045,3700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:35:24:997
R\$ 2.045,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:30:483
R\$ 2.045,3500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:35:53:970
R\$ 2.045,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:55:923

R\$ 2.045,3300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:36:14:910
R\$ 2.045,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:36:19:153
R\$ 2.045,3100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:36:36:293
R\$ 2.045,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:36:39:877
R\$ 2.045,2900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:37:06:653
R\$ 2.045,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:14:370
R\$ 2.045,2700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:37:26:853
R\$ 2.045,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:31:613
R\$ 2.045,2500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:37:57:980
R\$ 2.045,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:04:827
R\$ 2.045,2300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:38:21:993
R\$ 2.045,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:31:140
R\$ 2.045,2100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:39:03:150
R\$ 2.045,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:06:960
R\$ 2.045,1900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:39:27:783
R\$ 2.045,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:39:117
R\$ 2.045,1700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:40:00:670
R\$ 2.045,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:05:377
R\$ 2.045,1500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:40:23:680
R\$ 2.045,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:33:433
R\$ 2.045,1300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:40:51:030
R\$ 2.045,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:58:717
R\$ 2.045,1100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:41:18:017
R\$ 2.045,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:20:027
R\$ 2.045,0900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:42:43:987
R\$ 2.045,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:42:48:507
R\$ 2.045,0700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:43:17:120
R\$ 2.045,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:21:113
R\$ 2.045,0500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:43:34:907
R\$ 2.045,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:40:393
R\$ 2.045,0300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:43:51:743
R\$ 2.045,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:43:56:283
R\$ 2.045,0100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:44:15:827
R\$ 2.045,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:28:073
R\$ 2.044,9900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:44:48:040
R\$ 2.044,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:53:393
R\$ 2.044,9700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:46:14:870
R\$ 2.044,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:21:567
R\$ 2.044,9500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:46:39:640
R\$ 2.044,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:46:900
R\$ 2.044,9300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:47:09:680
R\$ 2.044,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:12:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:18	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:49:13	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	18/10/2021 10:49:13	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 11:28:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 17.847.184/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 11:37:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 17.847.184/0001-22.
Recusa de proposta	25/10/2021 10:05:30	Recusa da proposta. Fornecedor: R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 17.847.184/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.490,0000. Motivo: R & R SANTOS Item 9 e 10 PROPOSTA FINAL EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. A EMPRESA NÃO ENVIOU O SEGUINTE

DOCUMENTO JUNTO AS PROPOSTAS: 8.6.1.3.8. ABNT NBR 8095:1983 (material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada)

Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 09:38:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor BELPARA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.903.157/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 09:57:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELPARA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.903.157/0001-40.
Recusa de proposta	27/10/2021 10:05:03	Recusa da proposta. Fornecedor: BELPARA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.903.157/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 2.044,9200. Motivo: BELPARA ITENS 5,9, E 10 A EMPRESA LICITANTE ENVIUO PROPOSTA EM DESACORDO AO SUBITEM 8.6.1 EM DIANTE.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 10:53:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 11:13:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:39:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 16:52:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10.
Aceite de proposta	09/11/2021 11:13:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.044,9300.
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR - CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Arquivo escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.847.184/0001-22	R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	62	R\$ 2.317,0000	R\$ 143.654,0000	08/10/2021 15:27:58

Marcas: S.A.S

Fabricante: S.A.S

Modelo / Versão: AOF.04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo de aço com 4 gavetas. Corpo, base, chapéu, gavetas, estrutura interna, correções e guias em chapas finas de aço carbono laminado a frio: a) corpo: ≥ 0,75 mm; b) gavetas: ≥ 0,75 mm; c) carrinhos: ≥ 1,20 mm; e) estrutura interna: ≥ 0,90 mm. Corpo: caixa externa cuja base será do tipo de apoio contínuo, estrutura interna com oito colunas verticais, distribuídas simetricamente quatro em cada lateral do arquivo, peças constituintes do corpo soldadas pelo processo MIG, provido de arredondamento em sua face frontal. Gavetas: tamanho ofício para pastas suspensas, ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC na cor cinza, localizado ao centro de sua face frontal. Sistema de tranca: tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas e chave em duplicata. Fechadura: fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável em duplicata, tratamento simultâneo para todas as gavetas e chaves em duplicata. Localizada na parte frontal da extremidade superior da caixa externa do arquivo. As chaves devem ir presas à fechadura. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (antitombo). Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos, extremidades das guias com solda elétrica à ponto na estrutura do arquivo. Base: base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de sapatas niveladoras de piso rosqueáveis, corpo em aço zincado e base em nylon Ø 34mm. Acabamento: os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Componentes com superfície lisa e homogênea, sem respingos de solda, rebarbas ou imperfeições, isentos de pontos cortantes, ásperos ou escórias com arredondamento de cantos agudos. O arquivo não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas, devendo se manter estável em condições normais de uso. Tratamento anticorrosivo: partes metálicas com aplicação de tratamento antiferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. Requisitos de pintura: pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor cinza. TRATAMENTO E PINTURA: anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo Uma

camada de proteção com no mínima 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de Ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O Armário deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média mínima de 50 micros. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

Porte da empresa: ME/EPP

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	62	R\$ 2.400,0000	R\$ 148.800,0000	05/10/2021 09:25:44
--------------------	------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: COMACO

Fabricante: C

Modelo / Versão: C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo de aço com 4 gavetas. Corpo, base, chapéu, gavetas, estrutura interna, corredeiras e guias em chapas finas de aço carbono laminado a frio: a) corpo: ≥ 0,75 mm; b) gavetas: ≥ 0,75 mm; c) carrinhos: ≥ 1,20 mm; e) estrutura interna: ≥ 0,90 mm. Corpo: caixa externa cuja base será do tipo de apoio contínuo, estrutura interna com oito colunas verticais, distribuídas simetricamente quatro em cada lateral do arquivo, peças constituintes do corpo soldadas pelo processo MIG, provido de arredondamento em sua face frontal. Gavetas: tamanho ofício para pastas suspensas, ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC na cor cinza, localizado ao centro de sua face frontal. Sistema de tranca: tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas e chave em duplicata. Fechadura: fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável em duplicata, tratamento simultâneo para todas as gavetas e chaves em duplicata. Localizada na parte frontal da extremidade superior da caixa externa do arquivo. As chaves devem ir presas à fechadura. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (antitombo). Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon autolubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos, extremidades das guias com solda elétrica à ponto na estrutura do arquivo. Baza: base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de sapatas niveladoras de piso rosqueáveis, corpo em aço zincado

Porte da empresa: ME/EPP

05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	62	R\$ 2.414,6100	R\$ 149.705,8200	15/10/2021 14:48:45
--------------------	------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MODELO MÓVEIS

Fabricante: MODELO MÓVEIS

Modelo / Versão: AA-04T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO - Arquivo de aço com 4 gavetas. Corpo, base, chapéu, gavetas, estrutura interna, corredeiras e guias em chapas finas de aço carbono laminado a frio: a) corpo: ≥ 0,75 mm; b) gavetas: ≥ 0,75 mm; c) carrinhos: ≥ 1,20 mm; e) estrutura interna: ≥ 0,90 mm. Corpo: caixa externa cuja base será do tipo de apoio contínuo, estrutura interna com oito colunas verticais, distribuídas simetricamente quatro em cada lateral do arquivo, peças constituintes do corpo soldadas pelo processo MIG, provido de arredondamento em sua face frontal. Gavetas: tamanho ofício para pastas suspensas, ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC na cor cinza, localizado ao centro de sua face frontal. Sistema de tranca: tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas e chave em duplicata. Fechadura: fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável em duplicata, tratamento simultâneo para todas as gavetas e chaves em duplicata. Localizada na parte frontal da extremidade superior da caixa externa do arquivo. As chaves devem ir presas à fechadura. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (antitombo). Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon autolubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos, extremidades das guias com solda elétrica à ponto na estrutura do arquivo. Baza: base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de sapatas niveladoras de piso rosqueáveis, corpo em aço zincado e base em nylon Ø 34mm. Acabamento: os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Componentes com superfície lisa e homogênea, sem respingos de solda, rebarbas ou imperfeições, isentos de pontos cortantes, ásperos ou escórias com arredondamento de cantos agudos. O arquivo não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas, devendo se manter estável em condições normais de uso. Tratamento anticorrosivo: partes metálicas com aplicação de tratamento antiferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. Requisitos de pintura: pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor cinza. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

10.966.236/0001-30	STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	Sim	Sim	62	R\$ 2.414,6100	R\$ 149.705,8200	15/10/2021 15:21:19
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo / Versão: OF-4T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, predominantemente em chapa #22 com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm (AxLxP), acabamento texturizado, 3 reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 4 gavetas com capacidade para no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com 2 amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, para fins estruturais, não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta etiqueta estampada na própria estrutura de aço, fechadura redonda com 2 chaves. Nas 4 extremidades inferiores da base do arquivo devem ser soldado 1 estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar 1 porca rebite para fixação por

rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8 x 21,5 mm de comprimento. Porca tipo rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço-carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento antiferruginoso por meio de túneis a spray, pintura em equipamento contínuo do tipo Corona, tinta em pó híbrida (Epóxi-poliéster) com acabamento texturizado, com camada média mínima de 50 microns. Polimerização em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento do produto.

Porte da empresa: ME/EPP

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	62	R\$ 2.414,6100	R\$ 149.705,8200	15/10/2021 15:45:32
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: AMAPÁ

Fabricante: AMAPÁ

Modelo / Versão: ARQUIVO LONGO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo escritório, material: chapa aço 24 , 26, acabamento superficial: pintura eletrostática, tratamento antiferruginoso, quantidade gavetas: 4 un, tipo fechamento gavetas: com puxadores, cor: cinza, características adicionais: dimensões 0,46 x 0,55 x 1,33 m, corredeira deslizan, aplicação: pastas suspensas

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	62	R\$ 2.414,6100	R\$ 149.705,8200	15/10/2021 17:31:05
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: OF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo escritório, material: chapa aço 24 , 26, acabamento superficial: pintura eletrostática, tratamento antiferruginoso, quantidade gavetas: 4 un, tipo fechamento gavetas: com puxadores, cor: cinza, características adicionais: dimensões 0,46 x 0,55 x 1,33 m, corredeira deslizan, aplicação: pastas suspensas

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.414,6100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.414,6100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.414,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.414,6100	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.400,0000	13.579.783/0001-51	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.317,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.316,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:21:247
R\$ 2.300,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:16:48:177
R\$ 2.299,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:48:897
R\$ 2.295,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:18:15:300
R\$ 2.294,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:18:15:993
R\$ 2.294,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:39:697
R\$ 2.294,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:41:240
R\$ 2.294,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:43:140
R\$ 2.294,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:44:063
R\$ 2.294,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:47:790
R\$ 2.294,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:49:087
R\$ 2.294,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:50:617
R\$ 2.294,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:52:150
R\$ 2.294,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:54:987
R\$ 2.294,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:55:733
R\$ 2.294,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:20:57:143
R\$ 2.294,8700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:57:793
R\$ 2.294,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:00:687
R\$ 2.294,8500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:01:800
R\$ 2.294,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:07:263
R\$ 2.294,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:08:877
R\$ 2.294,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:11:793
R\$ 2.294,8100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:12:897
R\$ 2.294,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:15:820
R\$ 2.294,7900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:16:897
R\$ 2.294,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:19:490
R\$ 2.294,7700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:20:897

R\$ 2.294,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:21:917
R\$ 2.294,7500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:24:007
R\$ 2.294,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:26:980
R\$ 2.294,7300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:28:070
R\$ 2.294,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:30:927
R\$ 2.294,7100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:32:090
R\$ 2.294,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:35:783
R\$ 2.294,6900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:37:107
R\$ 2.294,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:41:077
R\$ 2.294,6700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:42:147
R\$ 2.294,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:44:387
R\$ 2.294,6500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:45:193
R\$ 2.294,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:48:447
R\$ 2.294,6300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:49:337
R\$ 2.294,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:52:027
R\$ 2.294,6100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:53:663
R\$ 2.294,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:21:57:637
R\$ 2.294,5900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:58:530
R\$ 2.294,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:01:943
R\$ 2.294,5700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:02:623
R\$ 2.294,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:05:783
R\$ 2.294,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:06:697
R\$ 2.294,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:11:073
R\$ 2.294,5300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:11:860
R\$ 2.294,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:16:413
R\$ 2.294,5100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:17:803
R\$ 2.294,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:19:747
R\$ 2.294,4900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:20:793
R\$ 2.294,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:23:197
R\$ 2.294,4700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:23:887
R\$ 2.294,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:26:787
R\$ 2.294,4500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:27:927
R\$ 2.294,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:30:287
R\$ 2.294,4300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:30:977
R\$ 2.294,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:22:33:850
R\$ 2.294,4100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:36:873
R\$ 2.294,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:23:33:267
R\$ 2.294,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:23:46:397
R\$ 2.294,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:07:213
R\$ 2.294,3700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:10:643
R\$ 2.294,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:17:917
R\$ 2.294,3500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:19:827
R\$ 2.294,3800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:24:26:570
R\$ 2.294,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:27:803
R\$ 2.294,3300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:31:187
R\$ 2.294,3400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:24:47:247
R\$ 2.294,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:48:970
R\$ 2.294,3100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:51:120
R\$ 2.294,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:24:57:287
R\$ 2.294,2900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:58:793
R\$ 2.294,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:05:153
R\$ 2.294,2700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:05:857
R\$ 2.294,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:09:753
R\$ 2.294,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:10:833
R\$ 2.294,2600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:25:17:687
R\$ 2.294,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:25:033
R\$ 2.294,2300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:26:960
R\$ 2.294,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:33:510
R\$ 2.294,2100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:34:993
R\$ 2.294,2300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:25:37:053

R\$ 2.294,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:39:937
R\$ 2.294,1900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:41:000
R\$ 2.294,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:43:070
R\$ 2.294,1700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:43:993
R\$ 2.294,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:47:427
R\$ 2.294,1500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:48:973
R\$ 2.294,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:25:54:480
R\$ 2.294,1300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:25:56:033
R\$ 2.294,1700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:25:57:643
R\$ 2.294,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:00:763
R\$ 2.294,1100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:02:093
R\$ 2.294,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:05:520
R\$ 2.294,0900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:07:093
R\$ 2.294,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:10:217
R\$ 2.294,0700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:11:117
R\$ 2.294,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:17:570
R\$ 2.294,0500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:19:120
R\$ 2.294,0600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:26:23:093
R\$ 2.294,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:24:233
R\$ 2.294,0300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:25:200
R\$ 2.294,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:30:193
R\$ 2.294,0100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:31:200
R\$ 2.294,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:36:707
R\$ 2.293,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:38:233
R\$ 2.293,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:43:667
R\$ 2.293,9700	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:44:337
R\$ 2.293,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:48:940
R\$ 2.293,9500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:50:363
R\$ 2.293,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:26:56:897
R\$ 2.293,9300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:26:58:450
R\$ 2.293,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:01:807
R\$ 2.293,9100	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:02:523
R\$ 2.293,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:09:333
R\$ 2.293,8900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:10:650
R\$ 2.293,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:14:530
R\$ 2.293,8700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:27:41:110
R\$ 2.293,8800	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:27:41:693
R\$ 2.293,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:27:42:937
R\$ 2.293,8500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:28:02:930
R\$ 2.293,8400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:07:510
R\$ 2.350,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:28:07:907
R\$ 2.293,8300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:28:26:090
R\$ 2.293,8200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:29:733
R\$ 2.293,8100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:28:50:420
R\$ 2.293,8000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:28:53:533
R\$ 2.293,7900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:29:10:117
R\$ 2.293,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:15:140
R\$ 2.293,7700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:29:39:413
R\$ 2.293,7600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:29:44:423
R\$ 2.293,7500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:30:04:727
R\$ 2.293,7400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:07:653
R\$ 1.493,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:30:13:017
R\$ 2.293,7300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:30:33:213
R\$ 2.293,7200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:43:300
R\$ 2.293,7100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:30:53:143
R\$ 2.293,7000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:30:53:933
R\$ 2.293,6900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:31:08:977
R\$ 2.293,6800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:17:483
R\$ 2.293,6700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:31:30:693
R\$ 2.293,6600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:31:40:867

R\$ 2.293,6500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:31:59:823
R\$ 2.293,6400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:07:187
R\$ 2.293,6300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:32:24:913
R\$ 2.293,6200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:30:833
R\$ 2.293,6100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:32:41:717
R\$ 2.293,6000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:32:55:847
R\$ 2.293,5900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:33:13:533
R\$ 2.293,5800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:20:077
R\$ 2.293,5700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:33:38:040
R\$ 2.293,5600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:33:45:447
R\$ 1.490,0000	17.847.184/0001-22	18/10/2021 10:34:08:850
R\$ 2.293,5500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:34:09:227
R\$ 2.293,5400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:25:457
R\$ 2.293,5300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:34:34:257
R\$ 2.293,5200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:46:307
R\$ 2.293,5100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:34:55:833
R\$ 2.293,5000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:34:59:093
R\$ 2.293,4900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:35:19:510
R\$ 2.293,4800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:22:203
R\$ 2.293,4700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:35:52:740
R\$ 2.293,4600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:35:59:267
R\$ 2.293,4500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:36:12:067
R\$ 2.293,4400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:36:23:030
R\$ 2.293,4300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:36:24:930
R\$ 2.293,4200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:36:32:310
R\$ 2.293,4100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:36:52:873
R\$ 2.293,4000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:36:54:873
R\$ 2.293,3900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:37:16:547
R\$ 2.293,3800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:21:087
R\$ 2.293,3700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:37:38:620
R\$ 2.293,3600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:37:45:540
R\$ 2.293,3500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:37:55:980
R\$ 2.293,3400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:09:490
R\$ 2.293,3300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:38:38:683
R\$ 2.293,3200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:38:43:790
R\$ 2.293,3100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:38:58:323
R\$ 2.293,3000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:00:517
R\$ 2.293,2900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:39:22:113
R\$ 2.293,2800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:35:153
R\$ 2.293,2700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:39:37:427
R\$ 2.293,2600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:39:42:090
R\$ 2.293,2500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:39:58:837
R\$ 2.293,2400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:09:643
R\$ 2.293,2300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:40:38:560
R\$ 2.293,2200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:40:44:233
R\$ 2.293,2100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:41:02:690
R\$ 2.293,2000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:05:357
R\$ 2.293,1900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:41:21:730
R\$ 2.293,1800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:41:24:470
R\$ 2.293,1700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:42:45:210
R\$ 2.293,1600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:42:52:600
R\$ 2.293,1500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:44:09:203
R\$ 2.293,1400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:22:783
R\$ 2.293,1300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:44:26:260
R\$ 2.293,1200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:44:32:207
R\$ 2.293,1100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:45:49:210
R\$ 2.293,1000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:45:57:107
R\$ 2.293,0900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:46:13:883
R\$ 2.293,0800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:25:677

R\$ 2.293,0700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:46:46:013
R\$ 2.293,0600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:46:50:423
R\$ 2.293,0500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:47:06:883
R\$ 2.293,0400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:17:567
R\$ 2.293,0300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:47:34:063
R\$ 2.293,0200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:42:993
R\$ 2.293,0100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:47:56:090
R\$ 2.293,0000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:47:59:280
R\$ 2.292,9900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:48:17:957
R\$ 2.292,9800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:48:25:157
R\$ 2.292,9700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:48:42:683
R\$ 2.292,9600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:48:47:757
R\$ 2.292,9500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:49:04:800
R\$ 2.292,9400	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:07:583
R\$ 2.292,9300	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:49:27:647
R\$ 2.292,9200	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:29:730
R\$ 2.292,9100	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:49:51:463
R\$ 2.292,9000	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:49:55:327
R\$ 2.292,8900	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:50:06:687
R\$ 2.292,8800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:09:223
R\$ 2.292,8700	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:50:20:487
R\$ 2.292,8600	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:25:910
R\$ 2.292,8500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:30:463
R\$ 2.292,8400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:50:48:050
R\$ 2.292,8300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:50:49:703
R\$ 2.292,8200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:51:11:313
R\$ 2.292,8100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:51:18:800
R\$ 2.292,8000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:51:37:840
R\$ 2.292,7900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:51:48:003
R\$ 2.292,7800	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:51:54:350
R\$ 2.292,7700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:51:58:453
R\$ 2.292,7600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:52:17:963
R\$ 2.292,7500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:20:267
R\$ 2.292,7400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:52:39:640
R\$ 2.292,7300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:52:44:710
R\$ 2.292,7200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:53:01:843
R\$ 2.292,7100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:53:08:567
R\$ 2.292,7000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:54:26:483
R\$ 2.292,6900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:30:593
R\$ 2.292,6800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:54:48:420
R\$ 2.292,6700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:54:51:477
R\$ 2.292,6600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:55:12:057
R\$ 2.292,6500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:13:803
R\$ 2.292,6400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:55:31:400
R\$ 2.292,6300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:37:927
R\$ 2.292,6200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:55:52:603
R\$ 2.292,6100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:55:57:187
R\$ 2.292,6000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:56:08:177
R\$ 2.292,5900	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:10:933
R\$ 2.292,5800	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:56:44:717
R\$ 2.292,5700	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:48:263
R\$ 2.292,5600	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:56:54:877
R\$ 2.292,5500	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:56:58:297
R\$ 2.292,5400	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:57:16:140
R\$ 2.292,5300	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:21:453
R\$ 2.292,5200	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:57:41:427
R\$ 2.292,5100	05.903.157/0001-40	18/10/2021 10:57:48:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:19	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:59:49	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	18/10/2021 10:59:49	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 11:28:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 17.847.184/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 11:39:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 17.847.184/0001-22.
Recusa de proposta	25/10/2021 10:05:52	Recusa da proposta. Fornecedor: R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 17.847.184/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.490,0000. Motivo: R & R SANTOS Item 9 e 10 PROPOSTA FINAL EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. A EMPRESA NÃO ENVIOU O SEGUINTE DOCUMENTO JUNTO AS PROPOSTAS: 8.6.1.3.8. ABNT NBR 8095:1983 (material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada)
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 09:39:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor BELPARA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.903.157/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 09:58:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELPARA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.903.157/0001-40.
Recusa de proposta	27/10/2021 10:05:17	Recusa da proposta. Fornecedor: BELPARA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.903.157/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 2.292,5100. Motivo: BELPARA ITENS 5,9, E 10 A EMPRESA LICITANTE ENVIOU PROPOSTA EM DESACORDO AO SUBITEM 8.6.1 EM DIANTE.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 10:53:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 11:13:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:39:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 16:52:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10.
Aceite de proposta	09/11/2021 11:13:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.292,5200 e com valor negociado a R\$ 2.044,9300. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR - CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Cadeira fixa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	807	R\$ 1.000,0000	R\$ 807.000,0000	07/10/2021 08:47:03
Marca: focco Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: sky fixa c/br Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm Porte da empresa: ME/EPP							
22.579.608/0001-55	SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	807	R\$ 1.150,0000	R\$ 928.050,0000	15/10/2021 09:42:20

Marca: PLAXMETAL**Fabricante:** PLAXMETAL**Modelo / Versão:** PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatitas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Não	Não	807	R\$ 1.180,0000	R\$ 952.260,0000	15/10/2021 16:24:01
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FK GRUPO**Fabricante:** FK GRUPO S/A**Modelo / Versão:** SJOB/JOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatitas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

40.160.185/0001-16	RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	807	R\$ 1.180,0000	R\$ 952.260,0000	18/10/2021 09:09:08
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FK Grupo/Frisokar**Fabricante:** FK Grupo/Frisokar**Modelo / Versão:** sky FIXA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatitas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	807	R\$ 1.185,0000	R\$ 956.295,0000	18/10/2021 08:56:46
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ROAL**Fabricante:** ROAL**Modelo / Versão:** CORPORATE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetadae 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	13/10/2021 08:20:29
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: 64021B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação). MARCA: DO FABRICANTE MODELO: 64021B

Porte da empresa: ME/EPP

29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	14/10/2021 11:14:25
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: frisokar

Fabricante: frisokar

Modelo / Versão: cadeira fixa de espaldar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1 x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato L fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON	Sim	Sim	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	15/10/2021 11:12:41
--------------------	-----------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo / Versão: CCIC.MEFCO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem

texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	15/10/2021 14:28:46
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1 x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato L fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Não	Não	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	15/10/2021 14:31:09
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST

Modelo / Versão: 90SKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO MODELO: 90SKI Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D50, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com o 12,00 mm de espessura, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 460mm; profundidade do assento: 440mm; largura do encosto: 420 mm; altura do encosto: 350 mm. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.966.236/0001-30	STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	Sim	Sim	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	15/10/2021 15:40:12
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: W1CFB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Assento: em formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergonomia, composto por "alma" injetada em

polipropileno com 12 mm de espessura fixado ao mecanismo. Estofado em espuma de poliuretano injetado com 45 mm de espessura densidade 53 Kg/m³, utilizando em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade. Acabamento externo em tecido ou vinil cor a definir. Contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com 2 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). Encosto espaldar baixo: com formado anatômico de acordo com os padrões de ergonomia, composto por estrutura e tela. Estrutura em tubo de aço com 1,9 mm de espessura de Ø 22,2 mm, dobrado esoldado em forma de quadro. Revestido em tela flexível. Dimensões do encosto: 440x375 mm (LxH). O encosto é fixado ao mecanismo através de um suporte composto por duas hastes em tubo de aço com formato oblongo de 18x43 mm com espessura de 1,5 mm, soldados entre si em forma de "T". Braço fixo com estrutura em tubo de aço com formato circular Ø25,4 mm com 1,5 mm de espessura. Apoios de braço com base de fixação na estrutura em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, "alma" em polipropileno e acabamento superior em elastômero termoplástico. Apoio medindo 69x229x24 mm (LxPxH). Largura interna entre os apoios: 465 mm (vão). Estrutura de forma trapezoidal ou 4 pés em tubos de aço com formato circular, com Ø 19,05 mm, com 1,5 mm de espessura. A base é composta de 4 sapatas deslizantes em material termoplástico. ACABAMENTO - Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 84µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e durabilidade das partes metálicas.

Porte da empresa: ME/EPP

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	15/10/2021 15:45:32
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: PLATA MÓVEIS

Fabricante: PLATA MÓVEIS

Modelo / Versão: EXECUTIVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm

Porte da empresa: ME/EPP

35.661.486/0001-93	ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA	Sim	Sim	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	15/10/2021 15:47:51
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: KJOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, ACABAMENTO ESTRUTURA CROMADO, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO, TIPO PÉ COM FORMATO CURVO DO 'S', DIMENSÕES ASSENTO 450 X 500 MM, DIMENSÕES ENCOSTO 430 X 450 MM, ALTURA 90 CM, LARGURA 45 CM, PROFUNDIDADE 50 CM

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	15/10/2021 16:00:16
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MARTIFLEX

Fabricante: MARTIFLEX

Modelo / Versão: N36LS119PT52PT(3)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	15/10/2021 17:16:53
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 90SKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO MODELO: 90SKI Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o

encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D50, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com o 12,00 mm de espessura, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 460mm; profundidade do assento: 440mm; largura do encosto: 420 mm; altura do encosto: 350 mm. Procedência Nacional Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	15/10/2021 17:27:35
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: MILÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	15/10/2021 17:29:48
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FKGRUPO

Fabricante: FKGRUPO

Modelo / Versão: JOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação)

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	15/10/2021 17:31:05
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: CADEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	15/10/2021 17:38:19
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FK GRUPO

Fabricante: Fk Grupo

Modelo / Versão: JOB BAIXA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todo os custos diretos e indiretos que venha incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

31.731.853/0001-27	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Não	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	16/10/2021 18:33:14
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Cavaletti

Fabricante: Cavaletti

Modelo / Versão: Start 4107

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO ENCOSTO: Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 50 mm de espessura média. Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado. BRAÇOS: Apoia Braços, modelo americano, injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de aço SAE 1020 redonda com 7,94 mm de diâmetro, pés de fixação do braço no assento fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 6,35 mm de espessura tratada quimicamente e pintada na cor preta. ESTRUTURA: Estrutura tipo Balanço, formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura. A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7° e furos de fixação com distância entre centro de 160x200mm. Sapatas de suporte do pé injetadas em Polipropileno Copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por rebite de alumínio do tipo repuxado. ACABAMENTO: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 860 mm / Profundidade Total da Cadeira: 610 mm Largura Total da Cadeira: 465 mm / Extensão Vertical do Encosto: 350 mm / Largura do Encosto: 425 mm / Profundidade da Superfície do Assento: 430 mm / Largura do Assento: 465 mm / Altura do Assento: 470 mm

Porte da empresa: ME/EPP

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	16/10/2021 21:30:40
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: C200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa,

Porte da empresa: ME/EPP

27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	17/10/2021 21:04:50
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: ADEQUA MOVEIS

Fabricante: ADEQUA MOVEIS

Modelo / Versão: SOFT DIRETOR + BRAÇO FK97 + BASE 9751 COM FLANGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação). Marca: ADEQUA MÓVEIS Modelo: SOFT DIRETOR + BRAÇO FK97 + BASE 9751 COM FLANGE Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	18/10/2021 06:22:49
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo / Versão: CT 285

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	807	R\$ 1.189,0000	R\$ 959.523,0000	18/10/2021 08:34:07
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: LICCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto revestido com interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento revestido com interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm totalmente soldada por sistema MIG e acabamento

de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte do encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo injetado em termoplástico texturizado, indicado para cadeiras e poltronas de médio porte, possui design moderno e grande resistência mecânica. Revestimento crepe com composição 100% poliéster e gramatura de 270 g/m² (± 5%).
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.189,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.185,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.180,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.180,0000	08.773.990/0001-02	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.150,0000	22.579.608/0001-55	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.000,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.129,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:22:613
R\$ 990,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:16:18:057
R\$ 950,0000	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:16:56:047
R\$ 949,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:18:34:420
R\$ 930,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:18:34:773
R\$ 930,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:18:37:190
R\$ 997,5000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:19:08:477
R\$ 929,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:19:25:773
R\$ 951,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:19:33:330
R\$ 920,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:19:44:597
R\$ 910,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:19:54:940
R\$ 909,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:20:13:933
R\$ 900,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:20:27:917
R\$ 899,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:20:32:083
R\$ 890,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:20:36:613
R\$ 888,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:20:57:677
R\$ 885,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:21:05:767
R\$ 889,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:21:09:000
R\$ 880,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:21:13:093
R\$ 843,6000	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:21:21:863
R\$ 842,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:21:30:780
R\$ 840,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:21:34:877
R\$ 839,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:21:50:740
R\$ 640,0000	08.773.990/0001-02	18/10/2021 10:22:01:630
R\$ 749,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:22:03:520
R\$ 639,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:22:07:047
R\$ 635,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:22:20:630

R\$ 630,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:22:29:263
R\$ 634,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:22:30:337
R\$ 629,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:22:35:013
R\$ 617,5400	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:22:55:007
R\$ 628,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:23:08:863
R\$ 733,1000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:23:41:147
R\$ 748,9200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:23:52:673
R\$ 700,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:23:57:073
R\$ 615,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:24:02:483
R\$ 617,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:24:04:983
R\$ 614,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:24:15:193
R\$ 613,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:24:31:107
R\$ 610,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:24:46:463
R\$ 600,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:24:58:160
R\$ 599,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:25:09:457
R\$ 597,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:25:22:030
R\$ 799,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:25:25:563
R\$ 699,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:25:30:927
R\$ 595,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:25:47:083
R\$ 730,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:25:54:303
R\$ 796,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:25:57:340
R\$ 839,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:07:763
R\$ 594,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:26:25:183
R\$ 593,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:26:55:233
R\$ 590,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:26:57:317
R\$ 750,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:27:28:633
R\$ 589,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:27:47:983
R\$ 589,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:27:52:837
R\$ 588,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:28:04:680
R\$ 580,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:28:21:893
R\$ 1.120,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:28:23:130
R\$ 579,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:28:32:603
R\$ 578,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:28:43:143
R\$ 575,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:28:56:457
R\$ 574,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:29:03:643
R\$ 570,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:29:16:753
R\$ 573,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:17:207
R\$ 573,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:18:730
R\$ 567,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:29:25:693
R\$ 566,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:29:32:697
R\$ 565,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:44:237
R\$ 550,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:30:06:713
R\$ 548,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:30:18:387
R\$ 547,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:30:29:423
R\$ 730,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:30:40:090
R\$ 545,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:30:51:233
R\$ 544,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:02:163
R\$ 542,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:31:19:363
R\$ 541,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:35:310
R\$ 540,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:31:37:247
R\$ 697,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:31:45:927
R\$ 539,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:57:407
R\$ 537,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:32:36:230
R\$ 536,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:32:48:020
R\$ 595,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:33:33:367
R\$ 534,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:33:57:413
R\$ 533,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:34:12:133
R\$ 570,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:34:44:670
R\$ 531,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:35:20:703
R\$ 530,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:35:32:097

R\$ 696,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:35:33:880
R\$ 700,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:35:48:023
R\$ 529,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:36:17:890
R\$ 528,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:36:28:510
R\$ 527,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:36:38:067
R\$ 526,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:36:51:183
R\$ 523,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:37:43:980
R\$ 522,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:37:55:397
R\$ 691,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:38:20:057
R\$ 520,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:38:53:233
R\$ 519,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:39:05:463
R\$ 1.000,0000	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:39:35:390
R\$ 516,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:39:55:330
R\$ 515,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:40:06:977
R\$ 514,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:40:21:910
R\$ 513,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:40:36:077
R\$ 510,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:41:30:503
R\$ 509,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:41:45:147
R\$ 505,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:42:54:190
R\$ 690,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:43:03:873
R\$ 504,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:43:16:023
R\$ 502,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:44:17:513
R\$ 501,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:44:32:537
R\$ 500,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:45:19:190

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
18.493.830/0001-63	26/10/2021 13:17:22:733	26/10/2021 13:22:22:733	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:21	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:47:20	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	18/10/2021 10:47:20	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 12:12:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 12:27:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16.
Recusa de proposta	26/10/2021 09:03:31	Recusa da proposta. Fornecedor: RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: A EMPRESA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR NOS ITENS11,13, 14, 19, 21, 25 E 26 APRESENTOU UM ATESTADO DA KM DE SOUZA COMERCIO CONTEMPLANDO UM SOMATORIO DE FORNECIMENTO DE 74 UNIDADES DANDO SUPORTE, DE ACORDO COM O SUBITEM 9.11.1.1, AOS ITENS 25 E 26
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 11:07:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 13:10:20	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Recusa de proposta	26/10/2021 13:13:06	Recusa da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 501,0000. Motivo: A EMPRESA NAO ENVIOU PROPOSTA ADEQUADA AO LANCE FINAL CONFORME O SUBITENS 7.28.2. ;10.1 E 8.6.1 DO EDITAL.
Desempate - Retorno do julgamento	26/10/2021 13:17:22	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do	26/10/2021 13:17:22	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

desempate

Desempate - Tempo do lance expirado 26/10/2021 13:22:23 O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 13:22:22 de 26/10/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 18.493.830/0001-63.

Encerramento 26/10/2021 13:22:23 Item encerrado.

Abertura do prazo - Convocação anexo 27/10/2021 11:16:03 Convocado para envio de anexo o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Encerramento do prazo - Convocação anexo 27/10/2021 11:35:23 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Abertura do prazo - Convocação anexo 27/10/2021 11:41:28 Convocado para envio de anexo o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Encerramento do prazo - Convocação anexo 27/10/2021 11:44:55 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Abertura do prazo - Convocação anexo 28/10/2021 14:45:59 Convocado para envio de anexo o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Encerramento do prazo - Convocação anexo 28/10/2021 15:46:12 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Aceite de proposta 09/11/2021 16:03:32 Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 540,0000.

Habilitação de fornecedor 10/11/2021 09:09:37 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62

Registro de intenção de recurso 10/11/2021 09:17:10 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 49058654000165. Motivo: Registramos intenção de recurso contra a empresa habilitada, pois os produtos que estão sendo ofertados não atendem, na íntegra, as exigências editalícias. As razões serão expostas

Aceite de intenção de recurso 10/11/2021 09:51:48 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49058654000165.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
49.058.654/0001-65	10/11/2021 09:17	10/11/2021 09:51	Aceito
Motivo Intenção: Registramos intenção de recurso contra a empresa habilitada, pois os produtos que estão sendo ofertados não atendem, na íntegra, as exigências editalícias. As razões serão expostas no recurso.			

Item: 12 - Cadeira fixa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	269	R\$ 1.000,0000	R\$ 269.000,0000	07/10/2021 08:47:03
Marca: focco Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: sky fixa c/br Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm Porte da empresa: ME/EPP							
22.579.608/0001-55	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	269	R\$ 1.150,0000	R\$ 309.350,0000	15/10/2021 09:42:20
Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto,							

estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Cota Exclusiva).

Porte da empresa: ME/EPP

40.160.185/0001-16	RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	269	R\$ 1.180,0000	R\$ 317.420,0000	18/10/2021 09:09:08
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FK Grupo/Frisokar

Fabricante: FK Grupo/Frisokar

Modelo / Versão: sky FIXA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	269	R\$ 1.189,0000	R\$ 319.841,0000	13/10/2021 08:20:29
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: miranti

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: 64021B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Cota Exclusiva). MARCA: DO ABRICANTE MODELO: 64021B

Porte da empresa: ME/EPP

29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	269	R\$ 1.189,0000	R\$ 319.841,0000	14/10/2021 11:14:28
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: frisokar

Fabricante: frisokar

Modelo / Versão: cadeira fixa de espaldar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 72 mm, ambos com tratamento

anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas 12 de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1 x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato L fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Cota Exclusiva).

Porte da empresa: ME/EPP

26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON	Sim	Sim	269	R\$ 1.189,0000	R\$ 319.841,0000	15/10/2021 11:12:41
--------------------	-----------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo / Versão: CCIC.MEFCO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	269	R\$ 1.189,0000	R\$ 319.841,0000	15/10/2021 14:28:46
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1 x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato L fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm

Porte da empresa: ME/EPP

10.966.236/0001-30	STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	Sim	Sim	269	R\$ 1.189,0000	R\$ 319.841,0000	15/10/2021 15:40:12
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: W1CFB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Assento: em formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergonomia, composto por "alma" injetada em polipropileno com 12 mm de espessura fixado ao mecanismo. Estofado em espuma de poliuretano injetado com 45 mm de espessura densidade 53 Kg/m³, utilizando em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade. Acabamento externo em tecido ou vinil cor a definir. Contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com 2 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440

mm (LxP). Encosto espaldar baixo: com formado anatômico de acordo com os padrões de ergonomia, composto por estrutura e tela. Estrutura em tubo de aço com 1,9 mm de espessura de Ø 22,2 mm, dobrado esoldado em forma de quadro. Revestido em tela flexível. Dimensões do encosto: 440x375 mm (LxH). O encosto é fixado ao mecanismo através de um suporte composto por duas hastes em tubo de aço com formato oblongo de 18x43 mm com espessura de 1,5 mm, soldados entre si em forma de "T". Braço fixo com estrutura em tubo de aço com formato circular Ø25,4 mm com 1,5 mm de espessura. Apoios de braço com base de fixação na estrutura em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, "alma" em polipropileno e acabamento superior em elastômero termoplástico. Apoio medindo 69x229x24 mm (LxPxH). Largura interna entre os apoios: 465 mm (vão). Estrutura de forma trapezoidal ou 4 pés em tubos de aço com formato circular, com Ø 19,05 mm, com 1,5 mm de espessura. A base é composta de 4 sapatas deslizantes em material termoplástico. ACABAMENTO - Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 84µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e durabilidade das partes metálicas.

Porte da empresa: ME/EPP

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	269	R\$ 1.189,0000	R\$ 319.841,0000	15/10/2021 15:45:32
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: PLATA MÓVEIS

Fabricante: PLATA MÓVEIS

Modelo / Versão: EXECUTIVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm

Porte da empresa: ME/EPP

35.661.486/0001-93	ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA	Sim	Sim	269	R\$ 1.189,0000	R\$ 319.841,0000	15/10/2021 15:47:51
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: KJOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, ACABAMENTO ESTRUTURA CROMADO, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO, TIPO PÉ COM FORMATO CURVO DO 'S', DIMENSÕES ASSENTO 450 X 500 MM, DIMENSÕES ENCOSTO 430 X 450 MM, ALTURA 90 CM, LARGURA 45 CM, PROFUNDIDADE 50 CM

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	269	R\$ 1.189,0000	R\$ 319.841,0000	15/10/2021 16:00:16
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MARTIFLEX

Fabricante: MARTIFLEX

Modelo / Versão: N36LS119PT52PT(3)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	269	R\$ 1.189,0000	R\$ 319.841,0000	15/10/2021 17:16:53
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 90SKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO MODELO: 90SKI Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D50,

injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com o 12,00 mm de espessura, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 460mm; profundidade do assento: 440mm; largura do encosto: 420 mm; altura do encosto: 350 mm. Procedência Nacional Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	269	R\$ 1.189,0000	R\$ 319.841,0000	15/10/2021 17:27:35
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: MILÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	269	R\$ 1.189,0000	R\$ 319.841,0000	15/10/2021 17:29:48
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FKGRUPO

Fabricante: FKGRUPO

Modelo / Versão: JOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	269	R\$ 1.189,0000	R\$ 319.841,0000	15/10/2021 17:31:05
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: CADEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura:

45 cm, profundidade: 50 cm

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	269	R\$ 1.189,0000	R\$ 319.841,0000	15/10/2021 17:38:19
Marca: FK GRUPO Fabricante: Fk Grupo Modelo / Versão: JOB BAIXA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todo os custos diretos e indiretos que venha incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	269	R\$ 1.189,0000	R\$ 319.841,0000	16/10/2021 21:30:40
Marca: CADERODE Fabricante: CADERODE Modelo / Versão: C200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa,							
Porte da empresa: ME/EPP							
27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	269	R\$ 1.189,0000	R\$ 319.841,0000	17/10/2021 21:04:50
Marca: ADEQUA MOVEIS Fabricante: ADEQUA MOVEIS Modelo / Versão: SOFT DIRETOR + BRAÇO FK97 + BASE 9751 COM FLANGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Apoia-braço em formato curvo sem regulagem de altura, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão. Com chapa dobrada em formato "L" fixada no assento com parafuso M6 x 30 cabeça sextavada. Dimensões: Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Cota Exclusiva). Marca: ADEQUA MÓVEIS Modelo: SOFT DIRETOR + BRAÇO FK97 + BASE 9751 COM FLANGE Fabricante: ADEQUA MÓVEIS							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.189,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143

R\$ 1.189,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.189,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.180,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.150,0000	22.579.608/0001-55	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.000,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.129,5500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:24:630
R\$ 999,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:18:40:617
R\$ 980,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:18:53:063
R\$ 997,5000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:19:21:520
R\$ 970,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:19:32:493
R\$ 969,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:19:38:043
R\$ 951,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:19:47:807
R\$ 950,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:20:18:883
R\$ 900,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:20:31:897
R\$ 899,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:20:45:893
R\$ 898,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:21:01:543
R\$ 895,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:21:16:033
R\$ 894,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:21:34:290
R\$ 893,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:21:55:657
R\$ 892,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:22:10:963
R\$ 787,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:22:13:717
R\$ 786,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:22:20:187
R\$ 750,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:22:39:743
R\$ 745,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:22:57:670
R\$ 749,9800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:23:57:073
R\$ 744,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:24:00:113
R\$ 740,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:24:12:277
R\$ 743,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:24:13:933
* R\$ 74,3000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:24:15:010
R\$ 743,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:24:17:183
R\$ 740,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:25:09:577
R\$ 900,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:25:12:047
R\$ 735,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:25:14:177
R\$ 740,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:25:20:267
R\$ 730,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:25:35:113
R\$ 700,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:25:37:137
R\$ 699,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:25:53:027
R\$ 839,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:09:767
R\$ 695,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:26:12:527
R\$ 694,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:26:47:760
R\$ 680,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:26:57:240
R\$ 679,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:27:14:573
R\$ 670,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:27:24:060
R\$ 600,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:27:35:997
R\$ 750,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:27:40:310
R\$ 599,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:27:56:627
R\$ 599,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:28:03:750
R\$ 598,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:28:17:870
R\$ 597,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:28:20:510
R\$ 597,4900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:28:34:740
R\$ 650,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:28:47:527
R\$ 1.120,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:28:52:577
R\$ 597,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:28:57:890

R\$ 596,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:10:457
R\$ 570,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:29:10:813
R\$ 569,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:15:600
R\$ 570,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:29:16:223
R\$ 567,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:29:32:697
R\$ 566,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:36:823
R\$ 566,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:29:42:763
R\$ 565,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:55:187
R\$ 547,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:30:25:817
R\$ 546,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:30:34:410
R\$ 730,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:30:46:733
R\$ 545,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:30:50:303
R\$ 540,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:31:25:590
R\$ 539,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:52:873
R\$ 537,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:32:41:997
R\$ 536,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:32:43:660
R\$ 595,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:33:37:173
R\$ 534,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:34:03:643
R\$ 533,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:34:15:300
R\$ 531,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:35:27:003
R\$ 700,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:35:40:740
R\$ 530,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:35:50:893
R\$ 529,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:36:25:780
R\$ 528,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:36:37:443
R\$ 528,9800	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:36:39:280
R\$ 527,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:36:44:130
R\$ 526,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:36:56:447
R\$ 523,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:37:51:897
R\$ 522,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:38:02:923
R\$ 520,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:38:58:797
R\$ 519,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:39:09:533
R\$ 1.000,0000	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:39:51:083
R\$ 516,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:40:01:623
R\$ 515,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:40:12:090
R\$ 514,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:40:29:333
R\$ 513,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:40:46:443
R\$ 510,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:41:36:377
R\$ 509,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:41:51:243
R\$ 505,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:43:00:653
R\$ 504,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:43:11:937
R\$ 502,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:44:23:277
R\$ 501,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:44:36:437
R\$ 500,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:45:25:370
R\$ 499,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:45:38:713
R\$ 499,9000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:46:33:217
R\$ 499,8900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:46:44:757
R\$ 499,8000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:47:39:100
R\$ 499,7900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:47:49:267
R\$ 499,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:48:45:007
R\$ 498,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:48:59:953
R\$ 498,9000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:50:09:303
R\$ 498,8900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:50:24:673
R\$ 498,8000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:51:26:473
R\$ 498,7900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:51:48:003
R\$ 498,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:53:05:477
R\$ 699,0000	22.579.608/0001-55	18/10/2021 10:53:08:883
R\$ 498,4900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:53:22:860
R\$ 498,3000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:54:28:753
R\$ 498,2900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:54:45:127
R\$ 498,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:55:36:780

R\$ 497,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:55:49:030
R\$ 497,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:56:29:013
R\$ 496,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:56:49:287
R\$ 496,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:58:15:760
R\$ 496,4900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:58:30:940
R\$ 496,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:59:41:270
R\$ 495,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:59:58:180
R\$ 998,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 11:00:13:227
R\$ 495,8000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:00:45:623
R\$ 495,7900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:00:58:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:23	Item aberto.
Exclusão de lance	18/10/2021 10:36:59	Exclusão do lance no valor de R\$ 74,3000.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:02:59	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	18/10/2021 11:02:59	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 11:58:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 12:05:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Recusa de proposta	25/10/2021 10:07:38	Recusa da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 495,7900. Motivo: .6.1.1. CERTIFICAÇÃO: FSC OU CERFLOR 8.6.1.3.8. ABNT NBR 8095:1983 (material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada) 8.6.1.3.2- NBR 13962:2018 8.6.1.3.4- NBR 13967:2011 8.6.1.3.7- NBR 8094:1983 8.6.1.3.9.- NBR 10443:2008 8.6.1.3.10- NBR 11003:2009
Recusa de proposta	26/10/2021 09:12:19	Recusa da proposta. Fornecedor: RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 495,8000. Motivo: A EMPRESA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR NOS ITENS 11, 13, 14, 19, 21, 25 E 26 APRESENTOU UM ATESTADO DA KM DE SOUZA COMERCIO CONTEMPLANDO UM SOMATORIO DE FORNECIMENTO DE 74 UNIDADES DANDO SUPORTE, DE ACORDO COM O SUBITEM 9.11.1.1, AOS ITENS 25 E 26
Recusa de proposta	26/10/2021 09:12:51	Recusa da proposta. Fornecedor: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 546,0000. Motivo: A EMPRESA NÃO ANEXOOU O ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME OS SUBITENS 9.11.1 E 9.11.1.1. DO EDITAL.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 09:13:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor ADEQUA MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.790.405/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 10:09:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ADEQUA MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.790.405/0001-27.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:42:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor ADEQUA MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.790.405/0001-27.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/11/2021 15:36:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/11/2021 15:53:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Aceite de proposta	10/11/2021 08:44:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 495,7900. Motivo: Os motivos apontados anteriormente são inverídicos uma vez que a empresa apresentou a documentação conforme o edital.
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22
Encerramento do prazo -	10/11/2021 09:54:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ADEQUA MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.790.405/0001-27.

Convocação
anexo**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 13 - Cadeira fixa**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.579.608/0001-55	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatias deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	561	R\$ 950,0000	R\$ 532.950,0000	15/10/2021 09:42:21
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: FK GRUPO Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo / Versão: SJOB/JOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatias deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação). Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	561	R\$ 950,0000	R\$ 532.950,0000	15/10/2021 16:24:01
40.160.185/0001-16	RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI Marca: FK Grupo/Frisokar Fabricante: FK Grupo/Frisokar Modelo / Versão: sky FIXA b Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatias deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020	Sim	Sim	561	R\$ 950,0000	R\$ 532.950,0000	18/10/2021 09:09:08

estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	561	R\$ 955,0000	R\$ 535.755,0000	18/10/2021 08:56:46
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: CORPORATE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatias deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	561	R\$ 957,0000	R\$ 536.877,0000	14/10/2021 11:14:32
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: frisokar

Fabricante: frisokar

Modelo / Versão: cadeira fixa de espaldar baixo sem apoio de braço

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 13 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatias deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON	Sim	Sim	561	R\$ 957,0000	R\$ 536.877,0000	15/10/2021 11:12:41
--------------------	-----------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo / Versão: CCIC.MEFCO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatias deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	561	R\$ 957,0000	R\$ 536.877,0000	15/10/2021 17:29:48
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: FKGRUPO

Fabricante: FKGRUPO**Modelo / Versão:** JOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

31.731.853/0001-27	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Não	561	R\$ 957,0000	R\$ 536.877,0000	16/10/2021 18:33:14
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Cavaletti**Fabricante:** Cavaletti**Modelo / Versão:** Start 4107

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO ENCOSTO: Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 50 mm de espessura média. Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado. ESTRUTURA: Estrutura tipo Balanço, formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura. A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7° e furos de fixação com distância entre centro de 160x200mm. Sapatas de suporte do pé injetadas em Polipropileno Copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por rebite de alumínio do tipo repuxado. ACABAMENTO: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 860 mm / Profundidade Total da Cadeira: 610 mm Largura Total da Cadeira: 465 mm / Extensão Vertical do Encosto: 350 mm / Largura do Encosto: 425 mm / Profundidade da Superfície do Assento: 430 mm / Largura do Assento: 465 mm / Altura do Assento: 470 mm

Porte da empresa: ME/EPP

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	561	R\$ 957,0000	R\$ 536.877,0000	16/10/2021 21:34:05
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: CADERODE**Fabricante:** CADERODE**Modelo / Versão:** C200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura

Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	561	R\$ 957,2500	R\$ 537.017,2500	13/10/2021 08:20:29
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: MIRANTI**Fabricante:** MIRANTI**Modelo / Versão:** 64021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos,

com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação). MARCA: DO FABRICANTE MODELO: 64021

Porte da empresa: ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	561	R\$ 957,2500	R\$ 537.017,2500	15/10/2021 14:28:46
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1 x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm

Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Não	Não	561	R\$ 957,2500	R\$ 537.017,2500	15/10/2021 14:31:09
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST

Modelo / Versão: 90SKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO MODELO: 90SKI Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com 12,00 mm de espessura, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D50, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 460 mm; profundidade do assento: 440 mm; largura do encosto: 420 mm; altura do encosto: 350 mm. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.966.236/0001-30	STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	Sim	Sim	561	R\$ 957,2500	R\$ 537.017,2500	15/10/2021 15:40:12
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: W2CFS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Assento: em formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergonomia, composto por "alma" injetada em polipropileno com 12 mm de espessura fixado ao mecanismo. Estofado em espuma de poliuretano injetado com 45 mm de espessura densidade 53 Kg/m³, utilizando em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade. Acabamento externo em tecido ou vinil cor a definir. Contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com 2 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). Encosto espaldar baixo: com formado anatômico de acordo com os padrões de ergonomia, composto por estrutura e tela. Estrutura em tubo de aço com 1,9 mm de espessura de Ø 22,2 mm, dobrado esoldado em forma de quadro. Revestido em tela flexível. Dimensões do encosto: 440x375 mm (LxH). O encosto é fixado ao mecanismo através de um suporte composto por duas hastes em tubo de aço com formato oblongo de 18x43 mm com espessura de 1,5 mm, soldados entre si em forma de "T". Estrutura de forma trapezoidal ou 4 pés em tubos de aço com formato circular, com Ø 19,05 mm, com 1,5 mm de espessura. A base é composta de 4 sapatas deslizantes em material

termoplástico. ACABAMENTO - Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 84µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e durabilidade das partes metálicas.

Porte da empresa: ME/EPP

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	561	R\$ 957,2500	R\$ 537.017,2500	15/10/2021 15:45:32
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: PLATA MÓVEIS

Fabricante: PLATA MÓVEIS

Modelo / Versão: EXECUTIVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm

Porte da empresa: ME/EPP

35.661.486/0001-93	ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA	Sim	Sim	561	R\$ 957,2500	R\$ 537.017,2500	15/10/2021 15:47:51
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: KJOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, ACABAMENTO ESTRUTURA CROMADO, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO, TIPO PÉ COM FORMATO CURVO DO 'S', DIMENSÕES ASSENTO 450 X 500 MM, DIMENSÕES ENCOSTO 430 X 450 MM, ALTURA 90 CM, LARGURA 45 CM, PROFUNDIDADE 50 CM

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	561	R\$ 957,2500	R\$ 537.017,2500	15/10/2021 16:00:16
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: MARTIFLEX

Fabricante: MARTIFLEX

Modelo / Versão: N36LS119PT00(4)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	561	R\$ 957,2500	R\$ 537.017,2500	15/10/2021 17:16:53
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 90SKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO MODELO: 90SKI Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com 12,00 mm de espessura, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D50, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 460 mm; profundidade do assento: 440 mm; largura do encosto: 420 mm; altura do

encosto: 350 mm. Procedência Nacional Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	561	R\$ 957,2500	R\$ 537.017,2500	15/10/2021 17:27:35
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** MILÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatilhas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	561	R\$ 957,2500	R\$ 537.017,2500	15/10/2021 17:31:05
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: EDE**Fabricante:** EDE**Modelo / Versão:** CADEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	561	R\$ 957,2500	R\$ 537.017,2500	15/10/2021 17:38:19
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: FK GRUPO**Fabricante:** Fk Grupo**Modelo / Versão:** JOB BAIXA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatilhas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todo os custos diretos e indiretos que venha incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	561	R\$ 957,2500	R\$ 537.017,2500	17/10/2021 21:04:50
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: ADEQUA MÓVEIS**Fabricante:** ADEQUA MÓVEIS**Modelo / Versão:** SOFT DIRETOR + BASE 9751 COM FLANGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50

mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação). Marca: ADEQUA MÓVEIS Modelo:SOFT DIRETOR + BASE 9751 COM FLANGE Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	561	R\$ 957,2500	R\$ 537.017,2500	18/10/2021 06:22:49
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo / Versão: CT 286

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	561	R\$ 957,2500	R\$ 537.017,2500	18/10/2021 08:34:07
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: LICCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto revestido com interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento revestido com interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte do encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Revestimento crepe com composição 100% poliéster e gramatura de 270 g/m² (± 5%).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	561	R\$ 1.000,0000	R\$ 561.000,0000	07/10/2021 08:47:03
--------------------	---------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: focco

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: sky fixa s/br

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 955,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 950,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 950,0000	08.773.990/0001-02	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 950,0000	22.579.608/0001-55	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 949,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:25:647
R\$ 949,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:16:30:637
R\$ 948,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:31:730
R\$ 901,5500	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:17:49:843
R\$ 909,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:17:51:190
R\$ 901,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:18:47:653
R\$ 890,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:19:12:350
R\$ 900,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:19:13:913
R\$ 850,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:19:23:710
R\$ 884,1000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:19:34:760
R\$ 849,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:19:47:853
R\$ 845,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:19:56:083
R\$ 844,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:20:23:740
R\$ 843,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:20:52:597
R\$ 800,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:20:57:047
R\$ 799,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:21:06:547
R\$ 800,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:21:20:523
R\$ 790,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:21:21:600
R\$ 788,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:21:27:877
R\$ 787,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:21:37:697
R\$ 748,6000	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:21:44:530
R\$ 747,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:22:01:193
R\$ 510,0000	08.773.990/0001-02	18/10/2021 10:22:13:763
R\$ 589,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:22:21:977
R\$ 509,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:22:25:810
R\$ 500,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:22:28:547
R\$ 499,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:22:47:017
R\$ 560,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:23:54:360
R\$ 522,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:24:03:777
R\$ 711,1700	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:24:06:687
R\$ 495,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:24:24:003
R\$ 700,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:24:24:430
R\$ 711,1400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:24:24:910
R\$ 490,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:24:55:840

R\$ 553,6500	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:24:59:833
R\$ 480,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:25:34:830
R\$ 655,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:25:49:977
R\$ 478,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:26:00:800
R\$ 630,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:26:08:827
R\$ 666,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:14:717
R\$ 629,9000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:26:31:873
R\$ 545,9700	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:26:33:267
R\$ 665,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:27:02:927
R\$ 475,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:27:14:893
R\$ 473,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:27:23:857
R\$ 470,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:27:52:177
R\$ 540,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:27:55:237
R\$ 710,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:28:22:440
R\$ 469,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:28:41:427
R\$ 465,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:29:21:277
R\$ 464,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:35:677
R\$ 462,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:30:37:677
R\$ 664,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:30:39:113
R\$ 461,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:30:51:260
R\$ 700,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:30:58:780
R\$ 539,9900	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:31:08:043
R\$ 458,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:31:36:390
R\$ 898,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:31:45:600
R\$ 457,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:58:427
R\$ 455,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:32:52:670
R\$ 454,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:33:05:073
R\$ 535,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:33:54:380
R\$ 452,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:34:11:287
R\$ 451,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:34:23:280
R\$ 450,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:35:33:767
R\$ 680,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:36:18:030
R\$ 449,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:38:05:057
R\$ 447,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:39:07:700
R\$ 446,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:41:06:430
R\$ 443,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:41:42:863
R\$ 522,4900	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:41:47:203
R\$ 442,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:42:57:307
R\$ 441,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:43:06:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:24	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:45:07	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	18/10/2021 10:45:07	Item teve empate real para o valor 957,2500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/10/2021 10:45:07	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 12:12:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 12:41:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16.
Recusa de proposta	26/10/2021 09:04:07	Recusa da proposta. Fornecedor: RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 441,0000. Motivo: A EMPRESA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR NOS ITENS11,13, 14, 19, 21, 25 E 26 APRESENTOU UM ATESTADO DA KM DE SOUZA COMERCIO CONTEMPLANDO UM SOMATORIO DE FORNECIMENTO DE 74 UNIDADES DANDO SUPORTE, DE ACORDO COM O SUBITEM 9.11.1.1, AOS ITENS 25 E 26.

Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 11:07:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 13:13:46	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Recusa de proposta	26/10/2021 13:13:58	Recusa da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 442,0000. Motivo: A EMPRESA NAO ENVIU PROPOSTA ADEQUADA AO LANCE FINAL CONFORME O SUBITENS 7.28.2. ;10.1 E 8.6.1 DO EDITAL.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 10:19:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor ADEQUA MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.790.405/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 10:42:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ADEQUA MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.790.405/0001-27.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:43:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor ADEQUA MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.790.405/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/11/2021 11:00:44	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ADEQUA MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.790.405/0001-27.
Aceite de proposta	09/11/2021 11:01:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ADEQUA MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.790.405/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 465,0000.
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ADEQUA MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.790.405/0001-27
Registro de intenção de recurso	10/11/2021 09:17:34	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 49058654000165. Motivo: Registramos intenção de recurso contra a empresa habilitada, pois os produtos que estão sendo ofertados não atendem, na íntegra, as exigências editalícias. As razões serão expostas
Aceite de intenção de recurso	10/11/2021 09:51:56	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49058654000165.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
49.058.654/0001-65	10/11/2021 09:17	10/11/2021 09:51	Aceito
Motivo Intenção: Registramos intenção de recurso contra a empresa habilitada, pois os produtos que estão sendo ofertados não atendem, na íntegra, as exigências editalícias. As razões serão expostas no recurso.			

Item: 14 - Cadeira fixa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.579.608/0001-55	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	187	R\$ 950,0000	R\$ 177.650,0000	15/10/2021 09:42:21

Marcas: PLAXMETAL**Fabricante:** PLAXMETAL**Modelo / Versão:** PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatilhas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Cota Exclusiva).

Porte da empresa: ME/EPP

40.160.185/0001-16	RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	187	R\$ 950,0000	R\$ 177.650,0000	18/10/2021 09:09:08
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: FK Grupo/Frisokar**Fabricante:** FK Grupo/Frisokar**Modelo / Versão:** sky FIXA b

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	187	R\$ 957,0000	R\$ 178.959,0000	14/10/2021 11:14:36
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: frisokar**Fabricante:** frisokar**Modelo / Versão:** cadeira fixa de espaldar baixo sem apoio de braço

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 14 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1 x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Cota Exclusiva).

Porte da empresa: ME/EPP

26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON	Sim	Sim	187	R\$ 957,0000	R\$ 178.959,0000	15/10/2021 11:12:41
--------------------	-----------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Bortolini**Fabricante:** Bortolini Indústria de Móveis Ltda**Modelo / Versão:** CCIC.MEFCO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	187	R\$ 957,0000	R\$ 178.959,0000	15/10/2021 17:29:48
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: FKGRUPO**Fabricante:** FKGRUPO**Modelo / Versão:** JOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto,

estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	187	R\$ 957,0000	R\$ 178.959,0000	16/10/2021 21:34:05
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: C200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura

Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	187	R\$ 957,2500	R\$ 179.005,7500	13/10/2021 08:20:29
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: 64021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Cota Exclusiva). MARCA: DO FABRICANTE MODELO: 64021

Porte da empresa: ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	187	R\$ 957,2500	R\$ 179.005,7500	15/10/2021 14:28:46
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1 x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm

Porte da empresa: ME/EPP

10.966.236/0001-30	STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	Sim	Sim	187	R\$ 957,2500	R\$ 179.005,7500	15/10/2021 15:40:12
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX**Fabricante:** ALBERFLEX**Modelo / Versão:** W2CFS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Assento: em formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergonomia, composto por "alma" injetada em polipropileno com 12 mm de espessura fixado ao mecanismo. Estofado em espuma de poliuretano injetado com 45 mm de espessura densidade 53 Kg/m³, utilizando em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade. Acabamento externo em tecido ou vinil cor a definir. Contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com 2 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). Encosto espaldar baixo: com formado anatômico de acordo com os padrões de ergonomia, composto por estrutura e tela. Estrutura em tubo de aço com 1,9 mm de espessura de Ø 22,2 mm, dobrado esoldado em forma de quadro. Revestido em tela flexível. Dimensões do encosto: 440x375 mm (LxH). O encosto é fixado ao mecanismo através de um suporte composto por duas hastes em tubo de aço com formato oblongo de 18x43 mm com espessura de 1,5 mm, soldados entre si em forma de "T". Estrutura de forma trapezoidal ou 4 pés em tubos de aço com formato circular, com Ø 19,05 mm, com 1,5 mm de espessura. A base é composta de 4 sapatas deslizantes em material termoplástico. ACABAMENTO - Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 84µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e durabilidade das partes metálicas.

Porte da empresa: ME/EPP

40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE Sim Sim 187 R\$ 957,2500 R\$ 179.005,7500 15/10/2021
PRODUTOS 15:45:32
AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Marca: PLATA MÓVEIS**Fabricante:** PLATA MÓVEIS**Modelo / Versão:** EXECUTIVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm

Porte da empresa: ME/EPP

35.661.486/0001-93 ALLFLEX COMERCIO Sim Sim 187 R\$ 957,2500 R\$ 179.005,7500 15/10/2021
E SERVICOS DE 15:47:51
MOBILIARIO LTDA

Marca: FRISOKAR**Fabricante:** FRISOKAR**Modelo / Versão:** KJOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, ACABAMENTO ESTRUTURA CROMADO, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO, TIPO PÉ COM FORMATO CURVO DO 'S', DIMENSÕES ASSENTO 450 X 500 MM, DIMENSÕES ENCOSTO 430 X 450 MM, ALTURA 90 CM, LARGURA 45 CM, PROFUNDIDADE 50 CM

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M Sim Sim 187 R\$ 957,2500 R\$ 179.005,7500 15/10/2021
COMERCIAL DE 16:00:16
MATERIAS DE
ESCRITORIO E
INFORMATI

Marca: MARTIFLEX**Fabricante:** MARTIFLEX**Modelo / Versão:** N36LS119PT00(4)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE Sim Sim 187 R\$ 957,2500 R\$ 179.005,7500 15/10/2021
INDUSTRIA E 17:16:53
COMERCIO LTDA

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo / Versão:** 90SKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO MODELO: 90SKI Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o

encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com 12,00 mm de espessura, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D50, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatras deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 460 mm; profundidade do assento: 440 mm; largura do encosto: 420 mm; altura do encosto: 350 mm. Procedência Nacional Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	187	R\$ 957,2500	R\$ 179.005,7500	15/10/2021 17:27:35
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: MILÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatras deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	187	R\$ 957,2500	R\$ 179.005,7500	15/10/2021 17:31:05
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: CADEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	187	R\$ 957,2500	R\$ 179.005,7500	15/10/2021 17:38:19
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: FK GRUPO

Fabricante: Fk Grupo

Modelo / Versão: JOB BAIXA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatras deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todo os custos diretos e indiretos que

venha incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS	Sim	Sim	187	R\$ 957,2500	R\$ 179.005,7500	17/10/2021
	EIRELI						21:04:50

Marca: ADEQUA MÓVEIS

Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Modelo / Versão: SOFT DIRETOR + BASE 9751 COM FLANGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1" x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Cota Exclusiva). Marca: ADEQUA MÓVEIS Modelo: SOFT DIRETOR + BASE 9751 COM FLANGE Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Porte da empresa: ME/EPP

21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES	Sim	Sim	187	R\$ 1.000,0000	R\$ 187.000,0000	07/10/2021
	EIRELI						08:47:03

Marca: focco

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: sky fixa s/br

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, material assento: polipropileno injetado, material encosto: polipropileno injetado, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico, acabamento estrutura: cromado, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, características adicionais: com braço, tipo pé: com formato curvo do "s", dimensões assento: 450 x 500 mm, dimensões encosto: 430 x 450 mm, altura: 90 cm, largura: 45 cm, profundidade: 50 cm

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,2500	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 957,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 950,0000	22.579.608/0001-55	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 950,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 949,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:27:673
R\$ 949,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:18:56:320
R\$ 948,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:18:57:447
R\$ 940,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:18:57:800
R\$ 940,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:19:00:277
R\$ 939,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:19:01:483
R\$ 919,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:19:42:593
R\$ 918,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:19:43:963
R\$ 884,1000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:19:51:247
R\$ 909,3900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:19:52:340
R\$ 884,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:19:57:173

R\$ 883,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:20:28:823
R\$ 800,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:21:03:220
R\$ 799,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:21:09:810
R\$ 798,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:21:43:243
R\$ 797,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:22:06:230
R\$ 620,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:22:36:150
R\$ 619,9800	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:23:54:910
R\$ 620,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:24:05:907
R\$ 610,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:24:14:943
R\$ 609,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:24:25:717
R\$ 605,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:24:29:457
R\$ 604,9400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:24:46:537
R\$ 604,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:25:12:173
R\$ 603,9100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:25:28:607
R\$ 590,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:25:31:463
R\$ 580,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:25:45:803
R\$ 588,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:25:46:203
R\$ 588,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:25:48:617
R\$ 560,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:25:50:047
R\$ 550,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:25:57:620
R\$ 548,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:26:10:990
R\$ 666,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:19:770
R\$ 540,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:26:32:050
R\$ 665,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:26:50:747
R\$ 539,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:26:56:067
R\$ 535,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:27:10:287
R\$ 537,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:27:11:020
R\$ 553,6500	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:27:31:757
R\$ 533,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:27:33:523
R\$ 532,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:27:41:727
R\$ 540,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:27:59:620
R\$ 530,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:28:06:200
R\$ 529,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:28:11:070
R\$ 528,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:28:24:790
R\$ 710,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:28:30:980
R\$ 525,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:28:31:337
R\$ 522,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:28:33:897
R\$ 522,4900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:28:52:313
R\$ 522,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:29:10:993
R\$ 521,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:25:370
R\$ 520,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:29:26:670
R\$ 519,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:43:350
R\$ 518,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:29:50:150
R\$ 517,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:30:02:847
R\$ 515,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:30:46:280
R\$ 516,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:30:46:700
R\$ 516,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:30:49:080
R\$ 514,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:03:780
R\$ 700,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:31:05:270
R\$ 510,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:31:33:900
R\$ 508,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:31:44:733
R\$ 509,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:45:113
R\$ 507,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:32:00:297
R\$ 898,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:32:00:970
R\$ 505,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:33:02:923
R\$ 504,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:33:14:993
R\$ 535,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:33:58:367
R\$ 500,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:34:11:947
R\$ 485,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:34:21:923
R\$ 499,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:34:22:300

R\$ 499,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:34:25:367
R\$ 484,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:34:52:347
R\$ 470,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:35:14:613
R\$ 469,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:35:25:587
R\$ 467,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:35:42:727
R\$ 466,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:35:55:410
R\$ 680,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:36:24:510
R\$ 465,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:36:54:770
R\$ 464,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:37:06:933
R\$ 462,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:38:02:703
R\$ 461,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:38:15:640
R\$ 457,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:39:15:247
R\$ 456,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:39:30:040
R\$ 455,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:40:10:510
R\$ 454,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:40:22:563
R\$ 453,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:40:36:793
R\$ 452,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:40:49:643
R\$ 450,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:41:49:883
R\$ 449,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:42:59:833
R\$ 445,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:43:17:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:26	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:45:18	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	18/10/2021 10:45:18	Item teve empate real para o valor 957,2500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/10/2021 10:45:18	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 12:12:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 12:43:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16.
Recusa de proposta	26/10/2021 09:04:44	Recusa da proposta. Fornecedor: RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 445,0000. Motivo: A EMPRESA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR NOS ITENS 11, 13, 14, 19, 21, 25 E 26 APRESENTOU UM ATESTADO DA KM DE SOUZA COMERCIO CONTEMPLANDO UM SOMATORIO DE FORNECIMENTO DE 74 UNIDADES DANDO SUPORTE, DE ACORDO COM O SUBITEM 9.11.1.1, AOS ITENS 25 E 26.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 11:07:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Recusa de proposta	26/10/2021 13:14:15	Recusa da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 449,0000. Motivo: A EMPRESA NAO ENVIOU PROPOSTA ADEQUADA AO LANCE FINAL CONFORME O SUBITEMS 7.28.2. ; 10.1 E 8.6.1 DO EDITAL.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 13:14:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 10:20:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor ADEQUA MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.790.405/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 10:43:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ADEQUA MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.790.405/0001-27.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:43:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor ADEQUA MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.790.405/0001-27.
Encerramento	09/11/2021	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ADEQUA MOVEIS EIRELI, comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=154041&uasg=154041&numprp=272021&Seq=1&f_lstSrp=&f_Uf=&f_num... 202/282

do prazo - 11:02:44 CNPJ/CPF: 27.790.405/0001-27.
Convocação
anexo

Aceite de 09/11/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ADEQUA MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.790.405/0001-27,
proposta 11:03:24 pelo melhor lance de R\$ 470,0000 e com valor negociado a R\$ 465,0000. Motivo: valor negociado

Habilitação de 10/11/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ADEQUA MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF:
fornecedor 09:09:37 27.790.405/0001-27

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.579.608/0001-55	SUBLYPE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: BRIZZA SOFT PRESIDENTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - PRESIDENTE. Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3 1/2" com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinção excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manípulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoio-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. Medidas mínimas Encosto: 510 mm (largura); Assento: 535 mm sem braços (largura); Altura do assento: 465 mm; Altura total da cadeira: 1230 mm. (Ampla Participação). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	61	R\$ 5.700,0000	R\$ 347.700,0000	15/10/2021 09:42:21
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: FK GRUPO Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo / Versão: KONI/NEW ONIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - PRESIDENTE Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3 1/2" com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinção excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manípulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoio-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. Medidas mínimas Encosto: 510 mm (largura); Assento: 535 mm sem braços (largura); Altura do assento: 465 mm; Altura total da cadeira: 1230 mm. (Ampla Participação). Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	61	R\$ 5.700,0000	R\$ 347.700,0000	15/10/2021 16:24:01
42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENDEIMENTOS LTDA Marca: CADERODE	Sim	Sim	61	R\$ 5.700,0000	R\$ 347.700,0000	16/10/2021 21:34:05

Fabricante: CADERODE**Modelo / Versão:** C200**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3 1/2" com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta**Porte da empresa:** ME/EPP

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	61	R\$ 5.745,0000	R\$ 350.445,0000	18/10/2021 08:56:46
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: ROAL**Fabricante:** ROAL**Modelo / Versão:** ergon**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - PRESIDENTE Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3 1/2" com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinção excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manípulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. Medidas mínimas Encosto: 510 mm (largura); Assento: 535 mm sem braços (largura); Altura do assento: 465 mm; Altura total da cadeira: 1230 mm.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	61	R\$ 5.746,0000	R\$ 350.506,0000	14/10/2021 11:14:39
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: frisokar**Fabricante:** frisokar**Modelo / Versão:** cadeira giratoria de espalda**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - PRESIDENTE Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16 x 3 1/2 com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinção excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manípulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo cone morse (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. Medidas mínimas Encosto: 510 mm (largura); Assento: 535 mm sem braços (largura); Altura do assento: 465 mm; Altura total da cadeira: 1230 mm. (Ampla Participação).**Porte da empresa:** ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	61	R\$ 5.746,0000	R\$ 350.506,0000	15/10/2021 17:29:48
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: FKGRUPO**Fabricante:** FKGRUPO**Modelo / Versão:** NEW ONIX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - PRESIDENTE Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3 1/2" com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinção excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de

reclinação através de manípulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoio-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. Medidas mínimas Encosto: 510 mm (largura); Assento: 535 mm sem braços (largura); Altura do assento: 465 mm; Altura total da cadeira: 1230 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

31.731.853/0001-27	NEW LINE	Sim	Não	61	R\$ 5.746,0000	R\$ 350.506,0000	16/10/2021
	SOLUCOES						18:33:14
	CORPORATIVAS						
	EIRELI						

Marca: Cavaletti

Fabricante: Cavaletti

Modelo / Versão: Prime 20201

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - PRESIDENTE ENCOSTO: Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 18 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma conformada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 28 Kg/m³ com 80 mm de espessura média. Revestimento do encosto na parte central em Couro Natural, laterais e parte de trás do encosto em material sintético, com costuras laterais e fixação tipo soft, deixando o couro maleável. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 18 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma conformada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m³ com 70 mm de espessura média. Revestimento do assento na parte central em Couro Natural, laterais em material sintético, com costuras laterais e fixação tipo soft, deixando o couro maleável. BRAÇO: Apoia-braços em alumínio injetado polido acoplados ao assento e encosto por buchas de POM permitindo ao mesmo, pequena flexibilidade. Acabamento superior em poliuretano injetado. COLUNA: Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás. BASE: Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em alumínio injetado polido, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 60 mm de diâmetro em nylon, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, que facilita o giro, banda de rodagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos. Montagem do rodízio na base é feito através de pino fabricado em aço SAE 1010/1020 com diâmetro de 11 mm com anel elástico em aço que possibilita a montagem direta sem utilização de buchas de adaptação. MECANISMO: Sistema de regulagem de altura à gás, mecanismo sincronizado excêntrico com travamento em diversas posições ou relax livre, ajuste de tensão do sistema relax através de manípulo. ACABAMENTO: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES DA CADEIRA: Altura total da cadeira: 1150 - 1210 mm / Profundidade total da cadeira: 725 - 940 mm / Largura total da cadeira: 695 mm / Extensão Vertical do encosto (medida pela parte posterior): 770 mm / Largura do encosto: 515 mm / Largura do assento: 535 mm / Profundidade da Superfície do assento: 500 mm / Altura do assento: 480-540 mm

Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR	Não	Não	61	R\$ 5.746,2500	R\$ 350.521,2500	15/10/2021
	COMERCIO DE						14:31:09
	MOVEIS EIRELI						

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST

Modelo / Versão: DIPLOMATA 3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - PRESIDENTE MODELO: DIPLOMATA 3 Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3 1/2" com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinação excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação através de manípulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoio-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. Medidas Encosto: 510 mm (largura); Assento: 535 mm sem braços (largura); Altura do assento: 465 mm; Altura total da cadeira: 1230 mm. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE	Sim	Sim	61	R\$ 5.746,2500	R\$ 350.521,2500	15/10/2021
--------------------	------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------

PRODUTOS
AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

15:45:32

Marca: PLATA MÓVEIS**Fabricante:** PLATA MÓVEIS**Modelo / Versão:** PRESIDENTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Porte da empresa: ME/EPP

35.661.486/0001-93 ALLFLEX COMERCIO Sim Sim 61 R\$ 5.746,2500 R\$ 350.521,2500 15/10/2021
E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA 15:47:51

Marca: FRISOKAR**Fabricante:** FRISOKAR**Modelo / Versão:** ONIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M Sim Sim 61 R\$ 5.746,2500 R\$ 350.521,2500 15/10/2021
COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI 16:00:16

Marca: MARTIFLEX**Fabricante:** MARTIFLEX**Modelo / Versão:** FUT0138AL67AL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3 1/2" com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinção excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manípulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. Medidas mínimas Encosto: 510 mm (largura); Assento: 535 mm sem braços (largura); Altura do assento: 465 mm; Altura total da cadeira: 1230 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE Sim Sim 61 R\$ 5.746,2500 R\$ 350.521,2500 15/10/2021
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17:16:53

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo / Versão:** DIPLOMATA 3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - PRESIDENTE MODELO: DIPLOMATA 3 Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3 1/2" com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinção excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manípulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. Medidas Encosto: 510 mm (largura); Assento: 535 mm sem braços (largura); Altura do assento: 465 mm;

Altura total da cadeira: 1230 mm. Procedência Nacional Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	61	R\$ 5.746,2500	R\$ 350.521,2500	15/10/2021 17:31:05
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: CADEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	61	R\$ 5.746,2500	R\$ 350.521,2500	15/10/2021 17:38:19
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FK GRUPO

Fabricante: Fk Grupo

Modelo / Versão: NEW ONIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - PRESIDENTE Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3 1/2" com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinção excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manipulador, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetado em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. Medidas mínimas Encosto: 510 mm (largura); Assento: 535 mm sem braços (largura); Altura do assento: 465 mm; Altura total da cadeira: 1230 mm. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todo os custos diretos e indiretos que venha incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	61	R\$ 5.746,2500	R\$ 350.521,2500	18/10/2021 06:22:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo / Versão: LAS 5120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - PRESIDENTE Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3 1/2" com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinção excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manipulador, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetado em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. Medidas mínimas Encosto: 510 mm (largura); Assento: 535 mm sem braços (largura); Altura do assento: 465 mm; Altura total da cadeira: 1230 mm

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 5.746,2500

CNPJ/CPF

40.876.269/0001-50

Data/Hora Registro

18/10/2021 10:00:03:143

R\$ 5.746,2500	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.746,2500	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.746,2500	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.746,2500	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.746,2500	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.746,2500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.746,2500	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.746,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.746,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.746,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.745,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.700,0000	08.773.990/0001-02	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.700,0000	22.579.608/0001-55	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.700,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.699,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:29:703
R\$ 5.690,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:16:42:540
R\$ 5.689,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:43:787
R\$ 5.680,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:20:01:527
R\$ 5.679,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:02:320
R\$ 5.670,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:21:28:553
R\$ 5.669,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:21:30:090
R\$ 5.670,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:21:43:540
R\$ 5.668,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:22:12:947
R\$ 5.667,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:13:803
R\$ 2.725,0000	08.773.990/0001-02	18/10/2021 10:22:38:760
R\$ 5.660,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:22:40:493
R\$ 5.458,9400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:42:503
R\$ 5.660,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:22:44:980
R\$ 3.178,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:23:04:723
R\$ 3.200,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:24:45:657
R\$ 5.300,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:24:59:297
R\$ 2.700,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:25:04:110
R\$ 5.299,9400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:25:26:010
R\$ 2.650,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:26:23:390
R\$ 3.561,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:24:157
R\$ 3.170,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:26:36:703
R\$ 3.560,9200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:27:07:643
R\$ 2.600,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:27:21:197
R\$ 2.550,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:27:54:177
R\$ 2.540,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:28:34:237
R\$ 4.500,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:29:03:157
R\$ 2.530,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:29:03:523
R\$ 2.520,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:29:26:560
R\$ 2.500,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:30:08:763
R\$ 3.169,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:30:14:360
R\$ 2.490,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:30:16:647
R\$ 2.450,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:31:14:430
R\$ 2.440,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:31:49:477
R\$ 2.430,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:32:52:923
R\$ 2.400,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:34:27:660
R\$ 3.074,5000	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:34:58:653
R\$ 2.390,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:35:29:770
R\$ 2.380,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:36:16:927
R\$ 3.800,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:36:46:130
R\$ 2.370,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:37:15:677
R\$ 2.360,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:37:22:187
R\$ 2.350,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:38:28:980
R\$ 2.340,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:39:44:127

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:27	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:41:45	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	18/10/2021 10:41:45	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 10:57:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 11:16:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:28:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 15:47:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.
Aceite de proposta	09/11/2021 16:20:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 2.340,0000.
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.579.608/0001-55	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: BRIZZA SOFT PRESIDENTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - PRESIDENTE. Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3 1/2" com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro ecológico. Mecanismo de reclinção excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manípulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. Medidas mínimas Encosto: 510 mm (largura); Assento: 535 mm sem braços (largura); Altura do assento: 465 mm; Altura total da cadeira: 1230 mm. (Cota Exclusiva). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 5.700,0000	R\$ 114.000,0000	15/10/2021 09:42:21
42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENDEIMENTOS LTDA Marca: CADERODE Fabricante: CADERODE Modelo / Versão: C200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3 1/2" com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 5.700,0000	R\$ 114.000,0000	16/10/2021 21:34:05
29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI Marca: frisokar Fabricante: frisokar Modelo / Versão: cadeira giratoria de espalda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO -	Sim	Sim	20	R\$ 5.746,0000	R\$ 114.920,0000	14/10/2021 11:14:43

PRESIDENTE Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16 x 3 1/2 com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinção excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manipulador, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo cone morse (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. Medidas mínimas Encosto: 510 mm (largura); Assento: 535 mm sem braços (largura); Altura do assento: 465 mm; Altura total da cadeira: 1230 mm. (Cota Exclusiva)

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 5.746,0000	R\$ 114.920,0000	15/10/2021 17:29:48
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FKGRUPO

Fabricante: FKGRUPO

Modelo / Versão: NEW ONIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - **PRESIDENTE** Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3 1/2" com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinção excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manipulador, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. Medidas mínimas Encosto: 510 mm (largura); Assento: 535 mm sem braços (largura); Altura do assento: 465 mm; Altura total da cadeira: 1230 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 5.746,2500	R\$ 114.925,0000	15/10/2021 15:45:32
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: PLATA MÓVEIS

Fabricante: PLATA MÓVEIS

Modelo / Versão: PRESIDENTE GIRATÓRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Porte da empresa: ME/EPP

35.661.486/0001-93	ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 5.746,2500	R\$ 114.925,0000	15/10/2021 15:47:51
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: ONIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	20	R\$ 5.746,2500	R\$ 114.925,0000	15/10/2021 16:00:16
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MARTIFLEX**Fabricante:** MARTIFLEX**Modelo / Versão:** FUT0138AL67AL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3 1/2" com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinção excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manípulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetado em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. Medidas mínimas Encosto: 510 mm (largura); Assento: 535 mm sem braços (largura); Altura do assento: 465 mm; Altura total da cadeira: 1230 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 5.746,2500	R\$ 114.925,0000	15/10/2021 17:16:53
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo / Versão:** DIPLOMATA 3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - PRESIDENTE MODELO: DIPLOMATA 3 Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3 1/2" com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinção excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manípulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetado em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. Medidas Encosto: 510 mm (largura); Assento: 535 mm sem braços (largura); Altura do assento: 465 mm; Altura total da cadeira: 1230 mm. Procedência Nacional Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	20	R\$ 5.746,2500	R\$ 114.925,0000	15/10/2021 17:31:05
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: EDE**Fabricante:** EDE**Modelo / Versão:** CADEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	20	R\$ 5.746,2500	R\$ 114.925,0000	15/10/2021 17:38:19
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: FK GRUPO**Fabricante:** Fk Grupo**Modelo / Versão:** NEW ONIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - PRESIDENTE Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16" x 3 1/2" com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e

acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinção excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal, travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manípulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. Medidas mínimas Encosto: 510 mm (largura); Assento: 535 mm sem braços (largura); Altura do assento: 465 mm; Altura total da cadeira: 1230 mm. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todo os custos diretos e indiretos que venha incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.746,2500	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.746,2500	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.746,2500	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.746,2500	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.746,2500	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.746,2500	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.746,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.746,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.700,0000	22.579.608/0001-55	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.700,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 5.699,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:30:687
R\$ 5.668,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:22:24:583
R\$ 5.667,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:22:25:870
R\$ 5.667,9300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:23:56:093
R\$ 5.667,9200	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:02:270
R\$ 5.667,8500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:24:18:790
R\$ 5.667,8400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:19:830
R\$ 5.666,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:24:21:760
R\$ 5.600,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:24:22:840
R\$ 5.599,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:24:027
R\$ 3.200,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:24:31:737
R\$ 5.458,9400	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:24:34:630
R\$ 5.458,8400	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:24:52:467
R\$ 3.561,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:31:417
R\$ 3.346,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:26:54:023
R\$ 3.345,9500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:27:18:303
R\$ 4.500,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:29:11:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:29	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:31:12	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	18/10/2021 10:31:12	Item teve empate real para o valor 5.746,2500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/10/2021 10:31:12	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 12:53:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 14:00:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:15:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 11:00:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20.

Aceite de proposta	09/11/2021 14:42:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000.
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.579.608/0001-55	SUBLYPE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	193	R\$ 1.990,0000	R\$ 384.070,0000	15/10/2021 09:42:21
Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm. (Ampla Participação). Porte da empresa: ME/EPP							
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	193	R\$ 2.000,0000	R\$ 386.000,0000	07/10/2021 08:47:03
Marca: focco Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: job alta Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro Porte da empresa: ME/EPP							
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Não	Não	193	R\$ 2.000,0000	R\$ 386.000,0000	15/10/2021 16:24:01
Marca: FK GRUPO Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo / Versão: SNEX/NEXUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm. (Ampla Participação). Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
40.160.185/0001-16	RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	193	R\$ 2.000,0000	R\$ 386.000,0000	18/10/2021 09:09:08
Marca: FK Grupo/Frisokar Fabricante: FK Grupo/Frisokar Modelo / Versão: SKY.G.A. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência							

mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar

Porte da empresa: ME/EPP

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA Não Não 193 R\$ 2.010,0000 R\$ 387.930,0000 18/10/2021 08:56:46
METALURGICA LTDA

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: CORPORATE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm. (

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.831.760/0001-22 R B DOS SANTOS Sim Sim 193 R\$ 2.013,0000 R\$ 388.509,0000 14/10/2021 11:14:47
COMERCIAL EIRELI

Marca: frisokar

Fabricante: frisokar

Modelo / Versão: cadeira giratoria de espalda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato T com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON Sim Sim 193 R\$ 2.013,0000 R\$ 388.509,0000 15/10/2021 11:12:41

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo / Versão: CCIC.MAGRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES. Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA Sim Sim 193 R\$ 2.013,0000 R\$ 388.509,0000 15/10/2021 17:29:48
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Marca: FKGRUPO

Fabricante: FKGRUPO

Modelo / Versão: NEXUS N1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO -

SIMPLES Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

31.731.853/0001-27	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Não	193	R\$ 2.013,0000	R\$ 388.509,0000	16/10/2021 18:33:14
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Cavaletti

Fabricante: Cavaletti

Modelo / Versão: Start 4001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES ENCOSTO: Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado. BRAÇOS: Apóia braços em formato de T, com a parte superior do apoio de braço em poliuretano e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento. MECANISMO: Mecanismo do tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manipulador frontal. A regulagem de altura da cadeira e o acionamento da trava do relax são feitos por alavancas independentes. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por alavanca. Flange superior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio. Flange e cone inferior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio e tubo de giro fabricado em aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura da parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG formando um conjunto para posterior montagem no flange superior com pino de giro fabricado em aço maciço treilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro, mancalizado em buchas injetadas em Poliacetal formando um conjunto único para posterior montagem por parafusos. Assento com inclinação fixa entre 0° e -5° e furos com distância entre centro de 160x200mm. Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. COLUNA: Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. BASE: Base giratória desmontável com aranha injetada em nylon 6.6 com reforço de 30% de fibra de vidro de 5 hastes, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon sem capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos. Montagem do rodízio na base é feito através de pino fabricado em aço SAE 1010/1020 com diâmetro de 11 mm com anel elástico em aço que possibilita a montagem direta sem utilização de buchas de adaptação. ACABAMENTO: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção con

Porte da empresa: ME/EPP

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	193	R\$ 2.013,0000	R\$ 388.509,0000	16/10/2021 21:35:39
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: C200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura.

Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA	Sim	Sim	193	R\$ 2.013,5000	R\$ 388.605,5000	13/10/2021 08:20:29
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

ESCRITORIO EIRELI

Marca: MIRANTI**Fabricante:** MIRANTI**Modelo / Versão:** 64000BBS1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm. (Ampla Participação). MARCA: DO FABRICANTE MODELO: 64000BBS1

Porte da empresa: ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	193	R\$ 2.013,5000	R\$ 388.605,5000	15/10/2021 14:28:46
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: PRÓPRIA**Fabricante:** PROPRIO**Modelo / Versão:** PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato T com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Não	Não	193	R\$ 2.013,5000	R\$ 388.605,5000	15/10/2021 14:31:09
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLAST**Modelo / Versão:** 06SY GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES MODELO: 06SYGIR Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14,00 mm de espessura em formato de concha bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 530 mm; largura do encosto: 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 480 mm; profundidade do assento: 460 mm. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.966.236/0001-30	STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	Sim	Sim	193	R\$ 2.013,5000	R\$ 388.605,5000	15/10/2021 15:40:13
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: ALBERFLEX**Fabricante:** ALBERFLEX**Modelo / Versão:** W1POGR1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES Assento com formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por "alma" injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do assento à estrutura. Estofado em espuma de poliuretano injetado com 55 mm de espessura e densidade de 53 Kg/m³ utilizando em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e

contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com 3 mm de espessura. Dimensões do assento: 470x480 mm (LxP). Encosto com espaldar médio, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por "alma" injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto à haste. Estofado em espuma de poliuretano injetado com 50 mm de espessura média e densidade entre 53 Kg/m³ utilizando em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 470x430 mm (LxH). Braço regulável com estrutura em forma de "U" composta por haste fixa central em tubo de aço no formato oblongo com 1,5 mm de espessura, d soldada à chapa central em aço com 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços é fixado no mecanismo da cadeira por parafusos. No interior da haste fixa é encaixada a haste em "L" para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior recebe a haste móvel regulável na altura, em formato de "T", injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formato oblongo, com extremidade superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral possui botão oblongo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em poliuretano, injetado junto da "alma" em chapa de aço com 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios. Dimensões do apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). Base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na cor preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à gás de acordo com norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 - Classe 4, constituído por suporte em chapa de aço com 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "U", conjunto de suporte do pistão composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "U", e bucha cônica fabricada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto é soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma traseira e uma frontal. e alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulagem de inclinação do encosto. A regulagem de inclinação do encosto é do tipo "freio fricção". A regulagem de inclinação do assento é do tipo "freio fricção". O mecanismo relax possui acionamento através de manípulo em polipropileno. O encosto é fixado através da mola regulável em chapa de aço com 8 mm de espessura dobrada em forma de "L". Na extremidade superior será fixada no mecanismo de regulagem de altura do encosto com "pente" em chapa de aço com 1,9 mm de espessura e corpo em poliamida através de parafuso. Na extremidade inferior é fixada na canaleta central através de suporte em chapa de aço com 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "C", por parafuso. Regulagem de altura do assento através de pistão a gás com curso de 130 mm e acionamento através de alavanca. Regulagem de altura do encosto com curso de 60 mm em 6 posições, através de sistema cremalheira e acionamento sem botão. Regulagem de inclinação do encosto com variação entre 90° a 115° (em relação ao assento) com travamento na posição desejada e acionamento através de alavanca. Regulagem de inclinação do assento com variação entre +1° e -9°, com travamento na posição desejada e acionamento por alavanca. Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação deste produto passam por processo de tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e posteriormente passar por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 84µm, e com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C, garantindo

Porte da empresa: ME/EPP

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	193	R\$ 2.013,5000	R\$ 388.605,5000	15/10/2021 15:45:32
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: PLATA MÓVEIS

Fabricante: PLATA MÓVEIS

Modelo / Versão: EXECUTIVA GIRATÓRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Porte da empresa: ME/EPP

35.661.486/0001-93	ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA	Sim	Sim	193	R\$ 2.013,5000	R\$ 388.605,5000	15/10/2021 15:47:51
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: NEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	193	R\$ 2.013,5000	R\$ 388.605,5000	15/10/2021 16:00:16
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MARTIFLEX

Fabricante: MARTIFLEX

Modelo / Versão: PARIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vinhos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manípulo central frontal de acordo com o

biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	193	R\$ 2.013,5000	R\$ 388.605,5000	15/10/2021 17:16:53
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 06SYGIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES MODELO: 06SYGIR Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14,00 mm de espessura em formato de concha bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 530 mm; largura do encosto: 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 480 mm; profundidade do assento: 460 mm. Procedência Nacional Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	193	R\$ 2.013,5000	R\$ 388.605,5000	15/10/2021 17:27:35
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: MILÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	193	R\$ 2.013,5000	R\$ 388.605,5000	15/10/2021 17:31:05
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: CADEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	193	R\$ 2.013,5000	R\$ 388.605,5000	15/10/2021 17:38:19
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: FK GRUPO

Fabricante: Fk Grupo

Modelo / Versão: NEXUS N1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em

polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todo os custos diretos e indiretos que venha incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	193	R\$ 2.013,5000	R\$ 388.605,5000	17/10/2021 21:04:50
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: ADEQUA MÓVEIS

Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Modelo / Versão: PRESIDENTE 1007 + BASE 9727 + BRAÇO FK12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm. (Ampla Participação). Marca: ADEQUA MÓVEIS Modelo: PRESIDENTE 1007 + BASE 9727 + BRAÇO FK12 Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	193	R\$ 2.013,5000	R\$ 388.605,5000	18/10/2021 06:22:49
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo / Versão: CT 580

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	193	R\$ 2.013,5000	R\$ 388.605,5000	18/10/2021 08:34:07
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: LICCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto revestido com interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manipuladores. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento revestido com interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo,

alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Mecanismo sincronizado com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressalto que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de a

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.013,5000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.010,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.000,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.000,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.000,0000	08.773.990/0001-02	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.990,0000	22.579.608/0001-55	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.989,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:32:687
R\$ 1.989,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:16:52:430
R\$ 1.988,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:16:54:093
R\$ 1.889,5500	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:18:30:463
R\$ 1.912,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:18:32:017
R\$ 1.880,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:18:49:877
R\$ 1.879,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:19:04:923
R\$ 1.870,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:20:07:477
R\$ 1.878,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:20:07:830
R\$ 1.878,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:20:10:223
R\$ 1.371,3000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:20:10:557
R\$ 1.370,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:20:35:027

R\$ 1.610,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:20:45:903
R\$ 1.250,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:21:13:593
R\$ 1.249,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:21:22:383
R\$ 1.240,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:21:36:947
R\$ 1.238,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:21:52:737
R\$ 1.250,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:21:55:753
R\$ 1.239,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:21:56:687
R\$ 1.178,0000	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:22:05:223
R\$ 1.237,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:23:14:300
R\$ 1.420,0000	08.773.990/0001-02	18/10/2021 10:23:24:847
R\$ 1.170,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:24:19:777
R\$ 1.150,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:24:24:880
R\$ 1.100,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:24:25:913
R\$ 1.100,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:24:29:463
R\$ 1.691,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:24:34:073
R\$ 1.098,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:24:37:320
R\$ 1.171,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:25:10:240
R\$ 1.230,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:25:13:433
R\$ 1.090,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:25:16:160
R\$ 1.474,4300	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:25:25:563
R\$ 1.050,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:25:42:683
R\$ 1.100,8300	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:25:49:563
R\$ 1.040,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:25:53:253
R\$ 1.039,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:25:57:530
R\$ 1.000,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:25:58:157
R\$ 998,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:26:05:313
R\$ 995,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:26:21:293
R\$ 1.851,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:34:253
R\$ 980,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:26:40:300
R\$ 990,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:26:41:593
R\$ 970,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:26:56:043
R\$ 994,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:27:18:293
R\$ 1.000,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:27:35:043
R\$ 968,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:27:37:990
R\$ 965,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:27:42:873
R\$ 960,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:27:47:950
R\$ 959,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:28:05:253
R\$ 900,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:28:13:150
R\$ 950,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:28:17:993
R\$ 890,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:28:24:123
R\$ 1.099,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:28:32:960
R\$ 870,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:28:44:853
R\$ 869,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:13:350
R\$ 860,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:29:22:373
R\$ 859,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:34:357
R\$ 885,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:29:36:620
R\$ 860,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:29:50:467
R\$ 1.229,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:29:53:490
R\$ 850,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:29:54:577
R\$ 849,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:30:08:777
R\$ 840,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:30:15:127
R\$ 839,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:30:26:320
R\$ 800,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:30:35:967
R\$ 799,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:30:53:223
R\$ 798,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:30:54:990
R\$ 790,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:30:58:767
R\$ 789,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:11:550
R\$ 788,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:31:17:323
R\$ 787,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:28:137
R\$ 785,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:31:33:293

R\$ 784,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:45:837
R\$ 780,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:31:52:800
R\$ 779,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:32:05:377
R\$ 900,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:32:11:150
R\$ 775,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:32:11:603
R\$ 774,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:32:26:693
R\$ 770,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:32:34:080
R\$ 1.758,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:32:39:040
R\$ 769,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:32:50:563
R\$ 765,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:32:58:223
R\$ 764,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:33:09:343
R\$ 763,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:33:10:667
R\$ 760,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:33:20:390
R\$ 759,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:33:30:490
R\$ 750,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:33:38:873
R\$ 749,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:33:54:020
R\$ 748,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:34:01:160
R\$ 747,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:34:14:357
R\$ 745,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:34:21:143
R\$ 743,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:34:30:367
R\$ 742,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:34:39:887
R\$ 741,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:34:51:493
R\$ 850,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:36:13:553
R\$ 739,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:37:02:753
R\$ 738,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:37:15:473
R\$ 993,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:37:45:113
R\$ 736,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:38:14:093
R\$ 735,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:38:25:283
R\$ 890,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:40:15:710
R\$ 733,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:40:44:427
R\$ 732,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:40:58:153
R\$ 730,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:42:02:460
R\$ 867,8500	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:42:03:807
R\$ 729,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:42:16:220
R\$ 958,9700	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:43:25:483
R\$ 727,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:43:25:837
R\$ 726,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:43:47:163
R\$ 725,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:44:33:553
R\$ 724,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:44:44:187
R\$ 836,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:45:33:920
R\$ 722,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:45:37:023
R\$ 721,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:45:49:270
R\$ 720,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:46:44:253
R\$ 719,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:46:55:230
R\$ 718,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:47:47:363
R\$ 717,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:47:58:103
R\$ 716,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:48:53:443
R\$ 715,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:49:09:037
R\$ 714,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:50:17:797
R\$ 713,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:50:29:963
R\$ 713,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:51:40:380
R\$ 712,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:52:03:080
R\$ 1.090,0000	22.579.608/0001-55	18/10/2021 10:53:00:813
R\$ 711,8000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:53:15:880
R\$ 710,8000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:53:27:503
R\$ 710,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:54:36:267
R\$ 709,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:55:01:190
R\$ 708,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:56:10:073
R\$ 707,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:56:22:147

R\$ 707,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:56:38:430
R\$ 706,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:56:55:483
R\$ 705,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:57:29:340
R\$ 704,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:57:50:963
R\$ 703,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:58:24:923
R\$ 702,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:58:37:157
R\$ 701,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:00:21:297
R\$ 700,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:00:38:633
R\$ 1.654,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 11:00:41:903
R\$ 700,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:00:53:647
R\$ 699,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:01:04:583
R\$ 698,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:02:01:703
R\$ 697,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:02:19:427
R\$ 696,8000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:03:23:433
R\$ 695,8000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:03:43:570
R\$ 695,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:04:35:707
R\$ 694,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:04:46:373
R\$ 693,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:05:38:063
R\$ 692,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:05:51:243
R\$ 692,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:06:53:183
R\$ 691,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:07:06:057
R\$ 690,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:07:40:157
R\$ 689,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:07:57:837
R\$ 688,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:09:06:200
R\$ 687,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:09:17:983
R\$ 686,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:10:36:747
R\$ 685,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:11:59:140
R\$ 685,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:12:19:410
R\$ 684,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:12:32:500
R\$ 683,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:13:14:197
R\$ 682,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:14:14:800
R\$ 682,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:14:54:810
R\$ 681,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:15:06:853
R\$ 680,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:15:55:707
R\$ 679,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:16:06:133
R\$ 678,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:16:49:597
R\$ 677,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:17:10:597
R\$ 675,8000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:17:53:757
R\$ 674,8000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:18:04:637
R\$ 674,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:18:54:747
R\$ 673,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:19:10:427
R\$ 673,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:19:37:693
R\$ 672,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:19:49:863
R\$ 671,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:20:18:440
R\$ 670,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:20:34:133
R\$ 669,9900	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:21:37:917
R\$ 668,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:21:53:353
R\$ 668,9700	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:22:16:560
R\$ 667,9700	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:22:30:390
R\$ 667,8000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:23:08:700
R\$ 666,8000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:23:22:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:31	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:25:23	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	18/10/2021 11:25:23	Item encerrado.

Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 11:58:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 12:09:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Recusa de proposta	25/10/2021 10:08:12	Recusa da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 666,8000. Motivo: 8.6.1.1. CERTIFICAÇÃO: FSC OU CERFLOR 8.6.1.3.8. ABNT NBR 8095:1983 (material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada) 8.6.1.3.2- NBR 13962:2018 8.6.1.3.4- NBR 13967:2011 8.6.1.3.7- NBR 8094:1983 8.6.1.3.9.- NBR 10443:2008 8.6.1.3.10- NBR 11003:2009
Recusa de proposta	26/10/2021 11:27:07	Recusa da proposta. Fornecedor: RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 667,8000. Motivo: A EMPRESA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR NOS ITENS11,13, 14,17, 19, 21, 25 E 26 APRESENTOU UM ATESTADO DA KM DE SOUZA COMERCIO CONTEMPLANDO UM SOMATORIO DE FORNECEIMENTO DE 74 UNIDADES DANDO SUPORTE, DE ACORDO COM O SUBITEM 9.11.1.1, AOS ITENS 25 E 26
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 11:27:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.634.971/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 11:54:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.634.971/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:09:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.634.971/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 17:07:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.634.971/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/11/2021 10:08:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/11/2021 12:27:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Aceite de proposta	10/11/2021 08:44:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 666,8000. Motivo: Os motivos apontados anteriormente sao inveridicos uma vez que a empresa apresentou a documentação conforme o edital.
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22
Registro de intenção de recurso	10/11/2021 09:17:48	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 49058654000165. Motivo: Registramos intenção de recurso contra a empresa habilitada, pois os produtos que estão sendo ofertados não atendem, na íntegra, as exigências editalícias. As razões serão expostas
Aceite de intenção de recurso	10/11/2021 09:52:04	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49058654000165.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
49.058.654/0001-65	10/11/2021 09:17	10/11/2021 09:52	Aceito
Motivo Intenção: Registramos intenção de recurso contra a empresa habilitada, pois os produtos que estão sendo ofertados não atendem, na íntegra, as exigências editalícias. As razões serão expostas no recurso.			

Item: 18 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.579.608/0001-55	SUBLYPE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	64	R\$ 1.990,0000	R\$ 127.360,0000	15/10/2021 09:42:21
Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO -							

SIMPLES Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm. (Cota Exclusiva).

Porte da empresa: ME/EPP

21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	64	R\$ 2.000,0000	R\$ 128.000,0000	07/10/2021 08:47:03
--------------------	---------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: focco

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: job alta

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Porte da empresa: ME/EPP

40.160.185/0001-16	RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	64	R\$ 2.000,0000	R\$ 128.000,0000	18/10/2021 09:09:08
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: FK Grupo/Frisokar

Fabricante: FK Grupo/Frisokar

Modelo / Versão: SKY.G.A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar

Porte da empresa: ME/EPP

29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	64	R\$ 2.013,0000	R\$ 128.832,0000	14/10/2021 11:14:51
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: frisokar

Fabricante: frisokar

Modelo / Versão: cadeira giratoria de espaldar alto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato T com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm. (Cota Exclusiva).

Porte da empresa: ME/EPP

26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON	Sim	Sim	64	R\$ 2.013,0000	R\$ 128.832,0000	15/10/2021 11:12:41
--------------------	-----------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo / Versão: CCIC.MAGRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES. Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em

Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	64	R\$ 2.013,0000	R\$ 128.832,0000	15/10/2021 17:29:48
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FKGRUPO

Fabricante: FKGRUPO

Modelo / Versão: NEXUS N1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	64	R\$ 2.013,0000	R\$ 128.832,0000	16/10/2021 21:35:39
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: C200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura.

Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	64	R\$ 2.013,5000	R\$ 128.864,0000	13/10/2021 08:20:29
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: miranti

Fabricante: miranti

Modelo / Versão: 64000BBS1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm. (Cota Exclusiva). MARCA: DO FABRICANTE MODELO: 64000BBS1

Porte da empresa: ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	64	R\$ 2.013,5000	R\$ 128.864,0000	15/10/2021 14:28:46
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato T com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoiabrazo injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário.

Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

10.966.236/0001-30	STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	Sim	Sim	64	R\$ 2.013,5000 R\$ 128.864,0000	15/10/2021 15:40:13
--------------------	---	-----	-----	----	---------------------------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: W1POGR1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES Assento com formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por "alma" injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do assento à estrutura. Estofado em espuma de poliuretano injetado com 55 mm de espessura e densidade de 53 Kg/m³ utilizando em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com 3 mm de espessura. Dimensões do assento: 470x480 mm (LxP). Encosto com espaldar médio, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por "alma" injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto à haste. Estofado em espuma de poliuretano injetado com 50 mm de espessura média e densidade entre 53 Kg/m³ utilizando em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 470x430 mm (LxH). Braço regulável com estrutura em forma de "U" composta por haste fixa central em tubo de aço no formato oblongo com 1,5 mm de espessura, d soldada à chapa central em aço com 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços é fixado no mecanismo da cadeira por parafusos. No interior da haste fixa é encaixada a haste em "L" para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior recebe a haste móvel regulável na altura, em formato de "T", injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formato oblongo, com extremidade superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral possui botão oblongo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em poliuretano, injetado junto da "alma" em chapa de aço com 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios. Dimensões do apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). Base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na cor preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à gás de acordo com norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 - Classe 4, constituído por suporte em chapa de aço com 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "U", conjunto de suporte do pistão composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "U", e bucha cônica fabricada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto é soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma traseira e uma frontal. e alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulagem de inclinação do encosto. A regulagem de inclinação do encosto é do tipo "freio fricção". A regulagem de inclinação do assento é do tipo "freio fricção". O mecanismo relax possui acionamento através de manípulo em polipropileno. O encosto é fixado através da mola regulável em chapa de aço com 8 mm de espessura dobrada em forma de "L". Na extremidade superior será fixada no mecanismo de regulagem de altura do encosto com "pente" em chapa de aço com 1,9 mm de espessura e corpo em poliamida através de parafuso. Na extremidade inferior é fixada na canaleta central através de suporte em chapa de aço com 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "C", por parafuso. Regulagem de altura do assento através de pistão a gás com curso de 130 mm e acionamento através de alavanca. Regulagem de altura do encosto com curso de 60 mm em 6 posições, através de sistema cremalheira e acionamento sem botão. Regulagem de inclinação do encosto com variação entre 90° a 115° (em relação ao assento) com travamento na posição desejada e acionamento através de alavanca. Regulagem de inclinação do assento com variação entre +1° e -9°, com travamento na posição desejada e acionamento por alavanca. Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação deste produto passam por processo de tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e posteriormente passar por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 84µm, e com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C, garantindo

Porte da empresa: ME/EPP

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	64	R\$ 2.013,5000 R\$ 128.864,0000	15/10/2021 15:45:32
--------------------	--	-----	-----	----	---------------------------------	------------------------

Marca: PLATA MÓVEIS

Fabricante: PLATA MÓVEIS

Modelo / Versão: EXECUTIVA GIRATÓRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Porte da empresa: ME/EPP

35.661.486/0001-93	ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA	Sim	Sim	64	R\$ 2.013,5000 R\$ 128.864,0000	15/10/2021 15:47:51
--------------------	--	-----	-----	----	---------------------------------	------------------------

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: NEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	64	R\$ 2.013,5000	R\$ 128.864,0000	15/10/2021 16:00:16
Marca: MARTIFLEX Fabricante: MARTIFLEX Modelo / Versão: PARIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm. (Ampla Participação). Porte da empresa: ME/EPP							
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	64	R\$ 2.013,5000	R\$ 128.864,0000	15/10/2021 17:16:53
Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo / Versão: 06SYGIR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES MODELO: 06SYGIR Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14,00 mm de espessura em formato de concha bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 530 mm; largura do encosto: 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 480 mm; profundidade do assento: 460 mm. Procedência Nacional Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Porte da empresa: ME/EPP							
09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	64	R\$ 2.013,5000	R\$ 128.864,0000	15/10/2021 17:27:35
Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo / Versão: MILÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulador central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	64	R\$ 2.013,5000	R\$ 128.864,0000	15/10/2021 17:31:05
Marca: EDE Fabricante: EDE							

Modelo / Versão: CADEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	64	R\$ 2.013,5000	R\$ 128.864,0000	15/10/2021 17:38:19
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FK GRUPO

Fabricante: Fk Grupo

Modelo / Versão: NEXUS N1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO – SIMPLES Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente e. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulo central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todo os custos diretos e indiretos que venha incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	64	R\$ 2.013,5000	R\$ 128.864,0000	17/10/2021 21:04:50
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ADEQUA MÓVEIS

Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Modelo / Versão: PRESIDENTE 1007 + BASE 9727 + BRAÇO FK12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória de espaldar alto com estrutura do assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com no mínimo 14,00 mm de espessura em formato de concha ou bipartida, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de no mínimo 45,00 mm de espessura para encosto e assento respectivamente. 60,00 mm de espessura. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax excêntrico da concha permitindo o usuário reclinar a poltrona de forma que seu pé de apoio não saia do piso, com seguintes comandos: regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso, bloqueio de movimento relax, ajuste de tensão através de manipulo central frontal de acordo com o biotipo e peso do usuário. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Dimensões: altura geral: 910 a 1020 mm; altura do encosto: 500 a 560 mm; largura do encosto: 440 a 470 mm; altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm. (Cota Exclusiva). Marca: ADEQUA MÓVEIS Modelo: PRESIDENTE 1007 + BASE 9727 + BRAÇO FK12 Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.013,5000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,5000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.013,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.000,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 2.000,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:00:03:143

R\$ 1.990,0000	22.579.608/0001-55	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.989,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:33:683
R\$ 1.980,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:18:36:570
R\$ 1.979,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:18:38:643
R\$ 1.979,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:19:12:613
R\$ 1.978,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:19:13:607
R\$ 1.978,0000	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:20:18:890
R\$ 1.977,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:19:677
R\$ 1.371,3000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:20:20:500
R\$ 1.912,8300	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:20:21:837
R\$ 1.370,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:20:40:463
R\$ 1.610,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:21:04:793
R\$ 1.250,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:21:17:730
R\$ 1.249,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:21:25:793
R\$ 1.245,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:22:02:410
R\$ 1.240,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:24:09:317
R\$ 1.150,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:24:36:177
R\$ 1.200,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:24:40:413
R\$ 1.780,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:24:48:110
R\$ 1.148,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:25:26:933
R\$ 1.474,4300	06.983.736/0001-03	18/10/2021 10:25:39:580
R\$ 1.050,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:25:48:943
R\$ 1.039,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:26:01:827
R\$ 1.000,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:26:02:227
R\$ 1.000,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:26:04:680
R\$ 998,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:26:14:100
R\$ 995,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:26:29:440
R\$ 1.851,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:35:903
R\$ 990,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:26:46:650
R\$ 989,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:27:28:777
R\$ 960,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:27:55:633
R\$ 958,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:28:16:993
R\$ 900,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:28:17:370
R\$ 900,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:28:19:803
R\$ 898,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:28:42:070
R\$ 870,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:28:49:693
R\$ 869,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:22:197
R\$ 860,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:29:29:943
R\$ 1.370,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:29:37:210
R\$ 859,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:48:733
R\$ 850,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:29:59:623
R\$ 849,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:30:11:930
R\$ 840,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:30:19:263
R\$ 839,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:30:32:800
R\$ 800,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:30:40:360
R\$ 799,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:30:56:920
R\$ 790,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:31:03:307
R\$ 798,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:31:03:687
R\$ 798,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:31:06:273
R\$ 885,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:31:13:553
R\$ 789,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:24:043
R\$ 788,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:31:26:560
R\$ 787,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:49:017
R\$ 784,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:31:54:420
R\$ 785,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:31:55:283
R\$ 780,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:32:01:357
R\$ 779,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:32:12:913
R\$ 775,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:32:16:493
R\$ 900,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:32:19:597
R\$ 774,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:32:29:907

R\$ 770,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:32:38:927
R\$ 769,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:32:52:067
R\$ 765,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:33:02:160
R\$ 1.758,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:33:08:407
R\$ 763,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:33:17:800
R\$ 764,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:33:19:467
R\$ 760,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:33:24:807
R\$ 759,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:33:37:527
R\$ 750,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:33:44:123
R\$ 749,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:33:57:573
R\$ 850,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:33:58:357
R\$ 748,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:34:08:480
R\$ 747,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:34:24:160
R\$ 745,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:34:29:997
R\$ 743,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:34:38:033
R\$ 742,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:34:45:490
R\$ 741,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:34:59:000
R\$ 867,8500	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:35:39:507
R\$ 739,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:35:55:363
R\$ 738,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:36:08:183
R\$ 849,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:36:18:633
R\$ 736,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:37:14:240
R\$ 735,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:37:27:010
R\$ 733,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:38:26:007
R\$ 732,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:38:43:763
R\$ 731,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:39:23:033
R\$ 730,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:39:38:273
R\$ 728,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:40:51:897
R\$ 727,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:41:02:720
R\$ 725,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:42:11:467
R\$ 724,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:42:25:307
R\$ 1.038,9500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:43:23:637
R\$ 722,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:43:32:250
R\$ 721,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:43:45:170
R\$ 720,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:44:40:480
R\$ 719,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:44:54:340
R\$ 836,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:45:39:090
R\$ 718,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:45:44:103
R\$ 717,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:45:58:263
R\$ 716,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:46:53:720
R\$ 715,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:47:06:820
R\$ 714,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:47:59:220
R\$ 713,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:48:11:980
R\$ 712,9500	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:49:02:567
R\$ 711,9500	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:49:15:930
R\$ 711,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:50:25:753
R\$ 710,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:50:46:110
R\$ 710,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:51:50:480
R\$ 709,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:52:04:067
R\$ 1.090,0000	22.579.608/0001-55	18/10/2021 10:52:52:707
R\$ 708,9000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:53:24:357
R\$ 707,9000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:53:51:777
R\$ 707,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:54:44:100
R\$ 706,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:55:00:217
R\$ 705,9000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:56:18:490
R\$ 704,9000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:56:30:967
R\$ 704,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:56:46:483
R\$ 703,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:57:00:000
R\$ 702,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:57:36:857
R\$ 701,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:57:47:467

R\$ 701,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:58:31:483
R\$ 700,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:58:43:133
R\$ 699,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:00:10:857
R\$ 698,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:00:26:160
R\$ 698,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:01:03:240
R\$ 697,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:01:14:790
R\$ 1.654,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 11:01:15:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:32	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:03:16	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	18/10/2021 11:03:16	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 11:58:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 12:10:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Recusa de proposta	25/10/2021 10:09:03	Recusa da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 697,0000. Motivo: 8.6.1.1. CERTIFICAÇÃO: FSC OU CERFLOR 8.6.1.3.8. ABNT NBR 8095:1983 (material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada) 8.6.1.3.2- NBR 13962:2018 8.6.1.3.4- NBR 13967:2011 8.6.1.3.7- NBR 8094:1983 8.6.1.3.9- NBR 10443:2008 8.6.1.3.10- NBR 11003:2009
Recusa de proposta	26/10/2021 11:28:22	Recusa da proposta. Fornecedor: RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 698,0000. Motivo: A EMPRESA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR NOS ITENS11,13, 14,17,18, 19, 21, 25 E 26 APRESENTOU UM ATESTADO DA KM DE SOUZA COMERCIO CONTEMPLANDO UM SOMATORIO DE FORNECIMENTO DE 74 UNIDADES DANDO SUPORTE, DE ACORDO COM O SUBITEM 9.11.1.1, AOS ITENS 25 E 26
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 11:28:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.634.971/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 11:54:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.634.971/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:10:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.634.971/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 17:08:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.634.971/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/11/2021 10:09:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/11/2021 12:28:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Aceite de proposta	10/11/2021 08:47:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 697,0000. Motivo: Os motivos apontados anteriormente são inverídicos uma vez que a empresa apresentou a documentação conforme o edital. o valor negociado é de R\$ 666,80
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	162	R\$ 1.700,0000	R\$ 275.400,0000	07/10/2021 08:47:03
Marca: focco Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: sky media girat Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro Porte da empresa: ME/EPP							
22.579.608/0001-55	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	162	R\$ 1.750,0000	R\$ 283.500,0000	15/10/2021 09:42:21
Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção syncron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1º26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1º26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação). Porte da empresa: ME/EPP							
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Não	Não	162	R\$ 1.750,0000	R\$ 283.500,0000	15/10/2021 16:24:01
Marca: FK GRUPO Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo / Versão: SJOB/JOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção syncron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1º26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1º26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em							

Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

40.160.185/0001-16	RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	162	R\$ 1.780,0000	R\$ 288.360,0000	18/10/2021 09:09:09
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FK Grupo/Frisokar

Fabricante: FK Grupo/Frisokar

Modelo / Versão: SKY G.B.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção syncron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em

Porte da empresa: ME/EPP

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	162	R\$ 1.785,0000	R\$ 289.170,0000	18/10/2021 08:56:46
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: CORPORATE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção syncron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1º26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1º26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	162	R\$ 1.788,0000	R\$ 289.656,0000	14/10/2021 11:14:55
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: frisokar

Fabricante: frisokar

Modelo / Versão: cadeira giratoria de espaldar baixo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção syncron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura,

com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26 na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26 na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato T com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON	Sim	Sim	162	R\$ 1.788,0000	R\$ 289.656,0000	15/10/2021 11:12:41
--------------------	-----------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marcas: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo / Versão: CCIC.MEGSI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	162	R\$ 1.788,0000	R\$ 289.656,0000	15/10/2021 14:28:46
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marcas: PRÓPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de

reclinação com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1º26 na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1º26 na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato T com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Não	Não	162	R\$ 1.788,0000	R\$ 289.656,0000	15/10/2021 14:31:09
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST

Modelo / Versão: 90SY GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO
MODELO: 90SYGIR Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinação syncron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D50, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D50, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinação através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1º26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1º26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 460 mm; profundidade do assento: 440mm; largura do encosto: 400 mm; altura do encosto: 350 mm. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.966.236/0001-30	STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	Sim	Sim	162	R\$ 1.788,0000	R\$ 289.656,0000	15/10/2021 15:40:13
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: W1CGC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO
Assento composto por "alma" injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do assento à estrutura. Estofado em espuma de poliuretano injetada com 46 mm de espessura e densidade entre 53 Kg/m³, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). Encosto com espaldar baixo composto por "alma" injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto ao tubo de união. Estofado em espuma de poliuretano injetado de 24 a 45 mm de espessura e densidade entre 53 Kg/m³, revestido em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 415x320 mm (LxH). Braço regulável com estrutura em forma de "U" composta por haste fixa central em tubo de aço no formato oblongo com 1,5 mm de espessura, devendo ser soldada à chapa central em aço com 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços é fixado no mecanismo da cadeira por parafusos. No interior da haste fixa é encaixada a haste em "L" para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior recebe a haste móvel regulável na altura, em formato de "T", injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formato oblongo, com extremidade superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral possui botão

oblongo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura com bloqueio em 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em poliuretano, injetado junto da "alma" em chapa de aço com 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios. Dimensões do apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). Base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na cor preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à gás em conformidade com a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 – Classe 4, constituído por suporte em chapa de aço com 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "U", conjunto de suporte do pistão composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "U", e bucha cônica fabricada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto é soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma traseira e uma frontal. Os furos de fixação possuem distância de 180x200 mm (entre eixos); e alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulagem de inclinação do encosto. A regulagem de inclinação do encosto é do tipo "freio fricção". O encosto é fixado através de uma haste em forma de "L", composta por haste fixa em tubo de aço no formato oblongo com 1,5 mm de espessura, possui um botão injetado em nylon com formato circular, para de regulagem de altura, e suporte da haste produzido em chapa de aço com 2,65 mm de espessura dobrada em forma de "C", soldada na extremidade inferior da haste fixa e fixada na canaleta central através de pinos de giro. No interior da haste fixa é encaixada a haste regulável em tubo de aço no formato oblongo com 1,5 mm de espessura, com furações para a regulagem de altura do encosto. O assento é fixado no mecanismo por parafusos. Regulagem de altura do assento através de pistão a gás com curso de 130 mm e acionamento por alavanca. Regulagem de altura do encosto com curso de 80 mm em 5 posições de altura e acionamento por botão. Regulagem de inclinação do encosto com variação de 90° a 115° (em relação ao assento). Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 84µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e durabilidade das partes metálicas.

Porte da empresa: ME/EPP

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	162	R\$ 1.788,0000	R\$ 289.656,0000	15/10/2021 15:45:32
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: PLATA MÓVEIS

Fabricante: PLATA MÓVEIS

Modelo / Versão: EXECUTIVA GIRATÓRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Porte da empresa: ME/EPP

35.661.486/0001-93	ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA	Sim	Sim	162	R\$ 1.788,0000	R\$ 289.656,0000	15/10/2021 15:47:51
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: KJOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	162	R\$ 1.788,0000	R\$ 289.656,0000	15/10/2021 16:00:16
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção synchron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em

Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação)."

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	162	R\$ 1.788,0000	R\$ 289.656,0000	15/10/2021 17:16:53
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 90SYGIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO
 MODELO: 90SYGIR Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção synchron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D50, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D50, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 460 mm; profundidade do assento: 440mm; largura do encosto: 400 mm; altura do encosto: 350 mm. Procedência Nacional Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	162	R\$ 1.788,0000	R\$ 289.656,0000	15/10/2021 17:27:35
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: MILÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO
 Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção synchron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em

Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	162	R\$ 1.788,0000	R\$ 289.656,0000	15/10/2021 17:29:48
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FKGRUPO

Fabricante: FKGRUPO

Modelo / Versão: JOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção syncron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	162	R\$ 1.788,0000	R\$ 289.656,0000	15/10/2021 17:31:05
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: CADEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	162	R\$ 1.788,0000	R\$ 289.656,0000	15/10/2021 17:38:19
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FK GRUPO

Fabricante: Fk Grupo

Modelo / Versão: JOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção syncron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa

superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todo os custos diretos e indiretos que venha incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

31.731.853/0001-27	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Não	162	R\$ 1.788,0000	R\$ 289.656,0000	16/10/2021 18:33:14
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Cavaletti

Fabricante: Cavaletti

Modelo / Versão: PRO 38003

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO ENCOSTO: Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 44 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe na parte superior do encosto e por parafusos Phillips na parte inferior. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ e 50 mm de espessura média. - Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado e parafusos Phillips BRAÇOS: Apóia braços em formato de T, com a parte superior do apoio de braço em poliuretano e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento. MECANISMO: Mecanismo do tipo relax Syncron com 4 estágios de regulagem de inclinação do assento e encosto e travamento em qualquer um dos estágios, dotado de sistema anti-impacto que libera o encosto somente com aplicação de leve pressão das costas do usuário evitando impactos indesejados, ou relax livre com livre flutuação. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Possui alavanca de comando independente para a regulagem de inclinação do encosto e para a regulagem da altura do assento. Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. Assento com regulagem de profundidade e com inclinação regulável entre -2° e -7°. COLUNA: Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN 4550 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. BASE: Base giratória desmontável com aranha injetada em nylon 6.6 com reforço de 30% de fibra de vidro de 5 hastes, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon sem capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos. Montagem do rodízio na base é feito através de pino fabricado em aço SAE 1010/1020 com diâmetro de 11 mm com anel elástico em aço que possibilita a montagem direta sem utilização de buchas de adaptação. ACABAMENTO: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES DA CADEIRA: Altura da Cadeira: 885-1080 mm / Profundidade da Cadeira: 660-805 mm / Largura da Cadeira: 660 mm / Extensão Vertical do Encosto: 415 mm / Largura do Encosto: 445 mm / Profundidade da Superfície do Assento: 480 mm / Largura do Assento: 485 mm / Altura da Superfície do Assento: 455-570 mm

Porte da empresa: ME/EPP

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	162	R\$ 1.788,0000	R\$ 289.656,0000	16/10/2021 21:37:56
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: C200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção syncron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100%

poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos.

Porte da empresa: ME/EPP

27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	162	R\$ 1.788,0000	R\$ 289.656,0000	17/10/2021 21:04:50
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ADEQUA MÓVEIS

Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Modelo / Versão: SOFT DIRETOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinación synchron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinación através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinación com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinación com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1º26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1º26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação). Marca: ADEQUA MÓVEIS Modelo: SOFT DIRETOR Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	162	R\$ 1.788,0000	R\$ 289.656,0000	18/10/2021 06:22:49
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo / Versão: CT 280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinación synchron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinación através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinación com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinación com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1º26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1º26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

49.058.654/0001-65	FLEXFORM	Não	Não	162	R\$ 1.788,0000	R\$ 289.656,0000	18/10/2021
--------------------	----------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: LICCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto revestido com interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com acionamento automático sem necessidade de botões ou manipuladores. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento revestido com interno em anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Mecanismo sincronizado com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão. Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás curso aproximado, fabricada em tubo de aço de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.788,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.785,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.780,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.750,0000	22.579.608/0001-55	18/10/2021 10:00:03:143

R\$ 1.750,0000	08.773.990/0001-02	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.700,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.699,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:35:687
R\$ 1.699,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:16:59:790
R\$ 1.698,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:17:01:073
R\$ 1.690,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:18:27:930
R\$ 1.698,6000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:18:29:017
R\$ 1.605,5000	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:19:12:653
R\$ 1.604,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:19:19:217
R\$ 1.600,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:20:13:413
R\$ 1.612,8000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:20:42:007
R\$ 1.599,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:20:48:257
R\$ 1.500,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:21:30:023
R\$ 1.490,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:21:44:653
R\$ 1.491,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:22:07:693
R\$ 1.480,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:22:08:193
R\$ 1.475,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:22:22:173
R\$ 1.406,0000	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:22:30:873
R\$ 1.400,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:22:47:060
R\$ 1.430,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:23:59:713
R\$ 1.270,0000	08.773.990/0001-02	18/10/2021 10:24:03:623
R\$ 1.474,9500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:24:05:950
R\$ 1.330,0000	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:24:34:903
R\$ 1.400,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:24:45:240
R\$ 1.268,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:24:52:667
R\$ 1.206,5000	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:24:53:333
R\$ 1.206,5000	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:24:55:820
R\$ 1.200,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:25:00:273
R\$ 1.457,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:25:02:760
R\$ 1.140,0000	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:25:19:663
R\$ 1.456,9200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:25:25:420
R\$ 1.130,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:25:28:533
R\$ 1.559,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:25:32:997
R\$ 1.250,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:25:52:007
R\$ 1.129,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:26:14:650
R\$ 950,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:26:21:633
R\$ 1.120,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:26:24:350
R\$ 948,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:26:36:260
R\$ 1.662,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:40:377
R\$ 1.100,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:26:45:580
R\$ 1.100,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:26:54:737
R\$ 1.045,0000	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:27:40:027
R\$ 947,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:27:41:817
R\$ 940,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:27:52:283
R\$ 1.399,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:27:56:390
R\$ 938,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:28:03:400
R\$ 937,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:28:21:443
R\$ 930,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:28:48:473
R\$ 929,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:29:23:593
R\$ 1.099,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:29:24:973
R\$ 925,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:29:35:207
R\$ 924,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:50:210
R\$ 923,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:29:59:017
R\$ 922,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:30:00:730
R\$ 921,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:30:08:087
R\$ 920,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:30:21:917
R\$ 910,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:30:28:863
R\$ 909,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:30:49:230
R\$ 908,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:30:59:280
R\$ 900,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:31:08:180

R\$ 899,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:31:12:133
R\$ 898,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:25:390
R\$ 897,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:31:30:500
R\$ 896,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:47:517
R\$ 895,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:31:53:840
R\$ 893,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:32:01:537
R\$ 890,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:32:06:577
R\$ 888,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:32:13:553
R\$ 887,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:32:24:753
R\$ 886,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:32:31:193
R\$ 885,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:32:42:677
R\$ 900,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:32:49:557
R\$ 884,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:32:51:597
R\$ 880,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:32:56:673
R\$ 879,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:33:03:910
R\$ 878,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:33:15:977
R\$ 877,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:33:23:307
R\$ 876,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:33:26:080
R\$ 1.258,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:33:28:793
R\$ 875,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:33:32:737
R\$ 874,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:33:46:420
R\$ 873,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:34:07:367
R\$ 872,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:34:18:067
R\$ 871,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:34:22:963
R\$ 870,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:34:34:543
R\$ 869,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:34:39:037
R\$ 860,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:34:41:230
R\$ 850,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:34:43:803
R\$ 867,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:34:46:533
R\$ 849,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:34:49:533
R\$ 848,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:35:03:723
R\$ 847,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:35:12:747
R\$ 846,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:35:26:980
R\$ 845,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:35:32:647
R\$ 844,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:35:42:993
R\$ 843,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:35:48:247
R\$ 842,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:35:58:527
R\$ 840,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:36:03:433
R\$ 1.040,4200	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:36:12:043
R\$ 839,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:36:23:973
R\$ 838,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:36:29:013
R\$ 835,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:36:35:320
R\$ 834,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:36:46:510
R\$ 833,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:36:56:930
R\$ 832,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:37:08:690
R\$ 831,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:37:16:247
R\$ 830,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:37:23:227
R\$ 829,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:37:34:953
R\$ 828,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:37:39:390
R\$ 870,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:37:49:153
R\$ 827,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:38:04:003
R\$ 826,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:38:08:163
R\$ 825,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:38:20:440
R\$ 823,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:38:34:063
R\$ 822,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:38:49:153
R\$ 988,0000	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:39:04:637
R\$ 820,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:39:29:287
R\$ 819,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:39:45:973
R\$ 818,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:41:01:050
R\$ 817,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:41:11:207

R\$ 815,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:42:18:967
R\$ 814,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:42:30:120
R\$ 812,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:43:39:220
R\$ 811,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:43:53:033
R\$ 810,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:44:49:047
R\$ 809,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:45:01:233
R\$ 1.098,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:45:05:620
R\$ 807,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:45:54:067
R\$ 806,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:46:07:310
R\$ 1.054,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:46:14:563
R\$ 805,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:47:01:900
R\$ 804,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:47:14:817
R\$ 803,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:48:07:263
R\$ 1.257,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:48:15:667
R\$ 802,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:48:27:203
R\$ 801,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:49:11:503
R\$ 800,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:49:24:440
R\$ 800,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:50:33:523
R\$ 799,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:50:45:057
R\$ 798,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:51:59:873
R\$ 797,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:52:12:277
R\$ 899,0000	22.579.608/0001-55	18/10/2021 10:52:45:670
R\$ 797,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:53:33:870
R\$ 796,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:53:47:590
R\$ 795,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:54:51:413
R\$ 794,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:55:07:110
R\$ 1.097,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:56:38:380
R\$ 793,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:57:45:603
R\$ 792,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:58:00:540
R\$ 791,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:59:01:727
R\$ 790,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:59:14:193
R\$ 788,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:00:01:483
R\$ 787,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:00:21:047
R\$ 786,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:01:12:777
R\$ 785,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:01:30:227
R\$ 1.159,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 11:02:00:923
R\$ 785,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:02:15:520
R\$ 784,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:02:34:683
R\$ 783,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:03:37:967
R\$ 782,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:03:57:087
R\$ 782,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:04:49:010
R\$ 781,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:05:02:773
R\$ 780,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:06:00:227
R\$ 779,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:06:16:890
R\$ 778,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:07:01:607
R\$ 777,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:07:15:503
R\$ 775,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:07:50:577
R\$ 774,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:08:04:617
R\$ 773,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:08:45:420
R\$ 772,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:08:58:233
R\$ 771,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:09:13:367
R\$ 770,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:09:25:370
R\$ 768,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:10:07:443
R\$ 767,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:12:02:423
R\$ 767,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:12:29:513
R\$ 766,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:14:17:940
R\$ 765,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:14:46:940
R\$ 764,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:14:57:690
R\$ 763,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:15:11:043

R\$ 762,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:15:21:503
R\$ 760,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:15:46:507
R\$ 759,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:15:58:403
R\$ 758,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:16:13:393
R\$ 757,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:16:27:400
R\$ 756,8000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:17:03:860
R\$ 755,8000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:17:21:677
R\$ 755,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:18:04:700
R\$ 754,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:18:18:607
R\$ 573,8000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:19:04:530

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
21.103.048/0001-03	27/10/2021 11:17:17:797	27/10/2021 11:22:17:797	Tempo para envio de lance expirou	-
42.592.289/0001-25	27/10/2021 11:22:18:320	27/10/2021 11:27:18:320	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:34	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:21:05	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	18/10/2021 11:21:05	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 12:13:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 12:44:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16.
Recusa de proposta	26/10/2021 09:05:04	Recusa da proposta. Fornecedor: RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 573,8000. Motivo: A EMPRESA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR NOS ITENS11,13, 14, 19, 21, 25 E 26 APRESENTOU UM ATESTADO DA KM DE SOUZA COMERCIO CONTEMPLANDO UM SOMATORIO DE FORNECIMENTO DE 74 UNIDADES DANDO SUPORTE, DE ACORDO COM O SUBITEM 9.11.1.1, AOS ITENS 25 E 26.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 11:08:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 13:14:48	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Recusa de proposta	26/10/2021 13:15:04	Recusa da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 754,0000. Motivo: A EMPRESA NAO ENVIOU PROPOSTA ADEQUADA AO LANCE FINAL CONFORME O SUBITENS 7.28.2. ;10.1 E 8.6.1 DO EDITAL.
Recusa de proposta	27/10/2021 11:17:10	Recusa da proposta. Fornecedor: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 826,0000. Motivo: A EMPRESA NÃO ANEXO O ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME OS SUBITENS 9.11.1 E 9.11.1.1. DO EDITAL.
Desempate - Retorno do julgamento	27/10/2021 11:17:17	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	27/10/2021 11:17:17	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	27/10/2021 11:22:18	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:22:17 de 27/10/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor J S FAGUNDES EIRELI, CPF/CNPJ: 21.103.048/0001-03.
Desempate - Início do desempate	27/10/2021 11:22:18	Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	27/10/2021 11:27:19	O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 11:27:18 de 27/10/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 42.592.289/0001-25.
Encerramento	27/10/2021	Item encerrado.

11:27:19

Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 11:42:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 11:58:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:28:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 15:49:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.
Aceite de proposta	09/11/2021 16:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 838,0000.
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62
Registro de intenção de recurso	10/11/2021 09:18:00	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 49058654000165. Motivo: Registramos intenção de recurso contra a empresa habilitada, pois os produtos que estão sendo ofertados não atendem, na íntegra, as exigências editalícias. As razões serão expostas no recurso.
Aceite de intenção de recurso	10/11/2021 09:52:14	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49058654000165.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
49.058.654/0001-65	10/11/2021 09:18	10/11/2021 09:52	Aceito
Motivo Intenção: Registramos intenção de recurso contra a empresa habilitada, pois os produtos que estão sendo ofertados não atendem, na íntegra, as exigências editalícias. As razões serão expostas no recurso.			

Item: 20 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	53	R\$ 1.700,0000	R\$ 90.100,0000	07/10/2021 08:47:03
Marca: focco Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: sky media girat Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro Porte da empresa: ME/EPP							
22.579.608/0001-55	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	53	R\$ 1.750,0000	R\$ 92.750,0000	15/10/2021 09:42:21
Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com							

pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

40.160.185/0001-16	RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	53	R\$ 1.780,0000	R\$ 94.340,0000	18/10/2021 09:09:09
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FK Grupo/Frisokar

Fabricante: FK Grupo/Frisokar

Modelo / Versão: SKY.G.B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção synchron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em

Porte da empresa: ME/EPP

29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	53	R\$ 1.788,0000	R\$ 94.764,0000	14/10/2021 11:14:59
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: frisokar

Fabricante: frisokar

Modelo / Versão: cadeira giratoria de espaldar baixo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção synchron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26 na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26 na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato T com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Cota Exclusiva).

Porte da empresa: ME/EPP

26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON	Sim	Sim	53	R\$ 1.788,0000	R\$ 94.764,0000	15/10/2021 11:12:41
--------------------	-----------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo / Versão: CCIC.MEGSI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção synchron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de

altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	53	R\$ 1.788,0000	R\$ 94.764,0000	15/10/2021 14:28:46
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato T com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

10.966.236/0001-30	STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	Sim	Sim	53	R\$ 1.788,0000	R\$ 94.764,0000	15/10/2021 15:40:13
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: W1POGR1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - SIMPLES Assento com formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por "alma" injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do assento à estrutura. Estofado em espuma de poliuretano injetado com 55 mm de espessura e densidade de 53 Kg/m³ utilizando em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com 3 mm de espessura.

Dimensões do assento: 470x480 mm (LxP). Encosto com espaldar médio, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por "alma" injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto à haste. Estofado em espuma de poliuretano injetado com 50 mm de espessura média e densidade entre 53 Kg/m³ utilizando em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 470x430 mm (LxH). Braço regulável com estrutura em forma de "U" composta por haste fixa central em tubo de aço no formato oblongo com 1,5 mm de espessura, d soldada à chapa central em aço com 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços é fixado no mecanismo da cadeira por parafusos. No interior da haste fixa é encaixada a haste em "L" para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior recebe a haste móvel regulável na altura, em formato de "T", injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formato oblongo, com extremidade superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral possui botão oblongo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em poliuretano, injetado junto da "alma" em chapa de aço com 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios. Dimensões do apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). Base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na cor preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à gás de acordo com norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 – Classe 4, constituído por suporte em chapa de aço com 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "U", conjunto de suporte do pistão composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "U", e bucha cônica fabricada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto é soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma traseira e uma frontal. e alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulagem de inclinação do encosto. A regulagem de inclinação do encosto é do tipo "freio fricção". A regulagem de inclinação do assento é do tipo "freio fricção". O mecanismo relax possui acionamento através de manípulo em polipropileno. O encosto é fixado através da mola regulável em chapa de aço com 8 mm de espessura dobrada em forma de "L". Na extremidade superior será fixada no mecanismo de regulagem de altura do encosto com "pente" em chapa de aço com 1,9 mm de espessura e corpo em poliamida através de parafuso. Na extremidade inferior é fixada na canaleta central através de suporte em chapa de aço com 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "C", por parafuso. Regulagem de altura do assento através de pistão a gás com curso de 130 mm e acionamento através de alavanca. Regulagem de altura do encosto com curso de 60 mm em 6 posições, através de sistema cremalheira e acionamento sem botão. Regulagem de inclinação do encosto com variação entre 90° a 115° (em relação ao assento) com travamento na posição desejada e acionamento através de alavanca. Regulagem de inclinação do assento com variação entre +1° e -9°, com travamento na posição desejada e acionamento por alavanca. Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação deste produto passam por processo de tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e posteriormente passar por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 84µm, e com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C, garantin

Porte da empresa: ME/EPP

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	53	R\$ 1.788,0000	R\$ 94.764,0000	15/10/2021 15:45:32
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PLATA MÓVEIS

Fabricante: PLATA MÓVEIS

Modelo / Versão: EXECUTIVA GIRATÓRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Porte da empresa: ME/EPP

35.661.486/0001-93	ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA	Sim	Sim	53	R\$ 1.788,0000	R\$ 94.764,0000	15/10/2021 15:47:51
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: KJOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	53	R\$ 1.788,0000	R\$ 94.764,0000	15/10/2021 16:00:16
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável,

com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1º26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1º26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação)."

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	53	R\$ 1.788,0000	R\$ 94.764,0000	15/10/2021 17:16:53
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 90SYGIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO
MODELO: 90SYGIR Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção synchron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D50, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D50, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1º26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1º26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 460 mm; profundidade do assento: 440mm; largura do encosto: 400 mm; altura do encosto: 350 mm. Procedência Nacional Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	53	R\$ 1.788,0000	R\$ 94.764,0000	15/10/2021 17:27:35
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: MILÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO
 Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção synchron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável,

com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1º26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1º26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	53	R\$ 1.788,0000	R\$ 94.764,0000	15/10/2021 17:29:48
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FKGRUPO

Fabricante: FKGRUPO

Modelo / Versão: JOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção synchron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1º26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1º26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	53	R\$ 1.788,0000	R\$ 94.764,0000	15/10/2021 17:31:05
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: CADEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	53	R\$ 1.788,0000	R\$ 94.764,0000	15/10/2021 17:38:19
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FK GRUPO

Fabricante: Fk Grupo

Modelo / Versão: JOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todo os custos diretos e indiretos que venha incidir ao objeto lícitado. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.592.289/0001-25	EAGLE	Sim	Sim	53	R\$ 1.788,0000	R\$ 94.764,0000	16/10/2021
	EMPREENDEIMENTOS						21:37:56
	LTDA						

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: C200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos.

Porte da empresa: ME/EPP

27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS	Sim	Sim	53	R\$ 1.788,0000	R\$ 94.764,0000	17/10/2021
	EIRELI						21:04:50

Marca: ADEQUA MÓVEIS

Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Modelo / Versão: SOFT DIRETOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento:

440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Cota Exclusiva). Marca: ADEQUA MÓVEIS Modelo: SOFT DIRETOR Fabricante: ADEQUA MÓVEIS
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.788,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.788,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.780,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.750,0000	22.579.608/0001-55	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.700,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.699,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:15:37:837
R\$ 1.690,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:18:17:793
R\$ 1.698,6000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:18:19:023
R\$ 1.689,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:19:26:050
R\$ 1.612,8000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:20:51:463
R\$ 1.610,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:21:15:700
R\$ 1.500,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:21:33:660
R\$ 1.490,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:21:57:727
R\$ 1.488,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:22:32:087
R\$ 1.480,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:23:56:087
R\$ 1.479,9300	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:24:13:007
R\$ 1.475,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:24:39:033
R\$ 1.479,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:24:42:417
R\$ 1.479,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:24:46:163
R\$ 1.470,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:24:47:227
R\$ 1.460,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:24:53:723
R\$ 1.400,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:24:55:063
R\$ 1.459,9100	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:25:12:257
R\$ 1.534,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:25:12:733
R\$ 1.395,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:25:35:920
R\$ 1.394,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:26:20:323
R\$ 1.200,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:26:26:660
R\$ 1.662,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:26:41:853
R\$ 1.198,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:26:45:827
R\$ 1.190,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:27:18:213
R\$ 1.188,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:27:47:773
R\$ 1.185,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:28:09:897
R\$ 1.184,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:28:26:600
R\$ 1.180,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:28:57:283
R\$ 1.179,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:29:06:727
R\$ 1.178,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:29:27:730
R\$ 1.177,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:41:877
R\$ 1.175,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:29:45:827
R\$ 1.174,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:29:58:303
R\$ 1.173,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:30:03:210
R\$ 1.172,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:30:17:510
R\$ 1.100,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:30:39:057
R\$ 1.099,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:30:52:190

R\$ 1.116,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:31:00:277
R\$ 1.098,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:31:04:353
R\$ 1.097,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:16:013
R\$ 1.096,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:31:24:083
R\$ 1.095,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:31:50:230
R\$ 1.094,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:31:57:563
R\$ 1.093,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:32:08:653
R\$ 1.092,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:32:09:900
R\$ 1.090,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:32:16:743
R\$ 1.089,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:32:30:837
R\$ 1.088,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:32:36:000
R\$ 1.087,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:32:49:477
R\$ 900,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:32:54:883
R\$ 1.086,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:32:55:560
R\$ 899,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:33:10:420
R\$ 870,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:33:33:960
R\$ 898,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:33:35:003
R\$ 1.041,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:33:39:553
R\$ 1.258,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:33:40:873
R\$ 869,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:33:51:417
R\$ 850,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:34:48:033
R\$ 847,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:34:56:117
R\$ 846,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:35:08:247
R\$ 1.040,4200	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:36:37:640
R\$ 843,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:37:32:027
R\$ 842,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:37:47:627
R\$ 840,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:38:40:413
R\$ 839,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:38:53:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:15:35	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:40:54	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	18/10/2021 10:40:54	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 11:58:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 12:12:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Recusa de proposta	25/10/2021 10:09:20	Recusa da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 839,0000. Motivo: 8.6.1.1. CERTIFICAÇÃO: FSC OU CERFLOR 8.6.1.3.8. ABNT NBR 8095:1983 (material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada) 8.6.1.3.2- NBR 13962:2018 8.6.1.3.4- NBR 13967:2011 8.6.1.3.7- NBR 8094:1983 8.6.1.3.9- NBR 10443:2008 8.6.1.3.10- NBR 11003:2009
Recusa de proposta	26/10/2021 10:12:19	Recusa da proposta. Fornecedor: RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 840,0000. Motivo: A EMPRESA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR NOS ITENS11,13, 14, 19,20, 21, 25 E 26 APRESENTOU UM ATESTADO DA KM DE SOUZA COMERCIO CONTEMPLANDO UM SOMATORIO DE FORNECEIMENTO DE 74 UNIDADES DANDO SUPORTE, DE ACORDO COM O SUBITEM 9.11.1.1, AOS ITENS 25 E 26
Recusa de proposta	26/10/2021 10:12:45	Recusa da proposta. Fornecedor: J S FAGUNDES EIRELI, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 850,0000. Motivo: A PROPOSTA INICIAL ESTÁ DESCORDO COMO O EDITAL ITEM 6
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 10:12:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 11:27:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25.
Abertura do	28/10/2021	Convocado para envio de anexo o fornecedor EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:

prazo - 14:37:14 42.592.289/0001-25.
Convocação anexo

Encerramento do prazo - 28/10/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25.
Convocação anexo 22:21:35

Aceite de proposta 10/11/2021 08:47:59 Aceite individual da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 839,0000. Motivo: Os motivos apontados anteriormente são inverídicos uma vez que a empresa apresentou a documentação conforme o edital.

Habilitação de fornecedor 10/11/2021 09:09:37 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	241	R\$ 1.400,0000	R\$ 337.400,0000	07/10/2021 08:53:42
Marca: focco Fabricante: frisokar Modelo / Versão: sky media s/br girat Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro Porte da empresa: ME/EPP							
22.579.608/0001-55	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	241	R\$ 1.430,0000	R\$ 344.630,0000	15/10/2021 09:47:21
Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1926' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1926' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação). Porte da empresa: ME/EPP							
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Não	Não	241	R\$ 1.440,0000	R\$ 347.040,0000	15/10/2021 16:27:25
Marca: FK GRUPO Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo / Versão: SJOB/JOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE							

1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1926' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1926' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

40.160.185/0001-16	RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	241	R\$ 1.440,0000	R\$ 347.040,0000	18/10/2021 09:14:56
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FK Grupo/Frisokar

Fabricante: FK Grupo/Frisokar

Modelo / Versão: SKY.G.B.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção synchron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de

Porte da empresa: ME/EPP

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	241	R\$ 1.445,0000	R\$ 348.245,0000	18/10/2021 09:00:06
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: CORPORATE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção synchron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1926' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1926' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS	Sim	Sim	241	R\$ 1.448,0000	R\$ 348.968,0000	14/10/2021
--------------------	----------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

COMERCIAL EIRELI

11:15:03

Marca: frisokar**Fabricante:** frisokar**Modelo / Versão:** cadeira giratoria de espaldar baixo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1026 na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1026 na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON Sim Sim 241 R\$ 1.448,0000 R\$ 348.968,0000 15/10/2021 11:21:53

Marca: Bortolini**Fabricante:** Bortolini Indústria de Móveis Ltda**Modelo / Versão:** CCIC.MEGSI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1026 na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1026 na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Sim Sim 241 R\$ 1.448,0000 R\$ 348.968,0000 15/10/2021 14:32:23

Marca: PRÓPRIA**Fabricante:** PROPRIO**Modelo / Versão:** PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE

1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Não	Não	241	R\$ 1.448,0000	R\$ 348.968,0000	15/10/2021 14:35:53
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST

Modelo / Versão: 90SY GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO
MODELO: 90SYGIR Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção syncron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 460 mm; profundidade do assento: 440 mm; largura do encosto: 400 mm; altura do encosto: 350 mm. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	241	R\$ 1.448,0000	R\$ 348.968,0000	15/10/2021 15:45:32
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: PLATA MÓVEIS

Fabricante: PLATA MÓVEIS

Modelo / Versão: EXECUTIVA GIRATÓRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE	Sim	Sim	241	R\$ 1.448,0000	R\$ 348.968,0000	15/10/2021 16:03:27
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

ESCRITORIO E
INFORMATI

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção synchron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1"26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1"26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

10.966.236/0001-30	STARFLEX	Sim	Sim	241	R\$ 1.448,0000	R\$ 348.968,0000	15/10/2021
	COMERCIO DE						16:30:43
	MOVEIS						
	EQUIPAMENTOS E						
	SERVICOS LTD						

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: W1CGC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇO Assento composto por "alma" injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do assento à estrutura. Estofado em espuma de poliuretano injetada com 46 mm de espessura e densidade entre 53 Kg/m³, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). Encosto com espaldar baixo composto por "alma" injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto ao tubo de união. Estofado em espuma de poliuretano injetado de 24 a 45 mm de espessura e densidade entre 53 Kg/m³, revestido em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 415x320 mm (LxH). Braço regulável com estrutura em forma de "U" composta por haste fixa central em tubo de aço no formato oblongo com 1,5 mm de espessura, devendo ser soldada à chapa central em aço com 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços é fixado no mecanismo da cadeira por parafusos. No interior da haste fixa é encaixada a haste em "L" para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior recebe a haste móvel regulável na altura, em formato de "T", injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formato oblongo, com extremidade superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral possui botão oblongo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura com bloqueio em 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em poliuretano, injetado junto da "alma" em chapa de aço com 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios. Dimensões do apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). Base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na cor preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à gás em conformidade com a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 - Classe 4, constituído por suporte em chapa de aço com 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "U", conjunto de suporte do pistão composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "U", e bucha cônica fabricada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto é soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma traseira e uma frontal. Os furos de fixação possuem distância de 180x200 mm (entre eixos); e alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulagem de inclinação do encosto. A regulagem de inclinação do encosto é do tipo "freio fricção". O encosto é fixado através de uma haste em forma de "L", composta por haste fixa em tubo de aço no formato oblongo com 1,5 mm de espessura, possui na parte frontal um botão injetado em nylon com formato circular, para de regulagem de altura, e suporte da haste produzido em chapa de aço com 2,65 mm de espessura dobrada em forma de "C", soldada na extremidade inferior da haste fixa e fixada na canaleta central através de pinos de giro. No interior da haste fixa é encaixada a haste regulável em tubo de aço no formato oblongo com 1,5 mm de espessura, com furações para a regulagem de altura do encosto. O assento é fixado no mecanismo por parafusos. Regulagem de altura do assento através de pistão a gás com curso de 130 mm e acionamento por alavanca. Regulagem de altura do encosto com curso de 80 mm em 5 posições de altura e acionamento por botão. Regulagem de inclinação do encosto com variação de 90° a 115° (em relação ao assento). Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 84µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C,

Porte da empresa: ME/EPP

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 90SYGIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO

MODELO: 90SYGIR Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção syncron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1026' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1026' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 460 mm; profundidade do assento: 440 mm; largura do encosto: 400 mm; altura do encosto: 350 mm. Procedência Nacional Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	241	R\$ 1.448,0000	R\$ 348.968,0000	15/10/2021 17:31:04
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: CADEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	241	R\$ 1.448,0000	R\$ 348.968,0000	15/10/2021 17:31:53
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: MILÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção syncron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na

parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	241	R\$ 1.448,0000	R\$ 348.968,0000	15/10/2021 17:42:37
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FKGRUPO

Fabricante: FKGRUPO

Modelo / Versão: JOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1926' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1926' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	241	R\$ 1.448,0000	R\$ 348.968,0000	15/10/2021 17:48:06
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FK GRUPO

Fabricante: Fk Grupo

Modelo / Versão: JOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1926' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1926' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de

anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todo os custos diretos e indiretos que venha incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

31.731.853/0001-27	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Não	241	R\$ 1.448,0000	R\$ 348.968,0000	16/10/2021 18:36:53
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Cavaletti

Fabricante: Cavaletti

Modelo / Versão: PRO 38003

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO ENCOSTO: Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 44 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe na parte superior do encosto e por parafusos Phillips na parte inferior. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ e 50 mm de espessura média. - Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado e parafusos Phillips.. MECANISMO: Mecanismo do tipo relax Sincron com 4 estágios de regulagem de inclinação do assento e encosto e travamento em qualquer um dos estágios, dotado de sistema anti-impacto que libera o encosto somente com aplicação de leve pressão das costas do usuário evitando impactos indesejados, ou relax livre com livre flutuação. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Possui alavanca de comando independente para a regulagem de inclinação do encosto e para a regulagem da altura do assento. Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. Assento com regulagem de profundidade e com inclinação regulável entre -2° e -7°. COLUNA: Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN 4550 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. BASE: Base giratória desmontável com aranha injetada em nylon 6.6 com reforço de 30% de fibra de vidro de 5 hastes, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon sem capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos. Montagem do rodízio na base é feito através de pino fabricado em aço SAE 1010/1020 com diâmetro de 11 mm com anel elástico em aço que possibilita a montagem direta sem utilização de buchas de adaptação. ACABAMENTO: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descasamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES DA CADEIRA: Altura da Cadeira: 885-1080 mm / Profundidade da Cadeira: 660-805 mm / Largura da Cadeira: 660 mm / Extensão Vertical do Encosto: 415 mm / Largura do Encosto: 445 mm / Profundidade da Superfície do Assento: 480 mm / Largura do Assento: 485 mm / Altura da Superfície do Assento: 455-570 mm

Porte da empresa: ME/EPP

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	241	R\$ 1.448,0000	R\$ 348.968,0000	16/10/2021 21:39:53
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: C200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos

Porte da empresa: ME/EPP

27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	241	R\$ 1.448,0000	R\$ 348.968,0000	17/10/2021 21:13:47
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ADEQUA MÓVEIS

Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Modelo / Versão: SOFT DIRETOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do

mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação). Marca: ADEQUA MÓVEIS Modelo: SOFT DIRETOR Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	241	R\$ 1.448,0000	R\$ 348.968,0000	18/10/2021 06:26:34
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo / Versão: CT 281 S/B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção syncron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	241	R\$ 1.448,0000	R\$ 348.968,0000	18/10/2021 08:36:45
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: LICCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto revestido com interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento revestido com interno anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Mecanismo sincronizado com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressalto que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total

de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biotipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e ga

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.661.486/0001-93	ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA	Sim	Sim	241	R\$ 1.488,0000	R\$ 358.608,0000	15/10/2021 15:47:51
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: KJOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.488,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.445,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.440,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.440,0000	08.773.990/0001-02	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.430,0000	22.579.608/0001-55	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.400,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.399,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:31:16:373
R\$ 1.440,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:31:47:093
R\$ 1.390,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:32:15:587
R\$ 1.389,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:16:843
R\$ 1.395,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:32:17:817
R\$ 1.380,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:33:04:547
R\$ 1.379,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:05:263

R\$ 900,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:33:18:163
R\$ 1.320,4900	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:33:18:927
R\$ 1.375,6000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:19:343
R\$ 899,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:33:27:773
R\$ 895,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:33:42:340
R\$ 870,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:33:48:397
R\$ 1.385,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:34:39:813
R\$ 860,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:34:49:930
R\$ 869,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:34:53:087
R\$ 850,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:34:57:767
R\$ 847,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:35:04:320
R\$ 985,0000	94.622.230/0001-36	18/10/2021 10:35:59:743
R\$ 845,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:36:38:863
R\$ 844,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:36:45:877
R\$ 915,6600	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:37:09:747
R\$ 840,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:37:44:580
R\$ 839,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:37:49:587
R\$ 869,2500	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:38:17:913
R\$ 838,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:38:18:627
R\$ 837,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:38:40:803
R\$ 1.150,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:39:06:403
R\$ 836,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:39:26:307
R\$ 835,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:39:38:003
R\$ 834,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:39:42:433
R\$ 833,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:39:52:453
R\$ 833,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:39:52:833
R\$ 830,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:39:54:333
R\$ 833,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:39:55:577
R\$ 832,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:39:55:930
R\$ 829,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:39:58:887
R\$ 828,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:40:08:323
R\$ 1.140,0000	08.773.990/0001-02	18/10/2021 10:40:09:977
R\$ 1.320,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:40:22:467
R\$ 827,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:40:24:043
R\$ 825,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:40:27:870
R\$ 824,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:40:32:830
R\$ 845,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:40:33:210
R\$ 823,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:40:45:487
R\$ 822,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:40:48:983
R\$ 825,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:41:02:100
R\$ 821,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:41:04:190
R\$ 819,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:41:10:340
R\$ 818,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:41:15:067
R\$ 817,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:41:26:490
R\$ 816,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:41:30:287
R\$ 815,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:41:46:503
R\$ 815,9500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:41:46:893
R\$ 814,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:41:50:180
R\$ 813,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:42:04:123
R\$ 812,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:42:07:230
R\$ 811,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:42:21:440
R\$ 810,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:42:26:973
R\$ 812,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:42:28:197
R\$ 800,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:42:34:720
R\$ 799,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:42:37:917
R\$ 798,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:42:50:543
R\$ 797,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:42:57:663
R\$ 796,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:43:08:153
R\$ 795,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:43:11:873
R\$ 794,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:43:25:213

R\$ 780,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:43:30:203
R\$ 799,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:43:36:947
R\$ 770,0000	02.604.236/0001-62	18/10/2021 10:43:38:897
R\$ 769,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:43:53:843
R\$ 800,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:43:54:333
R\$ 768,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:43:59:097
R\$ 767,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:44:09:880
R\$ 798,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:44:24:047
R\$ 844,9200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:44:41:177
R\$ 765,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:44:58:520
R\$ 764,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:45:09:333
R\$ 1.317,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:45:20:343
R\$ 822,9700	49.058.654/0001-65	18/10/2021 10:45:52:890
R\$ 762,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:46:05:493
R\$ 761,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:46:15:923
R\$ 822,9200	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:46:42:480
R\$ 760,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:47:10:030
R\$ 759,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:47:23:373
R\$ 758,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:48:18:960
R\$ 757,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:48:30:357
R\$ 1.139,0000	31.731.853/0001-27	18/10/2021 10:48:48:240
R\$ 756,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:49:24:040
R\$ 755,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:49:48:737
R\$ 754,8000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:50:46:240
R\$ 753,8000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:50:58:343
R\$ 753,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:52:12:173
R\$ 752,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:52:26:807
R\$ 799,0000	22.579.608/0001-55	18/10/2021 10:52:39:907
R\$ 751,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:53:56:357
R\$ 750,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:54:10:387
R\$ 749,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:54:59:517
R\$ 748,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:55:11:787
R\$ 797,0000	29.209.847/0001-62	18/10/2021 10:57:07:647
R\$ 748,2000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:57:11:723
R\$ 747,2000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:57:24:727
R\$ 796,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:57:40:897
R\$ 746,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:59:15:960
R\$ 740,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:59:16:347
R\$ 740,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:59:19:217
R\$ 738,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:59:32:487
R\$ 739,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:59:33:223
R\$ 737,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:59:46:613
R\$ 735,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:59:54:203
R\$ 734,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:00:06:977
R\$ 732,5000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:01:22:083
R\$ 731,5000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:01:33:077
R\$ 731,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:02:25:577
R\$ 730,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:02:37:407
R\$ 1.125,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 11:02:39:697
R\$ 728,9900	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:03:46:077
R\$ 727,9900	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:03:58:957
R\$ 730,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 11:04:10:460
R\$ 727,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:04:57:167
R\$ 726,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:05:12:200
R\$ 725,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:07:10:247
R\$ 724,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:07:24:163
R\$ 723,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:08:08:590
R\$ 722,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:08:19:910
R\$ 721,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 11:08:36:990
R\$ 720,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 11:08:49:967

R\$ 718,9000

40.160.185/0001-16

18/10/2021 11:10:00:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:31:14	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:12:01	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	18/10/2021 11:12:01	Item teve empate real para o valor 1.448,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/10/2021 11:12:01	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 12:13:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 12:47:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16.
Recusa de proposta	26/10/2021 09:05:34	Recusa da proposta. Fornecedor: RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 718,9000. Motivo: A EMPRESA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR NOS ITENS 11, 13, 14, 19, 21, 25 E 26 APRESENTOU UM ATESTADO DA KM DE SOUZA COMERCIO CONTEMPLANDO UM SOMATORIO DE FORNECIMENTO DE 74 UNIDADES DANDO SUPORTE, DE ACORDO COM O SUBITEM 9.11.1.1, AOS ITENS 25 E 26.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 11:08:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 13:15:31	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Recusa de proposta	26/10/2021 13:15:49	Recusa da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 720,0000. Motivo: A EMPRESA NAO ENVIOU PROPOSTA ADEQUADA AO LANCE FINAL CONFORME O SUBITEMS 7.28.2. ;10.1 E 8.6.1 DO EDITAL.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 11:09:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 12:01:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:37:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 22:24:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25.
Aceite de proposta	09/11/2021 11:22:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 730,0000.
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25
Registro de intenção de recurso	10/11/2021 09:18:24	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 49058654000165. Motivo: Registramos intenção de recurso contra a empresa habilitada, pois os produtos que estão sendo ofertados não atendem, na íntegra, as exigências editalícias. As razões serão expostas no recurso.
Aceite de intenção de recurso	10/11/2021 09:52:22	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49058654000165.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
49.058.654/0001-65	10/11/2021 09:18	10/11/2021 09:52	Aceito
Motivo Intenção: Registramos intenção de recurso contra a empresa habilitada, pois os produtos que estão sendo ofertados não atendem, na íntegra, as exigências editalícias. As razões serão expostas no recurso.			

Item: 22 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 1.400,0000	R\$ 112.000,0000	07/10/2021 08:53:42
Marca: focco Fabricante: frisokar Modelo / Versão: sky media s/br girat Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro Porte da empresa: ME/EPP							
22.579.608/0001-55	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 1.430,0000	R\$ 114.400,0000	15/10/2021 09:47:21
Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1926' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1926' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Cota Exclusiva). Porte da empresa: ME/EPP							
40.160.185/0001-16	RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 1.440,0000	R\$ 115.200,0000	18/10/2021 09:14:56
Marca: FK Grupo/Frisokar Fabricante: FK Grupo/Frisokar Modelo / Versão: SKY.G.B. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de Porte da empresa: ME/EPP							
29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 1.448,0000	R\$ 115.840,0000	14/10/2021 11:15:07
Marca: frisokar Fabricante: frisokar Modelo / Versão: cadeira giratoria de espaldar baixo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO adeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre							

concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1026 na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1026 na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Cota Exclusiva).

Porte da empresa: ME/EPP

26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON	Sim	Sim	80	R\$ 1.448,0000	R\$ 115.840,0000	15/10/2021 11:21:53
--------------------	-----------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo / Versão: CCIC.MEGSI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1026' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1026' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 1.448,0000	R\$ 115.840,0000	15/10/2021 14:32:23
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do

mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm

Porte da empresa: ME/EPP

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 1.448,0000	R\$ 115.840,0000	15/10/2021 15:45:32
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: PLATA MÓVEIS

Fabricante: PLATA MÓVEIS

Modelo / Versão: EXECUTIVA GIRATÓRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	80	R\$ 1.448,0000	R\$ 115.840,0000	15/10/2021 16:03:27
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção synchron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

10.966.236/0001-30	STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	Sim	Sim	80	R\$ 1.448,0000	R\$ 115.840,0000	15/10/2021 16:30:43
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: W1CGCS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO Assento composto por "alma" injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do assento à estrutura. Estofado em espuma de poliuretano injetada com 46 mm de espessura e densidade entre 53 Kg/m³, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). Encosto com espaldar baixo composto por "alma" injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto ao tubo de união. Estofado em espuma de poliuretano injetado de 24 a 45 mm de espessura e densidade entre 53 Kg/m³, revestido em tecido ou vinil, e contra encosto e

borda protetora únicos, em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 415x320 mm (LxH). Base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na cor preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à gás em conformidade com a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 – Classe 4, constituído por suporte em chapa de aço com 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "U", conjunto de suporte do pistão composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "U", e bucha cônica fabricada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto é soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma traseira e uma frontal. Os furos de fixação possuem distância de 180x200 mm (entre eixos); e alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulagem de inclinação do encosto. A regulagem de inclinação do encosto é do tipo "freio fricção". O encosto é fixado através de uma haste em forma de "L", composta por haste fixa em tubo de aço no formato oblongo com 1,5 mm de espessura, possui na parte frontal um botão injetado em nylon com formato circular, para de regulagem de altura, e suporte da haste produzido em chapa de aço com 2,65 mm de espessura dobrada em forma de "C", soldada na extremidade inferior da haste fixa e fixada na canaleta central através de pinos de giro. No interior da haste fixa é encaixada a haste regulável em tubo de aço no formato oblongo com 1,5 mm de espessura, com furações para a regulagem de altura do encosto. O assento é fixado no mecanismo por parafusos. Regulagem de altura do assento através de pistão a gás com curso de 130 mm e acionamento por alavanca. Regulagem de altura do encosto com curso de 80 mm em 5 posições de altura e acionamento por botão. Regulagem de inclinação do encosto com variação de 90° a 115° (em relação ao assento). Todas as peças metálicas utilizadas neste produto passam por processo de tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso e posteriormente passa por processo de pintura eletrostática epóxi-pó com espessura de 84µm, e com polimerização em estufa com temperatura de 210°C, garantindo a qualidade e durabilidade das partes metálicas.

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 1.448,0000	R\$ 115.840,0000	15/10/2021 17:21:10
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 90SYGIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO
MODELO: 90SYGIR Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1º26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1º26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 460 mm; profundidade do assento: 440 mm; largura do encosto: 400 mm; altura do encosto: 350 mm. Procedência Nacional Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	80	R\$ 1.448,0000	R\$ 115.840,0000	15/10/2021 17:31:04
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: CADEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 1.448,0000	R\$ 115.840,0000	15/10/2021 17:31:54
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: MILÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1926' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1926' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oximetileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 1.448,0000	R\$ 115.840,0000	15/10/2021 17:42:37
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marcas: FKGRUPO**Fabricante:** FKGRUPO**Modelo / Versão:** JOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1926' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1926' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oximetileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.448,0000	R\$ 115.840,0000	15/10/2021 17:48:06
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marcas: FK GRUPO**Fabricante:** Fk Grupo**Modelo / Versão:** JOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições

predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1º26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1º26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todo os custos diretos e indiretos que venha incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 1.448,0000	R\$ 115.840,0000	16/10/2021 21:39:53
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: C200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção synchron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos

Porte da empresa: ME/EPP

27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 1.448,0000	R\$ 115.840,0000	17/10/2021 21:13:47
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ADEQUA MÓVEIS

Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Modelo / Versão: SOFT DIRETOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória, com espaldar baixo, com sistema de reclinção synchron, mecanismo a gás. Encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 40 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável. Assento injetado em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1º26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1º26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Dimensões: altura do assento: 415 a 540 mm; largura do assento: 440 a 470 mm; profundidade do assento: 430 a 460 mm; largura do encosto: 400 a 450 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Cota Exclusiva). Marca: ADEQUA MÓVEIS Modelo: SOFT DIRETOR Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Porte da empresa: ME/EPP

35.661.486/0001-93	ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 1.488,0000	R\$ 119.040,0000	15/10/2021 15:47:51
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: KJOB**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.488,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	10.205.116/0001-10	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	26.273.355/0001-48	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.448,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.440,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.430,0000	22.579.608/0001-55	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.400,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:00:03:143
R\$ 1.399,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:32:57:150
R\$ 1.440,0000	35.661.486/0001-93	18/10/2021 10:33:23:927
R\$ 1.398,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:33:39:463
R\$ 1.397,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:33:40:740
R\$ 1.385,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:34:51:843
R\$ 1.384,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:34:53:377
R\$ 1.380,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:35:06:240
R\$ 1.379,9900	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:07:170
R\$ 1.380,0000	10.966.236/0001-30	18/10/2021 10:35:13:543
R\$ 1.000,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:35:13:870
R\$ 1.375,6000	40.876.269/0001-50	18/10/2021 10:35:15:240
R\$ 999,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:36:51:330
R\$ 990,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:37:26:320
R\$ 989,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:37:44:003
R\$ 1.370,0000	09.634.971/0001-68	18/10/2021 10:39:18:743
R\$ 980,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:40:00:420
R\$ 850,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:40:04:453
R\$ 849,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:40:13:857
R\$ 845,0000	27.790.405/0001-27	18/10/2021 10:40:22:137
R\$ 844,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:40:27:057
R\$ 843,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:41:06:557
R\$ 842,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:41:19:160
R\$ 841,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:41:20:840
R\$ 840,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:41:26:617
R\$ 839,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:41:37:343
R\$ 838,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:41:43:623
R\$ 837,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:41:56:850
R\$ 836,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:42:01:947
R\$ 835,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:42:17:583
R\$ 835,9500	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:42:18:020
R\$ 834,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:42:23:413
R\$ 833,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:42:36:673
R\$ 832,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:42:38:740
R\$ 831,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:42:46:270
R\$ 830,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:42:58:763

R\$ 829,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:43:05:207
R\$ 828,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:43:17:070
R\$ 820,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:43:21:587
R\$ 915,6600	04.927.672/0001-06	18/10/2021 10:43:23:477
R\$ 819,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:43:36:217
R\$ 815,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:43:41:523
R\$ 814,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:43:52:030
R\$ 810,0000	18.493.830/0001-63	18/10/2021 10:44:00:153
R\$ 805,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:44:06:497
R\$ 804,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:44:12:073
R\$ 800,0000	21.103.048/0001-03	18/10/2021 10:44:14:630
R\$ 799,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:44:28:050
R\$ 798,0000	07.875.146/0001-20	18/10/2021 10:44:34:620
R\$ 844,9000	04.063.503/0001-67	18/10/2021 10:44:52:333
R\$ 797,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:44:55:280
R\$ 795,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:45:06:203
R\$ 794,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:45:19:277
R\$ 1.386,0000	05.111.625/0001-44	18/10/2021 10:45:37:347
R\$ 790,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:46:13:680
R\$ 789,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:46:24:327
R\$ 785,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:47:17:623
R\$ 784,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:47:33:913
R\$ 783,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:48:26:877
R\$ 782,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:48:46:327
R\$ 780,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:49:30:093
R\$ 779,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:49:47:803
R\$ 870,0000	42.592.289/0001-25	18/10/2021 10:49:55:303
R\$ 778,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:49:55:657
R\$ 777,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:50:08:993
R\$ 776,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:50:53:113
R\$ 775,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:51:04:123
R\$ 774,8000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:52:20:290
R\$ 799,0000	22.579.608/0001-55	18/10/2021 10:52:30:327
R\$ 773,8000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:52:31:377
R\$ 773,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:53:48:830
R\$ 772,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:54:03:797
R\$ 771,0000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:55:06:000
R\$ 770,0000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:55:23:607
R\$ 768,9000	40.160.185/0001-16	18/10/2021 10:57:02:653
R\$ 767,9000	29.831.760/0001-22	18/10/2021 10:57:16:130

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/10/2021 10:32:55	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:59:17	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	18/10/2021 10:59:17	Item teve empate real para o valor 1.448,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/10/2021 10:59:17	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 11:59:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 12:13:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Recusa de proposta	26/10/2021 11:14:00	Recusa da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 767,9000. Motivo: 6.1.1. CERTIFICAÇÃO: FSC OU CERFLOR 8.6.1.3.8. ABNT NBR 8095:1983 (material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à

atmosfera úmida saturada) 8.6.1.3.2- NBR 13962:2018 8.6.1.3.4- NBR 13967:2011 8.6.1.3.7- NBR 8094:1983 8.6.1.3.9- NBR 10443:2008 8.6.1.3.10- NBR 11003:2009.

Recusa de proposta	26/10/2021 11:14:39	Recusa da proposta. Fornecedor: RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 40.160.185/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 768,9000. Motivo: A EMPRESA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR NOS ITENS 11, 13, 14, 19, 21, 22, 25 E 26 APRESENTOU UM ATESTADO DA KM DE SOUZA COMERCIO CONTEMPLANDO UM SOMATORIO DE FORNECEIMENTO DE 74 UNIDADES DANDO SUPORTE, DE ACORDO COM O SUBITEM 9.11.1.1, AOS ITENS 25 E 26.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 11:43:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 13:08:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/10/2021 14:16:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 11:00:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20.
Aceite de proposta	10/11/2021 08:48:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 767,9000. Motivo: Os motivos apontados anteriormente são inválidos uma vez que a empresa apresentou a documentação conforme o edital.
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 09:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	279	R\$ 1.800,0000	R\$ 502.200,0000	07/10/2021 08:53:42
Marca: focco Fabricante: frisokar Modelo / Versão: sky alta Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro Porte da empresa: ME/EPP							
22.579.608/0001-55	SUBLYPE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	279	R\$ 1.850,0000	R\$ 516.150,0000	15/10/2021 09:47:21
Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar médio, com sistema de reclinación sincron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar médio, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100% reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinación através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinación com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinación com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1026' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1026' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em							

Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. Acionamento da regulagem de altura do braço através de botão, fixado ao lado externo frontal do corpo do braço. Dimensões: altura total: 950 a 1080 mm; altura do encosto: 430 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Não	Não	279	R\$ 1.870,0000	R\$ 521.730,0000	15/10/2021 16:27:25
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FK GRUPO

Fabricante: FK GRUPO S/A

Modelo / Versão: SJOB/JOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar médio, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar médio, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100% reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. Acionamento da regulagem de altura do braço através de botão, fixado ao lado externo frontal do corpo do braço. Dimensões: altura total: 950 a 1080 mm; altura do encosto: 430 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	279	R\$ 1.870,0000	R\$ 521.730,0000	18/10/2021 09:00:07
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: CORPORATE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar médio, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar médio, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100% reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1°26' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno),

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.831.760/0001-22 R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI Sim Sim 279 R\$ 1.874,0000 R\$ 522.846,0000 14/10/2021 11:15:12

Marca: frisokar

Fabricante: frisokar

Modelo / Versão: cadeira giratoria de espaldar médio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar médio, com sistema de reclinación synchron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar médio, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100% reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e 23 impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinación através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinación com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinación com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1026 na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1026 na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato T com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. Acionamento da regulagem de altura do braço através de botão, fixado ao lado externo frontal do corpo do braço. Dimensões: altura total: 950 a 1080 mm; altura do encosto: 430 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm. (Ampla Participação).

Porte da empresa: ME/EPP

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON Sim Sim 279 R\$ 1.874,0000 R\$ 522.846,0000 15/10/2021 11:21:53

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo / Versão: CCIC.MAGSI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar médio, com sistema de reclinación synchron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar médio, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100% reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinación através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinación com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinación com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1026' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1026' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. Acionamento da regulagem de altura do braço através de botão, fixado ao lado externo frontal do corpo do braço. Dimensões: altura total: 950 a 1080 mm; altura do encosto: 430 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA Sim Sim 279 R\$ 1.874,0000 R\$ 522.846,0000 15/10/2021

COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

17:42:37

Marca: FKGRUPO

Fabricante: FKGRUPO

Modelo / Versão: JOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇO. Cadeira giratória, com espaldar médio, com sistema de reclinção sincron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar médio, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100% reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1926' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1926' na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. Acionamento da regulagem de altura do braço através de botão, fixado ao lado externo frontal do corpo do braço. Dimensões: altura total: 950 a 1080 mm; altura do encosto: 430 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

31.731.853/0001-27	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Não	279	R\$ 1.874,0000	R\$ 522.846,0000	16/10/2021 18:36:53
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Cavaletti

Fabricante: Cavaletti

Modelo / Versão: Start 4002

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇO. ENCOSTO: Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado. BRAÇOS: Apóia braços em formato de T, com a parte superior do apoio de braço em poliuretano e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento. MECANISMO: Mecanismo do tipo relax Sincron com 4 estágios de regulagem de inclinação do assento e encosto e travamento em qualquer um dos estágios, dotado de sistema anti-impacto que libera o encosto somente com aplicação de leve pressão das costas do usuário evitando impactos indesejados, ou relax livre com livre flutuação. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Possui alavanca de comando independente para a regulagem de inclinação do encosto e para a regulagem da altura do assento. Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. Assento com regulagem de profundidade e com inclinação regulável entre -2° e -7°. COLUNA: Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN 4550 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. BASE: Base giratória desmontável com aranha injetada em nylon 6.6 com reforço de 30% de fibra de vidro de 5 hastes, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon sem capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos. Montagem do rodízio na base é feito através de pino fabricado em aço SAE 1010/1020 com diâmetro de 11 mm com anel elástico em aço que possibilita a montagem direta sem utilização de buchas de adaptação. ACABAMENTO: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes,

proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.

Porte da empresa: ME/EPP

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	279	R\$ 1.874,0000	R\$ 522.846,0000	16/10/2021 21:41:41
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: C200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória, com espaldar médio, com sistema de reclinación synchron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar médio, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura

Porte da empresa: ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	279	R\$ 1.874,2500	R\$ 522.915,7500	15/10/2021 14:32:23
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇO Cadeira giratória, com espaldar médio, com sistema de reclinación synchron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar médio, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade mínima D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100% reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinación através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinación com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinación com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1026 na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 120 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação 1026 na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Apoia-braço em formato T com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Fixação do braço à cadeira por meio de parafusos métricos. Acionamento da regulagem de altura do braço através de botão, fixado ao lado externo frontal do corpo do braço. Dimensões: altura total: 950 a 1080 mm; altura do encosto: 430 a 480 mm; profundidade do assento: 440 a 460 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Não	Não	279	R\$ 1.874,2500	R\$ 522.915,7500	15/10/2021 14:35:53
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST

Modelo / Versão: 93SY GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇO MODELO: 93SYGIR Cadeira giratória, com espaldar médio, com sistema de reclinación synchron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar médio, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, com densidade D50, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100% reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com 12,00 mm de espessura, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Mecanismo de reclinación através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinación com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinación com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, com manípulo injetado em polipropileno. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de

acabamento em polipropileno. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação 1º26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de